




LAEVIIMISTLUSE SPETSIFIKATSIOON											
Tähis	Illustreeriv foto	Nimetus	Materjal	Tootja	Mudel	Viimistlus	Pindala	Tulekindlus-klass	Niiskus-kindel	Karkass	Tarnija
LV-01		PAKETT1 Värvitud betoonlagi PAKETT2 Viimistlemata betoonlagi	Konstrukttiivne betoon	Ehitaja	Ehitaja	PAKETT1 Avatud konstruktiivne betoonlagi pahteldatud ja värvitud täismatt valge. PAKETT2 Avatud konstruktiivne betoonlagi kaetud tolmutõkkega.	425.03	A2-s1, d0	☐	-	Ehitaja
LV-02		Viimistlemata betoonlagi	Konstrukttiivne betoon	Ehitaja	Ehitaja	Avatud konstruktiivne betoonlagi kaetud tolmutõkkega.	12.00	A2-s1, d0	☐	-	Ehitaja
LV-03		Kipslagi sile	Kipsplaat, sile, valge	Ehitaja	Ehitaja	Kipslagi sile täismatt värvitud valge.	76.74	B-s1, d0	☐	Metallkarkass	Ehitaja
LV-04		Kipslagi sile niiskuskindel	Kipsplaat, sile, niiskuskindel, valge	Ehitaja	Ehitaja	Niiskuskindel kipslagi sile täismatt värvitud niiskuskindla värviga valge.	74.60	B-s1, d0	☒	Metallkarkass	Ehitaja
LV-05		Puitvooder sauna lagi	Puitvoodrilaud	Thermory	Kyte	Termotöödeldud haava sauna voodrilaud Kyte 15x60mm 1800mm	8.15	B-s1, d0	☒		Saunainter

MÄRKUSED

1. Käesolevat spetsifikatsiooni käsitleda koos arhitektuurse ja sisearhitektuurse projekti osa jooniste ja seletuskirjaga.
2. Käesolevat spetsifikatsiooni käsitleda koos eriosade projektide jooniste ja seletuskirjaga.
3. Käesolevat spetsifikatsiooni käsitleda koos konstruktiivse osa jooniste ja seletuskirjaga.
4. Käesolevas projektis määratud materjale võib asendada tehniliste ja visuaalsete omaduste poolest võrdväärsetega, kui see ei vähenda tehnilisi, esteetilisi või muulaadseid kvaliteediomadusi. Kõik valitud materjalide asendused tuleb kooskõlastada projekti sisearhitektidega.
5. Vastuolu ilmnmisel käesoleva spetsifikatsiooni ning arhitektuurse ja sisearhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel, tuleb koheselt teavitada projekteerijat või projektijuhti.
6. Enne värvimist (põrandaliistud, seinad) tuleb teostada proovivärvimine. Proovivärvimise tulemus kooskõlastada sisearhitektiga enne lõplikku värvimist.

NÕUDED VALMIS LAEVIIMISTLUSELE

1. Värvitud laepinnad peavad vastama välimusklassile Ps1.
2. Valmis värvkate peab olema täiesti kattev ja üldmuljelt ühtlane ning ühtlase värvitooniga.
3. Värvitoon ja läige peavad vastama esitatud või näidispinna tehtud värvi- ja läikenäidisele.
4. Äärelõpetused peavad olema täiesti täpsed.
5. Valmis pinnas on lubatavad projektdokumentides määratud tolerantsiklassi kohased tarindist olenevad ebatasasused.
6. Valmis pinnas ei tohi olla alusest tingitud ebatasasusi, auke, kriimustusi, kühme ega poore.
7. Valmis pinnas ei tohi olla tööviisist tingitud valumeid, töövooke, liitekohti ega läikeerinevusi.