

A ELEKTROTEHNILISED ANDMED

KILP

- | | |
|--|--|
| 1. Nimi/pinge | U _n 3~400/230 V |
| 2. Pinge kikumine | U _n ±5. % |
| 3. Sagedus | f 50. Hz |
| 4. Nimivool | I _n 40. A |
| 5. Vastupidavus:
termiline
dünaamiline | I _k 6. W
I _l W
S W |
| 6. Lühisvõimsuse piir | P W |
| 7. Latid ja juhtmed AC | L1 W
L2 W
L3 W |

8. Latid ja juhtmed DC

- ## 9. Juhtahelate andmed

- | | | |
|----|----------|--------------------------|
| PE | ~230:~24 | ☐ |
| U | | V |
| f | 50 | Hz |
| I | | A |
| S | | kVA |

ELEKTRILISED KOORMUSED

12. ülesehitus:
- | | | |
|-------------|----|--------|
| maandusviis | 4j | TN-C-S |
| maandusviis | 5j | TN-S |

- ## C MARKKEEPING

1. Markeering:
Valmistajatehase standard
erinõuded

- ## 2. Kaitseaste

- IP44B.....
3. Kilbi ehtusviis:
- 1-poolse teenindusega
- 2-poolse teenindusega
- 2 kilpi tagaseinad vastamisi
4. Ehtusviis:

- ## 2. Kilbi markering:

- valmistajatehase markering
erinõuded
3. Kilbi uste markering:
valmistajatehase markering

[illegible]