

ARMATUURI SPETSIFIKATSIOON																	
ARMATUURI KUUV				D	L	dl	KAAL	PAINUTUSMÕÖDUD [mm]									MARKUS
TÜÜP	POS	ARV	KLASS	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	a	b	c	d	e	u	v	x	TD	
D	2	24	B500B	12	590		12.6	170	350	120							48
A	8	2	B500B	12	7620		13.5	7620									
B	10	38	B500B	12	970		32.8	500	500				90				48
A	11	2	B500B	12	7595		13.5	7595									
A	12	2	B500B	12	7560		13.4	7560									
A	13	6	B500B	12	6730		35.9	6730									
A	19	6	B500B	12	6785		36.2	6785									
A	20	2	B500B	12	7600		13.5	7600									
B	21	62	B500B	12	1205		66.4	160	1070				90				48
A	22	4	B500B	12	9550		33.9	9545									
A	23	6	B500B	12	11545		61.5	11545									
A	25	60	B500B	12	400		21.3	400									
A	26	2	B500B	12	11595		20.6	11595									
D	27	30	B500B	12	440		11.8	170	200	120							48
D	80	6	B500B	12	545		2.9	170	305	120							48
KOKKU:																389.9	kg

2.korruse katustlae armeering
1:50



- MÄRKUSED:
- ANTUD ARMATUURI PAINUTUSMÕÖDUD ON VÄLIMISED
 - ARMATUURI JÄTKAMISEL ÜLEKATE 40 LÄBIMÕÖTU NING ÜHES RISTLÖIKES JÄTKATA MAKSIMAALSELT 50% ARMATUURIST
 - X-X* - ANALOOGNE DETAIL X-X-ga

OBJEKTI NIMI:	Ridaelamud	KUUPÄEV:	26.03.2025
AADRESS:	Komeedi tn. 1, 2 ja Kuu tee 16, Saku, 75501 Harju mk		
PROJEKT:	O.Paavo	JOONISE SISU:	MÕÕTKAVA 1:50
KONTROLLIS:	2.korruse katustlae armeering		
J & O PROJEKT		PROJ.STAADIUM:	TÜ
		TÖÖ NR.	2024.10
		JOON.NR.	EK-4-012