disarium.java

Saved

```
t java.io.*;
: class Main{
rivate int num;
rivate int size;
ublic Main(int x){
    num = x;
    size = 0;

oid countDigit(){
    for(int m = num; m != 0; m /= 10)
        size++;

ublic int sumOfDigits(int x, int p){
    if(x < 10)
        return (int)Math.pow(x, p);
    else{
        int t = (int)Math.pow(x % 10, p);
        return t + sumOfDigits(x / 10, --p);
    }

ublic void check(){
    if(num == sumOfDigits(num, size))
        System.out.println(num + " is a Disarium Num
    else
        System.out.println(num + " is not a Disarium

ublic static void main(String args[])
rows IOException{
    InputStreamReader in = new InputStreamReader(Sys
    BufferedReader br = new BufferedReader(in);
    System.out.println("Author:G.sravan\nSAP ID: 518
    System.out.print("Number: ");
    int x = Integer.parseInt(br.readLine());
    Main obj = new Main(x);
    obj.countDigit();
    obj.check();
```

Terminal

```
Author:G.sravan
SAP ID: 51834566
Number: 47466
47466 is not a Disarium Number.

Process finished.
```

```
6   {
7     int zeroCount = 0;
8
9     System.out.println("G.sravan\nsapid:-51834566"
10    System.out.println("Input Array Before Sorting
11
12
13    for (int n = 0; n < inputArray.length; n++)
14    {
15      if (inputArray[n] == 0)
16      {
17        zeroCount++;
18      }
19    }
20
21
22    for (int n = 0; n < zeroCount; n++)
23    {
24      inputArray[n] = 0;
25    }
26
27
28    for (int n = zeroCount; n < inputArray.length;
29    {
30      inputArray[n] = 1;
31    }
32
33    System.out.println("Input Array After Sorting
34  }
35
36  public static void main(String[] args)
37  {
38    sortBinaryArray(new int[] {1, 0, 1, 1, 0, 1, 0
39  }
```

repace digit.java

Saved

```java
public class Main
{
static int replaceDigit(int a, int numbertoberepla
                int replacingnumber)
{
  int result = 0, multiply = 1;

  while (a % 10 > 0)
  {

    int remainder = a % 10;

    if (remainder == numbertobereplaced)
      result = result + replacingnumber * multiply

    else
      result = result + remainder * multiply;

    multiply *= 10;
    a = a / 10;
  }
  return result;
}

public static void main(String[] args)
{
  int a = 1347232, numbertobereplaced = 2, replaci
```

binary search.java

Saved

```java
class Main
{
  public static int binarySearch(int[] M, int left
  {
    if (left > right) {
      return -1;
    }


    int mid = (left + right) / 2;

    if (i == M[mid]) {
      return mid;
    }

    else if (i < M[mid]) {
      return binarySearch(M, left, mid - 1, i);
    }

    else {
      return binarySearch(M, mid + 1, right, i);
    }
  }

  public static void main(String[] args)
  {
    int[] M = { 2, 5, 6, 8, 9, 10 };
    int key = 8;

    int left = 0;
    int right = M.length - 1;

    int index = binarySearch(M, left, right, key);

    if (index != -1) {
      System.out.println("Element found at index "
    } else {
      System.out.println("Element not found in the
    }
```