



1. РАМА (вид сверху) — ЗАД ← | → ПЕРЕД

поперечин 40×20: 2 шт | кронштейны рессор: 4 шт | амортиз.: 2 шт | крылья: 2 шт | амортиз. балка: +55 см
профиль: 60×60×2 | ось: 50×50×4 | рессоры: 5-лист. ×2
центр. балка + косынки (4 шт)
М6 пол→перемычки: 12 шт (шаг ~350 мм)
Дышло 80×40×3: центр.луч 120 см, боковые 200 см → 1 м от рамы




2. БОРТА (длинный и короткий)

Длинный борт (×2): 2 перемычек, шаг ~857 мм
Короткий борт (×2): 1 перемычек, шаг ~660 мм
Всего перемычек: 6 шт | профиль 25×25×2 | метраж 1.8 м
М8 борт→рама: 8 шт (шаг ~800, отступ 250)




3. КАРКАС ТЕНТА (вид сбоку)

Бок. рамки (×2): 20×20×1.5, высота 300+1200=1500 мм | стоек = дуг: 5 шт
Дуги (П-обр.): 5 шт, 20×20×1.5, концы 100 мм → проставки 25×25×2×100
Аэро скос: передняя стойка -300 мм, верхняя труба наклонная 800 мм
М6 каркас→борта: 8 шт (шаг ~800 мм)



4. ВИД СЗАДИ (тент + борт + задняя рамка)

Задняя рамка: 2 стойки 180 мм + перемычка 1320 мм = 1.68 м (40×20×2)
Пластина номера 400×180×1 | подфарники 2×П-обр. 180×200×140×1
Ось 50×50×4 | Рессоры 5-лист. ×2
Дуга П-обр. 20×20×1.5, концы 100 мм
тент 120 см | 1250 мм (заявл.) | 1320 мм (рама)




5. ТЕНТ (раскрой)

Тент ПВХ 650 г/м2, раскрой: ширина полотна 4160 мм (высота 3720 мм + 2×220 подгиб) → 2 полос(ы) по 2080 мм из рулона 2500 мм

Аэро скос: передний клапан ниже на 300 мм

Люверсы d10 (шаг 300, отступ 50) | усилители на сгибах 200 мм



ООО Самбарс · прицепы

Самбарс 1.25×2.5 м

Масштаб 1:14 · Лист 5 из 5