```
<html>
<head>
<title> HTML </title>
</head>
<body bgcolor="#ffcce0" topmargin="40" leftmargin="10%" >
<hr width="30%" size="2" align="center" color="black">
<font color="red" face="Times New Roman size="4">
<center><h1>Limbajul de marcare HTML</h1></center>
</font>
<font color="black" face="Times New Roman size="4">
<b>HTML</b> (<b>Hypertext M</b>arkup <b>L</b>anguage) este un limbaj de marcare
care sta la baza dezvoltarii oricarei pagini Web. Limbajul HTML consta intr-o serie de
etichete numite si tag-uri care permit formatarea modului de afisare a informatiei din
pagina Web (folosirea unor anumite font-uri, culori si stiluri pentru text, inserarea unor
imagini sau a unor tabele, utilizarea listelor si a formularelor etc.). 
Tag-urile HTML sunt incluse intre paranteze ascutite &lt&gt, majoritatea dintre ele fiind
in pereche, tag-ul de inceput avand sintaxa &lt..&gt iar tag-ul de sfarsit &lt/..&gt. Unele
dintre tag-urile HTML permit precizarea unor caracteristici ale elementului pe care il
introduc, sub forma <i> caracteristica=valoare</i>, aceste caracteristici fiind numite
atribute. O etichet&#259 poate avea unul, nici unul, sau mai multe atribute.
Continutul unui document HTML nu este <i>case-sensitive</i>, cu alte cuvinte nu se
face diferenta intre litere mari si mici la nivelul etichetelor si atributelor, insa valoarea unui
atribut poate fi <i>case-sensitive</i>, cum este cazul locatiilor fisierelor si adreselor URL.
</font>
<hr width="30%" size="2" align="center" color="black"> 
<font color="#0000cc" face="Times New Roman size="4">
 Un document HTML este un fisier care are extensia <i>.htm</i> sau
<i>.html</i>. Pentru editarea textului unui document HTML pot fi folosite orice tipuri de
editoare, incepand cu editoare simple cum ar fi Notepad, Textpad si ajungand la editoare
mai complexe cum ar fi Macromedia Dreamweaver.
</font>
```

```
<hr width="30%" size="2" align="center" color="black"> 
<font color="black" face="Times New Roman size="4">
```

Doua dintre trasaturile de baza ale unui document HTML sunt independenta fata de platforma si legaturile hypertext (hyperlink-uri).

Independenta fata de platforma este o trasatura care permite ca documentul HTML sa fie afisat in mod asemanator pe diferite calculatoare din punct de vedere al graficii, fontului, culorii, lucru extrem de esential pentru un numar mare de vizitatori. Totusi, interpretarea codului HTML poate fi afisat de catre un browser Internet Explorer intr-un anumit fel, iar de catre alt browser (spre exemplu Mozilla Firefox) in alt fel.

<u> Hyperlink-urile au o importanta majora in cadrul unui site Web</u>, intrucat permit ca orice cuvant, fraza, imagine sau element al unei pagini Web sa faca referire la o alta pagina Web sau chiar la paragrafe din interiorul aceleiasi pagini, realizandu-se astfel navigarea cu usurinta intre paginele unui site Web sau intre partile componente ale aceleiasi pagini.

```
</font>
<hr width="30%" size="2" align="center" color="black"> 
</body>
</html
```