Telepítési útmutató

Előkövetelmények

Az alkalmazás futtatásához szükség van a .Net Core 2.1 SDK-ra. Az elérhetősége: https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core/2.1.

Telepítés

- A PrivateWeb webalkalmazás elindítása:
 - a. A projekt könyvtárát meg kell nyitni
 - b. Új shell indítása
 - c. Következő parancs kiadása: dotnet run --launchProfile "PrivateWeb"
 - d. Miután az alkalmazás elindul a következőképp néz ki

```
This incrosoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
Executed DbCommand (233ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
SELECT 0BJECT_ID(N'] [= FMigrationsHistory]');
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
Executed DbCommand (dms) [Parameters=[], CommandType-'Text', CommandTimeout='30']
SELECT 0BJECT_ID(N'] [= FMigrationsHistory]');
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
Executed DbCommand (243ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
SELECT [MigrationId], [ProductVersion]
FROM [= FMigrationId], [ProductVersion]
FROM [= FMigrationId];
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations[20405]
No migrations were applied. The database is already up to date.
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
Executed DbCommand (38ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
SELECT CASE
WHEN EXISTS (
SELECT 1
FROM [Images] AS [X]
WHERE [X].[Content] IS NULL)
THEN CAST(1 AS BIT) ELSE CAST(0 AS BIT)
END
info: Microsoft.AspNetCore.DataProtection.KeyManagement.XmlKeyManager[0]
User profile is available. Using 'C:\Users\berta.balazs\AppData\Local\ASP.NET\DataProtection-Keys' as key repositor and Windows DPAPI to encrypt keys at rest.
Hosting environment: Development
Content root path: D:\Dipterv\PrivateWeb
Now listening on: http://localhost:5000
Application started. Press Ctrl+C to shut down.
```

- e. A program akkor indult el, amikor a *Now listening on: <u>http://localhost:5000</u>* felirat megjelenik, innentől már elérhető a <u>http://localhost:5000</u> címen
- 2. A PublicWeb webalkalmazás elindítása:
 - a. A projekt könyvtárát meg kell nyitni
 - b. Új shell indítása
 - c. Következő parancs kiadása: dotnet run

d. Miután az alkalmazás elindul a következőképp néz ki

e. A program akkor indult el, amikor az *Angular Live Development Server is listening on localhost:53264* felirat megjelenik
Az oldal elérhető a http://localhost:58388/ címen