Adatbázisrendszerek II. – 7. Practice

Topic: PL/SQL blokk, vezérlési szerkezet

Repository: NEPTUNKOD_DB2Pract

Folder: NEPTUNKOD_0325

Forrás file-k: forrás fájlok **.SQL**

Töltse fel a GitHub rendszer aktuális mappába a jegyzőkönyvet és forrás fájlokat!

Határidő: aktuális gyakorlat időpontja, ill. módosítás esetén 2026.04.01.

Jegyzőkönyv: *Neptunkod_0325.pdf*

Tasks

1. Írjon egy olyan PL/SQL programot, ami kiírja a kimenetre, hogy "Vezetéknév Keresztnév"! (VezKer.sql)

2. Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely összead két számot és kiírja a kimenetre! (osszead.sql)

3. Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely összeszoroz két számot és kiírja a kimenetre! (szorzas.sql)

4. Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely kiírja a "Vezetéknév Keresztnév" szöveget *csupa nagy* ill. *kis betűkkel* a kimenetére! (nagybetu.sql)

5. Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely összefűzve kiírja a kimenetére a "Vezetéknév " és a "Keresztnév" string-eket! (összefuz.sql)

6. Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely kiírja az aktuális rendszeridőt! (sysdate.sql)

7. Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely kiírja a rendszeridőt 'YYYY-MM-DD' formátumban! (sysdate1.sql)

8. Számítsa ki a kör területét, ha az r=12. (kor.sql)

Vezérlési szerkezet

2. Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely eldönti két szám közül, hogy melyik a nagyobb (a=10; b=81)! (vezerles2.sql)

3. Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely eldönti egy számról, hogy bele esik e két másik szám által megadott intervallumba! (vezerles3.sql)

Az intervallum: min =10; max=100;

ertek 78;

4. Ismertesse a Swith Case szerkezetet!

5. Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely a beosztás rövidítése alapján megadja, a dolgozó teljes beosztását! (vezerles4.sql) Pl.: beosztas = 'root', ez alapján kiírja: Rendszergazda (UNIX/LINUX).

6. Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely eldönti három számról, hogy alkothat e háromszöget! (vezerles5.sql)

a=3; b=4; c=5;

7. Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely a háromszög három oldala ismeretében kiszámolja a háromszö területét a Héron képlet segítségével! (vezerles6.sql)

a=3; b=4; c=5;

Heron képlet:

$$T = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$s = \frac{a+b+c}{2}$$

ahol *a*, *b* és *c* a háromszög oldalai, *s* a háromszög kerületének a fele, és *T* a háromszög területe.

8. Ismertesse a Loop, While és a For ciklust PL/SQL-ben!

9. Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely kiírja 1-től n-ig (n=10) a számokat! (vezerles7.sql)

10. Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely kiírja az első n darab Fibonacci számot! (vezerles8.sql

11. Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely eldönti egy n számról, hogy prímszám-e! (vezerles9.sql) (n=10)

1. A relációs séma alapján készítse el a következő táblát:

Mentés: **neptunkod**_*auto.sql*

Hozza létre egy *auto* nevű táblát a *PLSQL fejlesztővel*. **Mentés:** *auto.sql*

Auto [rsz PK, tipus, szin, kor, ar]

2. Írjon egy PL/SQL blokkot egy autó rekord felvitelére, ahol a mezőértékeket memóriaváltozókon keresztül adjuk meg, melyek típusa az AUTO tábla mezőinek típusával megegyező. **Mentés:** *autos_feltoltegysor.sql*

auto				
rsz	tipus	szin	kor	ar

3. Töltse fel a táblát a minta alapján. **Mentés:** *autos_feltolt.sql*

	RSZ	TIPUS	SZIN	KOR	AR
1	ABC500	Opel Corsa	piros	8	720000
2	MCC325	Opel Insignia	fekete	2	6800000
3	BBM104	Suzuki Swift	piros	5	1500000
4	CHR411	Renault Twingo	piros	12	630000
5	JRZ932	BMW M3	fekete	5	4500000
6	JEG113	Opel Corsa	piros	7	810000
7	DER842	Seat Ibiza	szürke	14	450000
8	BAB422	Lada 1300S	fehér	28	198000
9	UFF666	Audi TT	fekete	4	7500000
10	ABC124	Fiat	Piros	3	18000000

4. Írjon egy PL/SQL blokk-t, mely egy memóriaváltozóban megadott kornál idősebb autók (7 év) árát csökkenti 10%-al. **Mentés:** *auto_ar_csokk_10.sql*

5. Írjon egy PL/SQL blokk-t az autók átlagárának lekérdezésére és kiíratása.

Mentés: *auto_avg_dbms_kiir.sql*

6. Írjon egy PL/SQL blokk-t, amely a memóriaváltozóban 10 évnél idősebb auto törlésére.
Mentés: *autos_kor_torles.sql*

7. Írjon egy PL/SQL blokk-t az *autók darabszámának lekérdezésére* és kiíratása!

Mentés: *(auto_db_lekerd.sql)*

8. Készítsen egy tárolt eljárás a 10 évnél idősebb autók törlésére!

Mentés: *(auto_torlese_10_nagyobb.sql)*

Tárolt eljárás hívás: *auto_torol_elj.sql*