Adatbázisrendszerek II. – 9. Practice

Topic: Tárolt eljárás, függvény, PLSQL kurzor

Repository: NEPTUNKOD_DB2Pract

Folder: NEPTUNKOD_0415

Forrás file-k: forrás fájlok **.SQL**

Töltse fel a GitHub rendszer aktuális mappába a jegyzőkönyvet és forrás fájlokat!

Határidő: aktuális gyakorlat időpontja, ill. módosítás esetén 2026.04.21.

Jegyzőkönyv: *Neptunkod_0415.pdf*

I. Task

1. Task

a.) Készítse el a *Piros_Auto* táblát! **Mentés:** *Piros_Auto_create.sql*

Piros_Auto [rsz varchar2 (20), tipus varchar2 (20), szin, varchar2 (20), kor number (3, 0), ar number (10,0)]

b.) Töltse fel adatokkal a *Piros_Auto* adattáblát!

Mentés: *Piros_Auto_feltolt.sql*

	RSZ	TIPUS	SZIN	KOR	AR
1	ABC500	Opel Corsa	piros	8	800000
2	MCC325	Opel Insignia	fekete	2	6800000
3	BBM104	Suzuki Swift	piros	5	1500000
4	CHR411	Renault Twingo	piros	12	700000
5	JRZ932	BMW M3	fekete	5	4500000
6	JEG113	Opel Corsa	piros	7	900000
7	DER842	Seat Ibiza	szürke	14	500000
8	BAB422	Lada 1300S	fehér	28	220000
9	UFF666	Audi TT	fekete	4	7500000

c.) Készítsen egy *MasikPiros_Auto* táblát!

Mentés: *MasikPiros_Auto.sql*

MasikPiros_Auto [rsz varchar2 (20), tipus varchar2 (20), szin, varchar2 (20), kor number (3), ar number (10)]

d.) Kurzor használatával írjon egy **PL/SQL blokkot** a ***piros*** *autók* lekérdezésére és külön táblában (*MasikPiros_Auto*) való eltárolására!

Mentés: *PirosAuto.sql*

A kurzor *neve: piros*; változó *név: x*

A *PirosAuto.sql* sckript lefuttatása után, a *MasikPiros_Auto* tábla frissítése, kilistázza a piros autókat.

e.) Kurzor használatával írjon egy PL/SQL blokkot a *piros autók* lekérdezésére és külön táblában való eltárolására, *FOR ciklussal!*

Mentés: *PirosAutoFor.sql*

A szkript futtatása után a tábla frissítése!

2. Task - Adatok kezelése – módosítható KURZOR

a.) Készítse el az *Auto* táblát! **Mentés:** *Auto create.sql*

Auto [rsz varchar2 (6), tipus varchar2 (30), szin, varchar2 (20), kor number (3), ar number (10)]

b.) Töltse fel adatokkal az *Auto* adattáblát!

Mentés: *Auto_feltolt.sql*

	RSZ	TIPUS	SZIN	KOR	AR
1	ABC500	Opel Corsa	piros	8	800000
2	MCC325	Opel Insignia	fekete	2	6800000
3	BBM104	Suzuki Swift	piros	5	1500000
4	CHR411	Renault Twingo	piros	12	700000
5	JRZ932	BMW M3	fekete	5	4500000
6	JEG113	Opel Corsa	piros	7	900000
7	DER842	Seat Ibiza	szürke	14	605000
8	BAB422	Lada 1300S	fehér	28	242000
9	UFF666	Audi TT	fekete	4	7500000

c.) Kurzor használatával írjon egy ***PL/SQL tárolt eljárást***, amely egy adott színű *(piros)* autó árát növeli meg adott százalékkal (10%).

Mentés: *ModCurAuto.sql*

Eljárás neve: *aut_arnov1*

Kurzor neve*: cur_a*

Változó neve: *a*

A szkript futtatása után a tábla frissítése: *ModCurAuto_hiv.sql*

d.) Írjon egy *PL/SQL tárolt függvényt FOR ciklussal*, amely az adott színű (szürke) autó árát növeli meg adott százalékkal (10%).

Mentés: *ModCurAutoFgv.sql*

Függvény neve: *aut_arnov3*

Kurzor neve: *cur_a*

Változó neve: *db*

Futtatás után a tábla frissítése: *ModCurAuto_Fgv_hiv.sql*

e.) Írjon egy *PL/SQL tárolt eljárást*, amely egy *adott színű autó árát növeli* meg adott százalékkal (10%) és kiírja hány darab *auto* árát növelte meg.

Mentés: *ArvaltCurAuto.sql*

Eljárás neve: *aut_arnov4*

Kurzor neve: *cur_a*

Változó neve: *db*

A szkript futtatása után a tábla frissítése: *ArvaltCurAuto_hiv.sql*

II. Task

1.Task

Hozza létre a **Zoo** nevű táblát és töltse fel adatokkal!

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
ID	NUMBER(38,0)	No	(null)	1	(null)
NEV	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
FAJTA	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
SZULETETT	DATE	Yes	(null)	4	(null)
SULY	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	5	(null)
ERTEK	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	6	(null)
GONDOZO	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	7	(null)

ID	NEV	FAJTA	SZULETETT	SULY	ERTEK	GONDOZO
1	Nelly	Elefánt	26-MÁRC. -10	3500	3030303	Kis János
2	Molly	Majom	24-MÁRC. -10	40	227273	Kis János
3	Decker	Elefánt	24-MÁRC. -10	2200	2272727	Kis János
4	Dotty	Zsiráf	25-SZEPT.-05	890	2272727	Kis János
5	Betsy	Teve	24-AUG. -03	1750	3030303	Kis János
6	Lee	Tigris	17-NOV. -01	350	800000	Kemény Péter
7	Hank	Zsiráf	11-DEC. -05	930	2400000	Kis János
8	Foxi	Róka	20-MÁJ. -12	55	250000	Kemény Péter
9	Neo	Pingvin	18-OKT. -05	40	100000	Boldog Éva
10	Bruce	Cápa	06-ÁPR. -07	280	1000000	Boldog Éva

Mentés: *neptunkod_zoo.sql*

1. Készítsen egy NewPet(**id, n, f, s1, s2, e, g**) nevű *tárolt eljárást* a **Zoo** táblához egy új állat felviteléhez a mai dátummal!

2. Készítsen egy DelPet(**id**) nevű *tárolt eljárást* egy állatka törléséhez! Ha nem létezik a megadott ID, írja ki ennek tényét a kód. Ha megtörtént a törlés, írja ki, hogy a rekord törölve lett!

3. Készítse el a ModPet(**td, fn, d**) nevű *tárolt eljárást*, melyel egy állatka tetszőleges adatát módosíthatja!

4. Készítsen egy PetData(**id**) nevű *tárolt eljárást* egy állatka nevének, fajtájának, gondozójának kiírására. Ha nem létezik a megadott ID, írja ki ennek tényét a kód!

5. Készítsen egy PetData2(**name**) nevű *tárolt eljárást*, mely a megadott nevű állatka fajtáját, és értékét írja ki. Ha nem létezik a megadott név, írja ki ennek tényét a kód!

6. Készítsen egy ThereIsPetCalled(**name**) nevű függvényt, mely visszaadja, hogy van-e (yes, no) megadott nevű állatka!

Mentés: az eljárás/függvény nevével.