**SNI** 

**Standar Nasional Indonesia** 

SNI 01 - 1303 - 1989

ICS

# Cara uji Kadar holoselulosa dalam kayu

# Cara uji kadar holoselulosa dalam kayu

#### 1. Ruang Lingkup

Standar ini meliputi definisi, cara pengambilan contoh dan cara uji kadar holoselulosa dalam kayu.

#### 2. Definisi

- 2.1. Holoselulosa adalah bagian serat yang bebas sari dan lignin, terdiri dari selulosa dan hemiselulosa. Tergantung pada jenis kayunya, berwarna putih sampai kekuning-kuningan.
- 2.2. Selulosa adalah polisakarida linier, terdiri dari satuan anhidroglukosa dengan ikatan  $1-4\beta$  glukosidik yang pada hidrolisa dalam suasana asam menghasilkan D-glukosa.
- 2.3. Hemiselulosa adalah polisakarida yang bukan selulosa, yang pada hidrolisa menghasilkan D-manosa, D-galaktosa, D-glukosa, D-xylosa, L-arabinosa dan asam-asam uronat.

## 3. Cara pengambilan contoh

Cara pengambilan contoh dilakukan SNI 14 - 1029 - 89, Cara Pengambilan dan Penyediaan Contoh Kayu Pulp Berbentuk Gelondongan untuk Pengujian.

#### 4. Cara uji

## 4.1. Prinsip

Holoselulosa diisolasi dari kayu melalui 2 tahap:

- (1). Penghilangan sari dengan ekstraksi menggunakan alkohol-benzena.
- (2). Penghilangan lignin dengan klorinasi kemudian diekstraksi dengan monoetanolamin.

Residu yang diperoleh adalah holoselulosa.

## 4.2. Bahan


- Gas klor (Cl<sub>2</sub>)
  - Dapat diperoleh dari tabung gas klor atau hasil reaksi kaporit [Ca(OCl)<sub>2</sub>] dengan asam klorida teknis (HCl).
- Alkohol (C<sub>2</sub> H<sub>5</sub> OH) 95%
- Larutan monoetanolamin (CH<sub>2</sub> OHCH<sub>2</sub> NH<sub>2</sub>) 3%
   Buat larutan 3% monoetanolamin dalam alkohol 95%.
- Es.

### 4.3. Peralatan

- Cawan masir 11 G 2
- Alat klorinasi (seperti pada Gambar)

## · Keterangan:

- Lemari pengering
- Neraca analitis dengan ketelitian 0,1 mg
- -- Gelas piala 100 ml, 250 ml dan 500 ml
- Labu isap 1000 ml
- Desikator
- Pompa vakum
- Batang pengaduk
- Alat pencatat waktu



# 4.4. Persiapan Contoh Uji

- 4.4.1. Dilakukan menurut SNI 14 1029 89,
- 4.4.2. Tentukan kadar air contoh uji menurut SNI 14-0496-89, Cara Uji Kadar Air Kayu, Kertas dan Karton.

## 4.5. Prosedur

- 4.5.1. Timbang 2g contoh uji, lakukan ekstraksi SNI 14 1032 1989. Cara Uji Kadar Sari (Ekstrak Alkohol Benzena).
- **4.5.2.** Cuci contoh uji dengan air panas sampai bebas dari larutan alkohol benzena.

- 4.5.3. Basahi contoh uji dengan air dingin (10°C). Pasang cawan masir yang berisi contoh uji dalam alat klorinasi. Lakukan klorinasi selama 3 menit.
- 4.5.4. Angkat cawan masir, aduk isinya dengan hati-hati, ulangi klorinasi selama 2 menit.
- 4.5.5. Angkat cawan masir, cuci dengan alkohol 95% untuk melarutkan kelebihan gas klor dan asam klorida. Biarkan selama 1 menit lalu keluarkan larutannya dengan pompa vakum dan basahi dengan air dingin.
- 4.5.6. Tambahkan larutan panas menoetanolamin 3% (± 75° C) aduk, isi hatihati dan biarkan selama 2 menit lalu keluarkan larutannya dengan pompa vakum. Ulangi pengerjaan tersebut sekali lagi.
- 4.5.7. Cuci residu 2 kali dengan alkohol 95% lalu 2 kali dengan air dingin. Setiap kali pencucian keluarkan larutan dengan pompa vakum.
- 4.5.8. Ulangi klorinasi (tiap kali 2 3 menit) dan ekstraksi seperti pada butir 4.5.5., 4.5.6. dan 4.5.7. sampai residu berwarna putih atau pucat dan tidak terjadi perubahan warna pada penambahan larutan panas monoetanolamin.
- 4.5.9. Cuci residu 2 kali dengan alkohol 95% untuk menghilangkan larutan alkoholmonoetanolamin.
- 4.5.10. Cuci residu 2 kali dengan air dingin dan sekali lagi dengan alkohol 95% sampai residu memberi reaksi netral terhadap lakmus, kemudian tambahkan eter untuk mempercepat pengeringan.
- 4.5.11. Keringkan cawan masir yang berisi residu dalam lemari pengering 105  $\pm$  3°C selama 2,5 jam.
- 4.5.12. Dinginkan dalam desikator dan timbang.

  Ulangi pemanasan dan penimbangan tersebut sampai berat tetap. Hitung berat residu (B).

#### 4.6. Perhitungan

Kadar holoselulosa dihitung sebagai berikut:

$$X = \frac{W_1}{W} \times 100$$

dimana:

X = kadar holoselulosa dinyatakan dalam persen

W = berat contoh uji kering tanur dinyatakan dalam gram

W<sub>1</sub> = berat residu dinyatakan dalam gram

Catatan:

Apabila kadar abu contoh uji lebih dari 5% maka W adalah berat contoh uji bebas abu.

4.7. Laporan Hasil Uji

Laporkan kadar holoselulosa dalam persen sebagai hasil rata-rata dari minimal 2 kali pengujian, dengan ketelitian satu desimal.