

PRAKTIKUM PENGGUNAAN SINGLE LINKED LIST

Membuat ADT Link-List Mahasiswa (Nama, Nilai UTS SDA) dengan langkah berikut:

- 1) Buat ADT Link-List Mahasiswa (.h) dan (.c) dengan memodifikasi ADT Linier linked List. Sebuah ADT minimal mengandung 5 fungsi utama (5 sekawan):
 - creator/ constructor
 - destructor
 - Validator
 - Get/Set
 - PrintObject
- 2) Buat List L1 dan L2 untuk menampung daftar mahasiswa
- 3) Isikan sejumlah elemen ke pada List L1, pastikan setiap pengisian elemen, isi List harus terurut Ascending menurut Nama.
- 4) Tampilkan isi List L1 (Nama, Nilai UTS SDA) terurut ascending berdasarkan nama
- 5) Tampilkan isi List L1 (Nama, Nilai UTS SDA) terurut descending berdasarkan nama
- 6) Hitung Jumlah elemen (jumlah mahasiswa pada list), kemudian tampilkan
- 7) Copy seluruh elemen pada list L1 yang Nilainya > 70 ke List L2
- 8) Tampilkan Isi elemen List L2
- 9) Jika pada L2 ada yang namanya sama, maka nama yang sama tersebut hanya boleh ada 1 pada list (Nama pada List harus unik). Artinya jika ada nama yang sama, maka hapus datanya dari list. – data yg dihapus adalah elemen yg duplikatnya bukan yang pertama.
- 10) Tampilkan elemen List L2 yang baru
- 11) Hapus List L1 dan List L2

Note: Gunakan fungsi-fungsi pada string.h