

# 接口说明

机器翻译（MT）可以将源语种文字转换为目标语种文字。该能力通过WebSocket API的方式提供给开发者，相较于SDK，该方式具有轻量、跨平台、跨开发语言的特点。

## 接口要求

项目	说明
请求地址	ws://api.baller-tech.com/v1/service/ws/v1/mt
字符编码	UTF-8
WebSocket版本	13 ( <a href="#">RFC 6455</a> )
响应格式	统一采用JSON格式

## 调用流程

1. 通过hmac-sha256计算签名，向服务器端发送WebSocket协议握手请求。
2. 握手成功之后，通过WebSocket连接上传和接收数据。
3. 请求方接收到服务器端推送的结果返回结束标记后断开WebSocket连接

## 握手和接口鉴权

在WebSocket的握手阶段，请求方需要对请求进行签名，服务端会根据签名检查请求的合法性。握手时请求方将签名相关的参数经过url编码后加到请求地址的后面，具体的参数和示例如下：

```
ws://api.baller-tech.com/v1/service/ws/v1/mt?
authorization=xxxx&host=xxxx&date=xxx
```

参数	类型	说明	示例
host	string	请求的主机	api.baller-tech.com
date	string	当前GMT格式的时间	Fri, 10 Jan 2020 07:31:50 GMT
authorization	string	鉴权信息Base64编码后的数据	-

## 握手和鉴权参数详细介绍

### date介绍

1. date必须是GMT+0时区的符合RFC1123格式的日期和时间，星期和月份只能使用英文表示
2. 服务端允许date的最大偏差为300秒，超出此偏差请求会被拒绝

### authorization介绍

authorization使用base64编码前的格式如下json格式

```
{
  "app_id": "1172448516240310275",
  "signature": "qaIpgE3Ecs78g6GRFxQBJKgdna28b7ronAcSDCsO+ZW="
}
```

## app\_id介绍

1. 由北京大牛儿科技发展有限公司统一分配。

## signature介绍

1. signautre 是使用hmac-sha256对参数进行签名后并base64编码的字符串。
2. signautre 使用hmac-sha256签名前的原始字段由三部分构成，分别为app\_id、date、host。每一部分使用换行符(\n)进行分割，“:”号前后无空格。

```
app_id:1172448516240310275
date:Fri, 10 Jan 2020 07:31:50 GMT
host:api.baller-tech.com
```

3. 使用hmac-sha256算法，结合app\_key（由北京大牛儿科技发展有限公司统一分配）对signautre的原始字段进行签名。
4. 对签名数据进行base64编码，生成signature的字段值。

## 握手和鉴权消息响应

1. 接口鉴权成功时，WebSocket握手回复报文的状态码为101。
2. 接口鉴权失败时，WebSocket握手回复报文的状态码为403，可以通过响应行的原因短语查看接口鉴权失败原因。
3. 接口鉴权失败时，响应报文的主体中会返回json格式的数据，包含了以下信息

参数	类型	说明
task_id	string	本次任务的标识，如果对请求有疑问，可以将task_id提供给我公司进行排查
message	string	接口鉴权失败的原因，与响应行中的原因短语相同

## 数据的发送和接收

握手成功之后，请求方和服务器会建立WebSocket的连接，请求方将数据通过WebSocket发送给服务器，服务器有翻译结果的时候，会通过WebSocket连接推送翻译结果到请求方。请求方和服务器通过json的格式交换数据。

## 请求方发送数据时使用的参数

参数名	类型	是否每帧必须	描述
business	obj	否	业务参数，仅在握手成功后首帧中上传
data	obj	是	数据流参数，握手成功后所有帧中都需要上传

## 业务参数(business)

参数名	类型	是否必须	描述
language	string	是	源语种和目标语种；参见 <a href="#">支持的翻译语种</a>

### 数据流参数（data）

参数名	类型	是否必须	描述
txt	string	是	经过base64编码后的源语种的文本数据

```
{
  "data": {
    "txt":
    "AAAFAAoADwAXAB0AJgA0AEIATABPAE8AUQBRAEgA0wA0AC8AJwACABUAEQAJAAIAAgADAAAA+P="
  },
  "business": {
    "language": "tib-chs"
  }
}
```

### 服务器推送结果的参数

参数名	类型	描述
task_id	string	本次任务的id，仅在第一帧中返回，如果对请求有疑问，可以将task_id提供给我公司进行排查
code	int	请求处理的结果码
message	string	错误提示
is_end	int	结果返回是否结束（0-未结束; 1-结束），当为1时，请求方需关闭WebSocket
data	string	目标语种的文本

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "is_end": 0,
  "data": "xxxxxx",
  "task_id": "1172448516240310275-2903dc7e3ab65879b4fc66055720ec09"
}
```

### 支持的翻译语种

翻译语种	对应的language字段
藏文翻译为中文	tib-chs
哈萨克文翻译为中文【暂不支持】	kaz-chs
蒙文翻译为中文【暂不支持】	mon-chs
维文翻译为中文【暂不支持】	uig-chs
彝文翻译为中文【暂不支持】	iii-chs
壮文翻译为中文【暂不支持】	zha-chs
韩文翻译为中文【暂不支持】	kor-chs
中文翻译为藏文【暂不支持】	chs-tib
中文翻译为哈萨克文【暂不支持】	chs-kaz
中文翻译为蒙文【暂不支持】	chs-mon
中文翻译为维文【暂不支持】	chs-uig
中文翻译为彝文【暂不支持】	chs-iii
中文翻译为壮文【暂不支持】	chs-zha
中文翻译为韩文【暂不支持】	chs-kor