- Transacciones
  - ✅ Ejercicio 1
  - ✅ Ejercicio 2
  - ✅ Ejercicio 3
  - ✅ Ejercicio 4
  - ✅ Ejercicio 5
  - ✅ Ejercicio 6
  - ✅ Ejercicio 7
  - ✅ Ejercicio 8
  - ✅ Ejercicio 9
  - ✅ Ejercicio 10
  - ✅ Ejercicio 11

Transacciones

Realiza los siguientes ejercicios sobre la base de datos **empresa**

✅ Ejercicio 1

Incrementa un **10 %** el salario del empleado **7369** y un **5 %** el del empleado **7499** dentro de una misma transacción. Comprueba los nuevos salarios y **confirma** los cambios. Intenta después ejecutar `ROLLBACK` y comprueba si se recuperan los salarios anteriores.

✅ Ejercicio 2

Aumenta temporalmente el límite de crédito del cliente **100** en **1000** unidades y el del cliente **109** en **2000** unidades. Comprueba los nuevos valores y **cancela** la transacción. Verifica que ambos límites recuperan su valor inicial.

✅ Ejercicio 3

Inserta los departamentos **50 (INFORMATICA, VALENCIA)** y **60 (MARKETING, ALICANTE)** en una única transacción. Comprueba que existen y deshaz la operación. Repite después las inserciones en una nueva transacción, pero esta vez **confírmala**.

✅ Ejercicio 4

Traslada al empleado **7369** al departamento **30** y aumenta un **10 %** el salario de todos los empleados de ese departamento, incluido el trasladado. Comprueba los resultados y **deshaz todos los**

cambios. ¿Por qué conviene realizar las dos operaciones en una misma transacción?

✅ Ejercicio 5

Inicia una transacción e inserta un empleado con código **9001** en el departamento **20**. A continuación, intenta insertar otro empleado con código **9002** en el departamento **99**, que no existe. Comprueba qué ocurre con la segunda inserción y si la primera sigue pendiente dentro de la transacción.
Cancela finalmente la operación completa.

✅ Ejercicio 6

La empresa decide aumentar inicialmente un **5 %** los salarios del departamento **20**, pero antes de confirmar la operación cambia de criterio y establece un incremento del **3 %**. Deshaz la primera modificación y aplica la segunda en una **nueva transacción**, confirmando únicamente el incremento definitivo.

✅ Ejercicio 7

En la comanda **610**, modifica la cantidad del detalle **3** a **5 unidades**. Actualiza también el importe de esa línea multiplicando la cantidad por el precio de venta y recalcula el total de la comanda como la suma de los importes de sus detalles. Realiza las tres modificaciones dentro de una misma transacción y **confírmalas** después de comprobar los resultados.

✅ Ejercicio 8

Alta de un pedido. Registra un pedido nuevo con número **700**, correspondiente al cliente **100**, con fecha **2026-10-28** y tipo **A**. El pedido contiene dos líneas: **2 unidades** del producto **100890** a **58** unidades monetarias cada una y **3 unidades** del producto **100870** a **2,80** unidades monetarias cada una. Inserta la cabecera en `COMANDA` y las líneas en `DETALL` dentro de una misma transacción. Calcula el total del pedido, comprueba las inserciones y **confirma** los cambios. ¿or qué conviene agrupar las tres inserciones en una transacción?.

✅ Ejercicio 9

Modificación de un pedido. En el pedido **611**, modifica la cantidad del detalle **1** de **1** a **4 unidades**. Recalcula su importe y actualiza el total de `COMANDA` para que coincida con la suma de los importes de `DETALL`. Comprueba los valores obtenidos.
La empresa decide finalmente no aplicar el cambio: **deshaz toda la transacción** y verifica que se recuperan los valores originales.

✅ Ejercicio 10

Cancelación de un pedido. Cancela el pedido **611** eliminando sus detalles y después su cabecera. Antes de hacerlo, intenta borrar directamente el registro de `COMANDA` y observad qué ocurre. A continuación, inicia una transacción, elimina los registros en el orden correcto y comprueba que han desaparecido. **Deshaz** la transacción para conservar el pedido original. ¿Qué restricción de integridad impide eliminar primero la cabecera?.

✅ Ejercicio 11

Confirmación y cancelación de operaciones. Sobre el pedido **611**, aumenta su total en **10** unidades monetarias dentro de una transacción y confírmalo con `COMMIT`. Intenta después deshacer el cambio con `ROLLBACK` y comprueba el resultado. A continuación, inicia una nueva transacción, aumenta de nuevo el total en **10**, pero esta vez ejecuta `ROLLBACK` **antes** de confirmar. ¿Cuál es la diferencia entre ambos casos?.