

▼ Repaso

▼ Scripts

- ☒ Ejercicio 1
- ☒ Ejercicio 2
- ☒ Ejercicio 3

▼ Procedimientos

- ☒ Ejercicio 4
- ☒ Ejercicio 5
- ☒ Ejercicio 6
- ☒ Ejercicio 7
- ☒ Ejercicio 8
- ☒ Ejercicio 9
- ☒ Ejercicio 10
- ☒ Ejercicio 11

▼ Funciones

▼ Funciones integradas en el SGBD

- ☒ Ejercicio 12
- ☒ Ejercicio 13
- ☒ Ejercicio 14
- ☒ Ejercicio 15
- ☒ Ejercicio 16
- Funciones propias

Repaso

Scripts



Resumen scripts

Definir variables de usuario

```
SET @cod=105, @cad='Hola';
```

Mostrar valores de variables

```
SELECT @cod, @cad;
```

Calcular y asignar valor en la misma instrucción

```
SELECT @numclientes:= COUNT(*) FROM CLIENT;
```

Almacenar datos (sin mostrar)

```
SELECT COUNT(*) INTO @numreg FROM CLIENT;
```

Consultar todas las variables creadas por el usuario (depende de la versión)

```
SELECT * FROM information_schema.USER_VARIABLES;
```

Recuerda

Tipo de variable	Ejemplo	Dónde se usa
Variable de usuario	@x	consultas normales
Variable local	DECLARE x INT	procedimientos

✓ Ejercicio 1

Crea un script que asigne a una variable el valor 10 y a otra el valor 20. Muestra el resultado de la suma de ambas variables.

✓ Ejercicio 2

Crea un script que obtenga el número de filas de cada tabla de la base de datos empresa y visualice el resultado en una tabla con dos columnas: nombre de la tabla y número de filas.

✓ Ejercicio 3

Crea un script que obtenga el importe total de todas las facturas de la tabla COMANDA y lo almacene en una variable.

Procedimientos



Resumen procedimientos

Sintaxis

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE nombre()
BEGIN
    instrucciones;
END //
DELIMITER ;
```

Llamada

```
CALL nombre();
```

Bloques (agrupan instrucciones)

```
BEGIN
...
END
```

Eliminar procedimientos

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS datos_cliente;
```

Consultar procedimientos almacenados en la base de datos

```
SHOW PROCEDURE STATUS;
```

Variables locales al procedimiento

- Tipos: *Los mismos que se emplean en el DDL*
- Declaración `DECLARE variable tipo`
- Asignación de valores `SET variable = valor`
- Valor por defecto `DEFAULT`

Parámetros de entrada **IN**. Si no indicamos nada, los parámetros por defecto son de entrada

```
CREATE PROCEDURE entrada(p1 INT) ...
-- Se puede pasar un valor
CALL entrada(5);
-- O una variable de usuario
CALL entrada(@valor);
```

Parámetros de salida **OUT**. Devuelven un valor al finalizar el procedimiento

```
-- Para recibir el valor de salida, se debe usar siempre una variable de usuario (@)
CREATE PROCEDURE salida(p1 INT, OUT p2 INT) ...;
CALL salida(5, @resultado);
```

Parámetros de entrada/salida **INOUT**.

- Se lee como dato de entrada.
- El procedimientos puede modificar ese valor.
- El valor modificado se devuelve al terminar.

```
-- Para recibir el valor se debe usar siempre una variable de usuario (@)
CREATE PROCEDURE contar(INOUT cuenta INT, incremento INT) ...;
CALL contar(@cantidad, 5);
```

Estructuras de control

```
IF condicion THEN sentencia
  [ELSEIF condicion THEN sentencia] ...
  [ELSE sentencia]
END IF
```

```
CASE condicionQueTomaValor
  WHEN valor THEN sentencia
  [WHEN valor THEN sentencia] ...
  [ELSE sentencia]
END CASE
```

```
CASE
  WHEN condicionEvaluada THEN sentencia
  [WHEN condicionEvaluada THEN sentencia] ...
  [ELSE sentencia]
END CASE
```

```
WHILE condicion DO
    sentencias
END WHILE
```

✓ Ejercicio 4

Modifica el procedimiento datos_cliente para que reciba como entrada el código de cliente.

```
DELIMITER //
DROP PROCEDURE IF EXISTS datos_cliente //
CREATE PROCEDURE datos_cliente()
    BEGIN
        DECLARE num_facturas INT;
        DECLARE total_facturas DECIMAL(10, 2);

        SELECT COUNT(CM.COM_NUM), SUM(CM.TOTAL) INTO num_facturas, total_facturas
        FROM COMANDA CM
        WHERE CM.CLIENT_COD = 106;

        SELECT CL.CLIENT_COD, CL.NOM, num_facturas, total_facturas
        FROM CLIENT CL
        WHERE CL.CLIENT_COD = 106;
    END //
DELIMITER ;
```

✓ Ejercicio 5

Crea un procedimiento denominado sueldo_medio, que reciba como parámetro el nombre de un departamento y devuelve en una variable el sueldo medio de los empleados de ese departamento

✓ Ejercicio 6

Crea un procedimiento que obtenga el importe con IVA (+21%) de una factura. El procedimiento se denomina importe_bruto y recibe como parámetro el importe neto de una factura y devuelve en el mismo parámetro el importe con IVA.

✓ Ejercicio 7

Calcular la comisión de un vendedor

Crea un procedimiento denominado 'ComisiónVendedor', que calcule la comisión de un vendedor dado su número de empleado (EMP_NO). La comisión se calcula como un porcentaje del salario del empleado, según la siguiente tabla:

- Si el salario del empleado es menor que 150000, la comisión es del 5% de su sueldo.
- Si el salario del empleado está entre 150000 y 200000, la comisión es del 10% de su sueldo.
- Si el salario del empleado es mayor que 300000, la comisión es del 2% de su sueldo.

El procedimiento debe mostrar por pantalla el nombre del empleado, su salario y la comisión calculada. No se realiza ningún cambio en la base de datos.

Si el código del empleado no corresponde a un vendedor, se mostrará el mensaje 'No es un vendedor'.

✓ Ejercicio 8

Actualizar el salario de un empleado

Crea un procedimiento que actualice el salario de un empleado dado su número de empleado (EMP_NO) y un porcentaje de aumento. El procedimiento debe realizar las siguientes acciones::

- Si el porcentaje de aumento es negativo, mostrar un mensaje de error y no realizar ninguna actualización.
- Si el nuevo salario es superior a 500000, mostrar un mensaje de advertencia indicando que el salario es muy alto.
- Actualizar el salario del empleado en la tabla EMP.
- Mostrar por pantalla el nombre del empleado y su nuevo salario.

✓ Ejercicio 9

Calcular el total de una comanda

Crea un procedimiento que calcule el total de una comanda dado su número (COM_NUM). El procedimiento debe realizar las siguientes acciones:

- Sumar el importe (IMPORT) de todos los detalles de la comanda (tabla DETALL).
- Actualizar el campo TOTAL de la tabla COMANDA con el valor calculado.
- Mostrar por pantalla el número de comanda y su total.

✓ Ejercicio 10

Mostrar los empleados de un departamento

Crea un procedimiento que muestre por pantalla los empleados de un departamento dado su nombre (DNOM). El procedimiento debe mostrar el nombre, oficio y salario de cada empleado.

✓ Ejercicio 11

Contar productos por descripción

Crea un procedimiento que cuente la cantidad de productos vendidos dado una descripción. El procedimiento debe controlar si la descripción introducida es nula o vacía.

Funciones

Funciones integradas en el SGBD



Funciones integradas

Funciones matemáticas

Función	Descripción
ABS(x)	Valor absoluto de x.
FLOOR(x)	Parte entera inferior de x.
MOD(x,y)	Resto de la división x / y.
POW(x,y)	x elevado a y.
SQRT(x)	Raíz cuadrada de x.
RAND()	Número aleatorio entre 0 y 1.
ROUND(x,d)	Redondea x con d decimales.
ROUND(x)	Redondea x al entero más cercano.
SIGN(x)	1 si x>0, -1 si x<0, 0 si x=0.

Funciones de cadenas

Función	Descripción
CONCAT(c1,c2,...)	Concatena varias cadenas.
UPPER(c)	Convierte la cadena a mayúsculas (UCASE).
LOWER(c)	Convierte la cadena a minúsculas (LCASE).
LEFT(c,k)	Devuelve los k primeros caracteres.
RIGHT(c,k)	Devuelve los k últimos caracteres.
SUBSTRING(c,k,l)	Subcadena desde posición k con longitud l.
SUBSTRING_INDEX(c,pt,k)	Parte de la cadena según aparición del patrón pt.
INSTR(c,c2)	Posición donde aparece c2 en c (0 si no aparece).
LENGTH(c)	Número de caracteres de la cadena.
TRIM(c)	Elimina espacios al inicio y final.
REPEAT(c,k)	Repite la cadena k veces.
REPLACE(c,cb,cr)	Sustituye cb por cr en la cadena.
REVERSE(c)	Invierte la cadena.
STRCMP(c1,c2)	Compara cadenas (-1,0,1).

Funciones de fechas

Función	Descripción
CURDATE()	Fecha actual.
CURTIME()	Hora actual.
NOW()	Fecha y hora actual.
ADDDATE(f,d)	Suma d días a la fecha f.
ADDTIME(t,s)	Suma s segundos al tiempo t.
DATEDIFF(f1,f2)	Días entre f1 y f2.
TIMEDIFF(t1,t2)	Diferencia entre tiempos t1 y t2.
DAY(f)	Día del mes de la fecha f.
MONTH(f)	Mes de la fecha f.
YEAR(f)	Año de la fecha f.
DAYOFWEEK(f)	Día de la semana (1=domingo).
DAYNAME(f)	Nombre del día de la semana.
HOUR(t)	Hora del tiempo t.
MINUTE(t)	Minutos del tiempo t.
SECOND(t)	Segundos del tiempo t.
SEC_TO_TIME(s)	Convierte segundos a tiempo.
TIME_TO_SEC(t)	Convierte tiempo a segundos.
MAKETIME(h,m,s)	Crea un tiempo con h,m,s.
STR_TO_DATE(cf,ff)	Convierte texto a fecha.
DATE_FORMAT(f,ff)	Formatea una fecha como texto.

Funciones para mostrar información

Función	Descripción
VERSION()	Versión de MySQL
DATABASE()	Base de datos
CURRENT_USER()	Usuario
CONVERT(parm, tp)	Convierte parm al tipo tp
ISNULL(var)	1 si var es NULL, 0 en caso contrario
IFNULL(parm, msg)	Si parm es NULL retorna msg si no retorna parm

✓ Ejercicio 12

Crea un procedimiento que devuelva el promedio del salario de los empleados que trabajan en un departamento redondeado a dos decimales (ROUND). El procedimiento recibe como parámetro el número de departamento

✓ Ejercicio 13

Crea un procedimiento que devuelva el factorial de un número entero. El procedimiento recibe como parámetro el número entero y el resultado se devuelve en un parámetro de salida. Si el número es negativo se devolvera -1.

✓ Ejercicio 14

Crea un procedimiento que dado el código de un cliente muestre un código compuesto por las tres primeras letras del nombre (NOM) un guión y el código de cliente (CLIENT_COD). En el caso del cliente 104 y nombre EVERY MOUNTAIN, el código generado sería EVE-104.
Funciones CONCAT y LEFT

✓ Ejercicio 15

Crea un procedimiento, que reciba como argumento una fecha en formato yyyy-mm-dd y devuelva en otro parámetro la fecha en formato 'día de la semana, día de mes, mes, año con cuatro dígitos (ejemplo: lunes, 12 de enero de 2025). Función
DATE_FORMAT

✓ Ejercicio 16

Crea un procedimiento que dado el código de un producto (PROD_NUM) devuelva el precio de venta máximo, mínimo y medio (tabla DETALL). El procedimiento recibe como parámetro el código de producto y devuelve los valores en tres parámetros de salida. Funciones MAX , MIN y AVG .

Funciones propias



Resumen funciones

Sintaxis

```
CREATE FUNCTION nombre (parámetros) RETURNS tipo
BEGIN
    bloque con RETURN
END;
```

Llamada

```
SELECT nombre(parámetros);

-- Uso
SELECT precioConIVA(1234);

-- Consulta de una tabla con un campo calculado
SELECT COM_NUM, TOTAL AS Neto, precioConIVA(TOTAL) AS 'Total con Iva' FROM COMANDA;
```

Eliminar funciones

```
DROP FUNCTION IF EXISTS nombre;
```

Ejercicio 1. Crea una función que devuelva el nombre del departamento dado un código de departamento. LLama a la función desde un SELECT que muestre el nombre del empleado y el nombre del departamento, ordenado por departamento.

Ejercicio 2. Verificar si un producto existe. Crea una función que verifique si un producto existe en la base de datos, dado su número de producto (PROD_NUM). La función debe devolver un valor booleano (1 si existe, 0 si no existe).

Ejercicio 3. Crea una función que cuente el número de pedidos realizados por un cliente, dado su código de cliente (CLIENT_COD). La función debe devolver un valor numérico que represente el número de pedidos del cliente. Ejecuta la función desde un select que muestre el nombre del cliente, el número de pedidos y el total de ventas.

Ejercicio 4. Calcular la antigüedad de un empleado. Crea una función que calcule la antigüedad de un empleado en años, dado su número de empleado (EMP_NO). La función debe devolver un valor numérico que represente la cantidad de años transcurridos desde la fecha de alta (DATA_ALTA) del empleado. Utiliza YEAR() y CURDATE(). Ejecuta la función desde un select que muestre el nombre del empleado, la fecha de alta y la antigüedad en años. Utiliza