

YAML

 Descargar PDF

YAML

▼ ARCHIVOS YAML

MAPAS

LISTAS

ESTRUCTURAS COMPLEJAS

ARCHIVOS YAML

YAML es un lenguaje de serialización de datos diseñado para ser leído y escrito por humanos. Basa su funcionalidad en JSON y hace un tratamiento de las indentaciones inspirado en python. Los archivos YAML tienen extensión .yaml o .yml.

Básicamente los principales elementos de los archivos YAML son los valores elementales (cadenas de caracteres, números, booleanos y el valor null) y las estructuras de datos mapas y listas.

MAPAS

Los mapas permiten hacer una asociación entre pares de nombres y valores (elementales o no). El nombre está separado del valor por dos puntos (:) y un espacio en blanco. Al nombre también se le llama clave. Los valores pueden ser valores elementales, mapas o listas.

Mapa

Mapa con tres claves y sus correspondientes valores elementales.

```
mascota: sam
genero: perro
edad: 10
```

Este mapa tiene tres claves: mascota, genero y edad. Sus correspondientes valores son sam, perro y 10. En formato JSON, este mapa se representaría de la siguiente manera:

```
{
  "mascota": "sam",
  "genero": "perro",
  "edad": 10
}
```

Mapa con valores no elementales

Mapa con tres claves y sus correspondientes valores no elementales.

```
mascota: sam
genero: perro
caracteristicas:
  color: marron
  raza: golden retriever
edad: 10
```

Este mapa tiene tres claves: mascota, genero y caracteristicas. Sus correspondientes valores son sam, perro y otro mapa. En formato JSON, este mapa se representaría de la siguiente manera:

```
{
  "mascota": "sam",
  "genero": "perro",
```

```
"caracteristicas": {  
  "color": "marron",  
  "raza": "golden retriever",  
  "edad": 10  
}
```

LISTAS

Las listas permiten agrupar varios valores (elementales o no) en un solo elemento. Los valores de la lista se representan en diferentes líneas anteponiendo el carácter - o en una secuencia separada por comas entre corchetes.

Lista

Lista con tres valores elementales.

```
- sam  
- perro  
- 10
```

Esta lista tiene tres valores: sam, perro y 10. En formato JSON, esta lista se representaría de la siguiente manera:

```
[  
  "sam",  
  "perro",  
  10  
]
```

ESTRUCTURAS COMPLEJAS

Las estructuras complejas se pueden construir combinando mapas y listas. Por ejemplo, un mapa puede contener una lista como valor de una clave, o una lista puede contener mapas como elementos.

Estructura compleja

La siguiente estructura compleja representa la configuración de una interfaz de red con varias direcciones IP en YAML.

```
network:  
  version: 2  
  renderer: networkd  
  ethernet:  
    enp3s0:  
      addresses:  
        - 10.100.1.37/24  
        - 10.100.1.38/24  
        - 10.100.1.39/24
```

El siguiente esquema muestra como es esta estructura compleja en YAML:

```
network (mapa)
├─ version: 2
├─ renderer: networkd
└─ ethernets (mapa)
    └─ enp3s0 (mapa)
        └─ addresses (lista)
            ├─ 10.100.1.37/24
            ├─ 10.100.1.38/24
            └─ 10.100.1.39/24
```