

React sablon (rövid, behelyettesíthető)

Jelölés	Mit írj be (a feladat szerint, betűre pontosan)
<code>__KOMPONENS__</code>	a gyerek komponens neve (pl. <code>UserComment</code>)
<code>__SZULO__</code>	a szülő komponens neve (pl. <code>Comments</code>)
<code>__LISTA__</code>	a state neve (pl. <code>apiComments</code> , a setter: <code>setApiComments</code>)
<code>__FAJL__</code>	a json fájl neve a public mappából (pl. <code>comments</code>)
<code>__OSZTALY__</code>	a div osztálya (pl. <code>comment</code> , a szülőé: <code>comments</code>)
<code>__GOMBOSZTALY__</code> , <code>__VEGPONT__</code>	a gomb osztálya (pl. <code>likeButton</code>), a backend végpont (pl. <code>answers</code>)
<code>nev, szoveg, szam, datum</code>	a json mezőnevei (pl. <code>user</code> , <code>comment</code> , <code>likes</code> , <code>created_at</code>)

Gyerek: `components/__KOMPONENS__.jsx`

```
import { useState } from 'react'

function __KOMPONENS__(props) {
  const [szam, setSzam] = useState(props.szam) // kezdőérték a props-ból

  return (
    <div className="__OSZTALY__">
      <strong>{props.nev}</strong>
      <div>{(new Date(props.datum)).toLocaleDateString()}</div>
      <p>{props.szoveg}</p>
      <button className="__GOMBOSZTALY__" onClick={() => setSzam(szam + 1)}>
        Gomb
      </button> Felirat ({szam}) /* a state-et írjuk ki */
    </div>
  )
}

export default __KOMPONENS__
```

Szülő: `__SZULO__.jsx`

```
import __KOMPONENS__ from './__KOMPONENS__.jsx'
import { useState, useEffect } from 'react'

const __SZULO__ = () => {
  const [__LISTA__, set__LISTA__] = useState([]) // üres tömb

  useEffect(() => {
    fetch('__FAJL__.json') // vagy a backend címe
      .then(response => response.json())
      .then(data => set__LISTA__(data))
  }, []) // csak egyszer fusson

  return (
    <div className='__OSZTALY__'>
      {__LISTA__.map(e => (
        <__KOMPONENS__
          key={e.id}
          nev={e.nev}
          szoveg={e.szoveg}
          szam={e.szam}
          datum={e.datum}
        />
      ))}
    </div>
  )
}

export default __SZULO__
```

Backend: `fetch('http://127.0.0.1:8000/api/__VEGPONT__')`; ha a json kulcs alatt van: `data.kulcs`.

Ellenőrzés

- `export default` a fájlok végén, `import` a szülőben; a state neve és a `[]` kezdőérték a feladat szerint.
- `[]` a `useEffect` végén, `key` a `.map()`-ben, a props nevek egyeznek a json mezőneveivel.
- A lájkot a `state`-ből írd ki, az `onClick`-ben nyílfüggvény legyen.