Увод у BPMN

Управљање пословним процесима

Чиме се тачно бавимо на овом предмету?

Размотрите рекламацију рачуна:

1. Запослени подноси рекламацију.
2. Овлашћено лице прегледа захтјев и рачун.
3. На основу закона о рекламацији прихвата или одбија захтјев.
4. Запослени добија обавјештење о исходу.
5. Рекламација се обрађује.

Како бисте ово направили у коду?

Дискусија у паровима, 5 минута, без писања кода.


- Које табеле и која стања захтјева су вам потребни?
- Који endpoint-и или handler-и мијењају стање?
- Ко и како обавјештава запосленог?

Шта ако…?

Како бисте прилагодили рјешење у овим случајевима?

- Овлашћено лице има законски рок за одговор. Шта ако не одговори?
- Сервер се рестартује док захтјев чека одлуку.
- „Гдје је заглављен захтјев #1234 и колико дуго?“
- Изнад неког износа треба друго одобрење, а 300 захтјева је већ у току.

Ток процеса сада је распоређен по коду: стање је у табели, cron прати рокове, лог биљежи историју, а правила су у више фајлова.



Слика 1: BPMN primjer

Шта видите на дијаграму?

- Шта мислите да значе кругови, правоугаоници и ромб?
- Гдје је који корак из текста?
- Да ли бисте могли да испричате овај ток без објашњења?

Да ли препознајете шаблон?

- Гдје сте видјели нешто слично?
  - упутство у студентској служби, дијаграм тока у коду, …
- Сличан ток имају:
  - пријава испита, одбрана рада, упис године
  - онлајн куповина, обрада тикета, захтјев за кредит
- У овим примјерима препознајемо:
  - учеснике и њихове улоге
  - кораке и одлуке
  - чекање на некога или нешто и рокове

Шта је пословни процес?

Скуп повезаних активности које заједно остварују пословни циљ.

- Има почетак, крај и више могућих путања
- Укључује више улога (студент, референт, професор…)
- Често траје данима: чека се одговор, одлука или рок

BPMN (Business Process Model and Notation)

- Стандардни језик за цртање процеса (OMG)
- Исти дијаграм читају и пословни људи и програмери
- Дијаграм служи као документација процеса
- Може се и извршавати у BPM платформи

Основни елементи




- **Догађај**: нешто се десило
  - почетни, крајњи, међудогађај (порука, тајмер)
- **Задатак**: неко или нешто ради посао
  - људски задатак, сервисни задатак
- **Gateway**: одлука или гранање
  - искључиво (XOR): тачно једна путања
  - паралелно (AND): све путање истовремено
- **Ток секвенце**: редослијед корака


Слика 2: BPMN osnovni elementi

Учесници: pool, lane и поруке

- **Pool**: један учесник (особа, организација, систем)
- **Lane**: улога унутар учесника
- **Ток секвенце**: само унутар једног pool-а
- **Ток порука**: само између pool-ова



Почетак, задатак и крај



Процес почиње почетним догађајем, затим се обавља задатак „Обрадити захтјев” и стиже до крајњег догађаја. Стрелице показују редослијед извршавања.

Гранање



XOR: једна грана



AND: све гране



OR: једна или више грана



Према догађају који први стигне




Сложено правило спајања

XOR бира једну грану. AND покреће све гране. OR покреће све гране чији су услови испуњени.


Гранање према догађају чека шта ће се прво десити. Сложено спајање омогућава да се зада услов под којим се ток наставља (на примјер, када стигну токови из било које двије од три улазне гране).

XOR




На излазним стрелицама пишу услови. XOR бира једну грану: ону чији је услов испуњен.

XOR спаја алтернативне путање




У овом примјеру извршава се само једна од двије гране. Када она заврши, XOR одмах води на сљедећи задатак.

AND




AND покреће обје гране.

AND спајање чека све гране



Када једна провјера заврши, AND чека другу. Тек када обје заврше, покреће се сљедећи задатак.

Задатак: набавка робе




Запослени тражи робу. За износ преко 1.000 € треба одобрење руководиоца. Ако руководилац одбије захтјев, обавијестимо запосленог и завршимо поступак. У осталим случајевима паралелно провјеравамо буџет и доступност. Робу наручујемо само ако је доступна и има довољно новца на картици. Запослени добија обавјештење о сваком исходу.

Заједничка анализа

Упоредите своје моделе:

- Да ли свака путања има почетак и крај?
- Да ли се зна ко ради сваки корак?
- Да ли има разлика између ваших процеса?


Грешка: покренута је једна грана, чекају се обје



XOR покреће само једну провјеру, а AND чека обје. Процес остаје на спајању.

Исправите гранање тако да се провјере и буџет и доступност.

Грешка: паралелне гране се не сачекају



Када прва провјера заврши, XOR одмах покреће сљедећи задатак. Када заврши друга, покреће га поново.

Исправите спајање: одлука о наручивању треба да се изврши једном, када обје провјере заврше.

Шта нам омогућава извршавање модела?

- Овлашћено лице има законски рок за одговор. Шта ако не одговори?
  - Модел задаје редослијед корака, а код извршава појединачне задатке
  - Рокове и понављања задајемо у моделу, помоћу тајмера
- Сервер се рестартује док захтјев чека одлуку.
  - Послије рестарта процес наставља од сачуваног стања
- „Гдје је заглављен захтјев #1234 и колико дуго?“
  - За сваку инстанцу видимо гдје је и зашто је стала
- Изнад неког износа треба друго одобрење, а 300 захтјева је већ у току.
  - Нова верзија модела ради упоредо са већ покренутим инстанцама

За AI задатке можемо задати провјеру резултата, људски преглед и резервни ток.

Предности модел-вођеног развоја (MDD)

- Модел је уједно документација и оно што се извршава, па не застаријева
- Ток могу да прочитају и провјере и они који не програмирају
- Стање, рокове, праћење и верзије добијамо од платформе, без свог кода
- Брзо правимо прототип и лако мијењамо ток


Мане модел-вођеног развоја (MDD)

- Алат нас може ограничити у томе шта можемо да урадимо
- Везујемо се за произвођача: BPMN је стандард, али проширења за извршавање нису
- Дио логике је у моделу, а дио у коду, па је теже тестирати и дебаговати
- Измјене модела (XML) у git-у прегледамо и спајамо теже него код
- Платформу неко мора да одржава, а често и да плати

Када се не исплати?

- Кратка синхрона логика: један захтјев, један одговор
- Једноставан ток без чекања, рокова и више учесника
- Тим жели да процес опише у коду: code-first алати чувају стање, али не дају модел који могу да читају и људи који не програмирају

Избор зависи од тога колико је процес сложен и ко треба да га чита.



Слика 4: Компоненте Camunda 8 и њихове улоге

- У моделу задајемо редослијед корака и услове гранања
- Податке уносимо кроз форме и чувамо у промјенљивама

Распоред и полагање предмета

- Око 10 термина вјежби
- Рад и провјере су на часу
- Четири провјере: моделовање, извршавање и AI интеграција
- Укупно 50 бодова

Домаћи: пријава испита

Радите у паровима, код куће.

1. Ко учествује? Студент, студентска служба, професор, ...
2. Шта покреће процес и како се завршава?
3. Које су главне активности и ко их ради?
4. Шта може да крене погрешно?
   - прошао је рок, пријава није плаћена, нису испуњени услови
5. Нацртајте процес на папиру, у Camunda Modeler-у или на bpmn.io.

Да ли имате питања?