



API-Dokumentation

← BANDspirit Backend (ASP.NET Core 8) — 19 OData-EntitySets, 1 Singleton & 11 REST-Endpunkte — V.2.0

Das Backend stellt zwei Arten von Endpunkten bereit: **OData-Endpunkte** unter `/odata` für Abfragen und CRUD-Operationen (mit Unterstützung für `$select`, `$filter`, `$orderby`, `$expand`, `$count`, max. 500 Datensätze) sowie klassische **REST-Endpunkte** unter `/api` für Authentifizierung, Uploads und Aggregationen.

Authentifizierung (REST) 5

POST	/api/auth/login	Benutzer-Anmeldung — liefert JWT-Token (Rate-Limited)
POST	/api/auth/entra-callback	Anmeldung über Microsoft Entra ID (SSO)
POST	/api/auth/forgot-password	Passwort-Reset anfordern (Rate-Limited)
POST	/api/auth/reset-password	Neues Passwort setzen (Rate-Limited)
POST	/api/auth/signup	Benutzer-Registrierung

Dashboard & Organisation (REST) 3

GET	/api/dashboard	Dashboard-KPIs und Statistiken
GET	/api/org/graph	Organigramm-Daten (Kreise, Rollen, Zuweisungen)
GET	/api/rollen/meine	Eigene Rollen & Berechtigungen des angemeldeten Benutzers

Datei-Uploads (REST) 3

POST	/api/firma/logo	Firmenlogo hochladen (S3/MinIO)
DELETE	/api/firma/logo	Firmenlogo entfernen

OData — Standard-CRUD-Schema

Jedes EntitySet unterstützt das folgende Schema (Beispiel /odata/Circles):

GET /odata/{EntitySet} Liste abrufen (Query-Optionen möglich)

GET /odata/{EntitySet}({id}) Einzelnen Datensatz abrufen

POST /odata/{EntitySet} Neuen Datensatz anlegen

PATCH /odata/{EntitySet}({id}) Datensatz aktualisieren

DELETE /odata/{EntitySet}({id}) Datensatz löschen

OData — EntitySets 19

/odata/Users	Benutzerverwaltung
/odata/Circles	Soziokratische Kreise (S3Circle)
/odata/Roles	Kreisrollen (S3Role) — inkl. Actions Assign/Unassign
/odata/Meetings	Meetings (S3Meeting)
/odata/Proposals	Vorschläge (S3Proposal) — inkl. Action Decide
/odata/Objections	Einwände (S3Objection)
/odata/Drivers	Treiber / Spannungen (S3Driver)
/odata/SpannungWorkItems	Aufgaben zu Spannungen
/odata/S3RollenDefinitionen	Vordefinierte Rollentypen
/odata/OKRs	Objectives
/odata/KeyResults	Key Results
/odata/KpiDefinitions	KPI-Definitionen
/odata/KpiMeasurements	KPI-Messwerte

/odata/SupportTickets	Support-Tickets
/odata/FAQs	FAQ-Einträge
/odata/BiKompassVersions	BI-Kompass-Versionen
/odata/BiGuideNews	BI-Guide-News
/odata/Stammdaten	Konfigurierbare Stammdaten (Schlüssel/Wert)
/odata/AppLogs	Applikations-Logs (nur lesend)
/odata/Firma	Firmeneinstellungen (Singleton – GET / PATCH)

OData – Actions

POST

/odata/Proposals({id})/Decide

Consent-Entscheid fällen (Parameter: status)

POST

/odata/Roles({id})/Assign

Person einer Rolle zuweisen (Parameter: userId)

POST

/odata/Roles({id})/Unassign

Rollenzuweisung entfernen (Parameter: userId)

Alle Endpunkte erfordern eine gültige Authentifizierung (JWT Bearer Token) und werden durch rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) geschützt. Ausnahmen: `/api/auth/*`. Responses erfolgen im JSON-Format. Schreibende Operationen setzen automatisch Audit-Felder (`CreatedBy` / `LastModifiedBy`).