GH	buatakan script index openai di streamlit mengunnakna lancai
	Berikut adalah contoh script untuk menggunakan OpenAl API pada aplikasi Streamlit menggunakan bahasa Python: Description Desc
	<pre>import openai import streamlit as st # Atur API key OpenAI Anda</pre>
	<pre>openai.api_key = "YOUR_API_KEY" # Fungsi untuk mendapatkan jawaban dari OpenAI def get_answer(prompt, model, max_tokens): response = openai.Completion.create(engine=model,</pre>
	prompt=prompt, max_tokens=max_tokens, n=1, stop=None, temperature=0.7,
	answer = response.choices[0].text.strip() return answer
	<pre># Tampilan halaman Streamlit def main(): st.title("Aplikasi OpenAI") prompt = st.text_input("Tulis pertanyaan Anda di sini")</pre>
	<pre>if st.button("Jawab"): answer = get_answer(prompt, "davinci", 50) st.write(answer) ifname == "main": main()</pre>
	Catatan:
	 Pastikan untuk mengisi `YOUR_API_KEY` dengan kunci API OpenAl Anda. Pada contoh di atas, model yang digunakan adalah "davinci". Anda bisa memilih model lain yang tersedia di OpenAl API. Selengkapnya bisa dilihat di https://beta.openai
GH	ம் ஏ ் • • • • • • • • • • • • • • • • •
S	Berikut adalah contoh script untuk menggunakan OpenAl API
	pada aplikasi Streamlit dengan memanfaatkan library `langchain` menggunakan bahasa Python: python Copy code
	<pre>import streamlit as st from langchain.langchain import LangChain # Atur API key OpenAI Anda LANGCHAIN_API_KEY = "YOUR_API_KEY"</pre>
	<pre># Fungsi untuk mendapatkan jawaban dari OpenAI def get_answer(prompt, model, max_tokens): lc = LangChain(api_key=LANGCHAIN_API_KEY) response = lc.completion(prompt, model=model, max_tokens); answer = response.choices[0].text.strip()</pre>
	<pre>return answer # Tampilan halaman Streamlit def main(): st.title("Aplikasi OpenAI")</pre>
	<pre>prompt = st.text_input("Tulis pertanyaan Anda di sini" if st.button("Jawab"): answer = get_answer(prompt, "davinci", 50) st.write(answer)</pre>
	<pre>ifname == "main": main()</pre>
	 Pastikan untuk mengisi `YOUR_API_KEY` dengan kunci API OpenAl Anda. Pada contoh di atas, model yang digunakan adalah "davinci".
	Anda bisa memilih model lain yang tersedia di OpenAl API. Selengkapnya bisa dilihat di https://beta.openai.com/docs/models/overview.
GH	secrets.toml' api openai
	`secrets.toml` adalah sebuah file konfigurasi yang digunakan di platform deploy seperti Heroku, Netlify, atau Vercel. File ini menyimpan data rahasia seperti API key yang akan digunakan di
	aplikasi. Berikut adalah contoh isi dari `secrets.tom1` untuk menyimpan API key OpenAI: csharp Copy code
	[openai] api_key = "YOUR_API_KEY" Untuk mengakses API key di dalam kode Python, Anda dapat
	menggunakan library `toml` untuk membaca file `secrets.toml` dan mengambil nilainya seperti berikut: python Copy code
	<pre>import toml # Baca file secrets.toml secrets = toml.load("secrets.toml") # Ambil API key OpenAI</pre>
	openai_api_key = secrets["openai"]["api_key"] Setelah itu, Anda dapat menggunakan `openai_api_key` untuk mengatur koneksi ke API OpenAl seperti yang telah dijelaskan
	sebelumnya. 企 ⑦ ① •
GH	buatkan agar api text ini dapat berinteraksi dengan streamlit from llama_index import SimpleDirectoryReader, GPTSimpleVectorIndex from flask import Flask, request
	# NOTE: for local testing only, do NOT deploy with your key hardcoded os.environ['OPENAI_API_KEY'] = "sk- HGRQixmD3MBII8AkOVILT3BIbkFJ0bqF65RSoENtJyYeuZXg"
	app = Flask(name) index_name = "./index.json" documents_folder = "./documents"
	<pre>index = None def initialize_index():</pre>
	<pre>global index if os.path.exists(index_name): index = GPTSimpleVectorIndex.load_from_disk(index_name) else: documents =</pre>
	SimpleDirectoryReader(documents_folder).load_data() index = GPTSimpleVectorIndex(documents) index.save_to_disk(index_name)
	<pre>@app.route("/query", methods=["GET"]) def query_index(): global index query_text = request.args.get("text", None) if query_text is None: return "No text found, please include a ?text=blah</pre>
	parameter in the URL", 200 response = index.query(query_text) return str(response), 200
	@app.route("/") def home(): return "Hello, World! Welcome to the llama_index docker image!"
	<pre>ifname == "main": initialize_index() app.run(host="0.0.0.0", port=5601)</pre>
	Berikut adalah contoh script untuk mengintegrasikan API text dari `llama_index` dengan aplikasi Streamlit menggunakan
	<pre>python python Copy code from llama_index import SimpleDirectoryReader, GPTSimpleVoimport openai</pre>
	<pre>import streamlit as st # Atur API key OpenAI Anda openai.api_key = "YOUR_API_KEY"</pre>
	<pre># Fungsi untuk mendapatkan jawaban dari OpenAI def get_answer(prompt, model, max_tokens): response = openai.Completion.create(engine=model, prompt=prompt, max_tokens=max_tokens,</pre>
	<pre>n=1, stop=None, temperature=0.7,)</pre>
	<pre>answer = response.choices[0].text.strip() return answer # Inisialisasi index index_name = "./index.json" documents_folder = "./documents"</pre>
	<pre>if os.path.exists(index_name): index = GPTSimpleVectorIndex.load_from_disk(index_name) else: documents = SimpleDirectoryReader(documents_folder).loindex = GPTSimpleVectorIndex(documents)</pre>
	<pre>index.save_to_disk(index_name) # Tampilan halaman Streamlit def main(): st.title("Aplikasi Llama Index")</pre>
	<pre>prompt = st.text_input("Tulis pertanyaan Anda di sini" if st.button("Jawab"): response = index.query(prompt) answer = get_answer(response[0]['text'], "davinci' st.write(answer)</pre>
	<pre>ifname == "main": main()</pre>
	 Catatan: Pastikan untuk mengisi `YOUR_API_KEY` dengan kunci API OpenAl Anda. Pada contoh di atas, model yang digunakan adalah "davinci".
	 Pada contoh di atas, model yang digunakan adalah "davinci". Anda bisa memilih model lain yang tersedia di OpenAl API. Selengkapnya bisa dilihat di https://beta.openai.com/docs/models/overview. Pastikan folder `documents` berisi file-file dokumen yang
	ingin diindeks oleh Llama Index. △ □ □ ■ buatakan script
GH	Mohon moof script and your ingin Anda buatkan? Mohon
	Mohon maaf, script apa yang ingin Anda buatkan? Mohon jelaskan dengan lebih detail sehingga saya dapat membantu Anda dengan