Вы можете использовать параметры запроса сортировки, чтобы получить ответ в порядке возрастания или убывания. Для сортировки по нескольким полям вы можете использовать несколько параметров сортировки. Порядок параметров сортировки определяет приоритет, который API использует при сортировке ресурсов.

Вы можете использовать параметры запроса сортировки, чтобы получить ответ в порядке возрастания или убывания. Для сортировки по нескольким полям вы можете использовать несколько параметров сортировки. Порядок параметров сортировки определяет приоритет, который API использует при сортировке ресурсов.

Например, чтобы сортировать по `lastname`, а затем по `firstname` в порядке возрастания:

```
GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files?orderBy=lastname,firstname HTTP/1.1
Authorization: Bearer [YOUR_ACCESS_TOKEN]
Accept: application/json
X-JavaScript-User-Agent: Google APIs Explorer
```

Response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: [number of bytes]
Content-Type: application/json
Date: [date and time in RFC-1123 format]
Expires: [date and time in RFC-1123 format]
Cache-Control: private, max-age=0, must-revalidate, no-transform, no-store
X-Content-Type-Options: nocharset
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-XSS-Protection: 1; mode=block
{
  "kind": "drive#fileList",
  "incompleteSearch": false,
  "files": [
    {
      "kind": "drive#file",
      "id": "0B9ABpOmtMbNcRW1tcGNmZWJ3NVk",
      "name": "Copy of Untitled",
      "mimeType": "application/vnd.google-apps.spreadsheet"
    }
  ]
}
```

Response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: [number of bytes]
Content-Type: application/json
Date: [date and time in RFC-1123 format]
Expires: [date and time in RFC-1123 format]
Cache-Control: private, max-age=0, must-revalidate, no-transform, no-store
X-Content-Type-Options: nocharset
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-XSS-Protection: 1; mode=block
{
  "kind": "drive#fileList",
  "incompleteSearch": false,
  "files": [
    {
      "kind": "drive#file",
      "id": "0B9ABpOmtMbNcRW1tcGNmZWJ3NVk",
      "name": "Copy of Untitled",
      "mimeType": "application/vnd.google-apps.spreadsheet"
    }
  ]
}
```

В запросе `orderBy=name,modifiedTime` параметры сортировки передаются в виде списка, разделенного запятыми. Порядок сортировки определяется порядком, в котором параметры сортировки перечисляются в запросе. В этом примере сначала сортируется по `name`, а затем по `modifiedTime`.

Чтобы сортировать по `name` в порядке возрастания, а по `modifiedTime` в порядке убывания:

```
GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files?orderBy=name,modifiedTime%20desc HTTP/1.1
Authorization: Bearer [YOUR_ACCESS_TOKEN]
Accept: application/json
X-JavaScript-User-Agent: Google APIs Explorer
```

Response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: [number of bytes]
Content-Type: application/json
Date: [date and time in RFC-1123 format]
Expires: [date and time in RFC-1123 format]
Cache-Control: private, max-age=0, must-revalidate, no-transform, no-store
X-Content-Type-Options: nocharset
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-XSS-Protection: 1; mode=block
{
  "kind": "drive#fileList",
  "incompleteSearch": false,
  "files": [
    {
      "kind": "drive#file",
      "id": "0B9ABpOmtMbNcRW1tcGNmZWJ3NVk",
      "name": "Copy of Untitled",
      "mimeType": "application/vnd.google-apps.spreadsheet"
    }
  ]
}
```

Чтобы сортировать по `name` в порядке возрастания, а по `modifiedTime` в порядке убывания, вы можете использовать `desc` после `modifiedTime`.