Webhooks

Los webhooks permiten que Ninox notifique cambios de artículos hacia tu integración sin depender solamente de consultas periódicas.

Cuándo conviene usarlos

Los webhooks son útiles para:

- reducir polling
- mantener stock y precios más actualizados
- acelerar sincronizaciones incrementales

> **RECOMENDACIÓN**
>
> Para una integración nueva, conviene implementar primero la lectura de catálogo y después sumar webhooks como mecanismo de actualización incremental.

Cómo se habilitan

La configuración se coordina con Ninox. Para activarlos, debés informar:

- URL HTTPS de destino
- headers personalizados, si necesitás autenticación adicional
- formato esperado del payload, si se acordó una variante específica

Requisitos del endpoint receptor

Tu endpoint debe:

- aceptar requests `POST`
- procesar JSON

- responder `200 OK` cuando reciba correctamente el evento
- responder rápido

> **TIMEOUT**
>
> Si el endpoint no responde dentro de 10 segundos, el envío puede considerarse fallido.

Eventos contemplados

Cambio de artículo

Se usa para informar cambios de:

- stock
- precios
- propiedades del artículo
- variantes
- clasificación comercial

El payload puede enviarse en dos formatos, según la configuración de la integración.

Formato plano

```
ArticuloConCurva[]
```

Es el formato más práctico para la mayoría de las integraciones porque cada variante llega como un registro independiente.

Formato agrupado

```
Articulo
```

Este formato conserva la curva y los tags dentro de un único objeto de artículo.

> **COORDINACIÓN PREVIA**

> Si necesitás un formato específico, definilo al momento de configurar el webhook con Ninox.

Artículo desactivado

Cuando un artículo deja de participar en la integración, el webhook puede informar la baja lógica.

```
{
  articuloId: number;
  eliminado: true;
}
```

Recomendaciones de implementación

Al recibir webhooks, conviene:

- validar autenticidad del request según la configuración acordada
- registrar cada evento recibido
- procesar de forma idempotente
- desacoplar recepción y procesamiento con una cola o tarea interna, si el volumen lo justifica
- mantener una resincronización completa periódica como mecanismo de respaldo

Estrategia sugerida

Una estrategia simple y robusta suele ser:

1. sincronización inicial con `GetData`
2. almacenamiento local del catálogo
3. actualización incremental por webhook
4. resincronización completa periódica respetando la frecuencia mínima de consulta

Relación con el resto de la integración

Los webhooks complementan la integración, pero no reemplazan el proceso de alta inicial ni el modelado del catálogo. La documentación base está en Integración de terceros y la referencia de tipos en Esquema de datos.