

# システムプログラミング2

## 期末レポート

氏名: 山田 敬汰 (Yamada, Keita)  
学生番号: 09430559

出題日: 2019 年 12 月 9 日  
提出日: 2019 年 1 月 20 日  
締切日: 2020 年 1 月 27 日

### 1 概要

本演習では、前回の演習で学習したアセンブリ言語について、システムコールを用いた C 言語との連携、C 言語のプログラムをコンパイルした際の手続き呼び出し規約に基づいたスタックの取り扱い、`auto` 変数と `static` 変数という宣言方法によって異なる二種類の変数のライフサイクル、そしてアセンブリ言語での可変引数関数の実現についての考察および実装等、これまでよりもより深い部分について理解を深めた。以下に、今回の授業内で実践した 5 つの演習課題についての詳しい内容を記述する。

### 2 課題 2-1

#### 2.1 課題内容

SPIM が提供するシステムコールを C 言語から実行できるようにしたい。教科書 A.6 節「手続き呼び出し規約」に従って、各種手続きをアセンブラで記述せよ。ファイル名は、`syscalls.s` とすること。

また、記述した `syscalls.s` の関数を C 言語から呼び出すことで、ハノイの塔 (`hanoi.c` とする) を完成させよ。

#### 2.2 C 言語で記述したプログラム例

```
1 #include <stdio.h>
2
3 void hanoi(int n, int start, int finish, int extra)
4 {
5     if (n != 0)
6     {
7         hanoi(n - 1, start, extra, finish);
8         print_string("Move disk ");
9         print_int(n);
```

```

10     print_string(" from peg ");
11     print_int(start);
12     print_string(" to peg ");
13     print_int(finish);
14     print_string(".\n");
15     hanoi(n - 1, extra, finish, start);
16 }
17 }
18 main()
19 {
20     int n;
21     print_string("Enter number of disks> ");
22     n = read_int();
23     hanoi(n, 1, 2, 3);
24 }

```

## 2.3 実行結果

```

Enter number of disks> 4
Move disk 1 from peg 1 to peg 3.
Move disk 2 from peg 1 to peg 2.
Move disk 1 from peg 3 to peg 2.
Move disk 3 from peg 1 to peg 3.
Move disk 1 from peg 2 to peg 1.
Move disk 2 from peg 2 to peg 3.
Move disk 1 from peg 1 to peg 3.
Move disk 4 from peg 1 to peg 2.
Move disk 1 from peg 3 to peg 2.
Move disk 2 from peg 3 to peg 1.
Move disk 1 from peg 2 to peg 1.
Move disk 3 from peg 3 to peg 2.
Move disk 1 from peg 1 to peg 3.
Move disk 2 from peg 1 to peg 2.
Move disk 1 from peg 3 to peg 2.

```

## 2.4 プログラムの解説

ここでは `_print_int` 部分での手続きを例に解説する。

1. スタックの領域を 24 バイト確保し、戻りアドレスを格納しておく。戻りアドレスを退避させている理由としては、`syscall` 内の手続きが OS に一任され、アセンブリのプログラムから分からないようになっているからである。(つまり、OS が勝手に `$ra` レジスタの値を壊している可能性を考慮している。)
2. `$v0` レジスタに適切な番号 (`_print_int` の場合は 1) を格納し、`syscall` 命令を発行する。

3. スタックに格納しておいた戻りアドレスを `$ra` レジスタに再び格納し、呼び出し元に帰る。

その他の手続きも `$v0` レジスタの値を変更することで、同様の手順で実行することができる。(OSによって抽象化されている.)

また、`exit` 手続きのみ、スタックに戻りアドレスを格納していない。その理由としては `syscall` の発行によってプロセスが終了するので、値を退避させたところで復帰させる方法がないからである。ただ、手続き呼び出しを厳密に守る場合はスタックへの退避の手続きを記述する場合もある。その場合でも実行結果は変わらない。

## 2.5 考察

今回のプログラムでは `syscall` を呼び出す部分のみをアセンブリ言語で記述している。これは、C 言語の中から直接 `syscall` 命令を発行する方法が存在しないからである。そして、実行する時に C 言語の部分をアセンブリ言語にコンパイルし、`syscalls.s` と共に正しい順序でメモリ上に読み込むことで、プログラムを実行することができる。ここで、ファイル読み込みを間違えた場合は関数の参照先が未定義となり、プログラムが例外が発生する。

また、手続き呼び出し規約によって「引数はどのレジスタに入っていて、戻り値はこのレジスタに入っている」というのが決められているので、この規約を守っている限りは C 言語とアセンブリ言語との連携を円滑に行うことができる。言い換えれば、プログラマはコンパイラがどのように C 言語のプログラムを変換するのか（レジスタを決定するルール）を知っていなければアセンブリ言語を書くことができない、ということである。

## 2.6 作成したプログラム

```
1 .text
2 .align 2
3
4 _print_int:
5     subu    $sp,$sp,24
6     sw      $ra,20($sp)
7
8     li      $v0, 1
9     syscall
10
11     lw      $ra,20($sp)
12     addu    $sp,$sp,24
13     j       $ra
14
15 _print_string:
16     subu    $sp,$sp,24
17     sw      $ra,20($sp)
18
19     li      $v0, 4
20     syscall
21
```

```

22 lw      $ra,20($sp)
23 addu    $sp,$sp,24
24 j       $ra
25
26 _read_int:
27 subu    $sp,$sp,24
28 sw      $ra,20($sp)
29
30 li      $v0, 5
31 syscall
32
33 lw      $ra,20($sp)
34 addu    $sp,$sp,24
35 j       $ra
36
37 _read_string:
38 subu    $sp,$sp,24
39 sw      $ra,20($sp)
40
41 li      $v0, 8
42 syscall
43
44 lw      $ra,20($sp)
45 addu    $sp,$sp,24
46 j       $ra
47
48 _exit:
49 li      $v0, 10
50 syscall
51
52

```

## 3 課題 2-2

### 3.1 課題内容

`hanoi.s` を例に `spim-gcc` の引数保存に関するスタックの利用方法について、説明せよ。そのことは、規約上許されるスタックフレームの最小値 24 とどう関係しているか。このスタックフレームの最小値規約を守らないとどのような問題が生じるかについて解説せよ。

### 3.2 与えられたプログラム

```

1      .file 1 "hanoi.c"
2

```

(中略)

```
13
14
15     .rdata
16     .align 0
17     .align 2
18 $LC0:
19     .ascii "Move disk \000"
20     .align 2
21 $LC1:
22     .ascii " from peg \000"
23     .align 2
24 $LC2:
25     .ascii " to peg \000"
26     .align 2
27 $LC3:
28     .ascii ".\n\000"
29     .text
30     .align 2
31     .set nomips16
32 _hanoi:
33     subu $sp,$sp,24
34     sw $ra,20($sp)
35     sw $fp,16($sp)
36     move $fp,$sp
37     sw $a0,24($fp)
38     sw $a1,28($fp)
39     sw $a2,32($fp)
40     sw $a3,36($fp)
41     lw $v0,24($fp)
42     beq $v0,$zero,$L3
43     lw $v0,24($fp)
44     addu $v0,$v0,-1
45     move $a0,$v0
46     lw $a1,28($fp)
47     lw $a2,36($fp)
48     lw $a3,32($fp)
49     jal _hanoi
50     la $a0,$LC0
51     jal _print_string
52     lw $a0,24($fp)
53     jal _print_int
54     la $a0,$LC1
55     jal _print_string
```

```

56     lw $a0,28($fp)
57     jal _print_int
58     la $a0,$LC2
59     jal _print_string
60     lw $a0,32($fp)
61     jal _print_int
62     la $a0,$LC3
63     jal _print_string
64     lw $v0,24($fp)
65     addu $v0,$v0,-1
66     move $a0,$v0
67     lw $a1,36($fp)
68     lw $a2,32($fp)
69     lw $a3,28($fp)
70     jal _hanoi
71 $L3:
72     move $sp,$fp
73     lw $ra,20($sp)
74     lw $fp,16($sp)
75     addu $sp,$sp,24
76     j $ra
77     .rdata
78     .align 0
79     .align 2
80 $LC4:
81     .ascii "Enter number of disks> \000"
82     .text
83     .align 2
84     .set nomips16
85 main:
86     subu $sp,$sp,32
87     sw $ra,28($sp)
88     sw $fp,24($sp)
89     move $fp,$sp
90     la $a0,$LC4
91     jal _print_string
92     jal _read_int
93     sw $v0,16($fp)
94     lw $a0,16($fp)
95     li $a1,1 # 0x1
96     li $a2,2 # 0x2
97     li $a3,3 # 0x3
98     jal _hanoi
99     move $sp,$fp

```

表 1: スタックを用いた引数保存

\$sp	offset	内容	備考	行番号 (格納処理の場所)
:	:	:	:	:
31 行目での\$sp	-56	\$a0	第 1 引数	35 行目 (2 回目)
	-52	\$a1	第 2 引数	36 行目 (2 回目)
	-48	\$a2	第 3 引数	37 行目 (2 回目)
	-44	\$a3	第 4 引数	38 行目 (2 回目)
	-40	\$fp	フレームポインタ	33 行目
	-36	\$ra	戻りアドレス	32 行目
82 行目での\$sp	-32	\$a0	第 1 引数	35 行目
	-28	\$a1	第 2 引数	36 行目
	-24	\$a2	第 3 引数	37 行目
	-20	\$a3	第 4 引数	38 行目
	-16	\$v0	戻り値	89 行目
	-12			
	-8	\$fp	フレームポインタ	84 行目
	-4	\$ra	戻りアドレス	83 行目

```

100      lw $ra,28($sp)
101      lw $fp,24($sp)
102      addu $sp,$sp,32
103      j $ra

```

### 3.3 解説

spim-gcc の引数保存について、表 1 に示す。具体的な保存手順について説明すると、以下のようになる。

1. スタックを 32 バイト確保し、 $\$fp, \$ra$  レジスタの値を退避させる。(82-85 行目)
2. hanoi ラベルにジャンプした後、スタックをさらに 24 バイト確保し、 $\$fp, \$ra$  レジスタの値を退避させる。(31-33 行目)
3. 1 で確保したスタックの空き領域に、( $\$a0 - \$a3$ ) を退避させる。(呼び出された側で退避の判断を行うことで、余計な書き込み処理を減らすことが可能となる)(35-38 行目)
4. hanoi ラベルに再帰的にジャンプするので、必要な回数だけ 2-3 間の処理を繰り返す。

また、規約上許されてるスタックフレームの最小値が 24 となっているのは、被呼び出し関数が退避させる可能性のある 4 つの引数レジスタ ( $\$a0 - \$a3$ )、呼び出し関数の戻りアドレス ( $\$ra$ )、そして呼び出し関数のフレームポインタ ( $\$fp$ ) のための領域を確保する必要があるからである (レジスタ 6 個分)。

このスタックフレームの最小値について、守らない場合どうなるかについて以下に解説する。

- 呼び出された側が守らない場合：自身が確保した領域内に引数レジスタ ( $\$a0 - \$a3$ ) を退避するので、不具合は発生しない。(呼び出し側が無駄な空き領域を確保しただけで済む)

- 呼び出した側が守らない場合：呼び出された側は、呼び出し側が引数レジスタ（\$a0 – \$a3）を保存するためのスタック領域を確保してくれている前提で引数レジスタ（\$a0 – \$a3）を退避させようとするので、呼び出し側がスタックに格納している値を破壊してしまい、不具合が発生する。

## 4 課題 2-3

### 4.1 課題内容

以下のプログラム `report2-1.c` をコンパイルした結果をもとに、`auto` 変数と `static` 変数の違い、ポインタと配列の違いについてレポートせよ。

### 4.2 与えられたプログラム

```

1 int primes_stat[10];
2
3 char *string_ptr = "ABCDEFGH";
4 char string_ary[] = "ABCDEFGH";
5
6 void print_var(char *name, int val)
7 {
8     print_string(name);
9     print_string(" = ");
10    print_int(val);
11    print_string("\n");
12 }
13
14 main()
15 {
16     int primes_auto[10];
17
18     primes_stat[0] = 2;
19     primes_auto[0] = 3;
20
21     print_var("primes_stat[0]", primes_stat[0]);
22     print_var("primes_auto[0]", primes_auto[0]);
23 }
```

### 4.3 与えられたプログラム（コンパイル後）

```

1     .file 1 "2-3.c"
2
3     (中略)
13
```



```

14
15     .rdata
16     .align 0
17     .align 2
18 $LC0:
19     .ascii "ABCDEFGH\000"
20     .data
21     .align 0
22     .align 2
23 _string_ptr:
24     .word $LC0
25     .align 2
26 _string_ary:
27     .ascii "ABCDEFGH\000"
28     .rdata
29     .align 0
30     .align 2
31 $LC1:
32     .ascii " = \000"
33     .align 2
34 $LC2:
35     .ascii "\n\000"
36     .text
37     .align 2
38     .set nomips16
39 _print_var:
40     subu $sp,$sp,24
41     sw $ra,20($sp)
42     sw $fp,16($sp)
43     move $fp,$sp
44     sw $a0,24($fp)
45     sw $a1,28($fp)
46     lw $a0,24($fp)
47     jal _print_string
48     la $a0,$LC1
49     jal _print_string
50     lw $a0,28($fp)
51     jal _print_int
52     la $a0,$LC2
53     jal _print_string
54     move $sp,$fp
55     lw $ra,20($sp)
56     lw $fp,16($sp)
57     addu $sp,$sp,24

```

```

58     j $ra
59     .rdata
60     .align 0
61     .align 2
62 $LC3:
63     .ascii "primes_stat[0]\000"
64     .align 2
65 $LC4:
66     .ascii "primes_auto[0]\000"
67     .text
68     .align 2
69     .set nomips16
70 main:
71     subu $sp,$sp,64
72     sw $ra,60($sp)
73     sw $fp,56($sp)
74     move $fp,$sp
75     li $v0,2 # 0x2
76     sw $v0,_primes_stat
77     li $v0,3 # 0x3
78     sw $v0,16($fp)
79     la $a0,$LC3
80     lw $a1,_primes_stat
81     jal _print_var
82     la $a0,$LC4
83     lw $a1,16($fp)
84     jal _print_var
85     move $sp,$fp
86     lw $ra,60($sp)
87     lw $fp,56($sp)
88     addu $sp,$sp,64
89     j $ra
90
91     .comm _primes_stat,40

```

## 4.4 考察

### 4.4.1 auto 変数と static 変数

まず、auto 変数と static 変数の違いについて考察する。auto 変数とは、関数内で動的に確保され、その関数が終了するまで値を保持し続ける変数である。今回与えられたプログラム内では `primes_auto` が該当する。アセンブリコード内を見ると `main` ラベルの直後で 64 バイトのスタックが確保されており、`primes_auto` の値を保存するためにスタック領域が利用されているということが分かる。ここで、確保するスタックのサイズが 64 バイトとなっているのは、手続き呼び出し規約で定められている最低限のスタックサイズ 24 バイトと `primes_auto` の値を格納するために

必要な領域 ( $4 \times 10 = 40$  バイト) の和が 64 バイトだからである. これを確かめるために, 簡易的な C 言語のプログラムを作成した (auto 変数に関する処理のみで構成されたプログラム).

```
1 main()
2 {
3     int primes_auto[2];
4
5     primes_auto[0] = 0;
6     primes_auto[1] = 1;
7
8     print_int(primes_auto[0]);
9     print_int(primes_auto[1]);
10 }
```

これをコンパイルすると以下のようなコードが生成される.

```
1         .file 1 "2-3-2.c"
2
3         (中略)
4
13
14
15         .text
16         .align 2
17         main:
18         subu $sp,$sp,32          # 24 + 4 * 2
19         sw $ra,28($sp)
20         sw $fp,24($sp)
21         move $fp,$sp
22         sw $zero,16($fp)
23         li $v0,1 # 0x1
24         sw $v0,20($fp)
25         lw $a0,16($fp)
26         jal _print_int
27         lw $a0,20($fp)
28         jal _print_int
29         move $sp,$fp
30         lw $ra,28($sp)
31         lw $fp,24($sp)
32         addu $sp,$sp,32
33         j $ra
```

このコンパイル結果からも分かるように, 関数内で変数を宣言した場合は, 関数の開始時に auto 変数の値を確保できるようにスタックを多めに確保している. そして, 変数の値はスタックに格納され, 処理が終わるとともに値は失われてしまう. (スタックが解放される)

これに対して, static 変数とは, プログラムの開始時に静的に確保され, プログラムの終了時まで値を保持し続ける変数である. 今回与えられたプログラムでは `primes_stat` がこれに該当す

表 2: 二種類の変数の比較

	auto 変数	static 変数
保存場所	メモリ（スタック部）	メモリ（データ部）
メリット	関数の中でのみ値を保持している のでメモリ空間の節約ができる。 (使うときだけ確保する) スタックに積み上げながら 値を保持している ので、再帰呼び出しで 書き込みが起きた際でも、 別々の場所に値を格納できる。	メモリ内の固定した位置に値を 格納している ので、再利用が容易。 スタックを使う場合と比較して、 読み書きを素早く行うことができる。 (確保, 解放が不要)
デメリット	同じ値を何度も呼び出す場合だと、 スタックの確保および解放処理を 無駄に実行する事になる。	値を格納する位置は一箇所に固定 されているため、再帰呼び出しを してしまうと意図せず値を 上書きしてしまう危険性がある。

る。アセンブリコード内を見ると、91 行目のアセンブリ指令 `.comm` の部分でメモリ内に 40 バイト分の領域を確保しており、`primes.stat` の値を保存するためにこの領域が使用されていることが分かる。この領域はアセンブリ指令で確保された場所であり、プログラム終了まで解放されることはない（つまり、プログラムの終了時まで値を保持することができる）。

この二種類の変数のメリットとデメリットについて比較した結果を表 2 にまとめる。

#### 4.4.2 配列とポインタ

次に、配列とポインタの違いについて考察する。C 言語でこれらを用いる際には、変数に格納されているのはどちらも先頭アドレスでなので、ほぼ同様に扱えるが、コンパイル後のアセンブリコードを見ると、明確な相違点が存在する。それは、配列として宣言している場合は該当ラベルの位置に値がそのまま書かれている（4.3 節のプログラムの 27 行目）のに対し、ポインタとして宣言している場合は該当ラベルの位置に直接値が書かれているのではなく、その値が書かれているラベルが書かれており（4.3 節のプログラムの 24 行目）、間接的に値にアクセスしているということである。

この二つを比較するために作成した簡易的な C 言語のプログラムを以下に示す。

```

1 char *string_ptr = "ABCDEFGH";
2 char string_ary[] = "ABCDEFGH";
3
4 main()
5 {
6     string_ptr = "AB";
7     //string_ary = "AB"; コンパイルエラー発生
8 }
```

これをコンパイルすると以下のようなコードが生成される。

```

1     .file 1 "2-3-3.c"
2
```

```

                (中略)
13
14
15         .rdata
16         .align 2
17 $LC0:
18         .asciiz "ABCDEFGH"
19         .data
20         .align 2
21 _string_ptr:
22         .word   $LC0
23         .align 2
24 _string_ary:
25         .asciiz "ABCDEFGH"
26         .rdata
27         .align 2
28 $LC1:
29         .asciiz "AB"
30         .text
31         .align 2
32 main:
33         subu    $sp,$sp,8
34         sw      $fp,0($sp)
35         move    $fp,$sp
36         la      $v0,$LC1
37         sw      $v0,_string_ptr
38         move    $sp,$fp
39         lw      $fp,0($sp)
40         addu    $sp,$sp,8
41         j       $ra

```

上記のプログラムから分かるように、配列とポインタの大きな違いとしては、宣言した変数に再び代入処理ができるかどうか、ということが挙げられる。配列の場合では、変数内に文字列の先頭アドレスが定数として保存されているので、別の値を代入することはできずコンパイルエラーが発生する。(添字付きでアクセスするのは問題ない) これに対してポインタの場合では、変数内に格納されているアドレスを自由に付け替えれる様になっているので、再代入が可能であり、それによって元の値が壊されることもない。(アクセスする場所が変わっているだけ)。ただ、ポインタを使った場合では使わなくなった値を適切に解放する処理をしなければ、どこからもアクセスされないデータが蓄積し、メモリを圧迫する場合もあるので、プログラマ側が注意する必要がある。

## 5 課題 2-4

### 5.1 課題内容

`printf` など、一部の関数は、任意の数の引数を取ることができる。これらの関数を可変引数関

数と呼ぶ。MIPS の C コンパイラにおいて可変引数関数の実現方法について考察し、解説せよ。

## 5.2 可変引数とは

可変引数とは、引数の数を呼び出す側が任意で変更することができる関数である。例えば、`printf` 関数を実装する際に、任意の数の引数に対応している場合、引数の数が2つで固定されてしまった場合と比較して、関数を呼び出す回数を減らすことができる、というメリットがある。つまり、何か変数の値を表示したい時に、表示したい個数分 `printf` を呼び出す必要がなくなる。

## 5.3 可変引数の実現

C 言語で可変引数を扱う際には `void printf(char *fmt,...)` の様な形式で関数を宣言する。この形式で記述された関数がアセンブリ言語の中でどの様に実現されているのかについて以下に解説する。アセンブリでは可変引数を利用する際に、スタック領域を活用している。課題 2-2 の表 1 でも示している様に、呼び出し側が余分にとっておいたスタック領域に順番に引数を格納しており、もし引数の数が4個より多くなったとしても、それに応じてスタックの確保領域を増やし、第4引数の次の領域から順に格納していくことで対応する。(関数内で引数に順番にアクセスしやすくするため) この方法を用いることで、スタック領域が埋まらない限りは、何個でも引数の数を増やすことができる。

次に、与えられたそれぞれの引数に対して、どの様にアクセスしているかについて解説する。スタックを用いて引数を順番に確保しているとはいえ、引数の型がそれぞれ異なる場合があるので、アドレスをいくつ加算するかが不明な場合は、正しくデータにアクセスすることができない。そのため、可変引数を用いる際には `sizeof` 演算子を利用し、与えられた引数に応じて次の引数にアクセスするために、アドレスをいくつ加算すれば良いかを計算している。(例えば、`Int` 型は4バイトであり、`char` 型は1バイト) ちなみに、この `sizeof` 演算子は32ビットCPUと64ビットCPUで異なる挙動を示すので、同じソースコードでも動かす環境次第で加算する数を変えなければならない。

## 5.4 アセンブリでの実装

可変引数についてプログラムを元に説明するため、簡易的なプログラムを作成した。

```
1 void fun(int a, ...)
2 {
3     return;
4 }
5
6 int main()
7 {
8
9     fun(1, 1, 'a', "a", 2, 'b', "b");
10
11     return 0;
12 }
```

これをコンパイルすると以下のようなコードが生成される.

```
1 .file 1 "2-4.c"
2
      (中略)
13
14
15 .text
16 .align 2
17 _fun:
18 sw $a0,0($sp)
19 sw $a1,4($sp)
20 sw $a2,8($sp)
21 sw $a3,12($sp)
22 subu $sp,$sp,8
23 sw $fp,0($sp)
24 move $fp,$sp
25 sw $a0,8($fp)
26 move $sp,$fp
27 lw $fp,0($sp)
28 addu $sp,$sp,8
29 j $ra
30 .rdata
31 .align 2
32 $LC0:
33 .asciiz "a"
34 .align 2
35 $LC1:
36 .asciiz "b"
37 .text
38 .align 2
39 main:
40 subu $sp,$sp,40
41 sw $ra,36($sp)
42 sw $fp,32($sp)
43 move $fp,$sp
44 li $v0,2 # 0x2
45 sw $v0,16($sp)
46 li $v0,98 # 0x62
47 sw $v0,20($sp)
48 la $v0,$LC1
49 sw $v0,24($sp)
50 li $a0,1 # 0x1
51 li $a1,1 # 0x1
52 li $a2,97 # 0x61
```

表 3: スタックを用いた可変引数の保存

offset	内容	備考
-40	\$a0	第 1 引数
-36	\$a1	第 2 引数
-32	\$a2	第 3 引数
-28	\$a3	第 4 引数
-24	\$v0	第 5 引数
-20	\$v0	第 6 引数
-16	\$v0	第 7 引数
-12		
-8	\$fp	フレームポインタ
-4	\$ra	戻りアドレス

```

53 la $a3,$LC0
54 jal _fun
55 move $v0,$zero
56 move $sp,$fp
57 lw $ra,36($sp)
58 lw $fp,32($sp)
59 addu $sp,$sp,40
60 j $ra

```

ここで注目すべきは 40-53 行目である。この処理の中でのスタック内の要素について図示すると表 3 の様になり、先ほど説明した様に、スタックを必要に応じて拡張することで、可変引数に対応することが可能となっている、ということが分かる。また、手続き呼び出し規約のために、時系列的には第 1 引数～第 4 引数よりも先に第 5 引数～第 7 引数がスタックに格納されているが、第 4 引数の次のアドレスに第 5 引数が格納される様になっているので、引数が並び替えられているわけではない。

## 6 課題 2-5

### 6.1 課題内容

`printf` のサブセットを実装し、SPIM 上でその動作を確認する応用プログラム (自由なデモプログラム) を作成せよ。フルセットにどれだけ近いか、あるいは、よく使う重要な仕様だけをうまく切り出して、実用的なサブセットを実装しているかについて評価する。ただし、浮動小数は対応しなくてもよい (SPIM 自体がうまく対応していない)。加えて、この `printf` を利用した応用プログラムの出来も評価の対象とする。

### 6.2 実行結果

```

one character [a]
string [hello]
decimal 100 = [100]

```



表 4: 実装したサブセット

サブセット	引数の型	内容
%c	char	任意の一文字を出力
%s	char*	任意の文字列を出力
%d	int	任意の数値を出力 (10 進数表記)
%o	int	任意の数値を出力 (8 進数表記)
%x	int	任意の整数を出力 (16 進数表記)
%%	無し	"%" を出力

```

octal 100 = [144]
hexadecimal 100 = [64]
escape % [%]
max 10 characters [    hello]
limit two characters [he]
max 5 digits decimal [ 100]
max 5 digits octal [ 144]
max 5 digits hexadecimal [ 64]
zero padding decimal [00100]
zero padding octal [00144]
zero padding hexadecimal [00064]
left decimal [100  ]
left octal [144  ]
left hexadecimal [64  ]
sign [+100]

```

### 6.3 実装したサブセット

課題のプログラムで実現したサブセットについて、表 4 に示す。

### 6.4 考察

課題のプログラムを作成する上で、まず最初に気をつけた点は可変引数の取り扱いである。前の課題で述べた様に、与えられた引数の型に応じて加算するアドレスの大きさを変えなければならないので、switch 文で分岐し、出力処理が終わったタイミングでアドレスの加算処理を行う様にした（分岐するまでは、想定されている引数の型が不明なので）。

また、8 進数表記や 16 進数に対応するために、再帰呼び出しに対応した関数を作成した。なぜ再帰呼び出しにする必要があったのかという理由については、進数を変換する過程で最後に出力すべき数字から順に値が求まる様になっているからである。

この関数の処理の流れは以下の通りである。

1. 引数として、任意の数字 (num) および基数 base を受け取る。
2.  $\text{num} \div \text{base}$  を計算し、商と余りを求める。
3. 商が 0 でなければ、その商と基数を引数として、再帰的に関数を呼び出す。

4. 商が0になるまで上記の手順を繰り返す。(スタックに表示待ちの数字を積み上げている)
5. 商が0になると、スタックに積み上げられた数字を順に取り出し出力する。
6. 出力する際、10以上の数字はアルファベットに変換して表示する。

この関数は、引数として基数も受け取れるようにしているので、8進数や16進数以外の表示することも可能である。(今回のプログラムでは10 + 26で36進数まで対応可能)  
他に工夫した点としては、

## 6.5 作成したプログラム

```
1 #define ROUNDUP_SIZEOF(a) ((sizeof(a) + 3) / 4 * 4)
2
3 void myprintf(char *fmt, ...);
4
5 int main()
6 {
7     myprintf("one character [%c]", 'a');
8     myprintf("string [%s]", "hello");
9     myprintf("decimal 100 = [%d]", 100);
10    myprintf("octal 100 = [%o]", 100);
11    myprintf("hexadecimal 100 = [%x]", 100);
12    myprintf("escape %% [%%]", "%");
13    myprintf("max 10 characters [%10s]", "hello");
14    myprintf("limit two characters [%.2s]", "hello");
15    myprintf("max 5 digits decimal [%5d]", 100);
16    myprintf("max 5 digits octal [%5o]", 100);
17    myprintf("max 5 digits hexadecimal [%5x]", 100);
18    myprintf("zero padding decimal [%05d]", 100);
19    myprintf("zero padding octal [%05o]", 100);
20    myprintf("zero padding hexadecimal [%05x]", 100);
21    myprintf("left decimal [%-5d]", 100);
22    myprintf("left octal [%-5o]", 100);
23    myprintf("left hexadecimal [%-5x]", 100);
24    myprintf("sign [%+d]", 100);
25
26    return 1;
27 }
28
29 int max(int a, int b)
30 {
31     if (a > b)
32     {
33         return a;
34     }
```

```

35     else
36     {
37         return b;
38     }
39 }
40
41 int min(int a, int b)
42 {
43     if (a < b)
44     {
45         return a;
46     }
47     else
48     {
49         return b;
50     }
51 }
52
53 int get_digit(int a, int base)
54 {
55     int digit = 0;
56
57     if (a == 0)
58     {
59         return 0;
60     }
61     else
62     {
63         while (a != 0)
64         {
65             a /= base;
66             digit++;
67         }
68         return digit;
69     }
70 }
71
72 int get_range(char *str)
73 {
74     int range = 0;
75
76     while ((*str >= '0' && *str <= '9'))
77     {
78         range = range * 10 + (*str - '0');

```

```

79         str++;
80     }
81     return range;
82 }
83
84 char get_char_for_fill(int is_zero)
85 {
86     if (is_zero)
87     {
88         return '0';
89     }
90     else
91     {
92         return ' ';
93     }
94 }
95
96 void print_plus(int is_plus)
97 {
98     if (is_plus)
99         print_char('+');
100 }
101
102 void print_fill(int size, int is_zero)
103 {
104     int i;
105     for (i = 0; i < size; i++)
106     {
107         print_char(get_char_for_fill(is_zero));
108     }
109 }
110
111 void print_limited_string(int limit, char *str)
112 {
113     int i;
114     for (i = 0; i < limit; i++)
115     {
116         if (*str == '\\0')
117         {
118             break;
119         }
120         print_char(*str++);
121     }
122 }

```

```

123
124 int strlen(char *str)
125 {
126     int length = 0;
127
128     while (*str++ != '\0')
129     {
130         length++;
131     }
132
133     return length;
134 }
135
136 void print_base(int num, int base)
137 {
138     int surplus = num % base;
139     int quotient = num / base;
140
141     if (quotient != 0)
142     {
143         print_base(quotient, base);
144     }
145
146     if (surplus >= 10)
147     {
148         print_char('a' + surplus - 10);
149     }
150     else
151     {
152         print_int(surplus);
153     }
154     return;
155 }
156
157 void myprintf(char *fmt, ...)
158 {
159     int leftrange = 0;
160     int rightrange = 0;
161     int read_zero = 0;
162     int is_left = 0;
163     int is_plus = 0;
164
165     char *p = (char *)&fmt + ROUNDUP_SIZEOF(fmt);
166     while (*fmt)

```

```

167     {
168         if (*fmt == '%')
169         {
170             fmt++;
171
172             leftrange = 0;
173             rightrange = 0;
174             read_zero = 0;
175             is_left = 0;
176             is_plus = 0;
177
178             while (*fmt == '0' || *fmt == '-' || *fmt == '+')
179             {
180                 switch (*fmt)
181                 {
182                     case '0':
183                         read_zero = 1;
184                         break;
185                     case '-':
186                         is_left = 1;
187                         break;
188                     case '+':
189                         is_plus = 1;
190                         break;
191                     default:
192                         break;
193                 }
194                 fmt++;
195             }
196
197             leftrange = get_range(fmt);
198             fmt += get_digit(leftrange, 10);
199             if (*fmt == '.')
200             {
201                 rightrange = get_range(++fmt);
202                 fmt += get_digit(rightrange, 10);
203             }
204
205             switch (*fmt)
206             {
207                 case 'c':
208                     print_char(*(char *)p);
209                     p += ROUNDUP_SIZEOF(char);
210                     break;

```

```

211         case 's':
212
213             if (rightrange == 0)
214             {
215                 rightrange = strlen(*(char **)p);
216             }
217
218             if (is_left == 1)
219             {
220                 print_limited_string(rightrange, *(char **)p);
221                 print_fill(max(leftrange - strlen(*(char **)p), 0), 0);
222             }
223             else
224             {
225                 print_fill(max(leftrange - strlen(*(char **)p), 0), 0);
226                 print_limited_string(rightrange, *(char **)p);
227             }
228             p += ROUNDUP_SIZEOF(char *);
229             break;
230         case 'd':
231             if (is_left == 1)
232             {
233                 print_plus(is_plus);
234                 print_int(*(int *)p);
235                 print_fill(
236                     max(
237                         leftrange -
238                         get_digit(*(int *)p, 10) - is_plus,
239                         0),
240                     0);
241             }
242             else
243             {
244                 print_fill(
245                     max(
246                         leftrange -
247                         get_digit(*(int *)p, 10) - is_plus,
248                         0),
249                     read_zero == 1);
250                 print_plus(is_plus);
251                 print_int(*(int *)p);
252             }
253             p += ROUNDUP_SIZEOF(int);
254             break;

```

```

255         case 'o':
256             if (is_left == 1)
257             {
258                 print_plus(is_plus);
259                 print_base(*(int *)p, 8);
260                 print_fill(
261                     max(
262                         leftrange -
263                         get_digit(*(int *)p, 8) - is_plus,
264                         0),
265                     0);
266             }
267             else
268             {
269                 print_fill(
270                     max(
271                         leftrange -
272                         get_digit(*(int *)p, 8) - is_plus,
273                         0),
274                     read_zero == 1);
275                 print_plus(is_plus);
276                 print_base(*(int *)p, 8);
277             }
278             p += ROUNDUP_SIZEOF(int);
279             break;
280         case 'x':
281             if (is_left == 1)
282             {
283                 print_plus(is_plus);
284                 print_base(*(int *)p, 16);
285                 print_fill(
286                     max(
287                         leftrange -
288                         get_digit(*(int *)p, 16) - is_plus,
289                         0),
290                     0);
291             }
292             else
293             {
294                 print_fill(
295                     max(
296                         leftrange -
297                         get_digit(*(int *)p, 16) - is_plus,
298                     0),

```



```

299             read_zero == 1);
300             print_plus(is_plus);
301             print_base(*(int *)p, 16);
302         }
303         p += ROUNDUP_SIZEOF(int);
304         break;
305     case '%':
306         print_char('%');
307         break;
308     default:
309         break;
310 }
311 }
312 else
313 {
314     print_char(*fmt);
315 }
316     fmt++;
317 }
318     print_char('\n');
319     return;
320 }

```

## 7 感想

今回の課題を進めていく中で、システムコールの実態や `printf` の内部実装等、今までブラックボックスだった部分の内部を詳しく知ることができた。今後エンジニアとして生きていく上で、このような内部実装を詳しく知っているのといないのとでは、プログラムでエラーが発生した時の解決スピードに大きな差が出てくると思うので、「とりあえず動くから大丈夫」で終わるのではなく「実際にプログラムがどのような処理を実行しているのか」を、ライブラリの内部実装などを含めてきちんと理解しながらプログラムを実装していくのが重要だなと思った。