



Precision Extreme-Pressure Stainless Steel Threaded Pipe Fittings (Continued)


NPT Connectors, Adapters, Caps, and Plugs (Cont.)



Hex Straights, Male

Pipe Size	Lg.	Max. psi @ 72° F		Pipe Size	Lg.	Max. psi @ 72° F		Pipe Size	Lg.	Max. psi @ 72° F				
1/16	1 1/16"	10,000	48805K271	\$34.50	1/4	2"	7,500	48805K23	\$12.18	1/2	2 1/2"	6,600	48805K139	\$57.00
1/16	2"	10,000	48805K163	36.33	1/4	2 1/2"	7,500	48805K25	15.82	1/2	3"	6,600	48805K331	32.91
1/16	2 1/2"	10,000	48805K164	36.33	1/4	3"	7,500	48805K27	17.82	1/2	4"	6,600	48805K144	37.64
1/16	3"	10,000	48805K165	40.17	1/4	4"	7,500	48805K29	21.09	3/4	1 27/32"	7,300	48805K873	14.64
1/16	4"	10,000	48805K166	46.33	3/8	1 7/16"	7,200	48805K851	12.91	3/4	2"	7,300	48805K876	21.32
1/8	1 1/16"	9,100	48805K88	7.27	3/8	2"	7,200	48805K136	16.18	3/4	3"	7,300	48805K879	22.70
1/8	2"	9,100	48805K135	12.00	3/8	2 1/2"	7,200	48805K138	48.33	3/4	4"	7,300	48805K882	27.59
1/8	2 1/2"	9,100	48805K137	12.91	3/8	3"	7,200	48805K142	18.91	1	2 5/16"	5,300	48805K885	26.35
1/8	3"	9,100	48805K141	13.63	3/8	4"	7,200	48805K143	32.73	1	3"	5,300	48805K894	51.80
1/8	4"	9,100	48805K157	47.41	1/2	1 7/8"	6,600	48805K911	18.18	1	4"	5,300	48805K897	64.74
1/4	1 7/16"	7,500	48805K81	8.91	1/2	2"	6,600	48805K311	21.82					

NPT Reducers



90° Elbows, Female x Male

Pipe Size (A)	Pipe Size (B)	Max. psi @ 72° F	
1/16	1/8	7,000	48805K111 \$66.00
1/16	1/4	7,000	48805K112 66.00
1/16	3/8	7,000	48805K114 72.55
1/8	1/16	6,500	48805K782 24.72
1/4	1/8	5,500	48805K113 34.55
3/8	1/8	5,500	48805K115 67.27
3/8	1/4	5,600	48805K116 79.27
1/2	1/8	5,500	48805K117 83.45
1/2	1/4	5,600	48805K118 89.82
1/2	3/8	5,000	48805K119 92.36



Straights, Female

Pipe Size (A)	Pipe Size (B)	Max. psi @ 72° F	
1/8	1/16	6,400	48805K261 \$37.01
1/4	1/8	6,600	48805K263 15.01
3/8	1/8	5,300	48805K264 42.66
3/8	1/4	5,300	48805K71 20.55
1/2	1/8	5,200	48805K265 32.00
1/2	1/4	5,200	48805K77 31.82
1/2	3/8	5,200	48805K77 30.91
3/4	1/4	4,600	48805K816 24.35
3/4	1/2	4,600	48805K819 24.13
1	1/2	4,400	48805K822 42.98
1	3/4	4,400	48805K825 39.44



Straights, Female x Male

Pipe Size (A)	Pipe Size (B)	Max. psi @ 72° F	
1/8	1/16	6,400	48805K126 \$11.45
1/4	1/8	6,600	48805K252 13.82
3/8	1/8	5,300	48805K253 19.63
3/8	1/4	5,300	48805K38 18.36
1/2	1/8	5,200	48805K254 27.66
1/2	1/4	5,200	48805K44 26.73
1/2	3/8	5,200	48805K46 26.73
3/4	1/4	4,600	48805K846 23.85
3/4	3/8	4,600	48805K849 23.63
3/4	1/2	4,600	48805K852 20.18
1	1/4	4,400	48805K858 35.55
1	1/2	4,400	48805K861 34.40
1	3/4	4,400	48805K864 29.59



Straights, Male

Pipe Size (A)	Pipe Size (B)	Max. psi @ 72° F	
1/8	1/16	9,100	48805K272 \$7.82
1/4	1/8	7,500	48805K86 9.63
3/8	1/8	7,200	48805K82 13.46
3/8	1/4	7,200	48805K831 12.73
1/2	1/8	6,600	48805K84 22.91
1/2	1/4	6,600	48805K871 19.27
1/2	3/8	6,600	48805K891 19.09
3/4	1/4	7,300	48805K828 14.84
3/4	1/2	7,300	48805K834 14.74
1	1/2	5,300	48805K837 26.56
1	3/4	5,300	48805K843 26.47



Bushings, Male x Female

Pipe Size (A)	Pipe Size (B)	Max. psi @ 72° F	
1/8	1/16	6,400	48805K522 \$7.45
1/4	1/16	7,500	48805K241 36.99
1/4	1/8	6,000	48805K523 8.54
3/8	1/8	6,400	48805K524 10.36
3/8	1/4	5,300	48805K525 11.28
1/2	1/8	6,600	48805K526 16.54
1/2	1/4	6,400	48805K527 16.36
1/2	3/8	4,600	48805K528 17.09
3/4	1/4	6,400	48805K242 20.91
3/4	3/8	5,300	48805K749 11.92

Thread Adapters, Male

BSPP threads have a fluoroelastomer gasket and a 316 stainless steel washer to prevent leaks.



NPT x BSPT

Pipe Size	Max. psi @ 72° F		Pipe Size	Max. psi @ 72° F	
1/8	9,100	4092K81 \$8.18	1/2	6,600	4092K84 \$21.64
1/4	7,500	4092K32 10.90	3/4	6,400	4092K85 30.91
3/8	7,200	4092K83 14.55	1	4,600	4092K86 55.82

NPT x BSPP

Pipe Size	Max. psi @ 72° F		Pipe Size	Max. psi @ 72° F	
1/8	5,300	4092K911 \$10.61	1/2	4,000	4092K914 \$27.93
1/4	5,500	4092K912 13.41	3/4	3,700	4092K915 42.62
3/8	4,400	4092K913 17.98	1	2,800	4092K916 75.72

■ Not for use with hydraulic fluid, liquid nitrogen, or steam.

Thread Adapters, Female x Male

BSPP male threads have a fluoroelastomer gasket and a 316 stainless steel washer to prevent leaks.



NPT x BSPT

Pipe Size	Max. psi @ 72° F		Pipe Size	Max. psi @ 72° F	
1/8	6,100	4092K11 \$10.55	5,300	4092K711 \$14.51	
1/4	6,200	4092K12 14.54	5,500	4092K712 19.04	
3/8	5,000	4092K13 20.36	4,400	4092K713 24.46	
1/2	4,600	4092K14 29.82	4,000	4092K714 37.64	
3/4	4,300	4092K15 51.39	3,700	4092K715 73.13	
1	4,100	4092K16 98.18	2,800	4092K716 106.90	

NPT x BSPP

Pipe Size	Max. psi @ 72° F		Pipe Size	Max. psi @ 72° F	
1/8	6,100	4092K26 \$33.27	6,100	4092K26 \$33.27	
1/4	6,200	4092K21 37.64	6,200	4092K21 37.64	
3/8	5,000	4092K22 40.18	5,000	4092K22 40.18	
1/2	4,600	4092K23 57.64	4,600	4092K23 57.64	
3/4	4,300	4092K24 60.73	4,300	4092K24 60.73	
1	4,100	4092K25 83.82	4,100	4092K25 83.82	

BSPT x NPT

Pipe Size	Max. psi @ 72° F		Pipe Size	Max. psi @ 72° F	
6,100	4092K56 \$33.27		6,100	4092K56 \$33.27	
6,200	4092K51 38.55		6,200	4092K51 38.55	
5,000	4092K52 40.36		5,000	4092K52 40.36	
4,600	4092K53 53.64		4,600	4092K53 53.64	
4,300	4092K54 52.55		4,300	4092K54 52.55	
4,100	4092K55 84.36		4,100	4092K55 84.36	

■ Not for use with hydraulic fluid, liquid nitrogen, or steam.