

Medium-Pressure Stainless Steel Threaded Pipe Fittings (Cont. from previous page)

NPT Reducers—304 and 316 Stainless Steel

- Use with air, natural gas, oil, steam, water
- Maximum Pressure: 1,000 psi @ 72° F; 650 psi @ 350° F for steam

These Class 1000 fittings meet ANSI/MSS SP-114 and ASTM A182.



Pipe Size		304 Stainless Steel		316 Stainless Steel	
(A)	(B)				
1/4	1/8	4464K371	\$5.67	4452K581	\$8.38
3/8	1/8	4464K651	6.69	4452K811	9.97
3/8	1/4	4464K372	6.69	4452K582	9.97
1/2	1/8	4464K434	8.28	4452K591	13.57
1/2	1/4	4464K652	8.28	4452K812	13.57
1/2	3/8	4464K373	8.28	4452K583	13.57
3/4	1/8	4464K435	10.73	4452K592	16.18
3/4	1/4	4464K436	12.16	4452K813	16.18
3/4	3/8	4464K653	10.73	4452K814	17.31
3/4	1/2	4464K374	10.73	4452K584	17.31
1	1/8	4464K437	18.74	4452K594	28.68
1	1/4	4464K438	20.19	4452K815	28.68
1	3/8	4464K439	21.70	4452K816	28.68
1	1/2	4464K654	18.74	4452K817	28.68
1	3/4	4464K375	18.74	4452K585	28.68
1 1/4	1/8	4464K441	36.04		
1 1/4	1/4	4464K442	36.04	4452K596	45.07
1 1/4	3/8	4464K443	36.04	4452K597	45.07
1 1/4	1/2	4464K444	36.04	4452K819	48.22
1 1/4	3/4	4464K655	36.04	4452K598	45.07

Pipe Size		304 Stainless Steel		316 Stainless Steel	
(A)	(B)				
1 1/4	1	4464K376	\$36.04	4452K586	\$48.22
1 1/2	1/8	4464K445	42.14	4452K599	51.14
1 1/2	1/4	4464K446	42.14	4452K639	51.46
1 1/2	3/8	4464K447	42.14	4452K641	51.79
1 1/2	1/2	4464K448	42.14	4452K642	55.77
1 1/2	3/4	4464K131	42.14	4452K643	56.13
1 1/2	1	4464K656	42.14	4452K822	56.50
1 1/2	1 1/4	4464K377	42.14	4452K587	54.38
2	3/8	4464K452	65.72	4452K646	81.95
2	1/2	4464K453	65.72	4452K647	77.49
2	3/4	4464K454	65.72	4452K648	83.91
2	1	4464K132	65.72	4452K823	84.92
2	1 1/4	4464K657	65.72	4452K649	85.95
2	1 1/2	4464K378	65.73	4452K588	88.10
2 1/2	2	4464K394	130.65	4452K661	190.58
3	1	4464K456	202.38	4452K654	236.83
3	2	4464K395	204.92	4452K589	256.77
3	2 1/2	4464K457	209.02	4452K655	244.27
4	2	4464K458	304.70	4452K657	398.74
4	3	4464K396	241.10	4452K593	377.05

NPT Reducers—Alloy 20 Stainless Steel

- Use with air, steam, water
- Max. pressure: 1/4-3/8 Pipe Size (A): Not Rated 1/2-1 Pipe Size (A): 300 psi @ 72° F; 150 psi @ 360° F for steam

These Class 150 fittings meet ANSI/ASME B1.20.1, ANSI/MSS SP-114, ASTM B351, and ASTM B473.



Pipe Size		Bushings, Male x Female	
(A)	(B)		
1/4	1/8	2698K96	\$36.10
3/8	1/4	2698K95	36.10
1/2	1/4	2698K31	34.06
3/4	1/2	2698K32	42.15
1	3/4	2698K33	70.98

NPT Connectors with Intermittent Swivel—316 Stainless Steel

- Use with coolant, natural gas, water
- Maximum Pressure: 1,000 psi @ 72° F

The ball bearings in these fittings rotate 360° as needed to allow movement in a rigid metal piping system.



Pipe Size	90° Elbows	Straights
1	53965K34 \$566.04	53965K84 \$535.85
1 1/2	53965K39 835.85	53965K89 815.09

Thread Adapters, Female x Male—316 Stainless Steel

- Use with air, coolant, natural gas, oil, steam, water
- Maximum Pressure: 500 psi @ 72° F; 100 psi @ 350° F for steam

Also known as Class 150 fittings. They meet ASTM 314, ASTM 320, and ASTM A582.

BSPP male threads have a fluoroelastomer gasket to protect against leaks.



Pipe Size	NPT x BSPT	NPT x BSPP	BSPT x NPT	BSPP x NPT
1/16	1456N126 \$11.75	1456N134 \$13.00	1456N111 \$11.75	1456N118 \$11.75
1/8	1456N127 13.13	1456N135 14.38	1456N112 13.13	1456N119 13.13
1/4	1456N128 17.25	1456N136 18.50	1456N113 17.25	1456N121 17.25
3/8	1456N129 18.38	1456N137 19.63	1456N114 18.38	1456N122 18.38
1/2	1456N131 25.88	1456N138 27.13	1456N115 25.88	1456N123 25.88
3/4	1456N132 37.50	1456N139 38.75	1456N116 37.50	1456N124 37.50
1	1456N133 62.50	1456N141 63.75	1456N117 62.50	1456N125 62.50

Reducing Thread Adapters, Female x Male—316 Stainless Steel

- Use with air, coolant, natural gas, oil, steam, water
- Maximum Pressure: 500 psi @ 72° F; 100 psi @ 350° F for steam

Also known as Class 150 fittings. Fittings meet ASTM A314, ASTM A320, and ASTM A582.

BSPP male threads have a fluoroelastomer gasket to protect against leaks.



Pipe Size		NPT x BSPT		NPT x BSPP		BSPT x NPT		BSPP x NPT	
(A)	(B)								
1/16	1/8	1456N235	\$13.13	1456N282	\$14.38	1456N142	\$13.13	1456N188	\$13.13
1/16	1/4	1456N236	17.25	1456N283	18.50	1456N143	17.25	1456N189	17.25
1/16	3/8	1456N237	18.38	1456N284	19.63	1456N144	18.38	1456N191	18.38
1/16	1/2	1456N238	25.88	1456N285	27.13	1456N145	25.88	1456N192	25.88
1/16	3/4	1456N239	37.50	1456N286	38.75	1456N146	37.50	1456N193	37.50
1/16	1	1456N241	62.50	1456N287	63.75	1456N147	62.50	1456N194	62.50
1/8	1/16	1456N242	13.13	1456N288	14.38	1456N148	13.13	1456N195	13.13
1/8	1/4	1456N243	17.25	1456N289	18.50	1456N149	17.25	1456N196	17.25
1/8	3/8	1456N244	18.38	1456N291	19.63	1456N151	18.38	1456N197	18.38
1/8	1/2	1456N245	25.88	1456N292	27.13	1456N152	25.88	1456N198	25.88
1/8	3/4	1456N246	37.50	1456N293	38.75	1456N153	37.50	1456N199	37.50
1/8	1	1456N247	62.50	1456N294	63.75	1456N154	62.50	1456N201	62.50
1/4	1/16	1456N248	17.25	1456N295	18.50	1456N155	17.25	1456N202	17.25
1/4	1/8	1456N249	17.25	1456N296	18.50	1456N156	17.25	1456N203	17.25

(Continued on following page)