

Extreme-Pressure Stainless Steel Threaded Pipe Fittings (Continued)

Reducing Thread Adapters, Male (Cont.)

BSPT × BSPP									
Pipe Size		Max. psi @ 72° F			Pipe Size		Max. psi @ 72° F		
(A)	(B)				(A)	(B)			
1/4	1/8	2,900	4822T126	\$31.25	1	1/2	2,900	4822T142	\$95.52
3/8	1/4	2,900	4822T129	30.13	1	3/4	2,900	4822T147	83.29
1/2	1/4	2,900	4822T131	38.62	1 1/4	1	2,900	4822T152	116.27
1/2	3/8	2,900	4822T135	32.62	1 1/2	1	2,900	4822T153	181.69
3/4	3/8	2,900	4822T136	78.79	1 1/2	1 1/4	2,300	4822T156	155.46
3/4	1/2	2,900	4822T141	56.83	2	1 1/2	1,800	4822T161	215.46



BSPP x NPT									
Pipe Size		Max. psi @ 72° F			Pipe Size		Max. psi @ 72° F		
(A)	(B)				(A)	(B)			
1/4	1/8	5,000	4822T203	\$27.75	1	1/2	3,000	4822T218	\$91.44
3/8	1/8	5,000	4822T206	45.63	1	3/4	3,000	4822T219	78.85
3/8	1/4	5,500	4822T207	31.98	1 1/4	1	2,500	4822T224	137.56
1/2	1/4	4,500	4822T211	48.08	1 1/2	1	2,000	4822T227	203.18
1/2	3/8	4,500	4822T212	37.48	1 1/2	1 1/4	2,000	4822T228	163.17
3/4	1/4	3,500	4822T215	84.10	2	1 1/2	2,000	4822T232	243.02
3/4	1/2	3,500	4822T216	64.96					

BSPP x BSPT									
Pipe Size		Max. psi @ 72° F			Pipe Size		Max. psi @ 72° F		
(A)	(B)				(A)	(B)			
1/4	1/8	2,900	4822T127	\$27.75	1	1/2	2,900	4822T148	\$91.44
3/8	1/8	2,900	4822T132	45.63	1	3/4	2,900	4822T149	78.85
3/8	1/4	2,900	4822T133	31.98	1 1/4	1	2,300	4822T154	137.56
1/2	1/4	2,900	4822T137	48.08	1 1/2	1	2,300	4822T157	210.02
1/2	3/8	2,900	4822T138	37.48	1 1/2	1 1/4	1,800	4822T158	163.17
3/4	1/4	2,900	4822T144	84.10	2	1 1/2	1,200	4822T162	243.02
3/4	1/2	2,900	4822T145	64.96					

Reducing Thread Adapters, Female × Male

- Use with hydraulic fluid, oil, and water
- Maximum Pressure: See table

BSPP male threads have a Buna-N gasket and a 316 stainless steel washer to prevent leaks. For replacement washers see below.



NPT x BSPP									
Pipe Size		Max. psi @ 72° F			Pipe Size		Max. psi @ 72° F		
(A)	(B)				(A)	(B)			
1/8	1/4	2,900	4822T338	\$17.13	1/2	3/8	2,900	4822T345	\$47.13
1/4	1/8	2,900	4822T337	39.81	1/2	3/4	2,900	4822T351	63.96
1/4	3/8	2,900	4822T343	22.85	3/4	1/2	2,900	4822T349	63.35
1/4	1/2	2,900	4822T346	41.17	3/4	1	2,900	4822T354	94.17
3/8	1/4	2,900	4822T341	43.00	1	3/4	2,900	4822T353	99.12
3/8	1/2	2,900	4822T347	34.90	1 1/4	1	2,900	4822T356	139.81
1/2	1/4	2,900	4822T342	53.15					

BSPP x BSPT									
Pipe Size		Max. psi @ 72° F			Pipe Size		Max. psi @ 72° F		
(A)	(B)				(A)	(B)			
1/8	1/4	3,000	4822T307	\$13.60	3/4	1	3,000	4822T318	\$37.83
1/8	3/8	3,000	4822T308	15.50	3/4	1 1/4	2,500	4822T319	57.75
1/4	3/8	3,000	4822T309	15.75	3/4	1 1/2	2,000	4822T322	66.29
1/4	1/2	3,000	4822T311	18.29	1	1 1/4	2,500	4822T321	58.23
1/4	3/4	3,000	4822T313	24.79	1	1 1/2	2,000	4822T323	66.77
3/8	1/2	3,000	4822T312	18.52	1	2	2,000	4822T325	98.10
3/8	3/4	3,000	4822T314	25.02	1 1/4	1 1/2	2,000	4822T324	69.52
3/8	1	3,000	4822T316	36.12	1 1/4	2	2,000	4822T326	102.04
1/2	3/4	3,000	4822T315	25.27	1 1/2	2	2,000	4822T327	102.52
1/2	1	3,000	4822T317	36.37					

Replacement Washers

Washers are 316 stainless steel and have a Buna-N gasket to prevent leaks.



For BSPP Fittings		
For Pipe Size		
1/8	4822T401	\$3.96
1/4	4822T402	4.40
3/8	4822T403	4.80
1/2	4822T404	4.80
3/4	4822T406	7.42
1	4822T407	11.10
1 1/4	4822T408	19.48
1 1/2	4822T409	24.28
2	4822T411	46.88

For Metric Fittings		
For Thread Size		
M10	4822T414	\$4.38
M12	4822T415	6.00
M14	4822T416	6.69
M16	4822T417	5.16
M18	4822T418	9.09
M20	4822T419	9.71
M22	4822T421	9.82