

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дудл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

134.10.CP.001.003.000CБ

100**

30

344,5

344,5

197,2

30

6**

A

197,2

344,5

10,8

30

173°

39,3

109

147,3

Б п.4 т.т.

A (1 : 2)

2

Копировал

Формат А3

1

Копировал

Формат А3

134.10.CP.001.003.000CБ

100**

30

344,5

344,7

197,2

30

6**

1

197,2

344,7

10,8

30

173°

39,3

109

147,3

Б п.4 т.т.

1

2

Копировал

Формат А3

Формат	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	масса	Материал
	1	134.10.CP.001.003.001	Шина	1	0.5	Шина АДО 6х100 ГОСТ 15176-89
	2	134.10.CP.001.003.002	Шина	1	0.5	Шина АДО 6х100 ГОСТ 15176-89

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14, IT14/2
3. Острые кромки притупить.
4. На поверхность Б нанести газодинамическим методом электропроводящее защитное покрытие порошком ТР-63-25. Толщина покрытия - 30 мкм.
5. Не указанные радиусы гибов R10
6. Выполнить изоляцию шины плёнкой ПЭТ - Э ГОСТ 24238-80, толщина изоляционного слоя не менее 250 мкм.
7. Для фиксации плёнки использовать скотч электротехнический термостойкий 25мм*66 м

134.10.CP.001.003.000CБ					Шина			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шина Сборочный чертёж				0.9	1:10
Разраб.	Клещевникова			21.10.2025						
Пров.	Банников									
Т. контр.	Безруков							Лист 1	Листов 1	
Н. контр.										
Утв.										