

# 数据结构专场题解

## “Accordion” Patience

题目意思是如果左边的第三张满足移动条件就移到第三张，否则判断左边的第一张，只要有卡片的移动，那么我们就去判断它和它右边的卡片是否可以移动。

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <vector>
#include <stack>
using namespace std;
//卡片的结构体
struct Card {
    char val;//卡片的值
    char suit;//卡片的颜色
};
Card c[52];//存储52个卡片
vector<stack<Card> >v;//开个vector里面放stack， stack里面放Card结构体
string str;

//判断是否满足移动的情况
int judge(Card x, Card y) {
    if (x.val == y.val || x.suit == y.suit)
        return 1;
    return 0;
}

//处理函数
void solve() {
    v.clear();//清空容器
    for (int i = 0; i < 52; i++) {
        stack<Card>s;
        s.push(c[i]);
        v.push_back(s);//插入最后一个位置
        Card temp;
        //printf("%d: size: %d\n", i, v.size());
        for (int j = v.size() - 1; j < v.size(); j++) {
            temp = v[j].top();//当前栈顶元素
            if (j >= 3) { //如果是当前的位置大于3，判断左边的第三个位置
                if (judge(temp, v[j-3].top())) { //判断左边的第三个是否和它匹配
                    v[j-3].push(temp);//插入到该位置
                    v[j].pop();//删除当前的j的栈顶元素
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        if (v[j].empty()) //如果此时j位置为空则删除它
            v.erase(v.begin() + j);
        j -= 4; //到左边的第4个位置, 因为考虑左边第三个本身也是要判断的
    }
    else { //如果和左边第三个位置不匹配, 则判断是否和左边第一个匹配
        if (judge(temp, v[j-1].top())) {
            v[j-1].push(temp); //将temp插入左边的第一个位置
            v[j].pop(); //删除当前的栈顶的元素
            if (v[j].empty()) //如果为空, 则就删除
                v.erase(v.begin() + j);
            j -= 2; //位置变为左边的第2个, 因为考虑到左边第一个也要判断
        }
    }
}
}
}
}

//输出函数
void output() {
    int ans = v.size(); //最后有几堆
    if (ans == 1) //注意1的情况
        printf("1 pile remaining:");
    else
        printf("%d piles remaining:", ans);
    for (int i = 0; i < ans; i++)
        printf(" %d", v[i].size());
    printf("\n");
}

//输入函数
int main() {
    int i;
    while (cin >> str && str != "#") {
        i = 0;
        c[i].val = str[0];
        c[i].suit = str[1];
        for (i = 1; i < 52; i++) {
            cin >> str;
            c[i].val = str[0];
            c[i].suit = str[1];
        }
        solve();
    }
}

```

```
        output();
    }
}
```

## 约瑟夫环

建立一个循环链表模拟实现。

```
#include <stdio.h>
#include <malloc.h>

typedef struct NODE {
    int data;
    struct NODE *next;
} Node;

/*
 * initialize the circle list
 */
Node* initCircle(int n) {
    int i;
    Node *head = (Node *) malloc(n * sizeof(Node));
    for(i = 0; i < n - 1; i++) {
        head[i].data = i + 1;
        head[i].next = &head[i + 1];
    }
    head[n - 1].data = n;
    head[n - 1].next = &head[0];
    return head;
}

/*
 * travel m step and print&delete current node
 */
void Josephus(Node *head, int m) {
    Node **plink = &(head->next);
    while(*plink != head) {
        plink = &((*plink)->next);
    }
    while((*plink)->next != (*plink)) {
        for(int i = 1; i < m; i++) {
            plink = &(*plink)->next;
        }
        printf("%d ", (*plink)->data);
        *plink = (*plink)->next;
    }
    printf("%d\n", (*plink)->data);
}
```

```

void destroy(Node *head) {
    free(head);
}

int main() {
    int n, m;
    while(scanf("%d %d", &n, &m) != EOF) {
        Node *L = initCircle(n);
        Josephus(L, m);
        destroy(L);
    }
    return 0;
}

```

## 签到题

这个程序是Haskell的快速排序程序，Haskell与常见的命令式语言非常不同，没有循环语句，没有全局变量，但是其实现快速排序的程序和快速排序的思想描述是非常接近的。在C语言环境下我们是不需要自己实现快速排序的，正因为如此，很多人便不会实现甚至不认识快速排序，造成了很多面试或考试时的悲剧。

## 逆序输出

非常简单的问题题，只要遇到一个#号就将之前的内容逆序输出即可。需要注意的是，最后一个#号之后的内容是不需要输出的。输入文件是一首歌的歌词。

```

##nwod klaw nam a tsum sdaor ynam woh##
#woH
? nam a mih llac uoy erofeB#am woh ,seY
? eerf eb ot dewolla er'yeht erofeB
tsixe elpoep emos nac sraey ynam woh ,seY
? aes eht ot dehsaw s'ti erofeB
tsixe niatnuom a nac sraey ynam woh ,seY

.dniw eht ni 'niwolb si rewsna ehT
dniw eht ni 'niwolb si dneirf ym rewsna ehT
? dennab reverof er'yeht erofeB
ylf sllab nonnac eht tsum semit ynam woh ,seY
? dnas eht ni speels ehs erofeB
lias evod etihw a tsum saes ynam #erofeB
pu kool nam a tsum semit ynam woh ,seY

.dniw eht ni 'niwolb si rewsna ehT
dniw eht ni 'niwolb si dneirf ym rewsna ehT

```

```
? ees t'nseod tsuj eh gnidneterP
daeh sih nrut nam a nac semit yn#####.dniw eht ni 'ni
wolb si rewsna ehT
dniw eht ni 'niwolb si dneirf ym rewsna ehT
? deid evah elpoep ynam oot tahT
swonk eh llit ekat ti lliw shtaed ynam woh ,seY
? yrc elpoep raeh nac eh erofeB
evah nam eno tsum srae ynam woh ,seY
? yks eht ees nac eh # This should not be output
```

## SBT

这两个题关系到一颗非常著名的树，可以查看文档: <http://quant67.com/DL/stern-brocot.pdf>

代码实现非常简单，不再给出。

## gcd

对于数字全部由1组成的两个自然数，当且仅当它们的位数互素时，这两个自然数互素。

**证明** 我们用 $J_m$ 表示数字全部由1组成的m位数。

$$J_m = 10^{m-1} + 10^{m-2} + \cdots + 10 + 1 = \frac{1}{9} (10^m - 1)$$

可以证明如下两个引理

**引理1** 对 $m, d \in N$ , 若 $d|m$ , 则 $J_d|J_m$ .

事实上，由 $d|m$ 可设

$$m = kd, \quad k \in N$$

$$J_m = J_{kd} = \frac{1}{9} (10^{kd} - 1) =$$

$$\frac{1}{9} (10^d - 1)(10^{kd-d} + 10^{kd-2d} + \cdots + 10^d + 1) =$$

$$J_d(10^{kd-d} + 10^{kd-2d} + \cdots + 10^d + 1)$$

由于 $10^{kd-d} + 10^{kd-2d} + \cdots + 10^d + 1$ 是整数，所以

$$J_d|J_m$$

引理2 如果 $m, n \in N$  , 且 $m > n$  , 则

$$J_{m-n} | J_m - J_n$$

事实上

$$\begin{aligned} J_m - J_n &= \frac{1}{9} (10^m - 1) - \frac{1}{9} (10^n - 1) = \\ &= \frac{1}{9} (10^{m-n} - 1) \cdot 10^n = J_{m-n} \cdot 10^n \end{aligned}$$

因此

$$J_{m-n} | J_m - J_n$$

现在设 $J_m, J_n$ 是两个已知数 , 且 $m > n$ 。

- 我们证明：若 $J_m$ 和 $J_n$ 互素 , 则 $m$ 和 $n$ 也互素。

事实上 , 若 $m$ 和 $n$ 不互素 , 则 $\gcd(m, n) = d > 1$ 。于是由引理1必有

$$J_d | J_m, J_d | J_n$$

因而 $J_m$ 和 $J_n$ 有大于1的公约数 , 矛盾。

- 我们再证明：若 $m$ 和 $n$ 互素 , 则 $J_m$ 和 $J_n$ 也互素。

对 $m$ 和 $n$ 使用辗转相除法

$$\begin{aligned} m &= nq + r, 0 < r < n \\ n &= rq_1 + r_1, 0 < r_1 < r \\ r &= r_1q_2 + r_2, 0 < r_2 < r_1 \\ &\dots \dots \\ r_{k-2} &= r_{k-1} + r_k, 0 < r_k < r_{k-1} \\ r_{k-2} &= r_kq_{k-1} \end{aligned}$$

由以上一系列等式可知 ,  $r_k$ 是 $r_{k-1}$  ,  $r_{k-2}$  ,  $\dots$  ,  $r, n, m$ 的公约数。因为 $m$ 和 $n$ 互素 , 所以

$$r_k = 1$$

由引理2有  $J_r | J_m - J_{nq}$   
由引理1由  $J_n | J_{nq}$

因此，若D是 $J_m$ 和 $J_n$ 的公约数，则D也是 $J_m - J_{nq}$ 的约数。由于

$$J_m - J_{nq} = J_r \cdot 10^{nq}$$

并且D显然没有约束2和5，因此D与 $10^{nq}$ 互素，因此D能整出 $J_r$ 。

类似的也可以证明D整除 $J_{r1}, J_{r2}, \dots$ 。

由于 $J_{r_k} = J_1 = 1$

因此 $D = 1$ 。于是 $J_m$ 和 $J_n$ 互素。

```
#include <stdio.h>
#include <string>
#include <iostream>
using namespace std;

int gcd(int a, int b) {
    b == 0 ? a : gcd(b, a % b);
}

int main() {
    string str1, str2;
    while(cin >> str1 >> str2) {
        puts(gcd(str1.size(), str2.size()) == 1 ? "Yes" : "No");
    }
    return 0;
}
```

## 括号匹配

置一个栈S，若输入字符与栈顶字符配对,则弹出，否则输入字符压栈。  
最后判断是否栈空即可。

```
#include <stdio.h>
#include <string>
#include <stack>
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    string str;
    while(cin >> str) {
        stack<char> S;
        for(int i = 0; i < str.size(); i++) {
            if(!S.empty() &&
                ((S.top() == '(' && str[i] == ')')
                 || (S.top() == '[' && str[i] == ']')
                 || (S.top() == '{' && str[i] == '}')) ) {
```

```

        S.pop();
    } else {
        S.push(str[i]);
    }
}
puts(S.empty() ? "Yes" : "No");
}
return 0;
}

```

## 陶瓷妹妹的问题

注意只能用有限多种方法把给定的  $n \in N^*$  表示为自然数的和，因此存在  $n$  的分解师  $n = m_1 + m_2 + m_3 + \dots + m_k$ ，其中  $m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_k$ ，使得乘积  $m_1 m_2 \dots m_k$  取到最大值  $f(n)$ 。但因为  $4 = 2 \times 2 = 2 + 2$ ，所以可以约定，在分解式中每个  $m_i$  都不等于 4。如果  $m_k > 4$ ，则因为  $(m_k - 2) \times 2 > m_k$ ，所以和为  $n$  的数  $m_1, m_2, \dots, m_k - 2, 2$  的乘积将更大。因此  $m_i < 3, i = 1, 2, \dots, k$ 。其次当  $n=1$  时，分解式是唯一的， $f(1) = 1$ 。当  $n > 1$  时，如果  $m_1 = 1$  则因为  $m_1 + m_2 > m_1 m_2$ ，所以和为  $n$  的整数  $m_1 + m_2, m_3, \dots, m_k - 2, 2$  的乘积将更大。因此每个  $m_i$  不等于 1。最后，在  $m_i$  中不能有三个或以上为 2，否则设  $m_1 = m_2 = m_3 = 2$ ，则和为  $n$  的数  $3, 3, m_4, \dots, m_k$  的乘积将更大。于是，如果  $n > 1$ ，则  $m_1, m_2, m_3, \dots, m_k$  中至多有两个 2，其余都是 3。

于是

$$f(1) = 1, f(3k) = 3^k, f(3k - 1) = 2 \times 3^{k-1}, f(3k + 1) = 4 \times 3^{k-1}, \quad k \in N^*.$$

```

#include <stdio.h>
#include <iostream>
using namespace std;
typedef unsigned long long ll;

//x^n % mod
ll mod_pow(ll x, ll n, ll mod) {
    ll res = 1;
    while(n > 0) {
        if(n & 1) res = res * x % mod;
        x = x * x % mod;
        n >>= 1;
    }
    return res;
}

const int mod = 1000000007;

int main() {
    int n;
    while(scanf("%d", &n) != EOF) {
        if(n == 1) {

```



```
        printf("1\n");
        continue;
    }
    int l = (n + 1) / 3;
    if(3*l == n) {
        cout << mod_pow(3, l, mod) << endl;
    } else if(3 * l + 1 == n) {
        cout << mod_pow(3, l - 1, mod) * 4 % mod << endl;
    } else {
        cout << mod_pow(3, l - 1, mod) * 2 % mod << endl;
    }
}
return 0;
}
```