

Các đối tượng trong DOM

Node Object

Properties:

- .attributes
- .childNodes
- .firstChild
- .lastChild
- .nextSibling
- .nodeName
- .nodeType
- .nodeValue
- .parentElement
- .parentNode
- .previousSibling

Methods:

- .appendChild(*newChild*)
- .cloneNode(*deep*)
- .hasChildNodes()
- .insertBefore(*newChild*, *refChild*)
- .removeChild(*oldChild*)
- .removeNode(*removeChildren*)
- .replaceChild(*newChild*, *refChild*)

NodeList Object

Properties:

- .length

Methods:

- .item(*index*)

NamedNodeMap Object

Properties:

- .length

Methods:

- .getNamedItem(*attr-name*)
- .item(*index*) (*IE8+*)
 - .value | .textContent (*IE9+*)
- .removeAttribute(*attr-name*) (*IE8+*)
- .setNamedItem(*arg*)

CharacterData Object

Properties:

- .length
- .data

Methods:

- .appendData(*str*)
- .deleteData(*offset*, *count*)
- .insertData(*offset*, *str*)
- .replaceData(*offset*, *count*, *arg*)
- .substringData(*offset*, *count*)

Text Object**Properties:**

.length
.data

Methods:

.splitText(*offset*)

Element Object**Properties:**

.tagName
.data

Methods:

.getAttribute(*name*)
.getElementsByTagName(*name*)
.removeAttribute(*name*)
.setAttribute(*name*, *value*)

Document Object**Properties:**

.documentElement

Methods:

.createElement(*tagName*)
.createTextNode(*data*)
.getElementById(*elementId*)
.getElementsByTagName(*tagname*)

CSSStyleDeclaration Object**Properties:**

.cssText
.fontSize
.fontWeight
(thuộc tính CSS của đối tượng HTML)

Methods:

.removeProperty(*name*)
.removeAttribute(*name*)

HTMLElement Object**Properties:**

.childNodes
.children
.className
.currentStyle
.dir
.document
.id
.innerHTML
.innerText
.lang
.offsetHeight
.offsetLeft

```
.offsetParent  
.offsetTop  
.offsetWidth  
.style  
.title
```

Methods:

```
.attachEvent(event, func)  
.addEventListener(event, func, false)  
.detachEvent(event, func)  
.removeEventListener(event, func,  
false);  
.insertAdjacentHTML(where, HTMLText)
```

