Các đối tượng trong DOM

Node Object

Properties:

```
.attributes
.childNodes
.firstChild
.lastChild
.nextSibling
.nodeName
.nodeType
.nodeValue
.parentElement
.parentNode
.previousSibling
```

Methods:

```
.appendChild(newChild)
.cloneNode(deep)
.hasChildNodes()
.insertBefore(newChild, refChild)
.removeChild(oldChild)
.removeNode(removeChildren)
.replaceChild(newChild, refChild)
```

NodeList Object

Properties:

```
.length
```

Methods:

```
.item(index)
```

NamedNodeMap Object

Properties:

```
.length
```

Methods:

```
.getNamedItem(attr-name)
.item(index) (IE8+)
   .value|.textContent (IE9+)
.removeAttribute(attr-name) (IE8+)
. setNamedItem(arg)
```

CharacterData Object

Properties:

```
.length
.data
```

Methods:

```
.appendData(str)
.deleteData(offset, count)
.insertData(offset, str)
.replaceData(offset, count, arg)
.substringData(offset, count)
```

Text Object

Properties:
- .length
- .data

Methods:
- . splitText(offset)

Element Object

Properties:
- . tagName
- .data

Methods:
- .getAttribute(name)
- .getElementsByTagName(name)
- .removeAttribute(name)
- .setAttribute(name,value)

Document Object

Properties:
- .documentElement

Methods:
- .createElement(tagName)
- .createTextNode(data)
- .getElementById(elementId)
- .getElementsByTagName(tagname)

CSSStyleDeclaration Object

Properties:
- .cssText
- .fontSize
- .fontWeight
- .(thuộc tính CSS của đối tượng HTML)

Methods:
- .removeProperty(name)
- .removeAttribute(name)

HTMLElement Object

Properties:
- .childNodes
- .children
- .className
- .currentStyle
- .dir
- .document
- .id
- .innerHTML
- .innerText
- .lang
- .offsetHeight
- .offsetLeft

HTMLDocument Object

Properties:
- .childNodes
- .all [IE]
- .anchors
- .applets
- .body
- .cookie
- .domain
- .embeds
- .forms
- .images
- .links

```
.offsetParent
.offsetTop
.offsetWidth
.style
.title
```

Methods:
```
.attachEvent(event,func)
.addEventListener(event,func,false)
.detachEvent(event,func)
.removeEventListener(event,func,
false);
.insertAdjacentHTML(where,HTMLText)
```

```
.location
.parentWindow
.plugins
.referrer
.scripts
.styleSheets [IE]
.title
.uniqueID [IE]
.URL
```

Methods:
```
.attachEvent(event, func) [IE]
.captureEvents(eventTypeList)
.close()
.createStyleSheet(url, index) [IE]
.getElementById(elementId)
.getElementsByName(elementName)
.open()
.tags()
.write(text)
.writeln(text)
```