## JavaScript Global Object

 Các phương thức và thuộc tính của JavaScript Global có thể được sử dụng bởi tất cả các JavaScript Objects khác.

## Global Object Properties

Thuộc tính	Miêu tả
Infinity	Đại diện giá trị âm vô cùng và dương vô cùng trong toán học
NaN	Giá trị này xuất hiện khi biểu thức toán học không thực hiện được ("Not-a-Number")
undefined	Giá trị này được trả về khi một biến chưa được gán giá trị mặc định

## Global Object Methods (1)

Phương thức	Miêu tả
decodeURI()	Giải mã chuỗi URI
decodeURIComponent()	Giải mã chuỗi URI được mã hóa bởi encodeURIComponent()
encodeURI()	Mã hóa các ký tự đặc biệt trong chuỗi URI (ngoại trừ , / ? : @ & = + \$ # )
encodeURIComponent()	Mã hóa các ký tự đặc biệt trong chuỗi URI
escape()	Mã hóa các ký tự đặc biệt có trong chuỗi
unescape()	Giải mã các ký tự đặc biệt có trong chuỗi
eval()	Thực hiện biểu thức hoặc các câu lệnh được truyền vào

## Global Object Methods (2)

THE COMME	Phương thức	Miêu tả
	isFinite()	Kiểm tra giá trị truyền vào có phải là một số hữu hạn hay không.
	isNaN()	Kiểm tra giá trị truyền vào có phải là một NaN hay không.
	Number()	Chuyển đổi giá trị của các đối tượng khác thành giá trị của đối tượng Number
	parseFloat()	Chuyển đổi giá trị chuỗi thành giá trị số
	parseInt()	Chuyển đổi giá trị chuỗi thành giá trị số
	String()	Chuyển đổi giá trị của các đối tượng khác thành giá trị của đối tượng String