Nhãn decal · sa bàn EdgeFlow AI

In decal nhựa trắng, đúng tỉ lệ 100 %. Cắt theo viền xám nét đứt. Mã cáp theo bản vẽ A.1.

CỜ NHÃN CÁP · GẤP ĐÔI THEO NÉT ĐỨT GIỮA, KẸP DÂY VÀO NẾP GẤP · MỖI CÁP DÁN 2 ĐẦU

W1 CAT5e · breadboard J1 ↔ cụm đèn J1	W1 CAT5e · breadboard J1 ↔ cụm đèn J1	W1 CAT5e · breadboard J1 ↔ cụm đèn J1	W1 CAT5e · breadboard J1 ↔ cụm đèn J1	W2 CAT5e · breadboard J2 ↔ cụm đèn J2	W2 CAT5e · breadboard J2 ↔ cụm đèn J2
W2 CAT5e · breadboard J2 ↔ cụm đèn J2	W2 CAT5e · breadboard J2 ↔ cụm đèn J2	P1 DC · adapter 5 V → X1	P1 DC · adapter 5 V → X1	P1 DC · adapter 5 V → X1	P1 DC · adapter 5 V → X1
P2 5 V · X2 → ESP32 J1	P2 5 V · X2 → ESP32 J1	P2 5 V · X2 → ESP32 J1	P2 5 V · X2 → ESP32 J1	P3 5 V · X2 (J1) → ESP32 J2	P3 5 V · X2 (J1) → ESP32 J2
P3 5 V · X2 (J1) → ESP32 J2	P3 5 V · X2 (J1) → ESP32 J2	P4 USB-C · bộ nguồn → Pi 5	P4 USB-C · bộ nguồn → Pi 5	P4 USB-C · bộ nguồn → Pi 5	P4 USB-C · bộ nguồn → Pi 5
W1 CAT5e · breadboard J1 ↔ cụm đèn J1	W1 CAT5e · breadboard J1 ↔ cụm đèn J1	W2 CAT5e · breadboard J2 ↔ cụm đèn J2	W2 CAT5e · breadboard J2 ↔ cụm đèn J2	P1 DC · adapter 5 V → X1	P1 DC · adapter 5 V → X1

NHÃN THIẾT BỊ

ESP32 · NÚT J1 NodeMCU-32S	**ESP32 · NÚT J1** NodeMCU-32S	**ESP32 · NÚT J2** NodeMCU-32S	**ESP32 · NÚT J2** NodeMCU-32S
Raspberry Pi 5 AI biên · đọc video	**Raspberry Pi 5** AI biên · đọc video	**S1 · DỪNG AN TOÀN** nhấn: vàng nhấp nháy	**S1 · DỪNG AN TOÀN** nhấn: vàng nhấp nháy
S1 · DỪNG AN TOÀN nhấn: vàng nhấp nháy	**X1 · 5 V VÀO** jack DC 5,5 × 2,1	**X1 · 5 V VÀO** jack DC 5,5 × 2,1	**X2 · CHIA 5 V** domino → VIN
X2 · CHIA 5 V domino → VIN			

NHÃN TRỤ (MẶT TRỤ 20 MM) · CỰC NGUỒN · ĐẾ TRỤ

J1	J1	J2	J2	+5 V	+5 V	+5 V	+5 V	+5 V	+5 V		
GND	GND	GND	GND	GND	GND	**ĐẾ TRỤ J1** MDF 200 × 200					
ĐẾ TRỤ J2 MDF 200 × 200											

DỰ PHÒNG · CỜ NHÃN VÀ NHÃN TRỐNG ĐỂ VIẾT TAY

P2 5 V · X2 → ESP32 J1	P2 5 V · X2 → ESP32 J1	P3 5 V · X2 (J1) → ESP32 J2	P3 5 V · X2 (J1) → ESP32 J2	P4 USB-C · bộ nguồn → Pi 5	P4 USB-C · bộ nguồn → Pi 5