
NHÔM SUNPHAT SAN HÔ 17%



Thông tin tổng quát

Al ₂ (SO ₄) ₃	
Alum	
Indonesia	
2833.22.00	
10043-01-3	
342.15 g mol ⁻¹	



Ứng dụng

Xử lý nước thải	Được dùng làm chất đông tụ trong xử lý nước thải công nghiệp.		
Ngành dệt	Được dùng làm chất tẩy màu trong nhuộm, in.		
Ngành giấy	Dùng làm tác nhân điều chỉnh kích thước trong sản xuất giấy.		
Xây dựng	Dùng làm vật liệu lợp mái chống nước và là tác nhân xúc tiến đông cứng trong bê tông.		
Ứng dụng khác	Dùng làm chất chống phân tán, bột làm bánh, bọt chữa cháy.		

Đặc tính

Tính chất	Đơn vị	Giá trị
Trạng thái		San hô
Nhôm Oxit (Al ₂ O ₃)	%	17 (tối thiểu)
Lượng không tan trong nước	%	0.5 (tối đa)
Sắt (Fe)	%	0.01 (tối đa)
Chì (Pb)	%	0.0010 (tối đa)
Arsen (As)	%	0.0002 (tối đa)
pH 1% dung dịch (lỏng)		3.0 (tối thiểu)

Đóng gói

- 920 @ 25 kg PP/PE bags, 23 MT / 20' FCL
- 460 @ 50 kg PP/PE bags, 23 MT / 20' FCL

Tradeasia International Pte Ltd
133 Cecil Street # 12-03 Keck Seng Tower
Singapore 069535
Republic Of Singapore
Telp: +65 6227 6365

Fax: +65 6225 6286 Email: contact@chemtradeasia.com

