CTT102 - Cơ sở dữ liêu

Tháng 1/2013

Truy vấn lồng

Tóm tắt nội dung bài thực hành:

Sử dụng truy vấn lồng

Bộ môn **Hệ thống thông tin**

Khoa Công nghệ thông tin

ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM



MỤC LỤC

1	Μų	ıc tiêu và tóm tắt nội dung	1	
2	Hu	rớng dẫn chi tiết	1	
	2.1	Giới thiệu truy vấn lồng	1	
	2.2	Các vị trí của câu truy vấn con:	2	
	2.	.2.1 Đặt tại mệnh đề SELECT:	2	
	2.	.2.2 Đặt tại mệnh đề FROM:	2	
	2.	.2.3 Đặt tại mệnh đề WHERE:		
	2.3	Truy vấn lồng phân cấp với toán tử IN	3	
	2.4	Truy vấn lồng phân cấp với toán tử ALL	4	
	2.5	Truy vấn lồng phân cấp với toán tử ANY, SOME	5	
	2.6	Một số ví dụ truy vấn lồng tương quan với EXISTS	6	
	2.7	Một số ví dụ khác về truy vấn lồng tương quan	7	
	2.8	Một câu truy vấn có thể giải bằng nhiều cách	8	
	2.9	Truy vấn lồng với các kết hợp và gom nhóm	9	
3	Bài	i tập tại lớp	11	
4	Bài	i tập về nhà	12	
	4 Bài tập về nhà			

1 Mục tiêu và tóm tắt nội dung

Sau khi hoàn thành bài thực hành này sinh viên sẽ biết được:

- Khái niệm truy vấn lồng, truy vấn lồng phân cấp, truy vấn lồng tương quan
- Cách viết một câu truy vấn lồng phân cấp
- Sử dụng các toán tử IN, NOT IN, ALL, ANY, SOME
- Sử dụng các toán tử EXIST, NOT EXIST
- Truy vấn lồng phân cấp
- Truy vấn lồng tương quan.
- Truy vấn lồng kết hợp với gom nhóm

2 Hướng dẫn chi tiết

2.1 Giới thiệu truy vấn lồng

<u>Định nghĩa</u>: Truy vấn lồng là một câu truy vấn mà ở bên trong nội dung của nó có chứa một câu truy vấn con khác.

Cú pháp:

```
SELECT A

FROM X

WHERE ... ( SELECT B FROM Y WHERE ...) ...
```

Phân loại: Dựa vào đặc điểm của câu truy vấn con người ta phân truy vấn lồng thành 2 loại chính:

- Truy vấn lồng phân cấp: Khi nội dung của câu truy vấn con độc lập với câu truy vấn cha.

Cú pháp:

```
SELECT A

FROM X

WHERE ... (SELECT B, C FROM Y) ...
```

Ở ví dụ trên, câu truy vấn con SELECT **B** FROM **Y** không sử dụng bất kỳ thành phần nào của câu truy vấn cha. Do đó đây là một câu truy vấn lồng phân cấp.

- Truy vấn lồng tương quan: Khi nội dung của câu truy vấn con phụ thuộc vào câu truy vấn cha.

Cú pháp:

SELECT A

FROM X

WHERE ... (SELECT **B, C** FROM **Y** WHERE $\mathbf{B} = \mathbf{X}.\mathbf{A}$) ...

Ở ví dụ này, câu truy vấn con SELECT **B, C** FROM **Y** WHERE **B = X.A** có sử dụng thành phần của câu truy vấn cha qua biểu thức so sánh B = X.A. Do đó, đây là một câu truy vấn lồng tương quan.

2.2 <u>Các vị trí của câu truy vấn con:</u>

Câu truy vấn con có thể nằm ở vị trí bất kỳ trong cấu truy vấn cha. Câu truy vấn con có thể đặt tại mệnh đề SELECT, mệnh đề FROM hoặc thông thường nhất là ở mệnh đề WHERE.

2.2.1 Đặt tại mệnh đề SELECT:

Kết quả của câu truy vấn sẽ như là một giá trị của một thuộc tính.

Ví dụ 1: Với mỗi bộ môn, cho biết tên bộ môn và số lượng giáo viên của bộ môn đó.

SELECT BM.TENBM, (SELECT COUNT(*)

FROM GIAOVIEN GV

WHERE **GV.MABM** = **BM.MABM**)

FROM BOMON BM

2.2.2 Đặt tại mênh đề FROM:

Kết quả của câu truy vấn sẽ xem như là một bảng dữ liệu, do vậy có thể truy vấn từ bảng dữ liệu này.

Ví dụ 2: Cho biết họ tên và lương của các giáo viên bộ môn HTTT

SELECT T.HOTEN, T.LNG

FROM (SELECT MAGV, HOTEN, LUONG as LNG

FROM GIAOVIEN

WHERE MABM= 'HTTT') as T

2.2.3 Đặt tại mệnh đề WHERE:

Kết quả của câu truy vấn được sử dụng như một thành phần trong biểu thức điều kiên.

<u>Ví dụ 3:</u> Cho biết những giáo viên có lương lớn hơn lương của giáo viên có MAGV='001'

SELECT *

FROM GIAOVIEN

WHERE LUONG > (SELECT LUONG

FROM GIAOVIEN

WHERE MAGV= '001')

2.3 Truy vấn lồng phân cấp với toán tử IN

Toán tử IN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một tập hợp nào đó hay không. Tập hợp đó có thể là kết quả của một câu truy vấn hoặc một tập hợp tường minh (xem lại chương 3 – Truy vấn cơ bản).

Cú pháp của biểu thức điều kiện: [THUỘC TÍNH] IN [TẬP HỢP]

```
...[THUỘC TÍNH] IN ( SELECT ...

FROM ...

WHERE ...)

Hoặc

...[THUỘC TÍNH] IN ( giá trị 1, giá trị 2, ..., giá trị n)

Chân trị của mệnh đề này là TRUE nếu giá trị của thuộc tính nằm trong tập hợp. Ngược lại
```

mệnh đề sẽ cho chân trị FALSE.

Ví dụ 4: Cho biết họ tên những giáo viên mà không có một người thân nào.

SELECT HOTEN

FROM GIAOVIEN

WHERE MAGV NOT IN (SELECT MAGV FROM NGUOITHAN)

Ví du 5: Cho những giáo viên có tham gia đề tài

SELECT *

FROM GIAOVIEN

WHERE MAGV IN (SELECT MAGV FROM THAMGIADT)

2.4 Truy vấn lồng phân cấp với toán tử ALL

Toán tử ALL được sử dụng với các toán tử so sánh số học: >, <, >=, <=, ...

Cú pháp của biểu thức điều kiện:

Biểu thức điều kiện này cho chân trị đúng nếu giá trị của thuộc tính > | < | >= | <= | != mọi phần tử trong tập hợp.

Ví dụ 6: Cho những giáo viên có lương nhỏ nhất

SELECT *

FROM GIAOVIEN

WHERE LUONG <= ALL (SELECT LUONG FROM GIAOVIEN)

<u>Ví dụ 7:</u> Cho những giáo viên có lương cao hơn tất cả các giáo viên của bộ môn HTTT

SELECT *

FROM GIAOVIEN

WHERE LUONG >=ALL(SELECT LUONG

FROM GIAOVIEN

WHERE **MABM= 'HTTT'**)

Ví dụ 8: Cho biết bộ môn (MABM) có đông giáo viên nhất

SELECT MABM

FROM GIAOVIEN

GROUP BY **MAMB**

HAVING COUNT(*) >= ALL(SELECT COUNT(*)

FROM GIAOVIEN

GROUP BY MABM)

Ví dụ 9: Cho biết họ tên những giáo viên mà không có một người thân nào.
(Sử dụng ALL thay vì NOT IN)

SELECT HOTEN

FROM **GIAOVIEN**

GROUP BY MAGV != ALL (SELECT MAGV

FROM NGUOITHAN)

2.5 Truy vấn lồng phân cấp với toán tử ANY, SOME

Cú pháp của sử dụng ANY và SOME tương tự với cú pháp sử dụng toán tử ALL. ALL được sử dụng khi muốn giá trị của thuộc tính thỏa mãn với tất cả các phần tử trong tập hợp theo toán tử số học được sử dụng. Ngược lại là ANY: bất kỳ, SOME: một vài.

<u>Ví dụ 10:</u> Cho biết họ tên những giáo viên có tham gia đề tài. (Sử dụng = ANY thay vì IN)

SELECT HOTEN

FROM **GIAOVIEN**WHERE **MAGV = ANY** (SELECT **MAGV**FROM THAMGIADT)

2.6 Một số ví dụ truy vấn lồng tương quan với EXISTS

Cú pháp sử dụng EXISTS:

- EXISTS thường được sử dụng trong biểu thức điều kiện:

... EXISTS (SELECT ...

FROM ...

WHERE ...)

Chân trị của mệnh đề EXISTS là TRUE nếu kết quả của câu truy vấn con trả về từ một bộ trở

Chân trị của mệnh để EXISTS là TRUE nêu kết quá của câu truy vân con trá về từ một bộ trở lên. Ngược lại, nếu câu truy vấn con không trả ra dữ liệu thì mệnh đề EXISTS cho chân trị FALSE.

- EXISTS thường dùng trong câu truy vấn lồng tương quan.

<u>Ví dụ 11:</u> Cho biết các giáo viên có tham gia đề tài.

SELECT HOTEN

FROM GIAOVIEN GV

WHERE EXISTS (SELECT *

FROM THAMGIADT TG

WHERE TG.MAGV = GV.MAGV)

Ví du 12: Cho biết các giáo viên không có người thân

SELECT HOTEN

FROM GIAOVIEN GV

WHERE NOT EXISTS (SELECT *

FROM NGUOITHAN NT

WHERE NT.MAGV = GV.MAGV)

Ví du 13: Cho biết các giáo viên không có người thân

SELECT HOTEN

FROM GIAOVIEN GV

WHERE NOT EXISTS (SELECT *

FROM NGUOITHAN NT

WHERE NT.MAGV = GV.MAGV)

2.7 Một số ví dụ khác về truy vấn lồng tương quan

<u>Ví dụ 14:</u> Cho biết những giáo viên có lương lớn hơn lương trung bình của bộ môn mà giáo viên đó làm việc.

SELECT HOTEN

FROM GIAOVIEN GV1

WHERE GV1.LUONG > (SELECT AVG (GV2.LUONG)

FROM GIAOVIEN GV2

WHERE GV2.MABM = GV1.MABM)

Ví dụ 15: Cho biết những giáo viên có lương lớn nhất.

SELECT HOTEN

FROM GIAOVIEN GV1

WHERE (SELECT COUNT(*)

FROM GIAOVIEN GV2

WHERE GV2.LUONG > GV1.LUONG) = 0

Ví dụ 16: Cho biết những đề tài mà giáo viên '001' không tham gia.

SELECT MADT

FROM **DETAI DT**

WHERE NOT EXISTS (SELECT *

FROM THAMGIADT TG

WHERE TG.MADT = DT.MADT AND MAGV= '001')

Hoặc

SELECT MADT

FROM DETAI

WHERE MADT NOT IN (SELECT MADT

FROM THAMGIADT

WHERE MAGV = '001')

2.8 Một câu truy vấn có thể giải bằng nhiều cách

<u>Ví dụ 17:</u> Cho biết họ tên những giáo viên có vai trò quản lý về mặt chuyên môn với các giáo viên khác.

Sử dụng EXISTS:

SELECT GV1.HOTEN

FROM GIAOVIEN GV1

WHERE EXISTS (SELECT ³

FROM GIAOVIEN GV2

WHERE GV2.GVQLCM = GV1.MAGV)

Hoăc

Sử dụng IN:

SELECT HOTEN

FROM GIAOVIEN

WHERE MAGV IN (SELECT GVQLCM

FROM GIAOVIEN)

Sử dụng phép kết thông thường:

SELECT **DISTINCT** GV2.HOTEN

FROM GIAOVIEN GV1, GIAOVIEN GV2

WHERE GV1.GVQLCM = GV2.MAGV

2.9 Truy vấn lồng với các kết hợp và gom nhóm

Ví du 18: Cho biết những giáo viên có lương cao nhất

SELECT MABM

FROM **GIAOVIEN**

WHERE LUONG = (SELECT MAX(LUONG)

FROM GIAOVIEN)

Hoặc

SELECT MABM

FROM **GIAOVIEN**

WHERE LUONG >= ALL(SELECT LUONG

FROM GIAOVIEN)

Ví dụ 19: Cho biết những bộ môn (MABM) có đông giáo viên nhất.

SELECT MABM

FROM GIAOVIEN

GROUP BY MABM

HAVING COUNT(*) >= ALL (SELECT COUNT(*)

FROM GIAOVIEN GV

GROUP BY GV.MABM)

Hoặc

SELECT MABM

FROM GIAOVIEN

GROUP BY MABM

HAVING COUNT(*) = (SELECT MAX (SLGV)

FROM (SELECT COUNT(*) AS SLGV

FROM GIAOVIEN

GROUP BY MABM) AS T)

Ví dụ 20: Cho biết những tên bộ môn, họ tên của trưởng bộ môn và số lượng giáo viên của bộ môn có đông giáo viên nhất.

SELECT BM.TENBM, TBM.HOTEN, COUNT(*) AS SLGV

FROM GIAOVIEN GV, BOMON BM, GIAOVIEN TBM

WHERE GV.MABM = BM.MABM AND BM.TRUONGBM=TBM.MAGV

GROUP BY GV.MABM, TBM.HOTEN

HAVING COUNT(*) >= ALL (SELECT COUNT(*)

FROM GIAOVIEN

GROUP BY MABM)

Ví dụ 21: Cho biết những giáo viên có lương lớn hơn mức lương trung bình của giáo viên bộ môn Hệ thống thông tin mà không trực thuộc bộ môn hệ thống thông tin.

SELECT GV.HOTEN

FROM GIAOVIEN GV

WHERE LUONG > (SELECT AVG(GV.LUONG)

FROM GIAOVIEN GV, BOMON BM

WHERE GV.MABM=BM.MABM AND

BM.TENBM = 'Hệ thống thông tin')

Ví dụ 22: Cho tên biết đề tài có đông giáo viên tham gia nhất viên bộ môn Hệ thống thông tin mà không trực thuộc bộ môn hệ thống thông tin.

SELECT MAX (MADT)

FROM **DETAI**

WHERE LUONG > (SELECT MADT, COUNT (DISTINCT MAGV) AS SL

FROM THAMGIADT

GROUP BY MADT)

3 Bài tập tại lớp

Yêu cầu:

Viết các câu truy vấn Q35, Q37, ..., Q57 trong bài tập Quản lý Đề tài.

Thời lương: 02 giờ.

Bài tập **Quản lý ĐỀ TÀI**:

- Q35. Cho biết mức lương cao nhất của các giảng viên.
- Q36. Cho biết những giáo viên có lương lớn nhất.
- Q37. Cho biết lương cao nhất trong bô môn "HTTT".
- Q38. Cho biết tên giáo viên lớn tuổi nhất của bộ môn Hệ thống thông tin.
- Q39. Cho biết tên giáo viên nhỏ tuổi nhất khoa Công nghệ thông tin.
- Q40. Cho biết tên giáo viên và tên khoa của giáo viên có lương cao nhất.
- Q41. Cho biết những giáo viên có lương lớn nhất trong bộ môn của họ.
- Q42. Cho biết tên những đề tài mà giáo viên Nguyễn Hoài An chưa tham gia.
- Q43. Cho biết những đề tài mà giáo viên Nguyễn Hoài An chưa tham gia. Xuất ra tên đề tài, tên người chủ nhiệm đề tài.
- Q44. Cho biết tên những giáo viên khoa Công nghệ thông tin mà chưa tham gia đề tài nào.
- Q45. Tìm những giáo viên không tham gia bất kỳ đề tài nào
- Q46. Cho biết giáo viên có lương lớn hơn lương của giáo viên "Nguyễn Hoài An"
- Q47. Tìm những trưởng bộ môn tham gia tối thiểu 1 đề tài
- Q48. Tìm giáo viên trùng tên và cùng giới tính với giáo viên khác trong cùng bộ môn
- Q49. Tìm những giáo viên có lương lớn hơn lương của ít nhất một giáo viên bộ môn "Công nghệ phần mềm"
- Q50. Tìm những giáo viên có lương lớn hơn lương của tất cả giáo viên thuộc bộ môn "Hệ

thống thông tin"

- Q51. Cho biết tên khoa có đông giáo viên nhất
- Q52. Cho biết họ tên giáo viên chủ nhiệm nhiều đề tài nhất
- Q53. Cho biết mã bộ môn có nhiều giáo viên nhất
- Q54. Cho biết tên giáo viên và tên bộ môn của giáo viên tham gia nhiều đề tài nhất.
- Q55. Cho biết tên giáo viên tham gia nhiều đề tài nhất của bộ môn HTTT.
- Q56. Cho biết tên giáo viên và tên bộ môn của giáo viên có nhiều người thân nhất.
- Q57. Cho biết tên trưởng bộ môn mà chủ nhiệm nhiều đề tài nhất.

4 Bài tập về nhà

Yêu cầu:

- 1. Viết các câu truy vấn **Q36, Q38, ..., Q56** trong bài tập Quản lý Đề tài.
- 2. Viết các câu truy vấn $\mathbf{Q34} \rightarrow \mathbf{Q50}$ trong bài tập Quản lý Chuyến bay.

Thời lương: 03 giờ.

Bài tập **Quản lý CHUYẾN BAY**:

- Q34. Cho biết hãng sản xuất, mã loại và số hiệu của máy bay đã được sử dụng nhiều nhất.
- Q35. Cho biết tên nhân viên được phân công đi nhiều chuyến bay nhất.
- Q36. Cho biết thông tin của phi công (tên, địa chỉ, điện thoại) lái nhiều chuyến bay nhất.
- Q37. Cho biết sân bay (SBDEN) và số lượng chuyến bay của sân bay có ít chuyến bay đáp xuống nhất.
- Q38. Cho biết sân bay (SBDI) và số lượng chuyến bay của sân bay có nhiều chuyến bay xuất phát nhất.
- Q39. Cho biết tên, địa chỉ, và điện thoại của khách hàng đã đi trên nhiều chuyến bay nhất.
- Q40. Cho biết mã số, tên và lương của các phi công có khả năng lái nhiều loại máy bay nhất.
- Q41. Cho biết thông tin (mã nhân viên, tên, lương) của nhân viên có mức lương cao nhất.
- Q42. Cho biết tên, địa chỉ của các nhân viên có lương cao nhất trong phi hành đoàn (các nhân viên được phân công trong một chuyến bay) mà người đó tham gia.
- Q43. Cho biết mã chuyến bay, giờ đi và giờ đến của chuyến bay bay sớm nhất trong ngày.
- Q44. Cho biết mã chuyến bay có thời gian bay dài nhất. Xuất ra mã chuyến bay và thời gian bay (tính bằng phút).
- Q45. Cho biết mã chuyến bay có thời gian bay ít nhất. Xuất ra mã chuyến bay và thời gian bay.

- Q46. Cho biết mã chuyến bay và ngày đi của những chuyến bay bay trên loại máy bay B747 nhiều nhất.
- Q47. Với mỗi chuyến bay có trên 3 hành khách, cho biết mã chuyến bay và số lượng nhân viên trên chuyến bay đó. Xuất ra mã chuyến bay và số lượng nhân viên.
- Q48. Với mỗi loại nhân viên có tổng lương trên 600000, cho biết số lượng nhân viên trong từng loại nhân viên đó. Xuất ra loại nhân viên, và số lượng nhân viên tương ứng.
- Q49. Với mỗi chuyến bay có trên 3 nhân viên, cho biết mã chuyến bay và số lượng khách hàng đã đặt chỗ trên chuyến bay đó.
- Q50. Với mỗi loại máy bay có nhiều hơn một chiếc, cho biết số lượng chuyến bay đã được bố trí bay bằng loại máy bay đó. Xuất ra mã loại và số lượng.

НÉТ