

TABELAS

RESPONSIVE WEB DEVELOPMENT

Prof. Israel Marques



Tabelas

Tabelas são criadas a partir da seguinte estrutura de tags:

```
<table>  
  <tr>  
    <td>Conteúdo</td>  
    <td>Conteúdo</td>  
  </tr>  
</table>
```

Sendo assim, temos:

`<table>` Indica o início da tabela

`<tr>` Indica o início de uma linha da tabela

`<td> </td>` Indica a criação de uma coluna

`<td> </td>` Indica a criação de outra coluna

`</tr>` Indica o fim da linha

`</table>` Indica o fim da tabela

Temos também a tag `<th>`...

Mesma função do `<td>` só que o conteúdo ficará centralizado e em negrito. Usar na linha de cabeçalho da tabela.



A black and white photograph of a desk setup. In the background, a laptop with an Apple logo is open, displaying a website. In the foreground, a white keyboard is visible. Below the keyboard, a tablet is lying flat, showing a website with a woman's face and the word 'FIRMA' at the top. The right side of the image is overlaid with a solid teal color containing white text.

E também as tags...

`<thead>` Permite a inserção do cabeçalho na tabela

`<tbody>` Permite a inserção do conteúdo da tabela

`<tfoot>` Permite a inserção o rodapé da tabela

Essas tags são comumente usadas em tabelas que possuem uma grande quantidade de linhas.

A grayscale photograph of a hand pointing at a document with a table structure. The hand is positioned over a document that contains a table with several columns and rows. The background is a solid teal color.

Use tabelas apenas...

Para exibir dados tabulares dentro de linhas e colunas. Nunca use tabelas para a criação de layouts, nos primórdios da Internet isto era muito comum, mas torna o código confuso tanto para sua manutenção e para os mecanismos de busca indexarem o conteúdo.