

Baptiste DUEZ

Exercice 1:

- 1) `baptiste_duez@j001-13:~$ mkdir Projet_R108`

Le mkdir sert à créer un répertoire.

- 2) `baptiste_duez@j001-13:~$ cd Projet_R108`
`baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108$ mkdir data`
`baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108$ mkdir archive`

Le cd sert à aller dans le répertoire Projet_R108 et du coup les 2 mkdir servent à créer 2 sous-dossier à l'intérieur.

- 3) `baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108$ cd data`
`baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108/data$ touch rapport.txt`
`baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108/data$ touch notes.txt`
`baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108/data$ touch todo.txt`

Le cd sert à aller dans le sous-dossier data et les 3 touch à créer les fichiers demandés.

- 4) `baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108/data$ mv todo.txt ~/Projet_R108/archive`

Le mv sert à déplacer le fichier souhaité, ici c'est todo.txt, dans le répertoire que l'on souhaite, ici c'est archive.

- 5) `baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108/data$ cd ..`
`baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108$ ls -R`
`.:`
`archive data`

`./archive:`
`todo.txt`

`./data:`
`notes.txt rapport.txt`

le cd .. sert à revenir sur le répertoire père du repertoire courant, et le ls -R sert à lister les fichiers et dossiers de l'endroit où l'on se trouve dans son terminal.

Exercice 2:

- 1) `baptiste_duez@j001-13:~$ grep -r "bash" /etc`
`grep: /etc/netplan/50-cloud-init.yaml: Permission non accordée`
`/etc/skel/.bash_logout:# ~/.bash_logout: executed by bash(1) when login shell exits.`
`/etc/skel/.profile:# This file is not read by bash(1), if ~/.bash_profile or ~/.bash_login`
`/etc/skel/.profile:# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files for examples.`
`/etc/skel/.profile:# the files are located in the bash-doc package.`
`/etc/skel/.profile:# if running bash`
`/etc/skel/.profile: # include .bashrc if it exists`
`/etc/skel/.profile: if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then`
`/etc/skel/.profile: . "$HOME/.bashrc"`
`/etc/skel/.bashrc:# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.`

le grep -r sert à rechercher dans les fichiers le mot bash dans le répertoire /etc

2)

Exercice 3:

1) `baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108$ echo duez baptiste > confidentiel.txt`

Le echo sert à écrire dans un fichier et l'échelon sert à indiquer quel fichier et écraser ce qu'il y a à l'intérieur.

2) `baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108$ chmod 600 confidentiel.txt`

le chmod sert à donner ou enlever les permission et 600 sert à donner seulement le droit de lecture et d'écriture au propriétaire.

3) `baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108$ cp confidentiel.txt confidentiel_copie.txt`
`baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108$ diff confidentiel.txt confidentiel_copie.txt -s`
Les fichiers confidentiel.txt et confidentiel_copie.txt sont identiques

Les fichiers confidentiel.txt et confidentiel_copie.txt sont identiques

4) `baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108$ echo Les fichiers confidentiel.txt et confidentiel_copie.txt sont identiques > diff_resultat.txt`

5)

Exercice 4

1) `baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108$ touch ventes.txt`
`baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108$ echo Marie 120 > ventes.txt`
`baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108$ echo Lucas 85 >> ventes.txt`
`baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108$ echo Ines 190 >> ventes.txt`
`baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108$ echo Rayan 75 >> ventes.txt`
`baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108$ echo Ines 190 >> ventes.txt`
`baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108$ echo Thomas 60 >> ventes.txt`
`baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108$`

Touch permet de créer le fichier, echo sert à écrire dedans, permet d'écraser ce qu'il y a à l'intérieur, >> permet d'écrire sans écraser à l'intérieur.

2) `baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108$ sort -k2,2n ventes.txt`
Thomas 60
Rayan 75
Lucas 85
Marie 120
Ines 190
Ines 190

le sort trie le -k2,2 c'est la 2eme colonne et le n c'est pour que ca trie les nombre numérique.

3) `baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108$ cut -d" " -f1 ventes.txt | uniq`
Marie
Lucas
Ines
Rayan
Ines
Thomas

le cut -d" " -f1 sert à afficher la 1ere colonne et uniq à retirer les doublons.

4) `baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108$ wc -l ventes.txt`
6 ventes.txt

le wc -l sert à compter le nombre de ligne dans le fichier.

5) `baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108$ tail -n 3 ventes.txt`
Rayan 75
Ines 190
Thomas 60

Le tail -n3 sert à afficher les 3 dernières lignes

Exercice 5:

1) `baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108$ UTILISATEUR=Baptiste`
`baptiste_duez@j001-13:~/Projet_R108$ echo $UTILISATEUR`
Baptiste

j'ai défini la variable UTILISATEUR avec mon prénom dedans et pour l'afficher on fait un echo \$UTILISATEUR.

2)