PROCÉDURE D’INSTALLATION Debian 12

1. Télécharger l’image ISO Debian 12

Rendez-vous sur le site officiel de Debian et téléchargez l’image ISO de **Debian 12 (Bookworm)**.

> Prenez de préférence la version “netinst” (plus légère et standard pour les VM).

---

2. Créer la machine virtuelle

Créez une nouvelle machine virtuelle dans votre hyperviseur (VirtualBox ou Proxmox).

Paramètres recommandés :

- Type : Linux
- Version : Debian 64-bit
- RAM : 2048 Mo minimum
- CPU : 1 à 2 cœurs
- Disque :
  - Type : VDI
  - Allocation : Dynamique
  - Taille : 20 Go minimum

> Un disque dynamique permet d’optimiser l’espace utilisé sur votre machine hôte.

---

3. Configurer le réseau

Dans les paramètres de la VM :

- Mode réseau : **Accès par pont (Bridged Adapter)**

> Ce mode permet à la VM d'obtenir une IP sur le même réseau que votre machine.

---

4. Démarrer l'installation

Démarrez la VM et sélectionnez :

```
Graphical Install
```

---

5. Configurer les paramètres système

Suivez les étapes d'installation :

- Langue : Français
- Pays : France
- Fuseau horaire : Europe/Paris
- Clavier : Français (AZERTY)

---

6. Configurer le réseau

- Laissez la configuration automatique (DHCP)

> Cela permet d'obtenir automatiquement une adresse IP.

---

7. Créer les utilisateurs

- Définissez un mot de passe **root**
- Créez un utilisateur standard

> Utilisez un mot de passe fort pour sécuriser la machine.

---

8. Partitionner le disque

Choisissez :

```
Guidé – utiliser tout le disque
```

Puis :

```
Tout dans une seule partition
```

> Ce choix est recommandé pour une installation simple.

---

9. Configurer le miroir de paquets

- Choisir : `deb.debian.org`

> Ce miroir officiel garantit des mises à jour fiables.

---

10. Sélectionner les logiciels

Cochez uniquement :

- Utilitaires système standard
- Serveur SSH

> Ne pas installer d'interface graphique si la VM est destinée à un usage serveur.

---

11. Installer le chargeur de démarrage

Lorsque demandé :

```
Installer GRUB sur /dev/sda
```

---

12. Finaliser l'installation

Une fois l'installation terminée, redémarrez la machine :

```
reboot
```

---

13. Mettre à jour le système

Connectez-vous puis exécutez :

```
apt update && apt upgrade-y
```

---

14. Installer les outils essentiels

```
apt installsudocurlwgetvimgit net-tools-y
```

---

15. Donner les droits sudo à l'utilisateur

```
usermod-aGsudo votre_utilisateur
```

> Remplacez `votre_utilisateur` par votre nom d'utilisateur.

---

16. Vérifications

Vérifier le réseau :

```
ip a
```

Vérifier sudo :

```
sudo whoami
```

Tester SSH :

```
ssh votre_utilisateur@IP_DE_LA_MACHINE
```

---

17. (Optionnel) Sécurisation de base

Installer un pare-feu :

```
apt install ufw
ufw enable
```

Désactiver le login root SSH :

```
nano /etc/ssh/sshd_config
```

Modifier :

```
PermitRootLogin no
```

Puis :

```
systemctlrestartssh
```

---

18. Résultat attendu

- Système Debian 12 fonctionnel
- Accès réseau opérationnel
- Accès SSH actif
- Utilisateur avec droits sudo

Document professionnel – Installation Debian 12 (VM / Serveur)