การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ

System Architecture Design

Version 1.0

ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement)

จัดทำโดย บารเมษฐ์ นามมุงคุณ

ชื่อโครงการ	ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement)
เลขที่สัญญา	ไม่มี (โจทย์สมมติเพื่อแสดงผลงาน)
ชื่อเอกสาร	การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture Design)
วันที่เอกสาร	4 พฤศจิกายน 2569
Version เอกสาร	1.0

จัดทำโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
บารเมษฐ์ นามมุงคุณ	System Analyst	4 พฤศจิกายน 2569

ตรวจสอบโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง)	-	-

อนุมัติโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง)	-	-

ประวัติการแก้ไข

Version	วันที่	ผู้แก้ไข	รายละเอียด
1.0	4 พฤศจิกายน 2569	บารเมษฐ์ นามมุงคุณ	จัดทำฉบับแรก (ร่างโดย AI รอผู้จัดทำตรวจรับ)

สารบัญ

1. บทนำและขอบเขต **1**

2. ภาพรวมสถาปัตยกรรม **2**

2.1 บริบทของระบบ 2

2.2 แผนภาพหน่วยประกอบ 2

2.3 รายละเอียดหน่วยประกอบ 3

3. การแบ่งโมดูลของ API **3**

4. มุมมองขณะทำงาน (Runtime View) **4**

4.1 V-03 ส่งใบขอซื้อเพื่ออนุมัติ 4

4.2 V-04 อนุมัติขั้นสุดท้าย 5

4.3 V-06 ตรวจสิทธิ์ก่อนเข้า operation 6

4.4 V-07 อ่านใบขอซื้อและกล่องอนุมัติ 8

4.5 V-08 สร้างและแก้ใบขอซื้อฉบับร่าง 9

4.6 V-09 สร้าง RFQ และบันทึกใบเสนอราคา 10

4.7 V-10 เทียบราคาและเสนอผลเลือกผู้ชนะ 12

4.8 V-11 สร้างและออกใบสั่งซื้อ 13

4.9 V-12 บันทึกรับของ 14

4.10 V-13 จัดการทะเบียนผู้ขาย 15

4.11 V-14 รายงานสรุปการจัดซื้อและ audit trail 16

5. แนวคิดที่ใช้ร่วมทุก operation **17**

6. โครงสร้างโค้ดของ API service (Development View) **17**

6.1 DEV-01 หน่วยโค้ดของ API service 17

6.2 DEV-02 โมดูลกับตารางและ operation 18

6.3 DEV-03 การสร้างและรันบนเครื่องนักพัฒนา 19

7. การติดตั้ง **20**

7.1 แผนภาพการติดตั้ง 20

7.2 สภาพแวดล้อม 20

8. ความมั่นคงปลอดภัย **21**

8.1 ขอบเขตความเชื่อถือ 21

8.2 มาตรการหลัก 21

8.2.1 การพิสูจน์ตัวตน 21

8.2.2 การให้สิทธิ์ 21

8.2.3 audit trail 21

8.3 การเทียบกับ OWASP Top 10 22
9. คุณลักษณะคุณภาพและมาตรการเชิงสถาปัตยกรรม 22
10. การตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรม 23
10.1 ADR-01 เทคโนโลยีหลัก (proposed) 23
10.2 ADR-02 โครงสร้าง API (proposed) 23
10.3 ADR-03 endpoint อนุมัติกลาง (accepted) 23
10.4 ADR-04 ที่เก็บ Idempotency-Key (proposed) 23
10.5 ADR-05 การยืนยันตัวตน (proposed) 23
10.6 ADR-06 API แบบไม่เก็บสถานะ (proposed) 24

สารบัญรูปภาพ

รูปที่ 2.1-1 บริบทของระบบ 2
รูปที่ 2.2-1 หน่วยประกอบของระบบ 2
รูปที่ 4.1-1 ลำดับการทำงานขณะส่งใบขอซื้อ 4
รูปที่ 4.2-1 ลำดับการทำงานขณะอนุมัติขั้นสุดท้าย 5
รูปที่ 4.3-1 ลำดับตรวจ token บทบาท และขอบเขตข้อมูลก่อนเข้า operation 7
รูปที่ 4.4-1 ลำดับการอ่านรายการใบขอซื้อ รายละเอียด และกล่องอนุมัติ 8
รูปที่ 4.5-1 ลำดับการสร้างและแก้ใบขอซื้อฉบับร่าง 9
รูปที่ 4.6-1 ลำดับการสร้าง RFQ อ่านรายละเอียด และบันทึกใบเสนอราคา 10
รูปที่ 4.7-1 ลำดับการเทียบราคาและเสนอผลเลือกผู้ชนะ 12
รูปที่ 4.8-1 ลำดับการสร้าง อ่าน และออกใบสั่งซื้อ 13
รูปที่ 4.9-1 ลำดับการบันทึกรับของ 14
รูปที่ 4.10-1 ลำดับการจัดการทะเบียนผู้ขาย 15
รูปที่ 4.11-1 ลำดับการสร้างรายงานสรุปการจัดซื้อและการอ่าน audit trail 16
รูปที่ 7.1-1 มุมมองการติดตั้งในสภาพแวดล้อมใช้งานจริง 20
รูปที่ 8.1-1 ขอบเขตความเชื่อถือ 21

สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.3-1 หน่วยประกอบของระบบ 3
ตารางที่ 3-1 โมดูลของ API service 4
ตารางที่ 4.1-1 ลำดับและผลของการส่งใบขอซื้อ 5
ตารางที่ 4.2-1 ลำดับและผลของการตัดสินการอนุมัติ 6
ตารางที่ 4.3-1 ผู้ร่วมใน runtime ของการตรวจสิทธิ์ 7
ตารางที่ 4.3-2 ลำดับและผลของการตรวจสิทธิ์ 8
ตารางที่ 4.4-1 ลำดับการทำงานของการอ่านใบขอซื้อ 9
ตารางที่ 4.5-1 ลำดับการทำงานของการสร้างและแก้ร่าง 10
ตารางที่ 4.6-1 ลำดับการทำงานของ RFQ และใบเสนอราคา 11
ตารางที่ 4.7-1 ลำดับการทำงานของการเทียบราคาและเสนอผล 13
ตารางที่ 4.8-1 ลำดับการทำงานของใบสั่งซื้อ 14
ตารางที่ 4.9-1 ลำดับการทำงานของการรับของ 15
ตารางที่ 4.10-1 ลำดับการทำงานของทะเบียนผู้ขาย 16
ตารางที่ 4.11-1 สูตรและลำดับการทำงานของรายงานและ audit trail 17
ตารางที่ 5-1 แนวคิดที่ใช้ร่วมทุก operation 17
ตารางที่ 6.1-1 ชั้นของโค้ดในแต่ละโมดูล 18
ตารางที่ 6.1-2 ทิศทางการพึ่งพาของโมดูล 18
ตารางที่ 6.2-1 โมดูลของ API service กับตารางที่เป็นเจ้าของ 19
ตารางที่ 6.3-1 ส่วนประกอบของชุดรันบนเครื่องนักพัฒนา 19
ตารางที่ 6.3-2 ข้อจำกัดของ stack ที่ต้องรู้ก่อนเขียนโค้ด 20
ตารางที่ 7.2-1 สภาพแวดล้อมของระบบ 21
ตารางที่ 8.3-1 ความเสี่ยงตาม OWASP และมาตรการ 22
ตารางที่ 9-1 คุณลักษณะคุณภาพและมาตรการ 22

1. บทนำและขอบเขต

เอกสารนี้อธิบายสถาปัตยกรรมของระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ: บริบท หน่วยประกอบ การแบ่งโมดูลของ API มุมมองขณะทำงาน การติดตั้ง ความมั่นคงปลอดภัย ความสัมพันธ์กับคุณลักษณะคุณภาพ และการตัดสินใจสำคัญ ทุกข้อเสนอเป็นร่างของ AI จากข้อกำหนดในเอกสารอื่น ผู้จัดทำต้องตรวจรับก่อนใช้ เทคโนโลยีที่เลือกสอดคล้องกับ schema ที่ออกแบบไว้ (SQL Server) ไม่ได้ผ่านการทดลองใช้งาน

มุมมองที่ใช้และผู้อ่าน


โครงเล่มเทียบกับ arc42 (บริบท หน่วยประกอบ runtime การติดตั้ง แนวคิดที่ใช้ร่วม การตัดสินใจ คุณภาพ) และแผนภาพตามแบบ C4 (บริบท หน่วยประกอบ โมดูล) ส่วน runtime ใช้ sequence diagram มุมมองแต่ละตัวมีผู้อ่านและคำถามที่ตอบตามตาราง ตามกรอบ ISO/IEC/IEEE 42010

มุมมอง	หัวข้อในเล่มนี้	ผู้อ่าน	ตอบคำถาม
บริบทและหน่วยประกอบ	ภาพรวมสถาปัตยกรรม	ผู้ตัดสินใจ ทีมโครงสร้างพื้นฐาน	ระบบแตกเป็นหน่วยอะไร พูดกับใคร ผ่านอะไร
โมดูล	การแบ่งโมดูลของ API	นักพัฒนาหลังบ้าน	โค้ดแบ่งเป็นโมดูลอะไร โมดูลไหนเป็นเจ้าของ operation และตารางใด
Runtime	มุมมองขณะทำงาน	นักพัฒนาหลังบ้าน ผู้ทดสอบ	operation นี้ทำงานภายในอย่างไร ตรวจอะไรก่อนหลัง ผิดแล้วตอบอะไร เขียนตารางไหน
แนวคิดที่ใช้ร่วม	แนวคิดที่ใช้ร่วมทุก operation	นักพัฒนาทุกคน	เรื่องที่ทุก operation ต้องทำเหมือนกันมีอะไร และกติกาอยู่ที่ไหน
การพัฒนา	โครงสร้างโค้ดของ API service	นักพัฒนาหลังบ้าน	วางโค้ดและรันบนเครื่องอย่างไร
การติดตั้ง	การติดตั้ง	ทีมโครงสร้างพื้นฐาน	รันที่ไหน แยกสภาพแวดล้อมอย่างไร
ความมั่นคงปลอดภัย	ความมั่นคงปลอดภัย	ผู้ตรวจสอบ	ขอบเขตความเชื่อถือและมาตรการเทียบ OWASP

ข้อมูลของ request และ response รวมที่มาของฟิลด์อยู่ที่เล่มข้อกำหนด API ไม่ซ้ำที่นี่ เล่มนี้เก็บขั้นตอนภายในของแต่ละ operation แหล่งเดียว


2. ภาพรวมสถาปัตยกรรม

2.1 บริบทของระบบ



รูปที่ 2.1-1 บริบทของระบบ

2.2 แผนภาพหน่วยประกอบ



รูปที่ 2.2-1 หน่วยประกอบของระบบ

2.3 รายละเอียดหน่วยประกอบ

หน่วย	เทคโนโลยี	หน้าที่	เจ้าของ
Reverse proxy และ WAF	TLS, ตัวกรองคำขอ, จำกัดอัตราการเรียก	ปลายทางเดียวที่เปิดสู่ผู้ใช้ ยกเลิก TLS และตัดคำขอผิดปกติก่อนถึง API	ภายใน (ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน)
Web SPA	React และ TypeScript	แสดง 10 หน้าจอ จัดรูปแบบวันที่ พ.ศ. และเงินบาท สร้าง Idempotency-Key ต่อการกระทำ และจัดการข้อผิดพลาดตามรหัส	ภายใน
API service	ASP.NET Core (.NET 8) แบบ modular monolith	บังคับสิทธิ์ ขอบเขตข้อมูล กฎธุรกิจ และขอบเขตธุรกรรมของทุก operation	ภายใน
ฐานข้อมูล	SQL Server 2022	ที่เก็บข้อมูลหลัก ตาม `sql/schema.sql` รวมขั้นตอนออกเลขเอกสารและตาราง audit แบบเพิ่มอย่างเดียว	ภายใน
แคช	Redis	เก็บผลของคำสั่งที่มี Idempotency-Key 24 ชั่วโมง ไม่ใช่แหล่งข้อมูลหลัก	ภายใน
SSO	OpenID Connect ขององค์กร	ยืนยันตัวตนและออก JWT ที่มีรหัสผู้ใช้และบทบาท	ภายนอก

ตารางที่ 2.3-1 หน่วยประกอบของระบบ

3. การแบ่งโมดูลของ API


โมดูล	หน้าที่	FR	API operation
โมดูลใบขอซื้อ	สร้าง แก้ ค้นหา และส่ง PR คำนวณวงเงินรวม	FR-01, FR-02, FR-03	listPurchaseRequests, createPurchaseRequest, getPurchaseRequest, updatePurchaseRequest, submitPurchaseRequest
โมดูลอนุมัติ	สร้างสายอนุมัติตามวงเงิน ตรวจการแยกหน้าที่ และเปลี่ยนสถานะเมื่ออนุมัติขั้นสุดท้าย	FR-04	listMyApprovals, decideApproval
โมดูลจัดหา	สร้าง RFQ รับใบเสนอราคา เปรียบเทียบ และเสนอผลเลือก	FR-05, FR-06, FR-07, FR-08	createRfq, getRfq, recordQuotation, getQuotationComparison, awardRfq
โมดูลสั่งซื้อและรับของ	ออก PO และบันทึกการรับของ คำนวณสถานะ PO และ PR	FR-09, FR-10	createPurchaseOrder, getPurchaseOrder, issuePurchaseOrder, recordGoodsReceipt
โมดูลผู้ขาย	ทะเบียนผู้ขายและการระงับ	FR-11	listVendors, createVendor, setVendorStatus

โมดูล	หน้าที่	FR	API operation
โมดูลรายงาน	รายงานสรุปการจัดซื้อแบบอ่านอย่างเดียว	FR-12	getSpendSummary
โมดูล audit	บันทึกและอ่านเหตุการณ์ ทุกโมดูลเรียกใช้ตัวเขียน	FR-13	listAuditLogs
โมดูลแพลตฟอร์ม	ใช้ร่วมกันทุกโมดูล: ตรวจสิทธิ์ ออกเลขเอกสาร Idempotency-Key รูปแบบข้อผิดพลาด และตรวจการแก้ไขซ้อน	FR-14	

ตารางที่ 3-1 โมดูลของ API service

4. มุมมองขณะทำงาน (Runtime View)

4.1 V-03 ส่งใบขอซื้อเพื่ออนุมัติ




รูปที่ 4.1-1 ลำดับการทำงานขณะส่งใบขอซื้อ

ลำดับ	การทำงานภายใน	ผลลัพธ์หรือข้อผิดพลาด
1	ค้นแคชด้วย `Idempotency-Key` ของผู้เรียก	คีย์เดิม payload เดิมตอบผลเดิมทันที โดยไม่ทำซ้ำ; ไม่มีหัวนี้ `422` `ERR-VAL-001` ; คีย์เดิม payload ต่าง `422` `ERR-IDEM-001`

ลำดับ	การทำงานภายใน	ผลลัพธ์หรือข้อผิดพลาด
2	เริ่มธุรกรรม อ่าน PR และล็อกแถว PR ต้องเป็นของผู้เรียก	ไม่ใช่ของตนหรือไม่พบ 404 ERR-NF-001
3	สถานะต้องเป็น DRAFT (BR-12) และมีรายการอย่างน้อยหนึ่งรายการ	สถานะอื่น 409 ERR-STATE-001
4	สร้างแถว approval ชนิด PR ตามวงเงินรวม (BR-03): ไม่เกิน 20,000.00 ขั้น DEPT_APPROVER; เกิน 20,000.00 ถึง 200,000.00 เพิ่ม PROCUREMENT_HEAD; เกิน 200,000.00 เพิ่ม COMMITTEE เรียง step_no ตั้งแต่ 1 ทุกแถว PENDING	วงเงินที่ขอบช่วงอยู่ในช่วงล่าง (20,000.00 ได้ 1 ขั้น 20,000.01 ได้ 2 ขั้น)
5	ตั้ง PR เป็น SUBMITTED บันทึก submitted_at และ row_version ใหม่ เขียน audit_log (SUBMIT) แล้วปิดธุรกรรม	
6	เก็บผลในแคช 24 ชั่วโมง ตอบ 200 พร้อมสายอนุมัติ	แคชถูกล้างแล้วส่งซ้ำด้วยคีย์เดิม: ด่านสถานะในลำดับที่ 3 กันการสร้างซ้ำ ตอบ 409 ERR-STATE-001 และไม่สร้างแถวอนุมัติหรือ audit เพิ่ม

ตารางที่ 4.1-1 ลำดับและผลของการส่งใบขอซื้อ

4.2 V-04 อนุมัติขั้นสุดท้าย




รูปที่ 4.2-1 ลำดับการทำงานขณะอนุมัติขั้นสุดท้าย

ลำดับ	การทำงานภายใน	ผลลัพธ์หรือข้อผิดพลาด
1	หาแถว approval ตาม approvalId ; ผู้อนุมัติหน่วยงานเห็นเฉพาะแถวของ PR ในหน่วยงานตน บทบาทอื่นเห็นทุกหน่วยงาน	ไม่พบหรืออยู่นอกขอบเขต 404 ERR-NF-001
2	บทบาทใน claim ต้องมี required_role ของแถวนี้	ไม่มี 403 ERR-AUTH-002
3	แยกหน้าที่ (BR-04): ผู้เรียกต้องไม่ใช่ผู้ขอซื้อของ PR (ชนิด PR) หรือผู้เสนอผล awarded_by (ชนิด AWARD) เทียบรหัสผู้ใช้	403 ERR-SOD-001
4	ตรวจ body: decision เป็น APPROVED หรือ REJECTED ; REJECTED ต้องมี comment	422 ERR-VAL-001
5	เริ่มธุรกรรม ล็อกแถวอนุมัติ แถวต้อง PENDING และเป็นขั้นต่ำสุดที่ยังรออยู่ของเอกสาร (ตัดสินข้ามขั้นไม่ได้)	ไม่ตรง 409 ERR-STATE-001
6	บันทึก decision comment decided_at และเขียน audit_log (APPROVE หรือ REJECT ; entity เป็น PR หรือ RFQ)	
7	ถ้าปฏิเสธ: ลบแถว approval ทั้งชุดของเอกสารนั้น PR กลับ DRAFT (แก้ไขได้และส่งใหม่จะสร้างสายอนุมัติใหม่) หรือ RFQ กลับ OPEN พร้อมลบแถว award ; เหตุผลอยู่ใน audit_log	ประวัติอยู่ที่ audit_log ไม่เก็บแถวอนุมัติเก่า
8	ถ้าอนุมัติและไม่มีแถว PENDING เหลือ: PR เป็น APPROVED หรือ RFQ เป็น AWARDED (BR-05)	200 พร้อมแถวที่ตัดสิน

ตารางที่ 4.2-1 ลำดับและผลของการตัดสินการอนุมัติ

4.3 V-06 ตรวจสิทธิ์ก่อนเข้า operation

ทุก operation ผ่านลำดับนี้ก่อนถึงตรรกะของตนเอง ตรวจเรียงจากถูกไปแพง และหยุดที่ขั้นแรกที่ไม่ผ่าน



รูปที่ 4.3-1 ลำดับตรวจ token บทบาท และขอบเขตข้อมูลก่อนเข้า operation

ผู้ร่วม	หน้าที่ในลำดับนี้
Reverse proxy	สิ้นสุด TLS ส่งหัว `Authorization` ต่อให้ API ไม่ตรวจเนื้อหา token
API service	ตรวจ token อ่านผู้ใช้ ตรวจบทบาทและขอบเขต ตัดสินว่าเข้าตรรกะได้หรือไม่
SSO (IdP)	ออก JWT และเผยแพร่ public key; ไม่ถูกเรียกทุกคำขอ
แคช	เก็บผลของ `Idempotency-Key` 24 ชั่วโมง
SQL Server	เก็บผู้ใช้ (`app_user`) ใช้ตรวจสถานะใช้งานและหน่วยงาน

ตารางที่ 4.3-1 ผู้ร่วมใน runtime ของการตรวจสิทธิ์


ลำดับ	ตรวจอะไร	ไม่ผ่านแล้ว	หมายเหตุ
1	มี `Authorization: Bearer` และ JWT ลายเซ็น วันหมดอายุ audience ถูกต้อง	`401` `ERR-AUTH-001`	ใช้ public key ที่แคชไว้ ถ้าไม่พบ `kid` จึงอ่านใหม่หนึ่งครั้ง
2	ผู้ใช้ตามอีเมลใน claim มีอยู่ใน `app_user` และ `is_active` เป็นจริง	`403` `ERR-AUTH-002`	ผู้ใช้ที่ SSO รู้จักแต่ยังไม่ถูกเพิ่มในระบบเข้าใช้ไม่ได้
3	บทบาทใน claim อยู่ใน `x-roles` ของ operation	`403` `ERR-AUTH-002`	บทบาทมาจาก claim ไม่รับจาก body
4	ขอบเขตข้อมูล: ผู้ขอซื้อเห็นเฉพาะ PR ของตน ผู้อนุมัติหน่วยงานเห็น PR ของหน่วยงานตน ผู้รับของเห็นเฉพาะ PR ที่มี PO สถานะ `ISSUED`, `PARTIALLY_RECEIVED` หรือ `RECEIVED` บทบาทอื่นที่เรียก operation นั้นได้เห็นทุกหน่วยงาน	PR ที่อยู่นอกขอบเขตตอบ `404` `ERR-NF-001` (ไม่บอกว่ามีอยู่) ทั้งการอ่านและการสั่งแก้หรือส่ง	ใช้เงื่อนไขในคำสั่งอ่านฐานข้อมูล ไม่กรองหลังอ่านในmemory

ลำดับ	ตรวจอะไร	ไม่ผ่านแล้ว	หมายเหตุ
5	คำสั่งเปลี่ยนสถานะ: Idempotency-Key ตรงกับที่เคยเห็นหรือไม่	คีย์เดิม payload ต่าง 422 ERR-IDEM-001 ; คีย์เดิม payload เดิมตอบผลเดิมโดยไม่ทำซ้ำ	ใช้ร่วมทุก operation ที่รับคีย์
6	ตรวจ BR-04 (แยกหน้าที่) เฉพาะ operation อนุมัติ	403 ERR-SOD-001	ตรวจใน service ของการอนุมัติ ดู V-04

ตารางที่ 4.3-2 ลำดับและผลของการตรวจสิทธิ์

ผู้ใช้และบทบาทที่ผ่านการตรวจถูกส่งต่อให้ตรรกะของ operation เป็นค่าเดียว ทุก operation อ่านผู้ใช้จากค่านี้ ไม่อ่านซ้ำจาก token

4.4 V-07 อ่านใบขอซื้อและกล่องอนุมัติ




รูปที่ 4.4-1 ลำดับการอ่านรายการใบขอซื้อ รายละเอียด และกล่องอนุมัติ

ลำดับ	operation	การทำงานภายใน	ผลลัพธ์หรือข้อผิดพลาด
1	listPurchaseRequests	ใส่เงื่อนไขขอบเขตตามบทบาทในคำสั่ง SQL แล้วกรองด้วย status , createdFrom , createdTo , requesterId	แถวเรียงใหม่สุดก่อน ใช้ดัชนี ix_pr_status_created และ ix_pr_requester (NFR-01)
2	listPurchaseRequests	อ่านเกินหนึ่งแถว (limit + 1) เพื่อรู้ว่ามีหน้าถัดไป nextCursor คือ (created_at , pr_id) ของแถวสุดท้ายที่ส่งออก เข้ารหัส base64	nextCursor เป็น null เมื่อไม่มีหน้าถัดไป
3	listPurchaseRequests	rfqId คือ RFQ ล่าสุดของ PR และ poId คือ PO ที่ไม่ถูกยกเลิกของ PR	ใช้นำทางจากหน้ารายการ ค่าว่างเมื่อยังไม่มี

ลำดับ	operation	การทำงานภายใน	ผลลัพธ์หรือข้อผิดพลาด
4	getPurchaseRequest	อ่าน PR พร้อมรายการ (pr_item เรียงตาม line_no) และแถวอนุมัติของ PR (approval ที่ doc_type เป็น PR เรียงตาม step_no) ภายใต้เงื่อนไขขอบเขตเดียวกัน	404 ERR-NF-001 เมื่อไม่พบหรืออยู่นอกขอบเขต; rowVersion ส่งเป็นสตริงฐานสิบหก
5	listMyApprovals	อ่านแถว approval ที่ decision เป็น PENDING และ step_no เป็นขั้นต่ำสุดที่ยังรออยู่ของเอกสาร และ required_role ตรงบทบาทผู้เรียก ใช้ดัชนี ix_approval_pending แล้วเติมเลขที่ หัวข้อ ผู้ขอ วงเงิน จากเอกสารต้นทางตาม doc_type	เรียงเก่าสุดก่อน; proposerId คือผู้ขอซื้อ (PR) หรือผู้เสนอผล (AWARD) เพื่อให้หน้าซ่อนปุ่มตาม BR-04

ตารางที่ 4.4-1 ลำดับการทำงานของการอ่านใบขอซื้อ

4.5 V-08 สร้างและแก้ใบขอซื้อฉบับร่าง




รูปที่ 4.5-1 ลำดับการสร้างและแก้ใบขอซื้อฉบับร่าง

ลำดับ	operation	การทำงานภายใน	ผลลัพธ์หรือข้อผิดพลาด
1	ทั้งคู่	ตรวจรูปแบบตาม schema: รายการ 1–100 แถว จำนวนมากกว่า 0 ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ราคาไม่ติดลบทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง วงเงินรวมไม่เกินช่วงของคอลัมน์ วันที่ต้องการใช้ไม่ก่อนวันนี้ (ปฏิทิน Asia/Bangkok)	422 ERR-VAL-001 พร้อม details[] ต่อฟิลด์
2	createPurchaseRequest	เรียก usp_next_doc_no('PR') ก่อนเริ่มธุรกรรมธุรกิจ (ด้วยการเชื่อมต่อและธุรกรรมของตัวเอง) ได้เลขที่ PR-YYYY-NNNNN (NFR-04) แล้วจึงเริ่มธุรกรรม insert purchase_request สถานะ DRAFT และ pr_item เรียง line_no ตั้งแต่ 1; ถ้าเรียกข้างในธุรกรรมธุรกิจ การย้อนธุรกรรมจะย้อนเลขที่ด้วย	201 พร้อม rowVersion ; เลขที่ที่ออกแล้วไม่ถูกใช้ซ้ำแม้ธุรกรรมภายหลังล้ม (เลขอาจข้าม)

ลำดับ	operation	การทำงานภายใน	ผลลัพธ์หรือข้อผิดพลาด
3	updatePurchaseRequest	อ่าน PR ล็อกแถว เทียบ row_version กับ If-Match	ไม่ตรง 409 ERR-CONC-001
4	updatePurchaseRequest	สถานะต้องเป็น DRAFT เท่านั้น เอกสารที่ส่งแล้วแก้ไม่ได้ (BR-12)	สถานะอื่น 409 ERR-STATE-001
5	updatePurchaseRequest	แทนที่รายการทั้งชุด (ลบแล้วใส่ใหม่เรียง line_no ใหม่)	ผู้ใช้ส่งรายการครบทั้งชุดทุกครั้ง
6	ทั้งคู่	คำนวณวงเงินรวม: ราคาบรรทัด = ปัดเศษ 2 ตำแหน่งของ (จำนวน × ราคาต่อหน่วยประมาณการ) วงเงินรวม = ผลรวมของราคาบรรทัด เก็บใน total_estimated	เซิร์ฟเวอร์คำนวณเสมอ ไม่รับค่านี้จาก client
7	ทั้งคู่	เขียน audit_log (CREATE หรือ UPDATE) ในธุรกรรมเดียวกัน แล้วอ่านแถวกลับเพื่อส่ง rowVersion ใหม่	ผลที่ส่งกลับตรงกับที่บันทึกจริง

ตารางที่ 4.5-1 ลำดับการทำงานของการสร้างและแก้ร่าง

4.6 V-09 สร้าง RFQ และบันทึกใบเสนอราคา




รูปที่ 4.6-1 ลำดับการสร้าง RFQ อ่านรายละเอียด และบันทึกใบเสนอราคา

ลำดับ	operation	การทำงานภายใน	ผลลัพธ์หรือข้อผิดพลาด
1	createRfq	PR ต้องมีอยู่และเป็น APPROVED	ไม่พบ 422 ERR-VAL-001 ที่ prId ; สถานะอื่น 409 ERR-STATE-002
2	createRfq	วงเงินรวมของ PR ต้องเกิน 5,000 บาท (BR-01 ใช้ซื้อตรงแทน)	ไม่เกิน 422 ERR-RFQ-006
3	createRfq	vendorIds ไม่ซ้ำและอย่างน้อย 3 ราย (BR-02) และ dueAt ต้องอยู่ในอนาคต	น้อยกว่า 3 422 ERR-RFQ-001 ; วันที่ผิด 422 ERR-VAL-001
4	createRfq	ผู้ขายทุกรายต้องมีอยู่และ ACTIVE (BR-11)	422 ERR-VND-002
5	createRfq	ออกเลข RFQ-YYYY-NNNNN insert rfq สถานะ OPEN และ rfq_vendor ย้าย PR เป็น IN_SOURCING เขียน audit	201
6	getRfq	อ่าน RFQ พร้อมเลขที่และหัวข้อของ PR รายการของ PR ผู้ขายที่เชิญ และผลที่เสนอเป็นผู้ชนะ (awardedQuotationId และ awardReason จากแถว award ว่างเมื่อยังไม่เสนอผล)	404 ERR-NF-001 เมื่อไม่พบ
7	recordQuotation	RFQ ต้องเป็น OPEN และเวลาปัจจุบัน (UTC) ไม่เกิน due_at	409 ERR-RFQ-003
8	recordQuotation	ผู้ขายต้องอยู่ใน rfq_vendor ของ RFQ นี้ (BR-07)	422 ERR-RFQ-002
9	recordQuotation	items ต้องครอบคลุมทุกรายการของ PR ไม่ซ้ำ ราคารวม = ผลรวมของ ปัดเศษ 2 ตำแหน่ง (จำนวนของ PR × ราคาต่อหน่วยที่เสนอ)	ไม่ครบ 422 ERR-VAL-001
10	recordQuotation	ในธุรกรรมเดียว ตั้ง is_active เป็น 0 ให้ฉบับเดิมของผู้ขายรายนี้ (BR-08 เก็บประวัติ) แล้ว insert ฉบับใหม่ is_active เป็น 1 ดัชนีเฉพาะ ux_quotation_active ป้องกันสองฉบับพร้อมกัน ผู้เรียกที่แพ้การแข่งกันได้ 409 ERR-STATE-001 และส่งใหม่ได้	201

ตารางที่ 4.6-1 ลำดับการทำงานของ RFQ และใบเสนอราคา

4.7 V-10 เทียบราคาและเสนอผลเลือกผู้ชนะ




รูปที่ 4.7-1 ลำดับการเทียบราคาและเสนอผลเลือกผู้ชนะ

ลำดับ	operation	การทำงานภายใน	ผลลัพธ์หรือข้อผิดพลาด
1	getQuotationComparison	อ่านใบเสนอราคาที่ is_active เป็น 1 ของ RFQ พร้อมราคาต่อหน่วยต่อรายการและชื่อผู้ขาย เรียงตาม quotation_id	404 ERR-NF-001 เมื่อไม่พบ RFQ
2	getQuotationComparison	lowestQuotationId คือใบเสนอราคาที่ราคารวมต่ำสุด ถ้าเท่ากันเลือก quotation_id ที่น้อยกว่า; เป็น null เมื่อยังไม่มีใบเสนอราคา	ใช้ค่านี้ตัดสินกฎเหตุผลในลำดับที่ 5
3	awardRfq	RFQ ต้องเป็น OPEN	อื่น 409 ERR-STATE-001
4	awardRfq	ต้องมีใบเสนอราคาที่ใช้งานอย่างน้อย 2 ราย (BR-02) และ quotationId ต้องเป็นหนึ่งในนั้น	422 ERR-RFQ-005
5	awardRfq	ถ้า quotationId ไม่ใช่ lowestQuotationId ต้องมี reason อย่างน้อย 20 ตัวอักษร (BR-06)	422 ERR-RFQ-004
6	awardRfq	insert award ตั้ง RFQ เป็น AWARD_PENDING	ผู้เสนอผล (awarded_by) คือผู้เรียก
7	awardRfq	สร้างแถว approval ชนิด AWARD (doc_id คือ rfq_id ของ RFQ นี้): ราคารวมผู้ชนะเกิน 200,000 บาทขั้นเดียว COMMITTEE นอกนั้นขั้นเดียว PROCUREMENT_HEAD (BR-05)	ผู้เสนอผลอนุมัติเองไม่ได้ (BR-04 ตรวจตอนตัดสิน ดู V-04)

ลำดับ	operation	การทำงานภายใน	ผลลัพธ์หรือข้อผิดพลาด
8	awardRfq	เขียน audit_log (AWARD) แล้วตอบ 202	เมื่ออนุมัติครบ RFQ เป็น AWARDED; เมื่อปฏิเสธ RFQ กลับ OPEN และลบแถว award (ประวัติอยู่ใน audit_log)

ตารางที่ 4.7-1 ลำดับการทำงานของการเทียบราคาและเสนอผล

4.8 V-11 สร้างและออกใบสั่งซื้อ




รูปที่ 4.8-1 ลำดับการสร้าง อ่าน และออกใบสั่งซื้อ

ลำดับ	operation	การทำงานภายใน	ผลลัพธ์หรือข้อผิดพลาด
1	createPurchaseOrder	โหมดซื้อตรง (ไม่ส่ง rfqId): PR ต้องมีอยู่ (ไม่พบ 422 ERR-VAL-001 ที่ prId) และเป็น APPROVED และวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (BR-01) ต้องระบุ vendorId	PR ยังไม่อนุมัติ 409 ERR-STATE-002; เกินวงเงิน 422 ERR-PO-001
2	createPurchaseOrder	โหมดจากผลประกวด (ส่ง rfqId): RFQ ต้องเป็น AWARDED และเป็นของ PR นี้ ผู้ขายคือผู้ชนะ ไม่รับ vendorId จาก client	RFQ ยังไม่ AWARDED 409 ERR-STATE-001
3	createPurchaseOrder	ผู้ขายต้อง ACTIVE (BR-11)	422 ERR-VND-002
4	createPurchaseOrder	รายการสั่งซื้อ: ซื้อตรงใช้จำนวนและราคาประมาณการของ PR; จากผลประกวดใช้จำนวนของ PR และราคาต่อหน่วยจาก quotation_item ของใบเสนอราคาที่ชนะ มูลค่ารวม = ผลรวมของ ปัดเศษ 2 ตำแหน่ง (จำนวน × ราคา) ซื้อตรงต้องไม่เกินวงเงิน PR (BR-09)	po_item ผูกกับ pr_item

ลำดับ	operation	การทำงานภายใน	ผลลัพธ์หรือข้อผิดพลาด
5	createPurchaseOrder	ออกเลข PO-YYYY-NNNNN (NFR-04) insert purchase_order สถานะ DRAFT ย้าย PR เป็น ORDERED เขียน audit	201
6	getPurchaseOrder	อ่าน PO พร้อมรายการ ชื่อผู้ขาย รับสะสมต่อรายการ (ผลรวม qty_received จาก gr_item) และคงเหลือ = สั่ง ลบ รับสะสม	404 ERR-NF-001 เมื่อไม่พบ
7	issuePurchaseOrder	PO ต้องเป็น DRAFT ผู้ขายต้องยัง ACTIVE ตั้ง ISSUED และ issued_at เขียน audit (ISSUE)	สถานะอื่น 409 ERR-STATE-001 ; ผู้ขายถูกระงับ 422 ERR-VND-002

ตารางที่ 4.8-1 ลำดับการทำงานของใบสั่งซื้อ

4.9 V-12 บันทึกรับของ




รูปที่ 4.9-1 ลำดับการบันทึกรับของ

ลำดับ	การทำงานภายใน	ผลลัพธ์หรือข้อผิดพลาด
1	PO ต้องเป็น ISSUED หรือ PARTIALLY_RECEIVED	อื่น 409 ERR-STATE-001
2	ทุก poItemId ต้องเป็นรายการของ PO นี้ ไม่ซ้ำ และมีอย่างน้อยหนึ่งรายการที่ qtyReceived มากกว่า 0	422 ERR-VAL-001
3	ล็อกแถว PO ไว้จนจบธุรกรรม เพื่อไม่ให้การรับของสองรายการพร้อมกันนับรับสะสมซ้ำ	การรับพร้อมกันรายการที่สองรอคิว
4	รับสะสมใหม่ = ผลรวม qty_received เดิมของรายการ + qtyReceived ที่ส่งมา ต้องไม่เกินจำนวนสั่ง จำนวนที่ปฏิเสธ (qtyRejected) ไม่นับเป็นรับ (BR-10)	เกิน 422 ERR-GR-001 ทั้งใบ ไม่บันทึกบางรายการ
5	ออกเลข GR-YYYY-NNNNN (NFR-04) insert goods_receipt (received_by คือผู้เรียก) และ gr_item	201 พร้อมเลขที่ใบรับของ

ลำดับ	การทำงานภายใน	ผลลัพธ์หรือข้อผิดพลาด
6	ทุกรายการรับสะสมเท่ากับจำนวนสั่ง: PO เป็น RECEIVED และ PR เป็น CLOSED; นอกนั้น PO เป็น PARTIALLY_RECEIVED	poStatus ใน response เป็นสถานะใหม่
7	เขียน audit_log (RECEIVE) ในธุรกรรมเดียวกัน	

ตารางที่ 4.9-1 ลำดับการทำงานของการรับของ

4.10 V-13 จัดการทะเบียนผู้ขาย




รูปที่ 4.10-1 ลำดับการจัดการทะเบียนผู้ขาย

ลำดับ	operation	การทำงานภายใน	ผลลัพธ์หรือข้อผิดพลาด
1	listVendors	ค้น q กับชื่อ รหัสผู้ขาย และเลขผู้เสียภาษี (ตรงบางส่วน) กรองด้วย status เรียงตามรหัส	ไม่มีผลตรงตอบ 200 รายการว่าง
2	createVendor	taxId ต้องเป็นตัวเลข 13 หลัก	ผิดรูปแบบ 422 ERR-VAL-001
3	createVendor	taxId ต้องไม่ซ้ำ (ดัชนีเฉพาะที่ฐานข้อมูลเป็นตัวตัดสินสุดท้ายเมื่อมีการสร้างพร้อมกัน)	ซ้ำ 409 ERR-VND-001
4	createVendor	ออกรหัส V ตามด้วยเลข 4 หลักตาม vendor_id (ไม่ใช้รหัสซ้ำ) ในธุรกรรมเดียวกับการ insert สถานะเริ่มต้น ACTIVE เขียน audit; รองรับ 9,999 ราย เกินนั้นต้องขยายรูปแบบรหัสก่อน	201
5	setVendorStatus	เฉพาะ PROCUREMENT_HEAD เปลี่ยน status เป็น ACTIVE หรือ SUSPENDED เขียน audit (entity เป็น VENDOR) โดยเก็บ reason ใน detail; reason บังคับเมื่อตั้ง SUSPENDED	ไม่พบผู้ขาย 404 ERR-NF-001; ไม่มี reason หรือ status ผิด 422 ERR-VAL-001

ลำดับ	operation	การทำงานภายใน	ผลลัพธ์หรือข้อผิดพลาด
6	setVendorStatus	การระงับมีผลกับการเชิญและการออก PO ครั้งต่อไปเท่านั้น (BR-11) RFQ และ PO ที่ออกไปแล้วไม่ถูกเปลี่ยน	

ตารางที่ 4.10-1 ลำดับการทำงานของทะเบียนผู้ขาย

4.11 V-14 รายงานสรุปการจัดซื้อและ audit trail



รูปที่ 4.11-1 ลำดับการสร้างรายงานสรุปการจัดซื้อและการอ่าน audit trail

ลำดับ	operation	การทำงานภายใน	ผลลัพธ์หรือข้อผิดพลาด
1	getSpendSummary	from ต้องไม่เกิน to	ผิด 422 ERR-VAL-001
2	getSpendSummary	PR ที่นับ: created_at (แปลงเป็นปฏิทิน Asia/Bangkok) อยู่ในช่วง from – to รวมวันสุดท้าย สถานะไม่ใช่ DRAFT หรือ CANCELLED และมี PO ที่ไม่ใช่ DRAFT หรือ CANCELLED อย่างน้อยหนึ่งใบ	PR ที่ยังไม่มี PO ไม่อยู่ในรายงาน
3	getSpendSummary	กลุ่มตาม groupBy (ไม่ส่งใช้ department): department คือหน่วยงานของ PR vendor คือผู้ขายของ PO month คือเดือน YYYY-MM ของ created_at ของ PR	เรียงตามชื่อกลุ่ม
4	getSpendSummary	prCount = จำนวน PR ไม่ซ้ำในกลุ่ม; poCount = จำนวน PO; estimatedTotal = ผลรวมวงเงินประมาณการของ PR ไม่ซ้ำในกลุ่ม (นับ PR ละหนึ่งครั้ง); orderedTotal = ผลรวมมูลค่า PO; savingVsEstimate = estimatedTotal ลบ orderedTotal	ค่าติดลบได้เมื่อสั่งเกินประมาณการ

ลำดับ	operation	การทำงานภายใน	ผลลัพธ์หรือข้อผิดพลาด
5	listAuditLogs	เฉพาะ ADMIN อ่าน audit_log ตาม entity และ entityId เรียงตามเวลาจากเก่าไปใหม่ ตารางนี้รับเฉพาะ INSERT (NFR-02)	ไม่มีเหตุการณ์ตอบรายการว่าง

ตารางที่ 4.11-1 สูตรและลำดับการทำงานของรายงานและ audit trail

5. แนวคิดที่ใช้ร่วมทุก operation

แนวคิด	ความหมายต่อการเขียนโค้ด	กติกาอยู่ที่
การตรวจสิทธิ์และขอบเขตข้อมูล	ทุกคำขอผ่านลำดับตรวจเดียวกันก่อนถึงตรรกะของ operation: token, ผู้ใช้, บทบาท, ขอบเขตข้อมูล ข้อมูลนอกขอบเขตตอบเหมือนไม่มีอยู่ ผู้ใช้ถือได้หลายบทบาทและ BR-04 เทียบรหัสผู้ใช้	V-06, CNV-03, CNV-04
การเรียกซ้ำปลอดภัย (Idempotency)	คำสั่งที่เปลี่ยนสถานะรับ Idempotency-Key ผลที่สำเร็จเก็บในแคช 24 ชั่วโมง คีย์เดิมกับ payload เดิมได้ผลเดิม และสถานะของเอกสารเป็นด่านที่สองเมื่อแคชหาย	V-03, CNV-05
การแก้ไขซ้อน (Optimistic lock)	ใบขอซื้อที่แก้ไขได้ส่ง rowVersion กลับมาใน If-Match เทียบกับค่าในฐานข้อมูลก่อนบันทึก ไม่ตรงตอบ 409 ให้ผู้ใช้โหลดข้อมูลล่าสุดแทนการเขียนทับ	V-08, CNV-06
การออกเลขที่เอกสาร	เลขที่ PR RFQ PO และ GR ออกจากขั้นตอนที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลก่อนเริ่มธุรกรรมธุรกิจ จึงไม่ซ้ำแม้มีคำขอพร้อมกัน และเลขที่ที่ออกแล้วไม่ถูกใช้ซ้ำแม้ธุรกรรมภายหลังล้ม (เลขอาจข้าม)	V-08
ธุรกรรมและ audit trail	หนึ่ง operation ที่เปลี่ยนข้อมูลคือหนึ่งธุรกรรม และเขียน audit_log ในธุรกรรมเดียวกัน ตารางนี้รับเฉพาะ INSERT บัญชีของแอปแก้หรือลบไม่ได้ ประวัติของการปฏิเสธอยู่ที่ audit_log ไม่เก็บแถวอนุมัติเก่า	V-04, CNV-11
เวลา เงิน และตัวอักษร	เวลาเก็บเป็น UTC ส่วนวันที่ที่ผู้ใช้เห็นและกรองเป็นปฏิทิน Asia/Bangkok เงินใช้ทศนิยมฐานสิบ 2 ตำแหน่งและปัดครึ่งขึ้นทีละบรรทัด จำนวนตัวอักษรนับเป็น Unicode code point	CNV-02

ตารางที่ 5-1 แนวคิดที่ใช้ร่วมทุก operation

6. โครงสร้างโค้ดของ API service (Development View)

6.1 DEV-01 หน่วยโค้ดของ API service

API service (CTN-03) เป็น modular monolith โมดูลธุรกิจแต่ละตัว (CMP-01 ถึง CMP-07) แบ่งโค้ดเป็นสี่ชั้นเหมือนกัน และ CMP-08 เป็นโมดูลแพลตฟอร์มที่ทุกโมดูลใช้ร่วม

ชั้น	หน้าที่	ต้องไม่ทำ
Controller	รับ HTTP แปลง path query body เป็นคำสั่งของโมดูล ส่งผลกลับตามสัญญา OpenAPI แปลงข้อผิดพลาดของโมดูลเป็น `Problem`	ใส่กฎธุรกิจ เรียกฐานข้อมูลตรง
Application service	หนึ่ง operation หนึ่งเมธอด เปิดและปิดธุรกรรม เรียก policy และ repository ตามลำดับใน runtime view ของ operation นั้น เขียน audit	รู้จัก HTTP หรือรูปแบบ JSON
Domain policy	กฎล้วนๆ ไม่มี I/O: สายอนุมัติตามวงเงิน แยกหน้าที่ การเปลี่ยนสถานะที่อนุญาต การคำนวณวงเงินและการปัดเศษ เกณฑ์ซื้อตรง รับของไม่เกินจำนวนสั่ง	เรียก repository หรืออ่านเวลาปัจจุบันเอง (รับเวลาเป็นพารามิเตอร์)
Repository	คำสั่ง SQL ของตารางที่โมดูลเป็นเจ้าของ ส่งค่า `rowVersion` และจัดการ `If-Match`	ใส่กฎธุรกิจ เปิดธุรกรรมเอง

ตารางที่ 6.1-1 ชั้นของโค้ดในแต่ละโมดูล

กฎ	ความหมาย
ชั้นพึ่งพาลงล่างเท่านั้น	Controller → Application service → Domain policy และ Repository; Domain policy ไม่พึ่งชั้นอื่น
โมดูลไม่อ่านตารางของโมดูลอื่น	ต้องเรียก application service ของโมดูลเจ้าของ เช่น การสร้าง RFQ อ่านและเปลี่ยนสถานะ PR ผ่าน CMP-01
ธุรกรรมเป็นของ application service	เมธอดของ operation หนึ่งตัวเปิดธุรกรรมเดียว การเรียกข้ามโมดูลอยู่ในธุรกรรมเดียวกัน
CMP-08 ให้บริการร่วม	ตรวจ token และบทบาท (V-06) ออกเลขเอกสาร (`usp_next_doc_no`) เขียน audit ตรวจ `Idempotency-Key` แปลงข้อผิดพลาดเป็น `Problem`
สัญญา OpenAPI เป็นต้นฉบับ	ชนิดของ request และ response สร้างจาก `api/openapi.yaml` ไม่เขียนมือซ้ำ

ตารางที่ 6.1-2 ทิศทางการพึ่งพาของโมดูล

6.2 DEV-02 โมดูลกับตารางและ operation

โมดูล	ตารางที่เป็นเจ้าของ	เรียกโมดูลอื่น
CMP-01 ใบขอซื้อ	`purchase_request` , `pr_item`	CMP-08 (เลขเอกสาร audit)
CMP-02 อนุมัติ	`approval`	CMP-01 และ CMP-03 (เปลี่ยนสถานะเอกสารเมื่ออนุมัติครบ) CMP-08
CMP-03 จัดหา	`rfq` , `rfq_vendor` , `quotation` , `quotation_item` , `award`	CMP-01 (สถานะ PR) CMP-02 (สร้างสายอนุมัติผล) CMP-05 (ตรวจผู้ขาย) CMP-08
CMP-04 สั่งซื้อและรับของ	`purchase_order` , `po_item` , `goods_receipt` , `gr_item`	CMP-01 CMP-03 CMP-05 CMP-08

โมดูล	ตารางที่เป็นเจ้าของ	เรียกโมดูลอื่น
CMP-05 ผู้ขาย	vendor	CMP-08
CMP-06 รายงาน	ไม่มี (อ่านอย่างเดียว)	อ่านตารางของโมดูลอื่นด้วยคำสั่งรายงานเฉพาะ
CMP-07 audit	audit_log	ถูกเรียกผ่าน CMP-08
CMP-08 แพลตฟอร์ม	app_user , department , doc_sequence	ไม่เรียกโมดูลธุรกิจ

ตารางที่ 6.2-1 โมดูลของ API service กับตารางที่เป็นเจ้าของ

6.3 DEV-03 การสร้างและรันบนเครื่องนักพัฒนา

ชุดอ้างอิง (reference/) สร้างตาม ADR-01 และรันด้วย docker compose up -d --build ในโฟลเดอร์นั้น ได้ปลายทาง http://localhost:8080/api/v1 ผ่าน reverse proxy ชุดทดสอบ API (tests/api-trial) ยิงที่ปลายทางนี้ ตารางนี้รวมข้อจำกัดของ stack ที่เจอตอนรันจริง ซึ่งเอกสารส่วนอื่นไม่ได้บอก

ส่วนประกอบ	ภาพ	หน้าที่และข้อควรรู้
ฐานข้อมูล	SQL Server 2022	สร้างจาก sql/schema.sql และ sql/seed-data.sql โดยงานครั้งเดียวที่รันก่อน API; บนเครื่อง Apple silicon ต้องรันภาพ linux/amd64 ผ่านการจำลอง
บัญชีแอป	app	อ่านเขียนข้อมูลและรันขั้นตอนที่เก็บไว้ได้ แต่แก้หรือลบ audit_log ไม่ได้ (schema สั่ง DENY ให้ PUBLIC) API ต้องเชื่อมด้วยบัญชีนี้ ไม่ใช่ sa
แคช	Redis 7	เก็บผลของ Idempotency-Key 24 ชั่วโมง
API	ASP.NET Core 8	อ่านค่าตั้งต้นจากตัวแปรสภาพแวดล้อม; เปิดโปรไฟล์ทดสอบด้วย APP_PROFILE=test ห้ามเปิดในสภาพแวดล้อมจริง
reverse proxy	nginx	พอร์ตเดียวที่เปิดออก ส่ง /api/ ต่อให้ API

ตารางที่ 6.3-1 ส่วนประกอบของชุดรันบนเครื่องนักพัฒนา


เรื่อง	ข้อกำหนด
ไลบรารีเชื่อม SQL Server	ต้องมี ICU ในภาพ ห้ามเปิดโหมด invariant globalization ไม่เช่นนั้นเปิดการเชื่อมต่อไม่ได้
ชื่อคอลัมน์ผลลัพธ์	LINENO เป็นคำสงวนของ T-SQL ฟิลด์ lineNo ของ API ต้องตั้งเป็นชื่อในวงเล็บเหลี่ยมเมื่อใช้เป็นชื่อแทนคอลัมน์
เลขที่เอกสาร	เรียก usp_next_doc_no นอกธุรกรรมธุรกิจ (ดู V-08 ขั้น 2)
ข้อผิดพลาดจากดัชนีเฉพาะ	ตัวตัดสินสุดท้ายเมื่อมีคำขอพร้อมกัน; ต้องแปลงเป็นรหัสข้อผิดพลาดของ API ตามที่ runtime view ระบุ (เช่น taxId ซ้ำเป็น ERR-VND-001) ไม่ปล่อยเป็น 500

เรื่อง	ข้อกำหนด
เวลา	เก็บ `DATETIME2(0)` เป็น UTC ละเอียดระดับวินาที เวลาที่ใส่ในแถวมาจากนาฬิกาของคำขอ (ควบคุมได้ด้วย `X-Test-Now` ในโปรไฟล์ทดสอบ) ไม่ใช้ค่าเริ่มต้นของฐานข้อมูล

ตารางที่ 6.3-2 ข้อจำกัดของ stack ที่ต้องรู้ก่อนเขียนโค้ด

7. การติดตั้ง

7.1 แผนภาพการติดตั้ง



รูปที่ 7.1-1 มุมมองการติดตั้งในสภาพแวดล้อมใช้งานจริง

7.2 สภาพแวดล้อม


สภาพแวดล้อม	วัตถุประสงค์	ข้อมูล	ผู้ใช้งาน
Dev	พัฒนาและทดสอบหน่วยโดยนักพัฒนา	ข้อมูลสมมติ	ทีมพัฒนา
SIT	QA ทดสอบระบบรวมโดยใช้เกณฑ์ตรวจรับเป็นฐาน	ข้อมูลสมมติที่สร้างจากข้อมูลตัวอย่าง	ทีมพัฒนาและ QA

สภาพแวดล้อม	วัตถุประสงค์	ข้อมูล	ผู้ใช้งาน
UAT	ผู้ใช้ตรวจรับตาม Journey	ชุดข้อมูลที่ผู้ใช้เตรียม ไม่มีข้อมูลจริงที่เป็นความลับ	ผู้ใช้และ QA
Production	ใช้งานจริง	ข้อมูลจริง	ผู้ใช้ทั้งหมด ผู้ดูแลระบบจัดการ

ตารางที่ 7.2-1 สภาพแวดล้อมของระบบ

8. ความมั่นคงปลอดภัย

8.1 ขอบเขตความเชื่อถือ



รูปที่ 8.1-1 ขอบเขตความเชื่อถือ

8.2 มาตรการหลัก

8.2.1 การพิสูจน์ตัวตน

ผู้ใช้ยืนยันตัวตนกับ SSO ด้วย OpenID Connect และส่ง JWT มากับทุกคำขอ API ตรวจลายเซ็นผู้ออกโทเค็น และวันหมดอายุทุกครั้ง โทเค็นที่หมดอายุหรือไม่ถูกต้องตอบ `ERR-AUTH-001` รหัสผู้ใช้และบทบาทอ่านจาก claim ไม่รับจากเนื้อหาคำขอ

8.2.2 การให้สิทธิ์

ตรวจสองชั้น: บทบาทต้องอยู่ใน `x-roles` ของ operation แล้วตรวจขอบเขตข้อมูลตามหน่วยงานและเจ้าของเอกสารใน service ไม่ผ่านตอบ `ERR-AUTH-002` กฎแยกหน้าที่ (ห้ามอนุมัติของตนเอง) ตรวจที่โมดูลอนุมัติและตอบ `ERR-SOD-001` การซ่อนปุ่มที่หน้าจอเป็นเพียงความสะดวกของผู้ใช้ ไม่ใช่มาตรการความปลอดภัย

8.2.3 audit trail

ทุกการเปลี่ยนสถานะและการตัดสินใจเขียนลง `audit_log` ในธุรกรรมเดียวกับการเปลี่ยนแปลงตารางนี้เพิ่มอย่างเดียว บัญชีที่แอปใช้ไม่มีสิทธิ์ `UPDATE` หรือ `DELETE` ตรวจแล้วด้วยชุดตรวจสอบ

schema (error 229)

8.3 การเทียบกับ OWASP Top 10

ความเสี่ยง	มาตรการ	เกณฑ์ตรวจรับที่รองรับ
A01 การควบคุมการเข้าถึงที่บกพร่อง	บทบาทและขอบเขตข้อมูลตรวจที่ API, แยกหน้าที่ในโมดูลอนุมัติ	AC-02-01, AC-04-01, AC-04-05, AC-12-02, AC-02-04
A03 การโจมตีแบบ injection	คำสั่งฐานข้อมูลใช้พารามิเตอร์ ไม่ต่อสตริง และตรวจชนิดและช่วงค่าของข้อมูลเข้า	AC-01-02, AC-01-03, AC-04-02, AC-11-02
A04 การออกแบบที่ไม่ปลอดภัย	เครื่องสถานะของเอกสารและ Idempotency-Key กันการทำซ้ำและการข้ามขั้น	AC-03-05, AC-03-06, AC-09-05
A07 การพิสูจน์ตัวตนบกพร่อง	ใช้ SSO ไม่เก็บรหัสผ่าน ตรวจ token ทุกคำขอ	AC-02-02
A08 ความสมบูรณ์ของข้อมูลและซอฟต์แวร์	audit แก้ไม่ได้ระดับฐานข้อมูล	AC-13-02
A09 การบันทึกและเฝ้าระวังบกพร่อง	ทุกการเปลี่ยนสถานะมี audit ในธุรกรรมเดียวกัน	AC-13-01

ตารางที่ 8.3-1 ความเสี่ยงตาม OWASP และมาตรการ

9. คุณลักษณะคุณภาพและมาตรการเชิงสถาปัตยกรรม

NFR	ข้อกำหนด	มาตรการ	ตรวจด้วย
NFR-01	หน้ารายการ PR ตอบเร็วเมื่อมี PR 100,000 รายการ	keyset pagination บนดัชนีครอบคลุม `ix_pr_status_created` ไม่ใช้ offset	
NFR-02	audit trail แก้ไม่ได้	ตาราง `audit_log` เพิ่มอย่างเดียว และ `DENY UPDATE, DELETE` ให้บัญชีแอป ตรวจที่ระดับฐานข้อมูล	AC-13-02
NFR-03	ทุก endpoint ตรวจสิทธิ์ตามบทบาทและขอบเขตข้อมูล	JWT จาก SSO, ตรวจ `x-roles` ต่อ operation, กรองข้อมูลตามหน่วยงานใน service, แยกหน้าที่ในโมดูลอนุมัติ	AC-02-01, AC-04-01, AC-04-05, AC-12-02, AC-02-04
NFR-04	เลขเอกสารไม่ซ้ำแม้ออกพร้อมกัน	ขั้นตอน `usp_next_doc_no` ล็อกแถวเดียวต่อ (ชนิด, ปี) ไม่ใช้ `MAX()+1`	AC-14-01
NFR-05	ส่งคำสั่งซ้ำไม่ทำงานซ้ำ	แคชเก็บผลตาม `Idempotency-Key` 24 ชั่วโมง และกฎสถานะของเอกสารเป็นด่านที่สอง	AC-03-05, AC-03-06, AC-09-05
NFR-06	แสดงผลภาษาไทยและวันที่ พ.ศ.	จัดเก็บเวลา UTC ใน `DATETIME2` และแปลงเป็น พ.ศ. ที่ Web SPA ข้อความผิดพลาดเป็นภาษาไทยจาก API	

ตารางที่ 9-1 คุณลักษณะคุณภาพและมาตรการ

10. การตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรม

10.1 ADR-01 เทคโนโลยีหลัก (proposed)

บริบท: ต้องเลือกภาษาและฐานข้อมูลให้เข้ากับ schema T-SQL ที่ออกแบบไว้ (ROWVERSION, ขั้นตอนออกเลข, ดัชนีแบบมีเงื่อนไข)

การตัดสินใจ: ใช้ ASP.NET Core (.NET 8) ฝั่ง API, React และ TypeScript ฝั่งหน้าจอ และ SQL Server 2022

ผลที่ตามมา: ใช้ฟีเจอร์ของ SQL Server ได้เต็ม แต่ผูกกับผู้ขายฐานข้อมูลรายเดียว ทางเลือกอื่นที่ไม่ได้เลือกคือ Node.js หรือ Java กับ PostgreSQL ซึ่งต้องออกแบบ schema ใหม่

10.2 ADR-02 โครงสร้าง API (proposed)

บริบท: ขนาดโจทย์เล็ก ธุรกรรมหลายตารางต้อง commit พร้อมกัน (เช่น อนุมัติขั้นสุดท้ายเปลี่ยนทั้ง approval, PR และ audit)

การตัดสินใจ: ทำ API เป็น modular monolith ที่แยกโมดูลตามหน้าที่แต่ใช้ฐานข้อมูลเดียวและธุรกรรมเดียว

ผลที่ตามมา: ธุรกรรมง่ายและทดสอบง่าย ไม่ต้องจัดการข้อมูลสอดคล้องข้ามบริการ แยกเป็น microservices ภายหลังได้ยากขึ้นถ้าโมดูลอ้างตารางของกันโดยตรง จึงให้โมดูลคุยกันผ่านอินเทอร์เฟซ

10.3 ADR-03 endpoint อนุมัติกลาง (accepted)

บริบท: การอนุมัติ PR และผลเลือกผู้ชนะมีกฎร่วมกัน (สายอนุมัติ, แยกหน้าที่, บันทึกผล)

การตัดสินใจ: ใช้ `/approvals/{id}/decision` เดียว แยกชนิดงานด้วย `docType` แทน endpoint แยกต่อเอกสาร

ผลที่ตามมา: กฎอยู่ที่เดียว เพิ่มชนิดงานใหม่ไม่ต้องเพิ่ม endpoint แต่ `approval` ไม่มี foreign key ไปเอกสารต้นทาง ต้องบังคับด้วยตรรกะและ unique constraint

10.4 ADR-04 ที่เก็บ Idempotency-Key (proposed)

บริบท: ต้องเก็บผลของคำสั่ง 24 ชั่วโมง แต่ไม่ต้องการเพิ่มตารางในฐานข้อมูลหลัก

การตัดสินใจ: เก็บใน Redis พร้อม TTL ไม่เพิ่มตารางใน SQL Server

ผลที่ตามมา: เร็วและหมดอายุเอง แต่ถ้าแคชหาย การส่งซ้ำอาจทำงานซ้ำ จึงต้องมีกฎสถานะของเอกสารเป็นด่านที่สอง (`ERR-STATE-001`) และต้องทดสอบกรณีนี้

10.5 ADR-05 การยืนยันตัวตน (proposed)

บริบท: องค์กรมี SSO กลางอยู่แล้ว ระบบไม่ควรเก็บรหัสผ่าน

การตัดสินใจ: ใช้ OpenID Connect กับ SSO ขององค์กร รับ JWT ที่มีรหัสผู้ใช้และบทบาท และให้ API ตรวจลายเซ็นและวันหมดอายุทุกคำขอ

ผลที่ตามมา: ไม่ต้องจัดการรหัสผ่านและการลืมรหัส แต่ผูกกับความพร้อมของ SSO และต้องตกลงรูปแบบ claim ของบทบาทกับผู้ดูแล SSO ก่อนพัฒนา

10.6 ADR-06 API แบบไม่เก็บสถานะ (proposed)

บริบท: ต้องรันหลายชุดหลัง proxy ตามมุมมองการติดตั้ง

การตัดสินใจ: API ไม่เก็บ session ในหน่วยความจำ สถานะทั้งหมดอยู่ในฐานข้อมูลหรือแคช

ผลที่ตามมา: เพิ่มจำนวนชุดได้โดยไม่มีผลต่อผู้ใช้ แต่ทุกคำขอต้องตรวจ token ใหม่