

ZOI Ilios 6000 Series Surgical Light

ZOI-SL-IL-6200

Double Dome Standard



ZOI Ilios 6000 Series Surgical Light Double Dome Standard dirancang untuk mendukung pencahayaan pembedahan di ruang operasi. Dilengkapi dengan lampu 4 kelopak + 4 kelopak dengan pencahayaan yang optimal dan terdapat Mode Endo. Jangkauan pencahayaan dan diameter bidang cahaya yang dapat diatur sehingga memudahkan pengguna untuk mengatur cahaya sesuai kebutuhan yang tertanam pada panel layar sentuh.



2x Panel Layar Sentuh



2x Gagang Steril



2x Lampu 4 Kelopak

ZOI Ilios 6000 Series Surgical Light

ZOI-SL-IL-6200

Double Dome Standard



Informasi Produk

Kode	: ZOI-SL-IL-6200
Nama	: ZOI Ilios 6000 Series Surgical Light - Double Dome Standard
Tipe	: Ceiling / Fixed
Jenis Lengan	: Double Dome

Display

Jenis Display	: Layar Sentuh
Fitur Kontrol	: On & Off
	: Pengaturan Kecerahan Cahaya
	: Pengaturan Light Field Zooming
	: Pengaturan Temperatur Warna
	: Mode Endo

Spesifikasi Lampu / Bohlam

Jumlah Bohlam	: 72 pcs + 72 pcs
Tegangan Single Bohlam	: $\pm 3,2$ VDC
Arus Single Bohlam	: ± 700 mA
Daya Single Bohlam	: ± 3 Watt

Spesifikasi Upper Rotating Arm

Material	: Aluminium alloy with coating + Stainless steel
Panjang	: 800 - 1100 mm
Rotasi	: Maks. 360°
Ketahanan Bearing	: Maks. 80 kg

Kondisi Lingkungan Penyimpanan

Suhu	: -20 °C ~ 60 °C
Kelembaban Relatif	: 10 % ~ 95 %, non-condensing
Tekanan Barometrik	: 573 hPa ~ 1060 hPa

Kondisi Lingkungan Kerja

Suhu	: 5 °C ~ 40 °C
Kelembaban Relatif	: 15 % ~ 95 %
Tekanan Barometrik	: 860 hPa ~ 1060 hPa

Fitur

Hanging Monitor	: Tidak Tersedia (Tersedia pada tipe lain)
Built-in Camera	: Tidak Tersedia (Tersedia pada tipe lain)
Panel Kontrol	: Tersedia
Mode Cahaya	: Mode Endo dan Mode Normal
Arm	: Dapat disesuaikan secara vertikal hingga 110 cm dan dapat diputar 360°
Gagang Steril	: Tipe Sterile Autoclave
Pencahayaan	: 4 kelopak : 40.000 ~ 160.000 lux 4 kelopak : 40.000 ~ 160.000 lux
Diameter Pencahayaan	: dapat menerangi bidang $\varnothing 18 \sim 25$ cm
Diameter Lampu	: 740 mm - 4 kelopak & 4 kelopak
Color-Rendering Index	: > 95 Ra
Red-Reductive Index	: > 95 R9
Suhu Warna	: 3500 ~ 5000K (dapat disesuaikan)
Kedalaman Cahaya	: 120 cm \pm 5%
Radioactivity	: < 3,6 mw/m ² lux
Radiation Power	: 4 kelopak : < 500 w/m ² 4 kelopak : < 500 w/m ²
Lifetime	: > 60.000 jam
Pelepasan panas yang baik sehingga memberikan lifetime lampu yang lama.	

Spesifikasi Lower Spring Arm

Material	: Besi + ABS Cover
Panjang	: ± 900 mm
Rotasi	: Maks. 360°
Tilting (up/down)	: Maks. 45° / 45° (up/down)
Ketahanan Bearing	: Maks. 19 kg

Aksesoris

Optional : Wall Control Panel

Informasi Kelistrikan

Tegangan	: 220 VAC
Daya	: 250 VA
Frekuensi	: 50 Hz
Keamanan Kelistrikan	: IEC 60601