

Documentação de Endpoints da API

Este documento detalha os endpoints da API, seus métodos, parâmetros e respostas esperadas.

POST /documents/status-list

Descrição: Este endpoint é utilizado para gerenciar a lista de status de documentos.

Método: POST

Parâmetros:

- status_id: Identificador do status do documento.
 - 1: Em Rascunho
 - 2: Em Processo
 - 3: Finalizado
 - 4: Cancelado
 - 5: Lixeira
-

POST /subscriptionFlow

Descrição: Este endpoint é utilizado para criar o fluxo de assinatura.

Método: POST

Parâmetros:

- document_status_type_id: Identificador do tipo de status do documento.
 - 1: Em Rascunho
 - 2: Em Processo
 - 3: Finalizado
 - 4: Cancelado
 - 5: Lixeira
 - status: Indica se o signatário está ativo no documento.
 - 1: Ativo
 - 0: Inativo
-

GET /signatories

Descrição: Este endpoint é utilizado para obter informações sobre os signatários.

Método: GET

Parâmetros:

- `contact_book.favorite`: Indica se o signatário está marcado como favorito para aparecer no topo da listagem na interface.
 - `authentication_last.required`: A última autenticação realizada pelo signatário.
 - 1: Token por E-Mail
 - 2: Token por SMS
 - 3: PIX
 - 4: Selfie com Documento
 - 5: Assinatura Manuscrita
 - 6: Documento
 - 7: ICP-Brasil A1
 - 8: ICP-Brasil A3
 - 9: ICP-Brasil A3.
 - 10: Aceite por Link
 - 11: Aceite pelo WhatsApp
 - `authentication_last.authentication_required_type.id`: Retorna o ID e o label da autenticação primária.
-

GET /storage/folder

Descrição: Este endpoint é utilizado para verificar se o usuário é administrador da conta.

Método: GET

Parâmetros:

- `is_root`: Indica se o usuário é administrador (admin) ou não da conta.
-

GET /storage

Descrição: Este endpoint é utilizado para obter informações sobre o armazenamento.

Método: GET

Parâmetros:

- `shared_users`: Quantidade de usuários com permissão na pasta.