
ÖLÇÜ TABLOSU (mm)


Harf	Değer	Açıklama
ØD	48	Gövde dış çapı
ØE	40	Delik çapı
A	33,92	Eksen–P1 alın
B	32,94	Eksen–P2/P3 alın
H	103	Toplam boy
H1	36	Üst alın–seviye 1
H2	68	Üst alın–seviye 2
L1	16	Üst diş boyu
L2	18	Alt diş boyu

Turuncu: ön değer, teyit edilecek.



ÜSTTEN GÖRÜNÜM

ölçeksiz · taslak



YAN GÖRÜNÜM

boş taraftan (180°) bakış · ölçeksiz

PORT LİSTESİ

Port	Ölçü	Tip	Yön	Seviye	Boss Ø	Diş boyu
P1	3/4"	İç diş	0° · üst	1	Ø34	13
P2	1/2"	İç diş	90° · sol	2	Ø28	12
P3	1/2"	İç diş	90° · sol	1	Ø28	12
Üst uç	1 1/2"	Dış diş	alın conta	—	—	L1 = 16
Alt uç	1 1/2" ?	Dış diş	keten/teflon	—	—	L2 = 18

NOTLAR

1. Harfli ölçülerin değerleri ölçü tablosundadır (turuncu: ön değer). Geometri için STEP modeli esastır; resim ölçeksizdir.
2. Genel tolerans ISO 2768-m; gövde et kalınlığı 4 mm. Üst alın conta yüzeyidir: düz, çapaksız, Ra 1,6.
3. Dişler ISO 228-1 (G) kabul edildi; alt uç keten + teflon, diş tipi (G / R) teyit edilecek. Diş çıkışları serbest.
4. Port diş dibi delikleri ØE deliğine kadar açılır; kesişim çapakları alınacak. Port girişleri 90° havşa.
5. P1 0°'de; P2 ve P3 90°'de üst üste. Eksenler gövde ekseninde kesişir. Keskin kenarlar 0,3–0,5 × 45°.
6. Malzeme: CW614N (CuZn39Pb3) otomat pirinci, EN 10204 3.1 sertifikalı.

KAZAN ALTI PARÇASI

Teknik resim · taslak

MALZEME	ÖLÇEK	BİRİM
Pirinç CW614N	**Ölçeksiz**	**mm**
REVİZYON	TARİH	DURUM
F — Taslak	**30.10.2026**	**Teklif aşaması**

REV F

Gövde et kalınlığı 4 mm: ØD 48, ØE 40; omuz kalktı, conta üst alına oturur.