

YAPI GRUBU ÜRÜN FİYAT LİSTESİ

SUN SHIELD™

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	YALITIM ETKİSİ	RENK	AMB.	KG.	PERAKENDE KOVA (KDV HARIÇ)
BİDON AMBALAJLAR;						
RC	Elastik Sıvı Seramik DIŞ CEPHE KAPLAMASI	Isı Yalıtımı / Su Yalıtımı	RENK	BD.	15 Kg.	\$156,00
RC-N	Elastik Sıvı Seramik DIŞ CEPHE BOYASI	Su Yalıtımı / Techno Tech	RENK	BD.	20 Kg.	\$131,00
RC-PA	Hyguard Saf Akrilik Parlak Dış Cephe Boyası	Saf Akrilik Su Yalıtımı / Parlak	RENK	BD.	20 Kg.	\$90,00
RC-PA-S	Hyguard Saf Akrilik Isı Yalıtımlı Dış Cephe Kaplaması	Isı Yalıtımı / Su Yalıtımı / Parlak	RENK	BD.	15 Kg.	\$160,00
RC-FLX	Elasto Tech Elastik Dış Cephe Boyası	Su Yalıtımı / Esnek	RENK	BD.	20 Kg.	\$127,00
RC-FLX-S	Elasto Tech Isı ve Su Yalıtımlı Elastik Dış Cephe Kaplama	Isı Yalıtımı / Su Yalıtımı / Elastik	RENK	BD.	20 Kg.	\$160,00
RC-TXX	Techno Texx Textürlü Esnek Dış Cephe Boyası	Esnek / Su Yalıtımı	RENK	BD.	20 Kg.	\$125,00
RC-TXX-S	Techno Texx Isı ve Su Yalıtımlı Textürlü Kaplama	Isı Yalıtımı / Su Yalıtımı / Esnek	RENK	BD.	20 Kg.	\$149,00
IC	Elastik Sıvı Seramik İÇ CEPHE KAPLAMASI	Isı Yalıtımı / Su Yalıtımı	RENK	BD.	15 Kg.	\$144,00
IC-MP	İç Cephe Kaplaması MILK PAINT	Anti Bakteriyel / Non Toxic	RENK	BD.	20 Kg.	\$103,00
IC-LP	İç Cephe Boyası TECHNO MATT	Anti Bakteriyel / Non Toxic	RENK	BD.	20 Kg.	\$99,00
RG	Elastik Sıvı Seramik ROOF GUARD (ÇATI KAP.)	Isı Yalıtımı / Su Yalıtımı	BEYAZ	BD.	15 Kg.	\$192,00
AS	Yüzey Hazırlama Astarı AQUA ACRIL	Anti Bakteriyel / Non Toxic	ŞEFFAF	BD.	15 Kg.	\$85,00
AS-D	Dolgulu Astar AQUA ACRIL DOLGULU	Anti Bakteriyel / Non Toxic	BEYAZ	BD.	20 Kg.	\$88,00
BK	Elastik Sıvı Seramik TAVAN KAPLAMASI	Isı Yalıtımı / Su Yalıtımı	BEYAZ	BD.	15 Kg.	\$93,00
BK-MP	İç cephe TAVAN BOYASI	Anti Bakteriyel / Non Toxic	BEYAZ	BD.	20 Kg.	\$54,00
ANM	Küf Parçalayıcı Astar ANM	Anti-Küf Astar	BEYAZ	BD.	20 Kg.	\$185,00
GALON AMBALAJLAR;						
RC	Elastik Sıvı Seramik DIŞ CEPHE KAPLAMASI	Isı Yalıtımı / Su Yalıtımı	RENK	BD.	5 Kg.	\$59,00
IC	Elastik Sıvı Seramik İÇ CEPHE KAPLAMASI	Isı Yalıtımı / Su Yalıtımı	RENK	BD.	5 Kg.	\$53,00
BK	Elastik Sıvı Seramik TAVAN KAPLAMASI	Isı Yalıtımı / Su Yalıtımı	BEYAZ	BD.	5 Kg.	\$33,00
RG	Elastik Sıvı Seramik ROOF GUARD (ÇATI KAP.)	Isı Yalıtımı / Su Yalıtımı	BEYAZ	BD.	5 Kg.	\$69,00
AS	Yüzey Hazırlama Astarı AQUA ACRIL	Anti Bakteriyel / Non Toxic	ŞEFFAF	BD.	5 Kg.	\$32,00
AS-D	Dolgulu Astar AQUA ACRIL DOLGULU	Anti Bakteriyel / Non Toxic	BEYAZ	BD.	5 Kg.	\$25,00

*Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

*Fiyatlara Nakliye Bedeli Dahildir.

*Galon Ambalajlar Minimum 10 Adet Sipariş Verilebilmektedir.

YAPI GRUBU ÜRÜN AÇIKLAMALARI

SUNSHIELD™

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	AÇIKLAMALAR
RC	Elastik Sıvı Seramik DIŞ CEPHE KAPLAMASI	Su bazlı akrilik dış cephe kaplamasıdır. 2 kat uygulandığında %30dan %50 ye kadar ısı izolasyonu sağlamaktadır.Seramik kürecikleri sayesinde ısı izolasyonu sağlamakta ve antikondense özellik ile binalarda ısı ve su yalıtımı sağlamakta ve bakteri üremesine engel olmaktadır.
RC-N	Elastik Sıvı Seramik DIŞ CEPHE BOYASI	Su bazlı akrilik dış cephe boyasıdır. Suya dayanıklılığı yüksektir ve su itici özelliği vardır. Esnekliği son derece yüksektir ve binanın nefes almasına müsaade eder. Bu sayede yapının ömrü uzar. Uygulaması son derece kolaydır.Atmosferik kötü hava koşullarına ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
RC-PA	Hyguard Saf Akrilik Parlak Dış Cephe Boyası	%100 saf akrilik bir sistemdir. Özel bağlayıcı sistemi sayesinde çok dayanımlı ve parlaklığını dış şartlarda koruyan bir boyadır. Dış şartlara çok dayanıklı ve yüzey adhezyonu çok kuvvetli olan bir boyadır. Fibro Beton, Betopan gibi yüzeylere astarsız mükemmel yapışma sağlar.
RC-PA-S	Hyguard Saf Akrilik Isı Yalıtımlı Dış Cephe Kaplaması	%100 saf akrilik bir sistemdir. Dış şartlara çok dayanıklı ve yüzey adhezyonu çok kuvvetli olan bir boyadır. Atmosferik kötü hava koşullarına ve aşınmaya karşı dayanıklıdır. Seramik modifiyesi sayesinde ısı izolasyonu yapmaktadır. Renge ve iklime bağlı olmak koşulu ile, 12 oC'a kadar iç sıcaklıklarda düşüş sağlayabilir.
RC-FLX	Elasto Tech Elastik Dış Cephe Boyası	Dış cephelerinizde su yalıtımı sağlayan, esnek akrilik dış cephe boyasıdır. Dış şartlara karşı dayanıklıdır. Suya dayanıklılığı yüksektir ve su itici özelliği vardır. Esnekliği son derece yüksektir ve binanın nefes almasına müsaade eder. Bu sayede yapının ömrü uzar. Uygulaması son derece kolaydır. Atmosferik kötü hava koşullarına ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
RC-FLX-S	Elasto Tech Isı ve Su Yalıtımlı Elastik Dış Cephe Kaplama	NASA teknoloji ortağı olarak H-TECH THERMAL SOLUTIONS dış cephelerinizde ısı ve su yalıtımı sağlayan, korozyon dayanımı yüksek ürünler sunmaktadır. Dış cephe kaplamaları Florida şartnamesine uygun olarak üretilmektedir. Su bazlı seramik modifiyeli, esnek akrilik dış cephe boyasıdır. Dış şartlara karşı dayanıklıdır. Suya dayanıklılığı yüksektir ve su itici özelliği vardır. Esnekliği son derece yüksektir ve binanın nefes almasına müsaade eder. Bu sayede yapının ömrü uzar. Uygulaması son derece kolaydır. Atmosferik kötü hava koşullarına ve aşınmaya karşı dayanıklıdır. Seramik modifiyesi sayesinde ısı izolasyonu yapmaktadır. Renge ve iklime bağlı olmak koşulu ile, 12o C kadar iç sıcaklıklarda düşüş sağlayabilir.
RC-TXX	Techno Texx Textürlü Esnek Dış Cephe Boyası	Tekstürlü akrilik dış cephe boyasıdır. Sağlam ve elastik yapıdadır. Çatlak köprüleme özelliği vardır.
RC-TXX-S	Techno Texx Isı ve Su Yalıtımlı Textürlü Kaplama	Isı ve Su yalıtımlı tekstürlü akrilik dış cephe boyasıdır. Sağlam ve elastik yapıdadır. Çatlak köprüleme özelliği vardır.
IC	Elastik Sıvı Seramik İÇ CEPHE KAPLAMASI	Elastik Sıvı Seramik iç cephe Kaplamasıdır.Yüzeyin nefes almasına müsaade eder. Anti bakteriyel özelliği sayesinde küf oluşumunu da engellemektedir.En önemli özelliği iç yüzeylerde enerjili yansıtarak (mini termos mantığında) izolasyon yapar enerji tasarrufu sağlamasına yardımcı olur.
IC-MP	İç Cephe Boyası MILK PAINT	Patentli iç cephe SÜT BOYASIDIR. Doğal hammaddelerden imal edilmekte olup iç cephelerde Hacettepe Üniversitesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tarafından "ANTI BAKTERİYEL" belgeli tek boyadır. Organik hammaddeleri sayesinde iç cephelerde son derece sağlıklı bir kaplama oluşturmaktadır.
IC-LP	İç cephe Boyası Techno Matt	Su bazlı akrilik kopolimer dispersiyon esaslı bir iç cephe boyasıdır. Yüzeyde nefes alma imkanı vermektedir. Antikorozyf özelliği vardır. Yükek örtücülük özelliği vardır. Yüzeye yapışması mükemmeldir. Saten dokusunda silinebilir nitelikli, son kat iç cephe boyasıdır. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
RG	Elastik Sıvı Seramik ROOF GUARD (ÇATI KAP.)	Çatılarda %700-800 esneme payına sahip Roof Guard Çati Kaplama Malzemesi ile ısı ve su yalıtımını aynı anda keşfedin. Esnekliğini güneş altında kaybetmemektedir.Bozulma yapmaz küf, mantar ve yosuna karşı son derece dayanıklıdır. Güneş ışınlarının %95'ini UV ışınlarının ise %85'ini atmosfere geri yansıtır.
AS	Yüzey Hazırlama Astarı AQUA ACRIL	Su bazlı akrilik iç ve dış cephe astarıdır. Uygulandığı yüzeyi boya uygulamasına hazırlar. Solvent içermez, nefes alır, kokusuzdur ve alkalilere dayanıklıdır. Sonkat uygulamalar gibi astarda antibakteriyeldir ve küf oluşmaması için uygun ortam oluşturur.
AS-D	Dolgu Astar AQUA ACRIL DOLGULU	Su bazlı akrilik iç cephe, dış cephe ve çatı kaplaması astarıdır. Uygulandığı yüzeyi boya uygulamasına hazırlar. Solvent içermez, nefes alır, kokusuzdur ve alkalilere dayanıklıdır. Sonkat uygulamalar gibi astarda antibakteriyeldir ve küf oluşmaması için uygun ortam oluşturur.
BK	Elastik Sıvı Seramik TAVAN KAPLAMASI	Su bazlı akrilik ve yansıtıcı kaplama sayesinde, ev içerisinde yükselen ısınin geri eve döndürülmesi suretiyle yalıtım yapmaktadır. Isınan hava evlerde yükseleceğinden, tavanda uygulanan bu kaplama sayesinde enerjinin kaybı engellenmektedir. En az %15-20 oranında enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
BK-MP	Elastik Sıvı Seramik TAVAN BOYASI	Su bazlı akrilik ve tamamen doğal hammaddelerden oluşmuş, nefes alabilen,çevre ve sağlık dostu tavan boyasıdır.Organik hammaddeleri sayesinde iç cephelerde son derece sağlıklı bir kaplama oluşturmaktadır.Anti bakteriyel özelliği sayesinde küf oluşumunu engeller. Toksik madde içermez alev iletmez.
ANM	KÜF PARÇALAYICI ASTAR	Patentli anti küf ve mantar çözücüdür.İnsan sağlığına zarar vermeden duvarlarda oluşmuş,yahut oluşabilecek patojen ve küf ortadan kaldırır ve oluşmasını engeller.Sarfiyat 1 kova ile 100 m2 civarındadır.Emilme temin edilmesi tavsiye edilir.



YANGIN GRUBU ÜRÜN FİYAT LİSTESİ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI		RENK	AMB.	KG.	PERAKENDE KG. (KDV HARİÇ)
BİDON AMBALAJLAR;						
FP 11	Fire Protective YANGIN GECİKTİRİCİ VERNİK	Yangın Durdurucu	ŞEFFAF	BD.	20 Kg.	\$ 22,10
FP 12	Fire Protective YANGIN GECİKTİRİCİ BOYA	Yangın Durdurucu	BEYAZ	BD.	20 Kg.	\$ 23,27
FP CABLE	Fire Protective YANGIN GECİKTİRİCİ KABLO BOYASI	Yangın Durdurucu Kablo Kap.	BEYAZ	BD.	20 Kg.	\$ 45,50
END 11	Yangın Tamamlayıcı SON KAT	Non Toxic / Impact Resistance	RENK	BD.	20 Kg.	\$ 11,70
END 12	Yangın Tamamlayıcı SON KAT	Non Toxic / Impact Resistance	ŞEFFAF	BD.	16 Kg.	\$ 15,60
FR	Alev Geciktrici Sprey	Alev Durdurucu	BEYAZ	BD.	20 Kg.	\$ 10,40
FR D	Alev Almaz Yangın Geciktirici Likit	Alev Durdurucu	ŞEFFAF	BD.	15 Kg.	\$ 9,10



YANGIN GRUBU ÜRÜN AÇIKLAMALARI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	AÇIKLAMALAR
FP 11	Fire Protective YANGIN GECİKTİRİCİ VERNİK	Su bazlı "Pasif Yangın Durdurucu" şeffaf vernik kaplamadır. Uygulandığı yüzey ve geciktirilecek olan enerji miktarı, süresine bağlı olarak sarfiyatlandırılır. Ahşap yüzeylerde 4 saate kadar geciktirme, Nano seviye seramik partikülleri ile temin edilebilmektedir. Sektör ürünleri içinde tek dir. Patentli bir üründür. Kesinlikle inceltilemez. Ürün bekledikçe yoğunlaştığından kullanım anında çalkalanarak veya yüksek devirle iyice çalkalanmalıdır. Ürün ince katlar halinde tekrarlanarak uygulanmalıdır. Kuruma süresi için her kat için 24 saatten daha az olmamalıdır. Tamamlandığında uzun geciktirme süreleri söz konusu olduğunda yük altına alınarak ezilmemelidir. (İstif yapıldığında desteklenmelidir.) Son kat olarak kullanılamaz. Muhakkak END serisi kullanılarak tamamlanmalıdır. Her türlü proje için "Genel Müdürlükten" Sarfiyat Dizaynı istenmelidir. Uygulama yüzeyleri mutlaka temizlenmeli ve kuru halde uygulama yapılmalıdır.
FP 12	Fire Protective YANGIN GECİKTİRİCİ BOYA	Su bazlı "Pasif Yangın Durdurucu" beyaz boya kaplamadır. Uygulandığı yüzey ve geciktirilecek olan enerji miktarı, süresine bağlı olarak sarfiyatlandırılır. Alev karşısı mükemmel bir direnç sağlayarak boya uygulama kalınlığının 50 katına kadar şişmektedir. Alevin ve ısının diğer yüzeye geçmesini geciktirir. Beton ve Metal yüzeylerde 3 saate kadar geciktirme, Nano seviye seramik partikülleri ile temin edilebilmektedir. Kesinlikle inceltilmeden uygulanmalıdır. Yangın geciktiricilik istenen tüm yüzeylerde uygulanabilir. Özellikle yangın koridorları, yangın kapıları, trafo merkezlerinde, şaft kapamalarında ve çelik yapılarda kullanılmaktadır. Bütün yüzeylerde sarfiyat bilgisi değişmektedir. Net sarfiyat için bilgi alınız.
FP CABLE	Fire Protective YANGIN GECİKTİRİCİ KABLO BOYASI	Su bazlı "Pasif Yangın Durdurucu" beyaz boya kaplamadır. Enerji ve iletişim kablolarında geciktirilecek olan enerji miktarı, süresine bağlı olarak sarfiyatlandırılır. Kablo kaplamalarında 2 saate kadar geçikirme, Nano seviye seramik partikülleri ile temin edilebilmektedir. Sektör ürünleri içinde tek dir. Patentli bir üründür. Kesinlikle inceltilemez. Ürün bekledikçe yoğunlaştığından kullanım anında çalkalanarak veya yüksek devirle iyice çalkalanmalıdır. Ürün ince katlar halinde tekrarlanarak uygulanmalıdır. Kuruma süresi her kat için 4 saatten daha az olmayacaktır. Tamamlandığında uzun geciktirme süreleri söz konusu olduğunda yük altına alınarak ezilmemelidir. (İstif yapıldığında desteklenmelidir.) Son Kat olarak kullanılamaz. Muhakkak END serisi kullanılarak tamamlanmalıdır. Her türlü proje için "Genel Müdürlükten" "Sarfiyat Dizaynı" istenmelidir.
END 11	Yangın Tamamlayıcı SON KAT	FP11 / FP CABLE Pasif Yangın Durdurucu kaplamalarda son kat olarak kullanılır. Ürün çarpma ve ezilme mukavemetini yükseltir. Yangına karşı dayanıklılık sağlayan tabakanın korunması gereklidir. Bu görev için dizayn edilmiştir. Sarfiyat, kullanım yerine bağlı olarak 0,250 kg. ila 0,500 kg. arasında değişir. İnceltilemez. Ürün istenilen renkte üretilmektedir.
END 12	Yangın Tamamlayıcı SON KAT ŞEFFAF	FP12 Pasif Yangın Durdurucu kaplamalarda son kat olarak kullanılır. Ürün çarpma ve ezilme mukavemetini yükseltir. Yangına karşı dayanıklılık sağlayan tabakanın korunması gereklidir. Bu görev için dizayn edilmiştir. Sarfiyat, kullanım yerine bağlı olarak 0,250 ila 0,500 arasında değişir. İnceltilemez. Ürün şeffaftır.
FR	Alev Geciktrici Sprey	Alev geciktirici üründür. Emdirilerek kullanılır. Yoğunluğu 1'e yakın su bazlı şeffaf sıvıdır. Emildiği yüzeylerde alev almayı ortadan kaldırır. Sağlığa zararı yoktur. (Yutulmamalıdır.) Sprey edilerek yahut ıslatılarak emdirilir, kuruması ile beraber işlev kazanır. Her türlü kumaş, kağıt, ahşap vs. emici olabilecek ve emdirmeye işlemi tamamlanabilecek malzemeler için görev yapar. Patentlidir. İnceltilemez, emici yüzeye bağlı sarfiyatta 0,100 kg. ila 1 kg. sarfiyatlarda kullanılabilir.
FR D	Alev Almaz Yangın Geciktirici Likit	Alev geciktirici üründür. Doluma uygun tüplerde kullanılır. Yangın söndürücü olarak kullanılabilir. Efektiftir. Yangının yeniden aynı yerde oluşmasına mani olur. Bilgi için danışınız.

**ENDÜSTRİYEL GRUP ÜRÜN FİYAT LİSTESİ****CORROSION
CONTROL cc**

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	EFEKTİF ÖZELLİK	RENK	AMB.	KG.	PERAKENDE KG. (KDV HARİÇ)
BİDON AMBALAJLAR;						
MSH	METALSHIELD HARD	Oksijen Bariyeri/Isı Yalıtımı	RENK	BD.	15	\$ 14,69
MSH-2K	METALSHIELD HARD 2K	Oksijen Bariyeri/Isı Yalıtımı	RENK	BD.	20	\$ 15,20
EPP	EPOCEAMIC ASTAR	Oksijen Bariyeri	RENK	BD.	20+5	\$ 8,95
EPP-YTS	RUSTY EPOCERAMIC CORE	Oksijen Bariyeri/Isı Yalıtımı	RENK	BD.	20+5	\$ 11,07
EPP-MDF	FLEXIMETAL CORE 400 / 450 ° C	Oksijen Bariyeri/Yüksek Sıcaklık	KISITLI	BD.	20+5	\$ 14,69
EPP-SHP	CERAMIC SHOPPRIMER	Oksijen Bariyeri	RENK	BD.	18+0,5	\$ 13,52
EPP-TNK	TANKTOP YAKIT TANKI İÇİ BOYASI	Oksijen Bariyeri/Yakıt Dayanımı	RENK	BD.	24+4	\$ 14,03
EPP-ZNC	ZINC RICH EPOCERAMIC ASTAR	Oksijen Bariyeri	RENK	BD.	30+3	\$ 16,74
EPP-SNT	EPOCERAMIC TOPCOAT SONKAT	Oksijen Bariyeri	RENK	BD.	16+5,5	\$ 12,88
EPP-QD	RUSTY EPOCERAMIC QUICK DRY	Oksijen Bariyeri/Hızlı Kurumua	RENK	BD.	18+0,5	\$ 14,29
EPP-SVZ	EPOCERAMIC NON SOLVENT - HUMAN SAFE	Sağlık & Güvenlik Kaplamaları	RENK	BD.	21+7	\$ 18,58
EPP-SVZ-VB	VAPOR BARRIER NON SOLVENT - HUMAN SAFE	Buhar Kesici Sağlık & Güvenlik	RENK	BD.	21+7	\$ 19,70
EPP-ZMN-VR	EPOCERAMIC NON SOLVENT - PRIMER	Sağlık & Güvenlik Kaplamaları	ŞEFFAF	BD.	11+9	\$ 13,87
AL-2402	HEAT BARRIER 600 / 650 ° C	Alüminyum Yüksek Sıcaklık Day.	KISITLI	BD.	20	\$ 29,62
ACR	ACRY CERAMIC TOPCOAT	UV Dayanımlı Oksijen Bariyeri	RENK	BD.	18+6	\$ 21,77
ACR-S	INSULPAINT CORE	UV Dayanımlı Oksijen Bariyeri / Isı Yalıtımı	RENK	BD.	18+6	\$ 24,22
ANT	ANTIMOSS	Yosun - Mide Antikorozyon	RENK	BD.	21+7	\$ 25,30
WAP	WATCOAT - SU BAZLI ANTİKOROZYON KAPLAMA	Oksijen Bariyeri	RENK	BD.	20	\$ 17,51
RST	RUST REFORM - PAS DÖNÜŞTÜRÜCÜ ASTAR	Pas Çevirici Astar	RENK	BD.	15	\$ 5,98



ENDÜSTRİYEL GRUBU ÜRÜN AÇIKLAMALARI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	AÇIKLAMALAR
MSH	METALSHIELD HARD	Yüksek katlı poliüretan reçine ile oksijen kesici seramiklerden oluşmuş kaplamadır. Ürün UV bariyeri, anti-korozif, ısı yalıtımı maksatlı kullanılmaktadır. Tam mat bir görüntü efekti vardır. Gerektiğinde poliüretan tineri kullanılarak inceltilir. (%10) Ambalaj açıldığında yüzeydeki seramik tabakası çok iyi karıştırılarak kullanılmalıdır. "Salt Spray" korozyon muayenelerinden, 3000 saatle geçmiş çok iyi bir anti-koroziftir. A1 Alev almaz özelliğine sahip olup, 160 °C dereceye kadar olan ısı yüzeylerde kullanılabilir. Sınırsız renk seçeneği mevcuttur. Renk koruma ve yalıtım özellikleri ile muadillerinden önemli fark oluşturmaktadır. Ürün korozyon dışında, elektrik iletkenliği düşürülmek istenen yerlerde ve ısı transferinin geciktirilmesi için kullanılır. Uygulama başlanmadan yüzeydeki korozyonun çevrilmesi yahut mekanik yolla kaldırılması gerekmektedir. Kullanım yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra en az iki kat halinde yapılır. Kat araları 24 saat beklenerek yapılacaktır. Sarfiyat için her katta 0,300-0,400 kg/m² arasında olmalıdır. Kür 24 saatten önce tamamlanmış sayılmaz. Poliüretan reçine esaslı, çift bileşenli, korozyon önleyici pigmentler içeren bir astar ve ara kat boyadır. A1 alev almaz özellikte olup Sağlam ve pas önleyici bir tabaka oluşturmaktadır. Oluşturduğu çapraz bağlanma sayesinde son derece kuvvetli kaplamalar oluşturmaktadır. Fiziksel ve kimyasal direnci son derece yüksektir. İzi izolasyonu, korozyon direncinin tek üründe bulunduğu çok kuvvetli bir kaplamadır. KULLANIM ALANLARI : Sanayide, liman ve tesislerde, çelik yüzeylerde, beton yüzeylerde, köprülerde, otomobil şaselerinde, tanklarda, ısı izolasyonu istenilen metal yüzeylerde, su altı ve su üstü kesimlerde, asit, baz gibi kimyasal maddelere maruz kalan metal ve beton yüzeylerde, içme suyu tesislerinde kullanılabilir.
MSH-2K	METALSHIELD HARD - 2K	
EPP	EPOCEAMIC ASTAR	Yüksek katlı epoksi reçineli ve seramik ihtiva eden astar kaplamadır. Akrilik, Poliüretan yahut son kat epoksi kaplamalar için astar mahiyetinde kullanılır. Kuruma 20-24 saattir. Tek kat uygulanır. UV dayanımı yoktur. Epoksi tineri ile inceltilir. (%15) Çift komponentlidir. İki komponent karışıktan sonraki kullanım süresi ortalama 5 saat civarındadır. (Hava sıcaklığına bağlı değişir.) Sarfiyat 0,185 - 0,220 kg/m² dir.
EPP-YTS	RUSTY EPOCERAMIC CORE	Yüksek katlı özel bir epoksi reçinedir. Toplam hacimde yüksek oranda oksijen kesici seramikler ile yapılandırılmıştır. Bağlayıcı özelliğinden dolayı, zorunda kalındığında korozyon üzerinde imalata başlayabilme imkanı verir. UV dayanımı yoktur. Astar olarak akrilik veya poliüretanların altında kullanılır. UV görmeyen yerler için son kat kaplama olarak kullanılabilir. Epoksi tineri ile inceltilir. (%15) Çift Komponentlidir. İki komponent karışıktan sonraki kullanım 5 saat civarındadır. (Hava sıcaklığına bağlı değişir.) Sarfiyat 0,250 - 0,400 kg/m² dir. İki katta uygulama yapılmalıdır. Islak katlar üst üste uygulanabilir. (Airless ile) Kuruma 24-26 saattir.
EPP-MDF	FLEXIMETAL CORE 400 / 450 °C	Özel ve yüksek katlı bir reçinedir. Seramik muhteviyatı yüksektir. 450 °C'a kadar ısı yüzeylerde elastik kalabilen antikorozyftir. -20 °C'a kadar elastikiyet ve aderansını korur. Yüksek sıcaklık aralıklarında metal yüzeylerde korozyon mukavemeti için kullanılır. Patentli formülasyon ve seramik yapı oksijen kesici arz eder. Özel sanayi tesislerinde ısı deformasyona uğrayan yüzeylerde korozyon mekanik söküldükten yahut çevrildikten sonra kullanılır. Astarsızdır. Sarfiyat 0,220 - 0,400 kg/m² arasında değişmektedir. Epoksi Tineri ile inceltilir. (%10)
EPP-SHP	CERAMIC SHOPPRIMER	Kumlama yahut korozyon başlamış çelik yüzeyler için koruyucu ve hızlı kürlenene anti-korozif astardır. Epoksi tineri ile inceltilir. (1/1-Airless uygulamalarında) Çok ince uygulanır. (40 mikron) Hava koşullarına bağlı olarak 20 ila 30 dakika arasında dokunma kurumasına ulaşır. Seramik yapı ile yüzey kaplanarak sistem korozyonuna muhafazalı hale getirilir. Sarfiyat 0,120 kg/m² dir. Kısıtlı renk seçeneği ile sunulmaktadır.
EPP-TNK	TANKTOP YAKIT TANKI İÇİ BOYASI	Özel modifiye edilmiş epoksi reçine esaslı, iki bileşenli boyadır. Özellikle kimyasal dayanım istenen tankların içerisinde kullanılmaktadır. Mazot, benzin gibi kimyasallara karşı direnci son derece yüksektir. Depo içinde koruma maksadı ile kullanılmaktadır. Oluşturduğu çapraz bağlanma sayesinde son derece kuvvetli kaplamalar oluşturmaktadır. KULLANIM ALANLARI : Özellikle depolama ve taşıma tesislerinde kullanılmak üzere tasarlanmış asit, baz gibi kimyasal maddelere maruz kalan metal ve beton yüzeylerde, kullanımı önerilmektedir. Fiziksel ve kimyasal dayanımları çok yüksektir.
EPP-ZNC	ZINC RICH EPOCERAMIC ASTAR	Çinko ile zenginleştirilmiş astar kaplamadır. Kullanım için danışılmalıdır.
EPP-SNT	EPOCERAMIC TOPCOAT SONKAT	Yüksek reçine ve seramik yapılı epoksi son kat kaplamadır. Parlaklığı ve renk koruma teknolojileri geliştirilmiş ürün olarak kullanılır. Epoksi tineri ile inceltilir. (%10) Sarfiyat 0,200 - 0,350 kg/m² dir. arasında uygulama yapılan yüzeye bağlı farklılık arz edecektir. tek yahut iki kat uygulanabilir. Çarpma mukavemeti yüksek bir yüzey oluşturur.
EPP-QD	RUSTY EPOCERAMIC QUICK DRY	EPP-YTS Kullanımında hızlı kürlenene formülasyonudur.



ENDÜSTRİYEL GRUBU ÜRÜN AÇIKLAMALARI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	AÇIKLAMALAR
EPP-SVZ	EPOCERAMIC NON SOLVENT - HUMAN SAFE	Yüksek katkılı solventsiz reçine ile seramik yapının oluşturduğu özel bir kaplamadır. İçme suyu depolarından, sıhhi alan istenen tüm yüzeyler için kullanımı mevcuttur. Farklı sarfiyatları ile zemünde ve duvarlarda kaplama olarak kullanılabilir. Non immigratif (katı-sıvı-gaz parça bırakmayan) ve anti-bakteriyeldir. "Hıfı Sıha Enstitüsü" tarafından raporlanmış tek üründür. Ürün inceltilemez olduğu gibi kullanılır. Komponantlar karıştırıldıktan sonra en fazla 30 dakika içinde tüketilmelidir. Özel astarı ile kullanılır. Çarpma ve aşınma mukavemeti yüksek yüzeyler oluşturur.
EPP-SVZ-VB	VAPOR BARRIER NON SOLVENT - HUMAN SAFE	Su buharı geçirimsiz modifiye kaplamadır. EPP-SVZ' den modifiye edilmiştir.
EPP-ZMN-VR	EPOCERAMIC NON SOLVENT - PRIMER	EPP-SVZ Özel astarıdır. Inceltilemez. Seramik yüzey üzerinde uygulamalar için uygun astardır. 0,100 - 0,150 kg/m ² ile sarfiyatlandırılır. Şeffaftır.
AL-2402	HEAT BARRIER 600 / 650 ° C	Alüminyum yüklemeli yüksek sıcaklıklara dayanıklı kaplamadır. Kullanım kıvamındadır, inceltilemez. Tek kat ve çok ince kullanılır. Zeminde korozyonun bulunmaması gereklidir. Sarfiyatta tek katta 0,100 - 0,120 kg/m ² dir. Kullanım sıcaklığı ile kürlenir. Özel sanayi tesislerinde kullanılır. Tabanca yahur airless ile kullanım önerilir.
ACR	ACRY CERAMIC TOPCOAT	UV dayanımı yüksek son uygulamalı kaplamadır. Renk dayanımı çok yüksektir. (Seramik taşıyan reçine "Çift Komponentli Akriliktir") Ürün komponantları karıştırıldığında hava koşullarına bağlı yaklaşık 5 saat kullanım süresi mevcuttur. Çarpma dayanımı yüksek, parlak yahut mat düz zemin oluşturur. Poliüretan tineri ile inceltirilir. (%10) Zemine bağlı epoksi astarları ile kullanılmalıdır. Astarsız kullanılmaz.
ACR-S	INSULPAINT CORE	Seramik özellikleri geliştirilmiş üründür. Oto sanayi tarafından ısı yalıtımı amaçlı geliştirilmiştir. UV dayanımı yüksek son uygulamalı kaplamadır. Renk dayanımı çok yüksektir. Seramik taşıyan reçine "Çift Komponentli Akrilik"dir. Ürün komponantları karıştırıldığında hava koşullarına bağlı yaklaşık 5 saat kullanım süresi mevcuttur. Çarpma dayanımı yüksek, parlak yahut mat, düz zemin oluşturur. Poliüretan tineri ile inceltirilir. (%10) Zemine bağlı epoksi astarı ile kullanılmalıdır. Astarsız Kullanılmaz.
ANT	ANTIMOSS	Barajlarda ve su kanallarında geliştirilmiş yüksek dayanıma sahip bir kaplamadır. Midye ve deniz canlıları tarafından kemirilemeyen yüzeyler oluşturur. Suyun altında kalan metal ve beton elemanlarda kullanılır. Detaylı bilgi için danışınız.
WAP	WATCOAT - SU BAZLI ANTİKOROZİF KAPLAMA	Tek Komponentli, su bazlı ve modifiye poliüretan reçine esaslı bir boyadır. Malzeme toksit sınıfına ait hiçbir ürün ihtiva etmez. Metal yüzeylerde antikorozif direnç istenen, fiziksel ve kimyasal dayanım aranan yerlerde kullanılabilir. Yüksek yapışma direnci, hızlı kuruma dayanım ömrü olarak son derece yüksek dayanım aranan her noktada kullanılabilir. Metal yüzeyler dışında plastik yüzeylerin renklendirilmesi için kullanılır. İki kat uygulama yapılır. Sarfiyat 0,220 - 0,400 kg/m ² dir. Su ile inceltilebilir. (%5)
RST	RUST REFORM - PAS DÖNÜŞTÜRÜCÜ ASTAR	Pas çevirici patentli üründür. Korozyon oluşmuş yüzeyin aderansını elverişli hale getirmek için kullanılır. Uygulanan yüzeyde mutlaka pas olmalıdır. Tek bileşenli, demirli metallerin paslanmasını durduran bir malzemedir. Su bazlıdır. Paslı yüzeylerin kumlanmasına gerek olmadan üzerine uygulama yapılması ile yüzeydeki pasların dönüşmesini sağlar ve son kat boya için bir astar oluşumunu gerçekleştirir.

YALITIM VE KAPLAMA GRUBU ÜRÜN FİYAT LİSTESİ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	YALITIM ETKİSİ	RENK	AMB.	KG.	PERAKENDE KG. (KDV HARIÇ)
BİDON AMBALAJLAR;						
PUN-SL	FLOORTECH	Poliüretan Zemin Kaplaması	RENK	BD.	20 Kg.	\$10,88
PUN-SL-CW	WATERTIGHT ULTIMATE ROOF SYS.	Watertight Son Kat Malzeme Su	RENK	BD.	20 Kg.	\$11,73
PUN-SL-CWH	COOL ROOF SYS. POLICERAMIC PLUS	Cool Roof Son Kat Malz. Isı + Su	RENK	BD.	20 Kg.	\$16,10
VRV-UV	WOOD (GUARD) PROTECTIVE GLOSS	Ahşap Koruyucu	ŞEFFAF	BD.	16 Kg.	\$9,58
VRV-UVM	WOOD (GUARD) PROTECTIVE MATT	Ahşap Koruyucu Mat	ŞEFFAF	BD.	16 Kg.	\$11,62
VRV-UVMP	WOOD (GUARD) PROTECTIVE MATT NANO	Nano Ahşap Koruyucu	ŞEFFAF	BD.	16 Kg.	\$20,70
STN-VRNCO	COOL ROOF SYS. PRIMER STONE TOUCH	Cool Roof Astar Malzemesi	RENK	BD.	16 Kg.	\$10,88
STN-VRN/NANO	STONE TOUCH / NANO	Seramik Üzerinde Su Yalıtımı	ŞEFFAF	BD.	16 Kg.	\$17,25
STN-VRN	STONE TOUCH	Doğal Taşlar ve Betonda Emp.	ŞEFFAF	BD.	16 Kg.	\$10,88
BTN-KKR	ROCK PAINT	Kauçuk Zemin Kaplaması	RENK	BD.	20 Kg.	\$9,32
BTN-WAY	WAY STONE	Modifiye Kauçuk Zemin Kapl.	RENK	BD.	20 Kg.	\$12,08

YALITIM VE KAPLAMA GRUBU ÜRÜN AÇIKLAMALARI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	AÇIKLAMALAR
PUN-SL	FLOORTECH	Yüksek katlı poliüretan reçine ile seramik ihtiva eden zemin kaplamasıdır. Aşınma mukavemeti ve renk taşıma ömrü yüksek üründür. Tek kompenant üründür. Ambalajında kullanım kıvamındadır. İnceltilmez. Sarfiyat zemine bağlı olarak 0,400 ila 1,2 kg/m ² arasında değişir. En az iki kat uygulama yapılabilir. Yapı seramik partikülleri ile güçlendirilmiş ve aşınma yükü bu yapı üzerinde tutulmuştur. Asit direnci yüksek temizlenebilir bir tabaka oluşturur. Beton üzerindeki uygulamalarda alkalitenin önlenmesi için astar ile kullanılmalıdır.
PUN-SL-CW	WATERTIGHT ULTIMATE ROOF SYS.	Gezilebilir teras zeminlerde su yalıtımı amaçlı kullanılır. Yüksek reçineli son kat kaplamadır. UV Dayanımı çok yüksektir. Uzun yıllarca bozulmadan ve reçine yalıtım kabiliyetini kaybetmeden görev yapabilir. Tek komponentlidir. Ancak uygulama ikinci komponent olarak özel sıvı taşıyıcı ile Polypropilen elyaf ilave edilerek kullanılır. Bu sayede 3 boyutlu çekme dayanımı tesis edilir. Ürün kullanım sarfiyatında sunulur, inceltilemez. Sarfiyat 0,75-1 kg/m ² dir. Sistem kullanımı da astarı ile beraber kullanılır.
PUN-SL-CWH	COOL ROOF SYS. POLICERAMIC PLUS	Gezilebilir teras zeminlerde ısı ve su yalıtımı amaçlı kullanılır. Yüksek reçineli son kat kaplamadır. UV Dayanımı çok yüksektir. Uzun yıllarca bozulmadan ve reçine yalıtım kabiliyetini kaybetmeden görev yapabilir. Tek komponentlidir. Ancak uygulama ikinci komponent olarak özel sıvı taşıyıcı ile Polypropilen elyaf ilave edilerek kullanılır. Bu sayede 3 boyutlu çekme dayanımı tesis edilir. Ürün kullanım sarfiyatında sunulur, inceltilemez. Sarfiyat 0,75-1 kg/m ² dir. Sistem kullanımı da astarı ile beraber kullanılır.
VRV-UV	WOOD (GUARD) PROTECTIVE GLOSS	Ahşap koruyucu son kat şeffaf üründür. Reçine patentli "Light stabil additive" (ışık stabilizatörü) ve mikron seviyesinde partiküllenebilen seramik katkısı ile kuvvetlendirilmiştir. Uygulandığı yüzeyin UV Stabilesini sağlar kimyasallara karşı korur. Poliüretan tineri ile inceltilir. (%10) Sarfiyat 0,200 - 0,350 kg/m ² dir. Özellikle havuz kimyasalları ve tuzlu su dayanımı çok yüksektir.
VRV-UVM	WOOD (GUARD) PROTECTIVE MATT	Ahşap koruyucu son kat mat şeffaf üründür. Reçine patentli "Light stabil additive" (ışık stabilizatörü) ve mikron seviyesinde partiküllenebilen seramik katkısı ile kuvvetlendirilmiştir. Uygulandığı yüzeyin UV Stabilesini sağlar kimyasallara karşı korur. Poliüretan tineri ile inceltilir. (%10) Sarfiyat 0,200 - 0,350 kg/m ² dir. Özellikle havuz kimyasalları ve tuzlu su dayanımı çok yüksektir.
VRV-UVMP	WOOD (GUARD) PROTECTIVE MATT NANO	Ahşap koruyucu son kat mat şeffaf üründür. Reçine patentli "Light stabil additive" (ışık stabilizatörü) ve NANO seviyesinde partiküllenebilen seramik katkısı ile kuvvetlendirilmiştir. Uygulandığı yüzeyin UV Stabilesini sağlar kimyasallara karşı korur. Poliüretan tineri ile inceltilir. (%10) Sarfiyat 0,200 - 0,350 kg/m ² dir. Özellikle havuz kimyasalları ve tuzlu su dayanımı çok yüksektir.
STN-VRNCO	COOL ROOF SYS. PRIMER STONE TOUCH	Gezilebilir teras zeminlerde kullanılan Watertight Roofing ve Cool Roofing Policeramic sistem uygulamalarında zemin empenye astarı olarak kullanılır. Formülasyonu gereği beton zemine nüfus eder ve ikinci katında film oluşturur. Zemindeki alkaliteyi ortadan kaldırır. Yüzeyde oluşması muhtemel serbest küçük parçaları zemine yapıştırarak, yalıtım katı sürülürken tozmayı, dolayısıyla yapışmayı destekler. Kullanılan sistemde en az 0,250 kg/m ² sarfiyatla kullanılmalıdır.
STN-VRN / NANO	STONE TOUCH / NANO	Mat seramik yüzeyler ve derzler için su yalıtımı ve kolay temizlenebilmesi için kullanılan nano şeffaf kaplamadır. Aderansı çok yüksektir ve kimyasallara dayanıklıdır. Ürün teknolojisi, mikron seviyesinin altında NANO seramik partikülleri ihtiva eder. UV yansıtıcı bu yüzey ürün ömrünü ve kullanımını sorunsuz kılar. Kullanım Sarfiyatı 0,150 - 0,200 kg/m ² dir. Ürün inceltirmeden olduğu gibi kullanılmalıdır.
STN-VRN	STONE TOUCH	Doğal taş yüzeylerde kullanılır. Taşın yüzeyini temizler ve bu şekilde muhafaza edilmesini temin eder. Uygulanan yüzey su geçirimsiz ve UV dayanımı kazanır. Sarfiyat kullanılan doğal taşın göre değişmektedir. En az 0,250 kg/m ² kullanılmalıdır. 0,500 Kg.' a kadar kullanılması mümkündür. Seyreltilmez. Yüzeyin sürekli ıslak görünümü ile taşın doğal görünümü belirginleşir. Zemin taş uygulamaları için de kullanılır. Taşın yüzeyindeki kumlaşma ve tozuma ortadan kalkar.
BTN-KKR	ROCK PAINT	Yüksek katlı ve seramik içerikli "Kauçuk Kaplama" dir. Aşınma mukavemeti yüksektir. Yüksek insan trafiği için tasarlanmıştır. Sıcak soğuk değişikliklerine dayanıklıdır. Tuzlu su, klor gibi korozyon kaplamayı çözmez. Yeni beton sathlarda tozuma önledikten sonra direkt uygulanır. Eski betonlarda yüzey temizliği tamamlandıktan zemindeki yağ vs. çözücüler temizlendikten sonra uygulanabilecektir. Zemin betonu ıslak veya nem oranı düşürülmeden kullanılmamalıdır. Gerekğinde "Roof System Primer Touch" ile kullanılmalıdır. Sarfiyat 0,5 - 1,2 g/m ² arasında zemine bırakılacak efekte bağlı farklı miktarlarca kullanılabilir. İnceltilemez.
BTN-WAY	WAY STONE	Yüksek katlı ve seramik içerikli "Modifiye Kauçuk Kaplama" dir. Aşınma mukavemeti yüksektir. Yüksek ARAÇ ve insan trafiği için tasarlanmıştır. Sıcak soğuk değişikliklerine dayanıklıdır. Tuzlu su, klor gibi korozyon kaplamayı çözmez. Yeni beton sathlarda tozuma önledikten sonra direkt uygulanır. Eski betonlarda yüzey temizliği tamamlandıktan zemindeki yağ vs. çözücüler temizlendikten sonra uygulanabilecektir. Zemin betonu ıslak veya nem oranı düşürülmeden kullanılmamalıdır. Gerekğinde "Roof System Primer Touch" ile kullanılmalıdır. Sarfiyat 0,5 - 1,2 g/m ² arasında zemine bırakılacak efekte bağlı farklı miktarlarca kullanılabilir. İnceltilemez.