



FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE

Programimi në ueb nga ana e serverit

Përsëritje

Pjesët që do të përshihen:

Bazat e PHP (sintaksa, variablat, tipet e të dhënave, for, while, foreach)

Strukturat kontrolluese (if, else, switch)

Funksionet e stringjeve (strlen, strpos, str_replace, etj.)

Vargjet (arrays) dhe funksionet për manipulimin e tyre

Puna me fajllat (fopen, fgets, feof, fclose)

Funksione të ndërtuara dhe përdorimi i tyre në praktikë

Klasat dhe objektet në PHP (OOP)

Error Handling (menaxhimi i gabimeve, try-catch, error_log)

Regular Expressions (Regex) (preg_match, validime me modele)

U-I

1. **[10 pikë]:** Krijoni një funksion në PHP të quajtur *kontrolloAksesin*, i cili pranon si input: Emrin, Mbiemrin dhe Datëlindjen në formatin "Y-m-d" (p.sh. "2006-11-15")

Funksioni duhet të:

- Llogarisë moshën aktuale të përdoruesit bazuar në datën e sotme.
- Nëse përdoruesi është mbi ose 18 vjeç, të shfaqet mesazhi:
"*Mirëserdhe në FIEK, [Emri Mbiemri - Moshë]!*"
- Nëse përdoruesi është nën 18 vjeç, të shfaqet mesazhi:
"*Nuk i plotësoni kushtet për të marrë shërbime nga ne.*"

 **Sqarime:** Përdorni klasën *DateTime* dhe metodën *diff()* për të llogaritur moshën.

U-II

7. **[10 pikë]:** Krijoni një varg `$artikujt` i cili ruan të dhënat (emrin) për 3 artikuj dhe cmimin e secilit përkatësisht (përdorni vlera të cfarëdoshme):
- Nëse cmimi i artikullit të dytë është më i vogël se 2, shfaq:
"Cmimi me zbritje", përndryshe: "Cmimi i rregullt"
 - Përdorni funksionin e sortimit për të radhitur vargun `$artikujt` sipas emrit dhe printoni të dhënat e vargut.

U-III

8. **[15 pikë]:** Analizoni me kujdes skripten në vijim dhe tregoni çka shfaqet në rezultat pas ekzekutimit?



```
?php
$str = "Testimi i kodit PHP!";
$gjatesia = strlen($str);
$pozita = strpos($str, "kodit");
$ndryshuar = addslashes("Programimi Web", "P");
$ndarja = explode(",", "one,two,three,four", -1);
$zevendesuar = str_replace(["Testimi", "PHP"],
["Tema"], [$str]);
if ($gjatesia > 10 && $pozita !== false) {
echo $gjatesia . "<br>";
echo $pozita . "<br>";
echo $ndryshuar . "<br>";
}
if (count($ndarja) > 2) {
foreach ($ndarja as $vlere) {
echo strtoupper($vlere) . "<br>";
}
} else {
echo "Shume pak elemente pas ndarjes me
explode<br>";
}
switch ($zevendesuar[0]) {
case "Tema i Tema!":
echo "Zevendesimi u realizua!<br>";
break;
case $str:
echo "Teksti origjinal nuk ndryshoi!<br>";
break;
default:
echo "Rezultat i paqarte<br>";
}
```

U-IV

10. **[10 pike]** Krijoni një varg `$vlerat` me numra: 7, 4, 6, 1, 9, 2. Përdorni funksionet përkatëse për të bërë veprimet:

- Shtoni numrin 12 në fillim të vargut.
- Shtoni `"start"` në fund të vargut.
- Hiqni një element nga fundi dhe një nga fillimi.
- Nëse numri i elementeve në varg është më i madh se 5 renditni vargun në mënyrë renese.
- Pastaj, nëse elementi në indeksin 3 është më i vogël se 5, shfaqeni me tekst:
"Indeksi 3 ka vlerë më të vogël se 5"
Përndryshe: "Indeksi 3 ka vlerë më të madhe ose të barabartë me 5"



U-V

11. **[10 pikë]:** Analizoni me kujdes skripten në vijim dhe tregoni çka shfaqet në rezultat pas ekzekutimit?



```
<?php
//data.txt ka ne permbajtje keta 3 rreshtat
//Rreshti A
//Rreshti B
//Rreshti C
$myfile = fopen("data.txt", "r") or die("Nuk u hap dot
fajlli!");
$line = fgets($myfile);
if (str_contains($line, "A")) {
    fgets($myfile);
}
while (!feof($myfile)) {
    echo fgets($myfile) . "<br>";
}
fclose($myfile);
?>
```



U-VI

12. [20 pikë]: Të krijohet një klasë në PHP me emrin **Produkti**, që përfaqëson një produkt në magazinë. Klasa të dizajnohet në bazë të diagramit të klasës që e kemi ofruar më poshtë.

Produkti
+emri: string +cmimi: float - sasia: int
+ __construct(emri, cmimi) + shtoSasi(sasia) + zbritSasi(sasia) + info(): void

Kërkesat:

- Konstruktori**: Merr vetëm emrin si parameter dhe cmimin, sasia kanë vlera default (0).
- Metoda **shtoSasi**: Rrit sasinë e stokut në mënyrë kumulative.
- Metoda **zbritSasi**: Kontrollon nëse ka mjaftueshëm stok, përndryshe shfaq një mesazh “gabimi”
- Metoda **info**: Shfaq gjendjen aktuale të objektit (emri, cmimi dhe sasia).
- Në fund krijoni **objektin e** klasës me anë të të cilit do të inicializoni vetitë e klasës si dhe do të bëni një thirrje të metodave të klasës (krijimi objektit, shto sasin, zbrit sasin dhe në fund shtyp gjendjen finale për produkt)

Ushtrime...

Detyra 1 – Informacion Personal

Shkruani një skript PHP që:

Printon emrin tuaj, fakultetin dhe vitin akademik

Shton një mesazh bazuar në vitin akademik (p.sh. “Mirë se vini në vitin e 2-të!”)

Validon që viti akademik është numër i vlefshëm

Detyra 2 – Operacione me Variabla

Krijoni dy variabla numerikë dhe afishoni:

Shumën

Diferencën

Produktin

Mesataren

Shtoni një kontroll për të parë nëse rezultati është numër pozitiv apo negativ

Detyra 3 – Funksion për Mesatare

Shkruani një funksion që llogarit mesataren e tre numrave

Kontrolloni që input-i të jetë i vlefshëm (numerik) para llogaritjes

Shtoni një mesazh nëse mesatarja > 10 : “Mesatarja është mbi 10!”

Detyra 4 – Funksion për String

Krijoni një funksion që merr një string dhe e kthen atë të mbrapa

Shtoni një opsion që të printohet numri i karaktereve

Validoni që input-i nuk është bosh

Detyra 5 – Varg Asociativ me Studentë dhe Nota

Krijoni një varg asociativ me emrin e studentit si key dhe notën si value

Afishoni çdo student dhe notën e tij

Llogaritni mesataren e të gjitha notave

Shfaqni një listë të studentëve që kanë nota mbi mesatare

Detyra 6 – Varg Shumëdimensional

Krijoni një varg shumëdimensional për ditët e javës, ku secila ditë ka:

- Emrin e ditës
- Numrin e ditës (1-7)
Afishoni ditën e parë të javës me të gjithë informacionin e saj

Krijoni një formë HTML për regjistrimin e studentëve me fushat:

- Emri
- Mbiemri
- Email
- Nota
Ruani të dhënat në një fajll .txt
- Shtoni validim për email dhe numrin e notës (0-10)

Shkruani një skript që lexon të gjitha porositë nga fajlli orders.txt dhe i shfaq në një tabelë HTML dhe renditi sipas çmimit