A-P0422-30

Projekt:

21.113



Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV

VE: LV:	2024-415 2024-415	Schadstellen Walzasphalt AM Fahrbinde Schadstellen Walzasphalt AM Fahrbinde	
LB-Nr.	Leistungsbereich		Ausgabe
10 101	DALICTELL ENGIND D	UIDECL LEISTLINGEN	00/10
19.101	BAUSTELLENEINR., BA	MREGL'TEI21 ANGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG	G AN ARBEITSSTELLEN	06/21



Inhaltsverzeichnis

Projekt:A-P0422-30Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MVVE:2024-415Schadstellen Walzasphalt AM FahrbindeLV:2024-415Schadstellen Walzasphalt AM Fahrbinde

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Schadstellensanierung	
00.00.	Baustelleneinrichtung	3
00.01.	Verkehrssicherung	4
00.02.	Fräsarbeiten	6
00.03.	Walzasphalt	8
	Zusammenstellung	10



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 VE: 2024-415 2024-415 LV:

Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV Schadstellen Walzasphalt AM Fahrbinde Schadstellen Walzasphalt AM Fahrbinde

ΟZ StL-Nr ΑE **EP in EUR GB in EUR** Menge

00. Schadstellensanierung

00.00. Baustelleneinrichtung

00.00.0001. 19.101/107.11 1,00 Psch xxxxxx,xx ...,...

Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

19.101/112.01 1.00 **Psch** XXXXXX.XX

00.00.0002. Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-

tungsverzeichnisses.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 2024-415

Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV Schadstellen Walzasphalt AM Fahrbinde

VE: LV:	2024-415 Schadstellen Walzasphalt AM Fahrbinde 2024-415 Schadstellen Walzasphalt AM Fahrbinde					
OZ	StL-Nr		Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.00.				
00.01.	Verkehrssicherung					
00.01.0001.	21.105/135.90.19.21.1 Verk.sich. kürzerer Dau Verkehrssicherung an A betriebsfertig aufbauer setzen, betreiben und a sicherungsmaßnahmer Nach RSA, Regelplan 'D Weiterrücken der Verkehrssicherung Für stationäre Arbeitsst Länge des Arbeitsberei Gesamtdauer der Verke Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Ano einholen und zugehörig liche Ortsbesichtigunge lagen für die verkehrsre Anfallende Gebühren fi bis 100,00 Euro.	uer durchf. Arbeitsstellen von An, vorhalten, wart Abbauen. Vorübe Adurchführen. III/1R - 1L Positio innerhalb des Spa telle. Ches '2500m' Ehrsführung über rdnung nach Unt ge Unterlagen ers en zur Erstellung Gechtliche Anordni	ten, instand rgehende Verkeh in gilt auch für da errbereiches' 4 Std. bis 8 Std. terlagen des AG stellen. Erforder- der Planunter- ung durchführen.	s Unterha	alten und	

00.01.0002. 21.105/135.90.19.21.13 TA

35,00 St

.....

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

Nach RSA, Regelplan 'DIII/4 Position gilt auch für das Unterhalten und Weiterrücken

der Verkehrssicherung innerhalb des Sperrbereiches' Für stationäre Arbeitsstelle.

Länge des Arbeitsbereiches '2500m'

Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung bis 100,00 Euro.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV Schadstellen Walzasphalt AM Fahrbinde VE: 2024-415

LV:	2024-415 Schadstellen Walzasphalt AM Fahrbinde					
OZ	StL-Nr		Menge AE EF		EP in EUR	GB in EUR
00.01.0003.	21.105/135.90.19.2 Verk.sich. kürzerer Verkehrssicherung a betriebsfertig aufba	Dauer durchf.		St		,
	setzen, betreiben u sicherungsmaßnahr Nach RSA, Regelplar auch für das Unterhder Verkehrssicheru Für stationäre Arbe Länge des Arbeitsbe Gesamtdauer der V. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche einholen und zugehliche Ortsbesichtigulagen für die verkeh Anfallende Gebühre bis 100,00 Euro.	men durchführen. n 'DIII/2a mod. Auf- nalten und Weiterrü- ung innerhalb des Sp itsstelle. ereiches '2500m' erkehrsführung übe Anordnung nach Un nörige Unterlagen er ungen zur Erstellung	und Abfahrt, DIII/ cken errbereiches' r 4 Std. bis 8 Std. terlagen des AG stellen. Erforder- der Planunter- ung durchführen.	2b, DIII 2	c. Position gilt	
	Hinweis zur OZ 00.0 In Ergänzung zu Reg Verkehrszeichenplai Rastanlagen). Diese	gelplänen, folgende n in Anschlusssteller	ı (z.B. Ausfahrten,	, Auffahr	•	
00.01.0004.	Verk.zeichenplan k Verkehrszeichenplä Verkehrszeichenplä Ergänzungen bzw. A Gegebenheiten vor	ne in Anlehnung an ne erstellen und ver Anpassungen den ör	kehrsrechtliche A			,

00.01.0005. 21.105/135.09.10.21.14 TA 1,00 St

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan Auffahrt mit

Bedarfsumleitung'

Für stationäre Arbeitsstelle.

Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-

...Forts. 00.01.0005.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV Projekt: A-P0422-30 VE: 2024-415 Schadstellen Walzasphalt AM Fahrbinde 2024-415 Schadstellen Walzasphalt AM Fahrbinde LV:

ΟZ StL-Nr Menge ΑE **EP in EUR GB in EUR**

00.01.0005. Forts. ...

liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung

über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.

00.01.0006. 21.105/135.09.10.21.13 TA 2,00 St

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'skizze vz-plan Ausfahrt 1 und 2 '

Für stationäre Arbeitsstelle.

Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung

bis 100,00 Euro.

00.01.0007. -- -- -- -- -- -- --20,00 St , . .

Verkehrsschilder anbringen

Verkehrsschild VZ101 in Verbindung mit VZ 1007-39

"Markierung fehlt" für eine Dauer von 6 Monate an größeren Schadstellen beidseitig mit Wiederholung errichten inklusive Auf- und Abbau

Zwischensumme 00.01. ...,..

00.02. Fräsarbeiten

> Hinweis zur OZ 00.02.0001. Eckschnitte nicht überlappen!

00.02.0001. 21.113/038.31.02 13.600,00 m

Asphaltbefestigung trennen

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,

Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0422-30	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
VE:	2024-415	Schadstellen Walzasphalt AM Fahrbinde
LV:	2024-415	Schadstellen Walzasphalt AM Fahrbinde

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0002.	21.113/005.13.90.10.11 TA Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der So abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht.	chnittlinien-	m2		,
	Asphaltdeckschicht = Splittmastixasphalt Frästiefe '4,0 cm.' Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerter Unebenheiten der gefrästen Fläche höch halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Querrichtung.	n. nstens 4 mm inne	r-		
00.02.0003.	Asphaltkante nach Fräsen abstemmen Asphaltkante nach Fräsen abstemmen o AN geradlinig auf Frästiefe herstellen. Höhe der Asphaltkante: i.M. 4 cm, Asphaltbeton	13.600,00 der nach Wahl de	m es	,	,
00.02.0004.	21.113/058.31.21 Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphaltschicht. Lose Bestandteile von Schadstellen aufn Nicht zusammenhängende Teilflächen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine.		m2		
00.02.0005.	21.113/063.12.11.43 Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Scaufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklass Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 350 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.		m2		
	Zwischensumme 00.02.				



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0422-30	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
VE:	2024-415	Schadstellen Walzasphalt AM Fahrbinde
LV:	2024-415	Schadstellen Walzasphalt AM Fahrbinde

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.	Walzasphalt				
00.03.0001.	21.113/418.11.11.90.09 TA Asphaltdecksch. aus SMA 8 S herst. Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalstellen. Anlieferung des Asphaltmischgutsthermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bleinbaudicke = 4 cm. Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '5 Einbau 'breiten nach Unterlagen des AG.'	in k100. ⁄0.	m2	,	,
00.03.0002.	21.113/952.31.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung de keit durch gleichmäßiges Aufbringen und E Abstreukörnung durchführen. Nicht gebur nung aufnehmen und nach Wahl des AN v Abstreukörnung = leicht bituminierte Liefe Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in schicht. Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.	Einwalzen von Idene Abstreuk erwerten. Irkörnung 1/3.	_		,
00.03.0003.	21.113/937.39.61.01 TA Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in A schicht zur Fuge aufweiten und säubern. A baustoffe nach Wahl des AN verwerten. Längs- und Quernaht. Einzellängen '2,00 bis 36,00 m. ' Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Aufweiten durch Schneiden.		m -	,	
00.03.0004.	21.113/942.31.96.10.01 TA Fugenfüllung herstellen Fugenfüllung herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht. Einzellängen '2,00 bis 36,00 m.' Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N	13.600,00	m	,	

Zwischensumme

Zwischensumme

00.03.

00.



....,..

.....

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: VE: LV:	A-P0422-30 2024-415 2024-415	Schadste	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV Schadstellen Walzasphalt AM Fahrbinde Schadstellen Walzasphalt AM Fahrbinde			
OZ	StL-Nr		Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0004	l. Forts					
	ßlich zugehörigen mittel.	ı und zuvor aufgetra	agenem Voranstrich-			
00.03.0005	Randabdichtung Flankenfläche des schichten abdicht Abdichtung mit 2! Herstellung für all	herstellen : hochliegenden Rar en.	m Arbeitsgang.	m	,	



Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A-P0422-30	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV	
VE: LV:	2024-415 2024-415	Schadstellen Walzasphalt AM Fahrbinde Schadstellen Walzasphalt AM Fahrbinde	
OZ			GB in EUR
LV	2024-415		
00.	Schadstellensanierung		
00.00.	Baustelleneinrichtung		
00.01.	Verkehrssicherung		
00.02.	Fräsarbeiten		
00.03.	Walzasphalt		
	Summe 00.		



Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: VE:	A-P0422-30 2024-415	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV Schadstellen Walzasphalt AM Fahrbinde	
LV:			
OZ			GB in EUR
LV	2024-415		
00.	Schadstellensanier	ung	,
	Zusammenstellun	g des Angebotes	
	Summe der Abschi	nitte (netto)	
	Angebotssumme (netto)	
	+ 19,00 v.H. Umsat	zsteuer (MwSt)	,
	Angebotssumme (brutto)	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 11