



Programma RDO  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*

# Design – Certificate Pinning van SSL en CMS

Corona Check Project, MinVWS

## Document geschiedenis

Versie	Datum	Veranderingen
1.00	2021-02-017	Concept.
1.01	2021-02-017	Comments IJ verwerkt – detail counterfeit data.
1.02	2021-02-017	Comments HV verwerkt – redirect niet toegestaan
1.03	2021-02-018	Verzoek HV tot opname keyids verwerkt.
1.04	2021-02-018	Verzoek RB tot opname URL met certs.
1.05	2021-02-026	Drop deel eis PKI-O op private test stations TLS
1.06	2021-02-026	Correctie datum & volledige naam private root
1.07	2021-02-026	Verduidelijking commerciële handtekening test resultaat
1.08	2021-02-026	Verduidelijking print portaal, typo in table. Versie test providers.

# Hoofdstuk 1

## Executive Summary

De veiligheid van Corona Check App berust, onder andere, op de betrouwbaarheid van de connecties naar het backend systeem en dat van (commerciële en publieke) test providers.

Een aspect hiervan is het hebben van een hoge mate van zekerheid dat de app praat met het ‘echte’ backend of systeem waar het mee denkt te praten. En niet met een totaal ander systeem of een ‘man in the middle’.

Om deze reden wordt onder andere Certificaat Pinning toegepast op de Certificaat Autoriteit (in deze PKI Overheid) en de vertrouwensketen (chain) alsmede een controle lijst en verificatie van bepaalde velden volgens het volgende schema:

Wat	(met) Wie	Hoe	CA	CN check	whitelist	wildcards
Connectie	VWS	TLS	PKI-O (Server 2020)	ja	nee	nee
Master-Config	VWS	CMS	PKI-O (EV)	ja	nee	n/a
Anders (direct)	VWS	CMS	n/a	n/a	n/a	n/a
Anders (via CDN)	VWS	CMS	PKI-O (EV)	ja	nee	n/a
Connectie	test provider	TLS	PKI-O (all)/EV (all)	ja	ja	ja
	test provider	CMS	PKI-O (all)	nee	ja	n/a
Printportaal	test provider	TLS	PKI-O (EV/Server 2020)	ja	ja	ja

Waarbij TLS de bescherming is van de connectie en CMS de bescherming is van de ‘payload’ (zoals een testbewijs of configuratie bestand).

Dit document<sup>1</sup> gedetailleerd dit ontwerp en de gedachtes erachter in

---

<sup>1</sup> Zie ook het uitgebreidere algemene document: “Design – Certificate Pinning van SSL en CMS”, version 1.08, Corona Check Project, MinVWS

## Uitgangspunten

De Verifier en Holder app moeten op gezette tijden contact opnemen met een aantal backend services van de overheid. Daarnaast moet de Holder app tijdens het laden van het test resultaat contact opnemen met de server van de publieke (e.g. GGD) of private (e.g. commerciële) test provider.

Specifiek gaat het om:

1. Connectie Verifier/Holder app ten behoeve van het ophalen van de basis configuratie<sup>2</sup>.
2. Connectie Verifier/Holder app met de backend API - bijvoorbeeld voor het 'inwisselen' van een test resultaat voor een C.L. getekende code.
3. Connectie Holder app ten behoeve van het test certificaat met een (commerciële) test provider.

Ditzelfde geldt voor de test providers. De Holder app heeft hier ten behoeve van het ophalen van test resultaten contact met de server van de test provider (direct, of unomi/events). Ook hierbij is het van belang dat de app 'zeker' weet dat het met een legitieme test provider te maken heeft<sup>3</sup>. Daarnaast kan het zijn dat de burger het testportaal moet benaderen.

### 1.1 Risico afweging / Contingency

Omdat een probleem inzake deze een Kritiek<sup>4</sup> incident oplevert zijn er de volgende mitigaties meegenomen in het ontwerp:

1. Gebruik van de PKI overheids infrastructuur welke onder Nederlandse controle is (geen afhankelijkheid van (buitenlandse) derden waar mogelijk.
2. Geen 'harde' pinning op het leaf certificaat waar mogelijk - zodat in samenwerking met PKI Overheid vervangende sleutels in de door hun gecontroleerde infrastructuur gemaakt kunnen worden.
3. Het toestaan van een (relatief onbetrouwbaar) Content Delivery Network (cdn) om de distributie van het configuratie zeer robuust te maken.
4. Het gebruik van een gecontroleerde, maar relatief toegankelijke, set van certificaten (verstrekt PKI Overheid). Dit om integratie door derden makkelijk te maken met een digitale signature 'waar integriteit belangrijk is'. Zoals het geval is bij een test resultaat. Maar er voor zorgdragen dat er wel een goede (en in het Nederlands recht systeem verankerde) controle is.
5. Het toestaan van een zeer brede reeks van (commerciële) certificaten (PKI Overheid of CAB-Forum EV certified) inzake de TLS connectie naar test providers - maar, ter compensatie, dit gecombineerd met whitelisting op leaf level.
6. Daar waar geen whitelisting mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de connectie vanuit de webbrowser geïnitieerd wordt) enkel een PKI Overheid certificaat toestaan - zodat er goede (Nederlandse) controle is (de meeste CAB-Forum certificaten vallen onder buitenlands recht).

---

<sup>2</sup>Welke extra gevoelig is - omdat hier zaken als geldigheid en een onomkeerbare 'killswitch' in zitten

<sup>3</sup>Daarnaast neemt het monitoring backend op gezette tijden ook contact op met de test provider om de verbindinginstellingen te controleren.

<sup>4</sup>Treft alle gebruikers, reële kans op politieke verantwoording, reputatie schade landelijke media

## 1.2 Ontwerp - API VWS instanties

Deze connecties zullen beschermd worden met Certificaat Pinning. Hierbij zal:

1. Gecontroleerd worden een PKI overheid certificaat uit een specifieke, hardcoded lijst, deel uit maakt van de trust-chain.  
De pinning zal plaatsvinden op:
  - (a) Staat der Nederlanden Domein Server CA 2020 CA (zie appendix A op pagina 11 voor de keyIDs).
  - (b) Er is geen beperking qua diepte.
2. Gecontroleerd worden dat de Fully Qualified Domain Hostname (fqdn) van de server waarmee contact opgenomen wordt overeenkomt met de CN of SubjectAltName<sup>5</sup>. Hierbij zijn geen wildcards toegestaan.
3. Dat de fqdn eindigt op coronacheck.nl (case insensitive).
4. HTTP-Redirects zijn *niet* toegestaan.

Deze laatste optie is strict genomen niet nodig (het betreft hier fqdn welke hardcoded zijn c.q. uit de configuratie komen) – maar is toegevoegd als ‘backstopper’ bij een partial backend compromise.

## 1.3 Ontwerp - ophalen VWS config bestand

Daarnaast zal bij het ophalen van de configuratie ook gecheckt worden dat deze ondertekend is met een geldige CMS handtekening waarvan:

1. Gecontroleerd worden dat een PKI overheid certificaat, uit een specifieke, hardcoded lijst, deel uit maakt van de trust-chain.  
De pinning zal plaatsvinden op:
  - (a) Stamcertificaat Staat der Nederlanden EV Root CA
  - (b) Er is geen beperking qua diepte.
2. Dat de commonName van het distinguishedName veld het woord ‘coronacheck’ (case insensitive) bevat.

De reden voor deze extra laag van beveiliging is 1) dat dit bestand via een CDN gedistribueerd zal worden en dat 2) de configuratie een aantal extra gevoelige zaken bevat (en lang gecached kan worden) - zoals de ‘killswitch’<sup>6</sup>

## 1.4 Ontwerp - ophalen andere VWS data

Het is mogelijk dat er op basis van het configuratie bestand additionele data opgehaald moet worden (bijvoorbeeld voor de dagelijkse echtheidskenmerken).

Hiervoor geldt dat data welke via het CDN opgehaald wordt *altijd* getekend dient te zijn - gelijk aan het configuratie bestand (sectie §1.3).

En dat data welke direct, bij de eigen API servers opgehaald wordt, voldoet aan de eisen uit sectie §1.2 – en dus niet getekend hoeft te worden.

---

<sup>5</sup>Dit staat dus los van andere aspecten, zoals DNS Sec

<sup>6</sup>Welke aan het eind van de covid-19 risis de app volledig, onomkeerbaar, uitschakeld.

De reden voor dit verschil is dat de controle over het SSL certificaat in dit laatste geval geheel bij het Ministerie van VWS ligt op infrastructuur met additionele lagen van isolatie en beveiliging. Terwijl de CDN data via een gedeeld platform loopt waarbij de SSL certificaten hun private keys minder ‘defence in depth’ hebben.

## 1.5 Ontwerp - Connecties (commerciële test) providers

Voor de resultaten zal de Holder app met diverse test providers contact op moeten opnemen. Hiervoor gelden eisen inzake de TLS connectie en eisen inzake de data(testuitslag) zelf. Het gaat hier om 3 soorten certificaten; waarvan er twee vaak gecombineerd kunnen worden. Twee TLS certificaten:

1. Eén ten behoeve van het digitaal ondertekenen van de uitslag.
2. Eén voor de TLS connectie naar de server van de test provider waar de app van de burger het resultaat op haalt,
3. Eén voor de TLS connectie die de burger haar webbrowser eventueel maakt naar het print portaal (waar van toepassing).

Deze kan gecombineerd worden met bovenstaande TLS certificaat.

### 1.5.1 Eisen TLS connectie met derden ten behoeve resultaat

Dit is de TLS connectie die de app (client) maakt met de (web)server van de test provider. Hiervoor geldt dat:

1. voor de TLS connectie controleerd zal worden dat:
  - (a) Een PKI overheid certificaat uit een specifieke, hardcoded lijst, deel uit maakt van de trust-chain betreft. In dat geval zal de pinning zal plaatsvinden op:
    - i. Staat der Nederlanden Root CA - G3
    - ii. Stamcertificaat Staat der Nederlanden EV Root CA
    - iii. Staat der Nederlanden Private Root CA (*Niet toegestaan indien gecombineerd met het printportaal – zie de uitzondering in sectie 1.5.3).*
  - of–
  - (b) dat het een Extended Validation Certificate (EV) betreft welke voldoet aan de eisen gesteld in versie 1.7.4 (of nieuwer mits door Ballot bevestigd) van de richtlijnen van het CA/Browser Forum “*Guidelines For The Issuance And Management Of Extended Validation Certificates*”<sup>7</sup>.  
(*Niet toegestaan indien gecombineerd met het printportaal – zie de uitzondering in sectie 1.5.3).*
  - (c) Er is geen beperking qua diepte.
2. Dat het fqdn en Subject Key Identifier (2.5.29.14) paar op de lijst voorkomen van geaccepteerde providers.
3. Dat het certificaat gewhitelist is.
4. Gecontroleerd worden dat de fqdn van de server waarmee contact opgenomen wordt overeenkomt met de CN of SubjectAltName<sup>8</sup>. Hierbij zijn wildcards toegestaan (normale CAB forum matching rules).

---

<sup>7</sup><https://cabforum.org/extended-validation/>

<sup>8</sup>Dit staat dus los van andere aspecten, zoals DNS Sec, toegankelijkheidseisen (<https://www.digitoegankelijk.nl/wetgeving/wat-verplicht>), waar van toepassing richtlijnen als ?? en met name de pas-toe-of-leg uit lijst.

5. HTTP-Redirects zijn *niet* toegestaan.

### 1.5.2 Eisen TLS connectie Printportaal, serverzijde

Aangezien het online printportaal van CoronaCheck<sup>9</sup> vanuit de browser van de burger direct een TLS-verbinding legt met de test provider - dient het certificaat er één te zijn die op de trustlist van de browser staat. Daarnaast dient zij te zijn uitgegeven door de Staat der Nederlanden.

Dus voor dit TLS certificaat geldt dat bij connectie met de webserver er:

1. gecontroleerd zal worden dat:
  - (a) Staat der Nederlanden Root CA - G3
  - (b) Stamcertificaat Staat der Nederlanden EV Root CA
2. Dat het certificaat voorzien van de juiste CN and Subject Alternative Name (als per CA/Browser forum (cab regelgeving). Dus gecontroleerd worden dat de fqdn van de server waarmee contact opgenomen wordt overeenkomt met de CN of SubjectAlternative name<sup>10</sup>. Hierbij zijn wildcards toegestaan (normale CAB forum matching rules).
3. HTTP-Redirects zijn *niet* toegestaan.

### 1.5.3 Combineren TLS certificaten in één

Indien organisatorisch mogelijk kan voor het printportaal (technisch) hetzelfde certificaat als dat uit sectie 1.5.1 gebruik worden. Bijvoorbeeld indien de partij die deze dienst levert -en- de service één en dezelfde is. In dat geval gelden er twee extra beperkingen.

Ten eerste kan men in dat geval niet de Private Root gebruiken (optie 1(a)iii in sectie 1.5.1). Want voor het printportaal is het het certificaat in de CAB Forum lijst van de browsers van de burger staat. En dat is niet het geval bij de “Staat der Nederlanden Private Root CA”. Deze staat niet op de internationale CA lijst die in de browsers van de burgers zit.

Ten tweede is het van belang dat de controle over de connectie (naar het printportaal) onder Nederlandse controle blijft vallen - dus de tweede optie - het gebruik van een ‘Extended Validation Certificate (EV)’ van een CAB partij (optie 1b in sectie 1.5.1) valt ook af.

Het certificaat moet dus van een van de volgende twee types zijn:

1. Staat der Nederlanden Root CA - G3
2. Stamcertificaat Staat der Nederlanden EV Root CA

---

<sup>9</sup><https://coronacheck.nl/nl/print/>

<sup>10</sup>Dit staat dus los van andere aspecten, zoals DNS Sec

#### 1.5.4 Eisen CMS signature payload derden (testuitslag)

Tot slot zal bij het ophalen van de data via de API ook gecheckt worden dat deze (testuitslag) ondertekend is met een geldige CMS handtekening waarvan:

1. Gecontroleerd worden dat een PKI overheid certificaat, uit een specifieke, hardcoded lijst, deel uit maakt van de trust-chain.

De pinning zal plaatsvinden op:

- (a) Staat der Nederlanden Root CA - G3
  - (b) Stamcertificaat Staat der Nederlanden EV Root CA
  - (c) Staat der Nederlanden Private Root CA
2. Dat het certificaat gewitelist is.
  3. Er is geen beperking qua diepte.



# Bijlage A

## Key IDs

De huidige keys (peildatum 25 mei 2021) zijn:

Stamcertificaat Staat der Nederlanden EV Root CA Vervaldatum: December 2022

FE AB 00 90 98 9E 24 FC A9 CC 1A 8A FB 27 B8 BF 30 6E A8 3B

Staat der Nederlanden Root CA – G3 Vervaldatum: 3 November 2028

54 AD FA C7 92 57 AE CA 35 9C 2E 12 FB E4 BA 5D 20 DC 94 57

Staat der Nederlanden Private Root CA – G1 Vervaldatum: 14 November 2028

2A FD B9 2B 1E FA C3 84 87 06 DB 81 FF 86 97 75 0D EB 01 8B

Zie <https://cert.pkioverheid.nl/cert-pkioverheid-nl.htm> voor de certificaten zelf in diverse formaten.