المدرسة العليا الخاصة للعلوم التطبيقية و إدارة الأعمال
ECOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE DES SCIENCES APPLIQUÉES ET DE MANAGEMENT

RAPPORT DE STAGE DE PROJET DE FIN D'ETUDES

Intitulé du stage

Conception et développement d'une plateforme web de gestion du processus de recrutement — JOB4YOU

Réalisé par
Haythem Bargaoui

Entreprise d'accueil

Sopra HR Software Tunisie

Encadrant Entreprise
M. Mones Ben Mabrouk

Encadrant SESAME
M. Malek Bouzaiene

Année Universitaire 2025 - 2026

J'autorise l'étudiant à faire le dépôt de son rapport de projet de fin d'études en vue d'une soutenance.

Encadrants professionnels, **M. Mones Ben Mabrouk**

Signature et cachet

J'autorise l'étudiant à faire le dépôt de son rapport de projet de fin d'études en vue d'une soutenance.

Encadrant académique, **M. Malek Bouzaiene**

Signature

Dédicaces

Je dédie ce travail à mes parents, dont l'amour inconditionnel, le soutien de chaque instant et les sacrifices ont rendu ce parcours possible. Aucun mot ne saurait pleinement exprimer ma gratitude à leur égard.

À mes frères et sœurs, dont les encouragements et la présence, y compris dans les moments les plus difficiles, m'ont accompagné tout au long de ce parcours.

À mes amis et collègues, pour leur soutien moral et les bons moments partagés durant cette expérience.

À toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce travail.

Remerciements

Au terme de ce projet de fin d'études, je veux dire ma reconnaissance à tous ceux qui ont, de près ou de loin, aidé ce travail à exister.

Mon encadrant entreprise, M. Mones Ben Mabrouk, m'a accompagné avec rigueur et disponibilité tout au long de ce stage ; ses conseils avisés et la confiance qu'il m'a accordée ont compté autant que ses retours techniques, déterminants dans la réussite de ce projet.

Du côté académique, M. Malek Bouzaiene a suivi mon travail avec attention, toujours disponible pour des conseils précieux qui ont orienté aussi bien la rédaction de ce rapport que la démarche méthodologique suivie.

J'ai également pu compter sur un accueil chaleureux de la part de toute l'équipe de Sopra HR Software Tunisie, dont l'esprit d'équipe et le partage d'expertise m'ont permis d'évoluer dans un environnement professionnel stimulant et formateur.

Je n'oublie pas non plus le corps professoral et administratif de SESAME, pour la qualité de la formation reçue tout au long de mon cursus d'ingénieur.

Enfin, je remercie les membres du jury pour l'honneur qu'ils me font en acceptant d'évaluer ce travail.

Table des matières

Liste des abréviations **xi**

Introduction générale **1**

1 Cadre général du projet **2**

1.1 Introduction . . . 3

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil . . . 3

1.2.1 Le groupe Sopra Steria . . . 3

1.2.2 Sopra HR Software . . . 3

1.3 Étude de l'existant . . . 3

1.4 Critique de l'existant et problématique . . . 4

1.5 Objectifs du projet . . . 5

1.6 Présentation de la solution proposée : JOB4YOU . . . 5

1.7 Méthodologie de travail adoptée . . . 6

1.7.1 Cadres méthodologiques envisagés . . . 6

1.7.2 Cadre retenu et transposition au travail individuel . . . 6

1.8 Planification du projet . . . 7

1.8.1 Macro-planification des phases . . . 7

1.8.2 Découpage en sprints et en releases . . . 10

1.8.3 Backlog reconstitué des user stories . . . 10

1.9 Conclusion . . . 11

2 Analyse et spécification des besoins **12**

2.1 Introduction . . . 13

2.2 Étude fonctionnelle . . . 13

2.2.1 Identification des acteurs du système . . . 13

2.2.2 Identification des besoins fonctionnels . . . 14

2.2.3 Identification des besoins non fonctionnels . . . 15

2.2.4 Diagramme d'activité — Vue d'ensemble du processus de recrutement . . . 16

2.2.5 Diagrammes de cas d'utilisation . . . 20

2.2.6 Description textuelle de quelques cas d'utilisation . . . 22

2.2.7 Diagramme de séquence système (boîte noire) . . . 24

2.3 Étude technique . . . 24
2.3.1 Architecture physique cible . . . 24
2.3.2 Côté client — Angular . . . 25
2.3.3 Côté serveur — Spring Boot . . . 25
2.3.4 La sécurité — Spring Security et JWT . . . 25
2.4 Conclusion . . . 26

3 Conception **27**
3.1 Introduction . . . 28
3.2 Diagramme des paquetages . . . 28
3.3 Diagrammes de classes . . . 29
3.4 Séquence technique — Soumission asynchrone et scoring IA . . . 32
3.5 Diagrammes de séquence objet . . . 34
3.5.1 Planifier un entretien . . . 34
3.5.2 Décision finale de recrutement . . . 35
3.5.3 Analyse du CV : extraction, score automatique et arbitrage . . . 35
3.5.4 Passage en évaluation technique — routage et notification des managers . . . 37
3.6 Diagramme d'états — Cycle de vie d'une candidature . . . 37
3.7 Conception de la base de données . . . 43
3.8 Diagramme de composants . . . 44
3.9 Diagramme de déploiement . . . 50
3.10 Conclusion . . . 52

4 Réalisation **53**
4.1 Introduction . . . 54
4.2 Environnement de travail . . . 54
4.2.1 Environnement matériel . . . 54
4.2.2 Environnement logiciel . . . 54
4.2.3 Gestion de version . . . 55
4.2.4 Sécurité applicative . . . 55
4.3 Interfaces graphiques de l'application . . . 55
4.3.1 Accès public et espace candidat . . . 56
4.3.2 Espace RH — suivi du processus de recrutement . . . 62
4.3.3 Espace Manager . . . 74
4.3.4 Administrateur — comptes, paramétrage et traçabilité . . . 80

4.3.5 Automatisation n8n et notification du candidat 86
4.4 Tests 92
4.4.1 Tests unitaires (JUnit 5 / Mockito) 92
4.4.2 Tests fonctionnels manuels 93
4.4.3 Tests des API avec Postman et Swagger 95
4.4.4 Vérification de bout en bout 96
4.4.5 Évaluation du matching sur un jeu de référence annoté (Gold Set) 96
4.4.6 Validation humaine du score et explicabilité 99
4.5 Difficultés rencontrées et solutions apportées 100
4.5.1 Notification incomplète des managers 100
4.5.2 Distinguer un avis manager d'une décision finale RH 101
4.5.3 Cohérence des transitions de statut 101
4.5.4 Filtrage incomplet des routes de lecture pour les managers 101
4.5.5 Solliciter le manager au bon moment du processus 101
4.5.6 Pertinence du matching Job idéal 101
4.5.7 Traitement distinct des candidatures retirées 102
4.5.8 Entretien téléphonique RH obligatoire avant acceptation 102
4.5.9 Planification de l'entretien et statut du dossier 102
4.5.10 Fiabiliser l'intégration Google Meet et le format des webhooks n8n 102
4.5.11 Cloisonnement des données dans le chatbot candidat 103
4.6 Protection des données et éthique de l'IA 104
4.7 Bilan des fonctionnalités réalisées 105
4.8 Conclusion 106

Conclusion générale et perspectives **107**

Table des figures

1.1 Diagramme de Gantt — Planification mensuelle des phases du projet 9

2.1a Diagramme d'activité — Dépôt de la candidature et présélection automatisée par le score IA 17

2.1b Diagramme d'activité — Traitement du dossier par le RH et le manager, jusqu'à l'avis du manager 18

2.1c Diagramme d'activité — Décision finale du RH, journalisation et notification du candidat 19

2.2 Diagramme de cas d'utilisation — Portail candidat et visiteur 21

2.3 Diagramme de cas d'utilisation — Recrutement et évaluation 22

2.4 Diagramme de cas d'utilisation — Administration et paramétrage 23

2.5 Diagramme de séquence système — Dépôt d'une candidature (boîte noire) 24

3.1 Diagramme des paquetages 28

3.2 Diagramme de classes — cœur métier du recrutement 30

3.2a Diagramme de classes — utilisateurs, rôles et audit 31

3.2b Diagramme de classes — automatisation et tables d'accompagnement 32

3.3 Diagramme de séquence technique — Soumission asynchrone et scoring IA 33

3.4a Diagramme de séquence objet — Planifier un entretien : demande et création de l'événement 34

3.4b Diagramme de séquence objet — Planifier un entretien : lien de visioconférence et mise à jour du dossier 35

3.5a Diagramme de séquence objet — Décision finale : avis du manager 36

3.5b Diagramme de séquence objet — Décision finale : contreseing du responsable RH . . 37

3.6 Diagramme de séquence objet — Analyse du CV et calcul du score 38

3.7a Diagramme de séquence objet — Routage des managers : désignation du destinataire 39

3.7b Diagramme de séquence objet — Routage des managers : notification du manager désigné 40

3.8 Diagramme d'états du cycle de vie d'une candidature 41

3.9 Schéma relationnel — comptes, rôles et départements 44

3.9a Schéma relationnel — dossiers de candidature et CV 45

3.9b Schéma relationnel — offres, entretiens et retours d'évaluation 46

3.9c Schéma relationnel — audit, notes internes et rappels 47
3.9d Schéma relationnel — file d'attente n8n et jetons de réinitialisation 48
3.10 Diagramme de composants de la plateforme JOB4YOU 49
3.11 Diagramme de déploiement de la plateforme JOB4YOU 51

4.1 Page d'accueil publique — recherche d'offres d'emploi 57
4.2 Page de connexion 58
4.3 Soumission d'une candidature avec dépôt de CV 59
4.4 Fonctionnalité « Job idéal » — suggestions d'offres selon le CV 60
4.5 Assistant conversationnel candidat (chatbot) 61
4.6 Gestion des offres d'emploi (espace RH) 63
4.7 Gestion des candidats — vue liste avec score IA 65
4.8 Analyse détaillée d'une candidature par intelligence artificielle 66
4.9 Modification d'un dossier candidat 67
4.10 Tableau Kanban du pipeline de recrutement 68
4.11 Gestion des entretiens (espace RH) 70
4.12 Gestion des feedbacks (espace RH) 72
4.13 Contreseing RH d'un avis favorable « Valider l'embauche » 73
4.14 Contreseing RH d'un refus proposé — modale « Confirmer le refus » 74
4.15a Espace Manager — candidatures du périmètre : état d'avancement, avis du manager et score 75
4.15b Espace Manager — ligne dépliée : contact, analyse IA du dossier, synthèse et motif du statut 76
4.16 Espace Manager — page « Mon calendrier d'entretiens » : les trois prochains rendez-vous de l'intervieweur connecté 78
4.16b Grille mensuelle du calendrier manager — deux semaines de la vue de novembre, sur trois jours d'une semaine 79
4.16c Fenêtre de détail d'un entretien : état de l'avis, informations du créneau, salle de visioconférence et commandes 80
4.17 Gestion des utilisateurs et des rôles (espace Administrateur) — partie gauche de l'écran 81
4.18 Paramétrage du scoring IA par famille de métier 83
4.19 Historique d'audit 85
4.20 Console n8n — les trois flux d'automatisation publiés et leurs statistiques 87

4.21 Flux n8n de l'Agent 1 — webhook de candidature, appel du scoring Cohere puis e-mail au candidat 89
4.22 E-mail automatique de confirmation de candidature reçu par le candidat 91
4.23 Paramétrage du scoring — écran « Gold Set » : rejouage du corpus et seuil recommandé par profil 98

Liste des tableaux

1.1 Transposition du cadre Scrum au projet 7
1.2 Macro-planification des phases du projet 8
1.3 Découpage en sprints et en releases (avril – octobre 2026) 10
1.4 Backlog reconstitué des user stories par release 11

2.1 Matrice des responsabilités par rôle 14
2.2 Description textuelle de deux cas d'utilisation représentatifs 23
2.3 Technologies retenues et rôle dans JOB4YOU 24
2.4 Rôle des agents d'automatisation n8n 25

3.1 Paramètres de l'appel d'analyse et de la décision automatique 42

4.1 Synthèse des tests fonctionnels réalisés 94
4.2 Matrice de confusion du Gold Set selon le seuil de décision 96
4.3 Défauts de l'intégration Google Meet et de la notification, leurs causes et leurs corrections 103
4.4 Bilan des fonctionnalités réalisées 105

Liste des abréviations

API	=	Application Programming Interface — interface permettant à deux systèmes logiciels de communiquer.
BCrypt	=	algorithme de hachage adaptatif utilisé pour le stockage sécurisé des mots de passe.
CI/CD	=	Continuous Integration / Continuous Delivery, intégration et livraison continues.
Cohere	=	fournisseur d'API d'intelligence artificielle utilisé pour l'analyse sémantique et le scoring des CV.
IA	=	Intelligence Artificielle.
JPA	=	Java Persistence API — spécification Java pour la persistance des objets en base de données relationnelle.
JWT	=	JSON Web Token — jeton signé utilisé pour authentifier les requêtes entre le front-end et le back-end.
Kanban	=	méthode de visualisation du flux de travail sous forme de colonnes représentant les étapes d'un processus.
LLM	=	Large Language Model — modèle de langage de grande taille.
n8n	=	plateforme d'automatisation permettant de construire des workflows interconnectant différents services et API via des webhooks.
ORM	=	Object-Relational Mapping, correspondance entre objets applicatifs et tables relationnelles (via JPA/Hibernate).
Outbox	=	file d'attente interne garantissant la livraison fiable des événements (webhooks n8n), avec journalisation et nouvelles tentatives en cas d'échec.
OWASP	=	Open Worldwide Application Security Project — référentiel des principaux risques de sécurité applicatifs.
RBAC	=	Role-Based Access Control — contrôle d'accès basé sur les rôles des utilisateurs.
REST	=	Representational State Transfer — style d'architecture pour les API web.
RGPD	=	Règlement Général sur la Protection des Données (règlement (UE) 2016/679).
SGBD	=	Système de Gestion de Base de Données.
SMTP	=	Simple Mail Transfer Protocol — protocole d'envoi de courriel.
SPA	=	Single Page Application — application web monopage.
Spring Security	=	module du framework Spring assurant l'authentification et le contrôle d'accès des applications Java.
UML	=	Unified Modeling Language — langage de modélisation graphique utilisé pour la conception logicielle.
Webhook	=	mécanisme par lequel une application notifie automatiquement une autre via une requête HTTP déclenchée par un événement.

Introduction générale

La fonction Ressources Humaines prend une place de plus en plus stratégique dans les entreprises, portée par la digitalisation accélérée des processus métiers. Le recrutement, première étape du parcours qui mène à l'intégration du collaborateur, conditionne directement la qualité du capital humain d'une organisation — et pourtant, dans beaucoup de structures, ce processus reste fragmenté entre des outils hétérogènes : messagerie électronique, tableurs, formulaires papier. Cette dispersion nuit à trois choses : la traçabilité des décisions, la collaboration entre intervenants et l'expérience des candidats. Sopra HR Software Tunisie n'y échappait pas : les candidatures arrivaient par messagerie et leur suivi se poursuivait dans des tableurs, sans historique commun ni notification automatique au candidat.

C'est dans ce contexte que Sopra HR Software Tunisie m'a confié le projet JOB4YOU, dans le cadre de mon Projet de Fin d'Études. Il s'agit de concevoir une plateforme web centralisée, sécurisée et intuitive, couvrant tout le processus de recrutement de l'entreprise, de la publication de l'offre à la décision finale. La gestion des candidatures, l'organisation des entretiens et la collecte des retours des managers en font partie.

Trois exigences ont cadré le travail dès le départ. Le pré-tri automatique devait rester explicable et borné par un seuil. Chaque décision devait conserver un auteur et une date dans un journal d'audit. Et la machine ne devait jamais se substituer à l'humain au stade de la décision finale.

Ce rapport retrace la démarche suivie tout au long du projet, en quatre chapitres. Le premier pose le cadre général — organisme d'accueil, étude de l'existant, problématique et méthodologie adoptée. Le deuxième analyse et spécifie les besoins fonctionnels et non fonctionnels de la plateforme. Le troisième détaille la conception de la solution, sur le plan architectural comme sur celui des modèles de données. Le quatrième décrit la réalisation technique : environnement de travail et principales fonctionnalités développées. Le rapport se conclut par un bilan du travail effectué et les perspectives d'évolution envisagées pour la plateforme.

Chapitre 1

Cadre général du projet

Plan

1 **Introduction** 3

2 **Présentation de l'organisme d'accueil** 3

3 **Étude de l'existant** 3

4 **Critique de l'existant et problématique** 4

5 **Objectifs du projet** 5

6 **Présentation de la solution proposée : JOB4YOU** 5

7 **Méthodologie de travail adoptée** 6

8 **Planification du projet** 7

9 **Conclusion** 11

J'ai rejoint Sopra HR Software Tunisie avec pour mission de digitaliser un processus de recrutement resté, jusque-là, largement manuel. Ce chapitre pose les bases de cette mission : l'entreprise qui m'a accueilli et l'existant auquel elle faisait face.

1.1 Introduction

Je situe d'abord le cadre organisationnel du projet JOB4YOU, avant de détailler la démarche qui m'a mené à la solution finalement retenue.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

1.2.1 Le groupe Sopra Steria

Sopra Steria est un groupe européen de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, reconnu pour son expertise sectorielle et son approche de bout en bout sur les projets de transformation numérique. Né du rapprochement entre Sopra Group et Steria en 2014 [1], il rassemble plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs répartis dans de nombreux pays, et intervient auprès de grands comptes et d'administrations publiques dans des secteurs variés — finance, télécommunications, énergie, secteur public, ou encore ressources humaines.

1.2.2 Sopra HR Software

Sopra HR Software est la filiale du groupe spécialisée dans l'édition de solutions logicielles pour la gestion des ressources humaines : paie, gestion administrative du personnel, gestion des talents et gestion du recrutement. En Tunisie, l'entité constitue un centre de développement et de compétences qui contribue à la conception, au développement et à la maintenance des solutions du groupe, tout en gérant en interne ses propres processus, dont le recrutement.

C'est précisément pour répondre à ce besoin interne de digitalisation que le projet JOB4YOU m'a été proposé.

1.3 Étude de l'existant

Avant la mise en place du projet, le processus de recrutement au sein de Sopra HR Software reposait sur une combinaison d'outils disparates et de tâches manuelles. Les constats détaillés ci-dessous viennent de mon observation directe de ce processus durant les premières semaines du stage ; ils n'ont donné lieu à aucune mesure formalisée :

— La publication des offres d'emploi et leur diffusion s'effectuaient de manière peu centralisée, sans visibilité unifiée sur l'ensemble des postes ouverts.

— La réception des candidatures et des CV se faisait principalement par messagerie électronique, rendant leur classement, leur archivage et leur consultation fastidieux.

— Le suivi de l'avancement d'une candidature (CV reçu, examiné, entretien planifié, décision) n'était pas formalisé dans un outil unique, ce qui entraînait une perte d'information entre les différents intervenants (RH, managers).

— La planification des entretiens et la collecte des retours des managers se faisaient de manière informelle, sans traçabilité ni historique structuré.

— Aucune notification automatique n'informait les candidats de l'état d'avancement de leur candidature, ce qui pouvait nuire à leur expérience et à l'image de l'entreprise.

— L'évaluation initiale des candidatures reposait entièrement sur l'analyse manuelle des CV par les équipes RH, un processus chronophage à mesure que le volume de candidatures augmentait.

Il existe sur le marché des logiciels de suivi des candidatures (ATS) — Workday Recruiting, SAP SuccessFactors Recruiting, Greenhouse, ou les modules recrutement des grands SIRH. Ils couvrent offre, candidature et entretien, mais sont pensés pour de grands groupes : coûteux à licencier et rarement adaptés à une entité locale.

JOB4YOU se positionne comme une alternative interne, sur mesure et maîtrisée. Le socle reprend les fonctions essentielles d'un ATS : pipeline de candidatures, entretiens, retours d'évaluation et décision finale. Trois fonctions s'y ajoutent, propres au contexte de Sopra HR Software Tunisie : un score de pertinence des CV calculé par une intelligence artificielle et paramétrable par famille de métier, une recherche inversée de l'offre correspondant au profil (la fonction « Job idéal ») et un assistant conversationnel pour le candidat.

1.4 Critique de l'existant et problématique

Trois limites se dégagent. Sans outil centralisé, l'information se disperse entre e-mails, fichiers et échanges oraux, et la collaboration RH-manager s'en ressent. Sans traçabilité des statuts et des décisions, le suivi se dégrade et les délais s'allongent. Sans automatisation, enfin, présélection et communication restent manuelles et ne suivent pas la montée du volume.

De ces constats découle une problématique : comment centraliser, sécuriser et automatiser tout le processus de recrutement, de la publication d'une offre jusqu'à la décision finale, tout en offrant une visibilité en temps réel à tous les acteurs concernés — administrateurs, RH, managers et candidats ?

1.5 Objectifs du projet

Pour répondre à cette problématique, les objectifs suivants ont été fixés pour ce Projet de Fin d'Études :

— Concevoir et développer une plateforme web unique regroupant l'ensemble des étapes du processus de recrutement.

— Mettre en place une gestion des rôles et des accès (Administrateur, RH, Manager, Candidat) garantissant que chaque acteur dispose des fonctionnalités et de la visibilité correspondant à son périmètre.

— Sécuriser les échanges et les accès à la plateforme par un mécanisme d'authentification robuste, le jeton JSON Web Token (JWT).

— Automatiser la pré-analyse des candidatures grâce à un système de scoring assisté par intelligence artificielle, afin d'accélérer le tri initial des CV tout en laissant la décision finale aux équipes RH et managers.

— Intégrer un système de notifications automatiques par e-mail informant les candidats et les parties prenantes internes à chaque étape clé du processus.

— Fournir aux équipes RH des outils de pilotage (tableau Kanban, tableau de bord, indicateurs) permettant un suivi visuel et en temps réel de l'avancement des recrutements.

1.6 Présentation de la solution proposée : JOB4YOU

La solution proposée, baptisée JOB4YOU, est une plateforme web de gestion du processus de recrutement structurée autour de cinq profils d'utilisateurs :

— Le Visiteur, utilisateur non authentifié, qui consulte et recherche les offres d'emploi publiées et obtient des suggestions « Job idéal » en déposant son CV.

— Le Candidat, utilisateur authentifié, qui soumet une candidature accompagnée de son CV, suit l'état d'avancement de son dossier et peut échanger avec l'assistant conversationnel.

— Le Responsable RH, qui publie et gère les offres d'emploi, examine les candidatures reçues, valide les dossiers, planifie les entretiens et contresigne la décision finale : embauche, avec date de présentation des documents, ou refus motivé. Cette dernière étape déclenche seule l'e-mail de réponse au candidat.

— Le Manager, qui intervient à partir de l'entrée du dossier en évaluation technique (statut « test technique »), mène les entretiens ou y participe, consigne un retour structuré (l'application nomme

ce retour un « feedback ») et émet un avis (favorable ou refus proposé) sur les dossiers de son périmètre ; cet avis est tracé dans le journal d'audit et transmis au RH, qui le contresigne.

— L'Administrateur, qui supervise la plateforme dans son ensemble, gère les comptes utilisateurs, les rôles et les paramètres globaux du système, notamment ceux liés au scoring par intelligence artificielle.

Techniquement, la plateforme repose sur une architecture découplée. Un back-end Spring Boot expose des API REST sécurisées et un front-end Angular porte l'interface utilisateur. PostgreSQL sert de base de données relationnelle. Des agents d'automatisation n8n déclenchent l'analyse des CV et prennent en charge l'envoi des notifications ; le score, lui, est calculé par le back-end auprès de l'API de Cohere. Le chapitre consacré à la conception détaille cette architecture.

1.7 Méthodologie de travail adoptée

1.7.1 Cadres méthodologiques envisagés

Trois cadres sont couramment rencontrés dans les projets de développement.

— **Cascade** : les phases (analyse, conception, implémentation, tests, déploiement) s'enchaînent strictement, chacune ne commençant qu'après validation de la précédente. Adapté à un périmètre stabilisé d'avance, ce modèle encaisse mal l'évolution des besoins et ne révèle une erreur de conception qu'en fin de cycle.

— **Cycle en V** : la même séquentialité, assortie pour chaque niveau de conception d'un niveau de vérification correspondant. La traçabilité des tests y est renforcée, au prix d'une exigence identique : figer les spécifications très tôt.

— **Scrum** [2] : le projet est découpé en sprints courts, chacun clos par un incrément potentiellement livrable. Les exigences sont portées par un backlog produit priorisé en continu, et le cadre s'appuie sur des rôles (Product Owner, Scrum Master, équipe de développement) et des cérémonies formalisées : planification de sprint, mêlée quotidienne, revue de sprint et rétrospective.

1.7.2 Cadre retenu et transposition au travail individuel

J'ai retenu Scrum comme cadre de référence, pour une raison tenant au contenu du projet : son périmètre n'était pas stabilisable d'avance. Le barème de scoring par intelligence artificielle (seuil de décision, zone d'incertitude laissée autour de lui, place de l'arbitrage humain) et la part confiée aux agents d'automatisation n8n ont été arbitrés au fil de l'eau, entre le printemps et l'automne 2026.

Un cycle en V aurait exigé de figer dès mars 2026 des règles de décision devenues opérationnelles

plusieurs mois plus tard ; la cascade aurait repoussé la confrontation au réel jusqu'à la fin du stage. Le cadre agile impose en outre une validation en fin de cycle, au rythme des suivis de mon encadrant.

Restait à transposer dans un projet mené par une seule personne un cadre conçu pour des équipes de trois à neuf développeurs. Plutôt que de déclarer une adhésion formelle à Scrum ou de l'écarter, j'en ai repris les éléments qui ont un équivalent réel dans ce contexte et assumé l'absence des autres ; le tableau 1.1 explicite cette transposition, élément par élément.

Tableau 1.1 : Transposition du cadre Scrum au projet

Élément du cadre Scrum	**Transposition retenue dans le projet**
Product Owner	Mon encadrant entreprise : il exprime le besoin, arbitre les priorités à chaque point d'avancement et accepte l'incrément lors de la démonstration
Scrum Master	Sans équivalent formel : à une seule personne, la facilitation — cadrage du sprint, arbitrage des dépendances techniques — est confondue avec le rôle de développeur
Équipe de développement	Une seule personne (l'auteur de ce rapport) : conception, développement, tests et déploiement sur l'environnement de développement
Sprint	Cycle d'environ quatre semaines d'avril à septembre 2026, puis deux sprints resserrés à deux semaines en octobre (tableau 1.3)
Backlog produit	Liste ordonnée des user stories issues de l'analyse de l'existant et des retours de démonstration (tableau 1.4)
Planification de sprint	En début de cycle, sélection des user stories à traiter, chacune étant assortie d'un critère de sortie vérifiable en démonstration
Revue de sprint	Démonstration de l'incrément fonctionnel à l'encadrant entreprise en fin de cycle ; ses retours déterminent le contenu du cycle suivant
Rétrospective	Point d'ajustement à l'issue de chaque démonstration : ce qui bloque, ce qui est reporté, ce qui doit être repris
Mêlée quotidienne	Remplacée, en travail individuel, par un suivi d'avancement hebdomadaire avec l'encadrant entreprise
Incrément et définition de « fini »	Incrément compilé, testé (tests unitaires et fonctionnels), déployé sur l'environnement de développement et démontrable sans échec visible
Vélocité et diagramme de burndown	Non produits : aucune mesure de vélocité n'a été tenue pendant le stage ; le suivi s'est fait par jalons de démonstration

Cette transposition a une limite : le backlog et la vélocité n'ont pas été tenus en temps réel. Le tableau 1.4 reconstitue le backlog à partir du code livré et des comptes rendus de démonstration ; les sprints du tableau 1.3 suivent les repères mensuels du stage, non un relevé de charge quotidien. L'historique Git, plus dense sur la seconde moitié, ne vaut pas preuve méthodologique.

1.8 Planification du projet

1.8.1 Macro-planification des phases

La période de réalisation s'étend de février à octobre 2026. Elle a d'abord été planifiée par grandes phases, alignées sur les jalons de suivi académiques et industriels du stage, afin de concilier la souplesse des sprints avec des repères communicables à l'école et à l'entreprise. Ces phases sont résumées dans le tableau 1.2.

Tableau 1.2 : Macro-planification des phases du projet

Phase	**Repère mensuel**	**Activités principales**
Prise en main et cadrage	Février 2026	Intégration au sein de l'équipe, étude de l'existant, analyse du besoin, rédaction du cahier des charges
Analyse et conception	Mars 2026	Spécification des besoins, modélisation UML [3] (cas d'utilisation, séquence, classes), conception de la base de données
Développement — socle applicatif (release 1)	Avril – mai 2026	Mise en place de l'architecture back-end/front-end, authentification JWT, gestion des rôles, des offres et des candidatures
Développement — fonctionnalités avancées (release 2)	Juin – août 2026	Scoring IA des CV, agents n8n et notifications e-mail, entretiens et retours, tableau Kanban, calendrier, suggestions « Job idéal » et assistant conversationnel
Fiabilisation et durcissement (release 3)	Septembre 2026	Tests fonctionnels de bout en bout, corrections de bugs, reprise des erreurs des agents d'automatisation, améliorations UX et sécurité
Évaluation, recette et soutenance (release 4)	Octobre 2026	Évaluation du scoring sur Gold Set et calibrage du seuil, jeu de démonstration, relecture du rapport avec l'encadrant, préparation de la soutenance

La figure 1.1 reprend ces phases sur le calendrier mensuel de février à octobre 2026 ; ses deux bandes inférieures superposent les quatre releases et les huit sprints qui en découlent.




Figure 1.1 : Diagramme de Gantt — Planification mensuelle des phases du projet

1.8.2 Découpage en sprints et en releases

Le développement, d'avril à octobre 2026, a été découpé en huit sprints : six d'environ quatre semaines, puis deux resserrés à deux semaines en octobre. Les deux premiers mois sont restés hors sprint — prise en main de l'environnement, analyse du besoin, conception UML. Chaque sprint se terminait par une revue avec l'encadrant (tableau 1.3).

Quatre releases agrègent ces sprints. Chacune correspond à un incrément complet du point de vue de l'utilisateur. La release 1 rend le cycle de candidature opérationnel, la 2 dote la plateforme de son aide à la décision, la 3 fiabilise l'ensemble et la 4 l'évalue avant la présentation finale.

Tableau 1.3 : Découpage en sprints et en releases (avril – octobre 2026)

Sprint	Période	Objectif du sprint	Critère validé en revue
S1	Avril 2026	Mettre en place le socle technique : architecture back-end Spring Boot et front-end Angular, schéma PostgreSQL, authentification JWT et gestion des rôles	Les applications démarrent ensemble ; un compte par rôle se connecte et n'accède qu'à son périmètre
S2	Mai 2026	Cycle de base candidat–offre : publication et gestion des offres, dépôt de candidature avec CV, suivi de l'état du dossier	Une candidature est créée, déposée et suivie de bout en bout par le candidat et par le RH — clôture la release 1
S3	Juin 2026	Présélection assistée : extraction du texte du CV, scoring sur 100 via l'API de Cohere, agents n8n et notifications e-mail	Un CV déposé est noté, la règle de décision appliquée et tracée dans le journal d'audit ; les notifications partent
S4	Juillet 2026	Pipeline RH/manager : planification des entretiens, retours structurés, avis du manager contresigné par le RH, tableau Kanban	Un dossier traverse présélection, entretiens et décision finale avec ses notifications
S5	Août 2026	Fonctions d'accompagnement : suggestions « Job idéal » (matching inverse), assistant conversationnel côté candidat, calendrier d'entretiens avec rappels	Les trois fonctions sont utilisables par un candidat et par un manager — clôture la release 2
S6	Septembre 2026	Fiabilisation : tests fonctionnels de bout en bout, corrections de bugs et reprise des erreurs des agents d'automatisation, durcissement de la sécurité et de l'UX	Le scénario complet de démonstration s'exécute sans échec visible — clôture la release 3
S7	Octobre (1re quinzaine)	Évaluation du scoring : constitution du Gold Set de vingt CV, mesure à trois seuils, zone d'incertitude et réévaluation manuelle par le RH	Matrice de confusion et métriques produites, commentées puis intégrées au chapitre 4
S8	Octobre (2e quinzaine)	Recette finale et préparation de la soutenance : jeu de démonstration, enregistrement vidéo, relecture du rapport avec l'encadrant	Rapport et support de soutenance validés par l'encadrant entreprise — clôture la release 4

1.8.3 Backlog reconstitué des user stories

Le tableau 1.4 rattache les user stories des principales fonctionnalités livrées à leur acteur bénéficiaire et à la release qui les a vues aboutir.

Backlog reconstitué après coup à partir du code livré et des démonstrations, non tenu en temps réel durant le stage ; les repères mensuels sont ceux de la macro-planification du tableau 1.2 et n'ont donné lieu à aucune mesure de vélocité.

Tableau 1.4 : Backlog reconstitué des user stories par release

User story	**Acteur bénéficiaire**	**Release (période 2026)**
Créer un compte et postuler à une offre (dépôt du CV)	Candidat	Release 1 — avril – mai
Suivre l'avancement de sa candidature à chaque étape	Candidat	Release 1 — avril – mai
Publier et gérer les offres d'emploi du périmètre RH	Responsable RH	Release 1 — avril – mai
Faire présélectionner les CV par un score IA paramétrable	Responsable RH	Release 2 — juin – août
Planifier les entretiens, émettre un avis et le contresigner	RH et Manager	Release 2 — juin – août
Consulter le tableau Kanban et le journal d'audit	Responsable RH	Release 2 — juin – août
Disposer d'un calendrier d'entretiens avec rappels	Manager	Release 2 — juin – août
Bénéficier des suggestions « Job idéal » et du chatbot	Candidat	Release 2 — juin – août
Exécuter un cycle complet sans régression visible	RH, Manager et Candidat	Release 3 — septembre
Évaluer, corriger et expliquer le scoring IA	Responsable RH	Release 4 — octobre

1.9 Conclusion

Les limites du processus existant chez Sopra HR Software sont maintenant posées, tout comme la méthodologie suivie pendant le stage. Reste à entrer dans le vif du sujet : quels besoins précis JOB4YOU devait-il couvrir ? C'est l'objet du chapitre suivant.

Chapitre 2

Analyse et spécification des besoins

Plan

1 **Introduction** 13

2 **Étude fonctionnelle** 13

3 **Étude technique** 24

4 **Conclusion** 26

Le contexte posé, restait à traduire la problématique en besoins concrets : qui utilise la plateforme, pour faire quoi, et avec quelles contraintes ? C'est ce que je détaille dans ce chapitre, acteur par acteur, avant de justifier les choix techniques préliminaires qui ont guidé l'architecture retenue.

2.1 Introduction

Recueillir les besoins n'a rien eu d'un exercice ponctuel : cela s'est étalé sur les premières semaines du stage, au fil des échanges avec mon encadrant et de l'observation directe du processus RH. Ce qui suit est le résultat de cette phase, et sert de base directe à la conception présentée au chapitre suivant.

2.2 Étude fonctionnelle

2.2.1 Identification des acteurs du système

Cinq acteurs interviennent sur la plateforme JOB4YOU, chacun avec ses propres privilèges et fonctionnalités :

— Le Visiteur : utilisateur anonyme, non authentifié, qui consulte les offres d'emploi publiées et peut déposer son CV dans la fonctionnalité « Job idéal » pour obtenir des suggestions ; il doit créer un compte et s'authentifier pour soumettre une candidature.

— Le Candidat : utilisateur authentifié disposant d'un compte (rôle ROLE_USER), qui soumet ses candidatures, en suit l'avancement, échange avec l'assistant conversationnel et peut retirer un dossier tant qu'il n'est pas clos.

— Le Responsable RH : acteur central du processus, il publie les offres, examine et valide les candidatures, fixe les entretiens, puis contresigne la décision — embauche ou refus. C'est à ce moment, et à lui seul, que le candidat reçoit une réponse.

— Le Manager : son intervention commence dès que le dossier passe au statut « test technique ». Il ne voit que les candidatures de son périmètre, conduit les entretiens ou s'y associe, consigne un retour structuré puis propose un avis, favorable ou en refus ; le contreseing du RH reste nécessaire.

— L'Administrateur : acteur transverse chargé de la gestion des comptes utilisateurs, des rôles, du paramétrage du scoring IA par famille de métier et de la supervision globale de la plateforme (journal d'audit).

Le tableau 2.1 précise, action par action, les rôles habilités — une répartition qui correspond exactement aux règles d'autorisation implémentées côté back-end.

Tableau 2.1 : Matrice des responsabilités par rôle

Action	**RH**	**Manager**	**Administrateur**	**Candidat**
Publier / gérer une offre d'emploi	Oui	Non	Oui	Non
Valider un CV (passage CV_REVIEWED)	Oui	Non	Oui	Non
Planifier un entretien	Oui	Oui (son périmètre)	Oui	Non
Saisir un retour d'évaluation	Oui	Oui	Oui	Non
Valider / transmettre un retour au candidat	Oui	Non	Oui	Non
Avis sur la candidature (favorable / refus proposé)	Oui	Oui (son périmètre)	Oui	Non
Décision finale contresignée (« retenu » / « refusé »)	Oui	Non	Oui	Non
Gérer les utilisateurs et les rôles	Non	Non	Oui	Non
Paramétrer le scoring IA	Non	Non	Oui	Non
Consulter le journal d'audit	Oui	Non	Oui	Non

J'ai volontairement donné au RH et à l'Administrateur la main sur tout le cycle : ils enregistrent un avis comme le ferait le manager et sont seuls à contresigner la décision finale. Un compte purement manager ne peut écrire ni l'embauche ni un statut du pipeline. L'auteur de chaque décision reste dans le journal d'audit.

2.2.2 Identification des besoins fonctionnels

Les échanges avec mon encadrant entreprise et l'étude de l'existant ont fait émerger les besoins fonctionnels suivants :

— Authentification et gestion des sessions sécurisée par jeton JWT, avec gestion différenciée des accès selon le rôle de l'utilisateur.

— Gestion des offres d'emploi : création, modification, publication, clôture et expiration automatique des offres dont la date limite est dépassée.

— Gestion des candidatures : soumission en ligne avec dépôt de CV, consultation, filtrage et suivi de l'état d'avancement de chaque dossier.

— Analyse automatique des candidatures par intelligence artificielle : extraction du contenu du CV et calcul d'un score de pertinence (technique, communication, adéquation séniorité) avec possibilité de correction manuelle par le RH.

— Gestion des entretiens : planification, changement de statut (planifié, en cours, terminé, annulé, reprogrammé), envoi d'invitations et de rappels automatiques.

— Gestion des retours d'évaluation : saisie par le manager après l'entretien, validation par le RH et notification au candidat.

— Décision à deux niveaux : l'avis du manager, favorable ou en refus, ne prend valeur que contresignée par le RH ou l'Administrateur. La décision prend alors l'une des deux formes : une embauche datée

pour la présentation des documents, ou un refus motivé. Un garde-fou interdit toute décision sur un dossier non validé par le RH, comme toute validation finale par un compte purement manager.

— Notifications automatiques par e-mail à chaque étape clé (confirmation de candidature, invitation à un entretien, décision finale) ; l'e-mail de décision finale n'est adressé au candidat qu'après le contreseing du RH, l'avis du manager notifiant le RH ; seule exception, le refus prononcé par l'agent IA, notifié dès l'écartement d'office et qui n'est pas doublé lorsque le RH se borne à le confirmer.

— Tableau de pilotage visuel de type Kanban permettant de visualiser en un coup d'œil la répartition des candidatures par statut.

— Gestion des utilisateurs, des rôles et paramétrage des profils de pondération du score IA par famille de métier.

— Matching inverse (« Job idéal ») : un visiteur peut déposer son CV sans postuler à une offre précise ; le système le compare aux offres actives et lui suggère les plus pertinentes avec un score de compatibilité.

2.2.3 Identification des besoins non fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités métier, la plateforme doit aussi répondre aux exigences non fonctionnelles suivantes :

— Sécurité : authentification robuste par jeton JWT signé d'une durée de vie de 24 heures, hachage des mots de passe avec BCrypt, contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) appliqué à la fois côté front-end et côté back-end, jeton de réinitialisation de mot de passe valable 15 minutes et limitation du nombre de tentatives de connexion.

— Performance : temps de réponse cible inférieur à 500 ms pour les opérations de lecture courantes et inférieur à 2 s pour les opérations d'écriture, chargement asynchrone des traitements longs (scoring IA, envoi d'e-mails) afin de ne pas bloquer l'utilisateur, et taille maximale des CV déposés fixée à 10 Mo côté serveur (formats PDF, DOC, DOCX), le formulaire de candidature refusant déjà les fichiers de plus de 5 Mo. Cette différence de plafond est volontaire : la validation du formulaire est un confort offert à l'utilisateur, la limite serveur est la véritable barrière de sécurité, seule opposée à un client qui contournerait l'interface.

— Ergonomie et responsive design : interface claire, intuitive et utilisable aussi bien sur poste de travail que sur tablette.

— Fiabilité : garde-fous métier empêchant les transitions de statut incohérentes (ex. acceptation avant l'entretien téléphonique RH, validation finale sans avis manager en attente, embauche sans

date de présentation des documents, entretien planifié sur un dossier clos).

— Maintenabilité et évolutivité : architecture modulaire en couches, séparation claire entre front-end, back-end et automatisation, facilitant l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

— Traçabilité : journalisation des actions sensibles (changements de statut, corrections de score) dans un journal d'audit.

2.2.4 Diagramme d'activité — Vue d'ensemble du processus de recrutement

Avant de détailler les fonctionnalités attendues, ce diagramme d'activité pose le flux métier global. Il décrit l'enchaînement des activités du recrutement, de la publication de l'offre jusqu'à la décision finale, et les acteurs qui les portent, indépendamment de toute considération technique.

Le diagramme d'activité, présenté en trois volets (figures 2.1a, 2.1b et 2.1c), rend explicite un point que le texte laissait dans l'ombre. L'entretien téléphonique RH est un passage obligé avant toute évaluation technique (section 4.5.8). La transmission au manager désigné par le RH (section 3.5.4) n'intervient qu'à ce moment-là, pas dès la validation du CV, conformément à la correction décrite en section 4.5.5.

Le rejet automatique par l'IA n'est pas une fin de parcours : il rejoint l'étape commune de notification et de journalisation, comme le contreseing du RH. Deux issues humaines le suivent (figure 3.8) : le RH confirme le refus, ou le conteste par une correction de score au-dessus du seuil.

Le volet 2.1a couvre le dépôt et la présélection automatisée, le volet 2.1b la suite côté RH et manager, le volet 2.1c la décision finale et sa notification. En une seule figure, le texte tombait à 5,4 pt imprimés ; là, il reste entre 9,3 et 11,2 pt.




Figure 2.1a : Diagramme d'activité — Dépôt de la candidature et présélection automatisée par le score IA




Figure 2.1b : Diagramme d'activité — Traitement du dossier par le RH et le manager, jusqu'à l'avis du manager




Figure 2.1c : Diagramme d'activité — Décision finale du RH, journalisation et notification du candidat

2.2.5 Diagrammes de cas d'utilisation

Le périmètre fonctionnel est présenté en trois vues, une par module : portail candidat (figure 2.2), recrutement et évaluation (figure 2.3), administration (figure 2.4). Chaque vue est enfermée dans la limite du système « JOB4YOU ». Deux relations seulement sont tracées : l'acteur à son cas, et le lien « include » entre deux cas.

L'authentification est représentée par un cas unique « S'authentifier », rattaché par une relation d'inclusion aux cas qui la supposent ; la flèche part du cas principal vers le cas inclus, conformément à la norme UML [3].

Le visiteur conserve la consultation des offres et les suggestions « Job idéal » ; le candidat authentifié y ajoute le dépôt de candidature, le suivi de son dossier, l'accès à ses entretiens et l'assistant conversationnel. Les autorisations sont contrôlées côté serveur selon le rôle et le périmètre métier.

Les figures ne montrent que les cas principaux : le tableau 2.1 fait foi pour le détail des droits. L'administrateur peut aussi publier une offre, planifier, émettre un avis et contresigner ; le RH saisit un retour d'évaluation et consulte le journal d'audit. La première vue couvre le portail public et le domaine candidat : consultation des offres, suggestions « Job idéal », dépôt de candidature et suivi en libre-service (figure 2.2).




Figure 2.2 : Diagramme de cas d'utilisation — Portail candidat et visiteur

Le deuxième zoom décrit le cœur du processus côté RH et manager : publication des offres, filtrage, entretiens, retours d'évaluation, avis du manager puis contreseing RH de la décision finale (figure 2.3). L'envoi des notifications par e-mail y est modélisé comme un cas inclus, déclenché par la planification ou par la décision, et non comme un cas autonome.




Figure 2.3 : Diagramme de cas d'utilisation — Recrutement et évaluation

Le troisième zoom isole le périmètre d'administration : comptes et rôles, rattachement d'un utilisateur à un département ou à une famille de métier, pondérations du scoring IA et journal d'audit (figure 2.4). Le référentiel lui-même n'est pas administrable : les départements sont créés au démarrage et exposés en lecture seule, les familles de métier sont un énuméré figé dans le code.

2.2.6 Description textuelle de quelques cas d'utilisation

Le tableau 2.2 détaille le scénario nominal de deux cas d'utilisation représentatifs du processus métier.




Figure 2.4 : Diagramme de cas d'utilisation — Administration et paramétrage

Tableau 2.2 : Description textuelle de deux cas d'utilisation représentatifs

Élément	**Cas d'utilisation « Postuler à une offre »**	**Cas d'utilisation « Avis manager, puis décision finale »**
Acteur principal	Candidat	Manager (avis), puis Responsable RH (contreseing)
Pré-condition	L'offre est publiée	Le dossier a été transmis au manager pour évaluation technique : un avis favorable comme un refus proposé sont admis sur les seuls statuts « test technique », « entretien » et « entretien final », c'est-à-dire après le pré-filtrage téléphonique du RH.
Scénario nominal	Le candidat consulte l'offre, remplit le formulaire de candidature et dépose son CV. Le système enregistre la candidature, envoie un e-mail de confirmation et déclenche l'analyse IA du CV.	Le manager consulte le dossier du candidat, ses scores et ses éventuels retours, puis émet un avis — favorable, ou refus proposé accompagné d'un motif. Le RH, averti par e-mail et dans sa liste de candidats, contresigne cet avis : « retenu » avec date de présentation des documents, ou « refusé » motivé.
Post-condition	La candidature est créée avec le statut « candidature déposée », puis mise à jour automatiquement selon le score.	L'avis est enregistré — favorable ou refus proposé — et notifié au RH ; la décision finale, « retenu » ou « refusé », n'est acquise qu'après son contreseing, seul moment où le candidat reçoit un e-mail.
Exception	Candidature déjà déposée pour cette offre : le système rejette la demande.	Dossier à un statut qui n'autorise pas la décision demandée — par exemple un avis favorable avant l'entretien téléphonique RH — ou refus manager sans motif : le système refuse la demande. Un compte purement manager qui tente la validation finale est bloqué faute d'autorisation.

2.2.7 Diagramme de séquence système (boîte noire)

Le diagramme de la figure 2.5 adopte une approche « boîte noire » : seuls les échanges entre l'acteur Candidat et le système JOB4YOU sont modélisés. Il met en évidence la soumission du formulaire, l'accusé de réception et le refus opposé à un fichier non conforme ; l'infrastructure interne et les traitements asynchrones relèvent de la conception détaillée (section 3.4).




Figure 2.5 : Diagramme de séquence système — Dépôt d'une candidature (boîte noire)

2.3 Étude technique

Les choix techniques répondent aux besoins identifiés ; le tableau 2.3 les résume.

Tableau 2.3 : Technologies retenues et rôle dans JOB4YOU

Technologie	Rôle dans JOB4YOU	Ce qui a décidé du choix
Spring Boot [4], [5]	Back-end et API REST	Spring Security et Spring Data JPA couvrent l'authentification et la persistance.
Angular [6], [7]	Front-end de l'application	Composants, services et gardes de route conviennent à une interface à plusieurs rôles.
PostgreSQL [8]	Offres, candidatures, entretiens	Transactions et clés étrangères sur des données fortement liées.
n8n [9]	Notifications et planification	Workflows modifiables sans redéployer le back-end, services externes isolés.

2.3.1 Architecture physique cible

La plateforme cible une architecture distribuée par couches : un front-end Angular servi au navigateur, un back-end Spring Boot exposant des API REST sécurisées, une base PostgreSQL (SGBD) et une couche d'automatisation n8n.

n8n porte deux responsabilités : la planification des entretiens (Google Calendar [10]) et

la totalité des notifications. Le back-end lui délègue tous ses courriels, tous ses rappels et toute réinitialisation du mot de passe, qu'il remet à la Gmail API par HTTPS. JavaMailSender ne subsiste que comme repli. Le back-end appelle Cohere [11] pour le scoring et OpenRouter [12] pour l'assistant.

Cette organisation physique est détaillée au chapitre 3 (figures 3.10 et 3.11) ; le tableau 2.4 précise le rôle de chaque agent.

Tableau 2.4 : Rôle des agents d'automatisation n8n

Agent	**Déclencheur**	**Rôle et traitement**
Agent 1 — « CV Parser + Score IA + Email Candidat » (scoring IA)	Déclenchement à la création d'une candidature (statut « candidature déposée »)	Extrait le texte du CV puis rappelle le back-end pour le recalcul du score. C'est le back-end, via son client d'analyse, qui interroge le service Cohere, calcule le score et le persiste ; le statut bascule ensuite vers « CV validé » ou « écarté d'office » selon le seuil.
Agent 2 — « Planification entretien + Email participants » (Google Meet et convocations)	Webhook déclenché à la planification d'un entretien	Crée réellement l'événement Google Calendar, génère le lien Google Meet correspondant, ajoute les participants et envoie la convocation au candidat comme la confirmation à l'intervieweur.
Agent 3 — « RH vers Manager (dossier validé) » (notification du manager désigné)	Déclenchements à l'entrée en évaluation technique (« test technique »), au rejet automatique et au retrait d'une candidature	Notifie le manager désigné par le RH, résolu et gelé sur le dossier par le back-end, sans dupliquer l'e-mail candidat ; les e-mails de décision — avis transmis au RH, convocation ou refus final adressé au candidat — sont émis par le back-end.

2.3.2 Côté client — Angular

J'ai développé le front-end en SPA Angular, avec des composants autonomes. Il couvre les pages publiques (accueil, offres, candidature en ligne), les pages d'administration (candidats, entretiens, feedbacks, offres, utilisateurs, Kanban, tableau de bord) et les services partagés qui parlent à l'API REST du back-end. Bootstrap assure la mise en forme.

2.3.3 Côté serveur — Spring Boot

Le back-end est écrit en Java sous Spring Boot 3, en couches : contrôleurs REST, services métier, repositories Spring Data JPA, entités JPA mappées sur PostgreSQL par Hibernate. Chacun reste à sa place, ce qui allège les évolutions.

2.3.4 La sécurité — Spring Security et JWT

L'accès repose sur Spring Security [13] et un jeton JWT : à la connexion, le serveur signe un jeton portant identité et rôles, qui revient dans l'en-tête de chaque requête, sans état de session. Chaque point d'entrée est filtré par l'annotation @PreAuthorize, qui réserve la ressource aux rôles autorisés.

2.4 Conclusion

Acteurs, besoins et architecture étant désormais identifiés, reste à traduire tout cela en un modèle concret capable de guider le développement : c'est l'objet du chapitre suivant.

Chapitre 3

Conception

Plan

1 **Introduction** 28

2 **Diagramme des paquetages** 28

3 **Diagrammes de classes** 29

4 **Séquence technique — Soumission asynchrone et scoring IA** 32

5 **Diagrammes de séquence objet** 34

6 **Diagramme d'états — Cycle de vie d'une candidature** 37

7 **Conception de la base de données** 43

8 **Diagramme de composants** 44

9 **Diagramme de déploiement** 50

10 **Conclusion** 52

Passer d'une liste de besoins à un système cohérent implique des choix : comment organiser le code, comment modéliser les données, comment éviter qu'un candidat se retrouve dans un état incohérent. Ce chapitre documente les principales décisions de conception derrière JOB4YOU — paquetages, diagramme de classes, scénarios d'interaction et machine à états du cycle de vie d'une candidature.

3.1 Introduction

Chaque modèle présenté ici sert directement l'implémentation décrite au chapitre 4 : chaque diagramme correspond à une décision de conception effectivement prise pendant le développement.

3.2 Diagramme des paquetages

La figure 3.1 montre les paquetages du back-end : configuration, sécurité, contrôleurs, services, repositories et entités. L'organisation du front-end et les interactions avec les services externes sont détaillées aux sections 3.8 et 3.9.




Figure 3.1 : Diagramme des paquetages

Côté back-end, j'ai suivi un découpage classique en couches.

— `controller` : expose les API REST ;

— `service` : porte la logique métier — règles de gestion, garde-fous, orchestration des appels vers n8n ;

— `repository` : assure la persistance via Spring Data JPA ;

— les entités JPA : modélisent le domaine.

Côté front-end, chaque page consomme des services Angular dédiés à une ressource métier, qui appellent le back-end en HTTP authentifié.

3.3 Diagrammes de classes

Le modèle statique est présenté en trois volets, pour que chaque figure se lise sans zoom : cœur métier (figure 3.2), utilisateurs, rôles et audit (figure 3.2a), automatisation et tables d'accompagnement (figure 3.2b). La liste exhaustive des colonnes, types SQL et clés figure sur le schéma relationnel de la section 3.7.

Le trait suit la navigabilité réellement codée :

— association bidirectionnelle (un `@OneToMany` doublé de son `mappedBy`) : trait plein sans flèche ;

— navigabilité unidirectionnelle (un `@ManyToOne` sans contre-référence) : flèche ouverte pointée vers la classe ciblée ;

— lien logique porté par une simple colonne, sans clé étrangère en base : pointillés.

Les cardinalités sont rappelées à chaque extrémité. Seule la table d'association `user_roles`, générée par le `@ManyToMany` de `User`, fait exception : ses deux traits pleins nomment les colonnes de la jointure sans rien dire de la navigabilité.

Ce premier volet concentre les cinq entités du parcours de recrutement, auxquelles s'ajoutent les rappels de `User` et de `Department`. Quatre relations unidirectionnelles aboutissent à ces deux classes : le dossier est routé vers un manager, l'entretien mené par un utilisateur, le retour rédigé par un utilisateur, l'offre rattachée à un département. Leur définition complète est donnée en figure 3.2a.

Un candidat dépose au plus un CV et peut passer plusieurs entretiens ; chaque entretien donne lieu à un retour, rattaché à la fois à l'entretien et au dossier ; une offre reçoit plusieurs candidatures.

Les deux scores conservés sur le dossier (`aiScore`, calculé par l'agent d'évaluation, et `manualScore`, saisi par le RH) traduisent une règle de conception : la décision reste traçable, chaque score portant son auteur et son horodatage.

La figure 3.2a isole la partie sécurité. La classe User centralise l'identité des comptes — RH,




Figure 3.2 : Diagramme de classes — cœur métier du recrutement

managers, administrateurs et candidats authentifiés, ces derniers avec le rôle ROLE_USER ; les rôles multiples passent par la table d'association `user_roles`, dessinée ici parce que JPA la génère sans entité




Figure 3.2a : Diagramme de classes — utilisateurs, rôles et audit

correspondante. Le jeton de réinitialisation et la ligne d'audit s'y rattachent en pointillés : aucune clé étrangère derrière ces liens.

Le dernier volet réunit les entités qui prolongent le dossier sans toucher à son cycle de vie : file d'attente n8n, notes internes, rappels et profil de pondération. Deux liens se passent de clé étrangère : l'historique se retrouve par convention sur `event_key`, et le profil de pondération s'applique par famille de métier et niveau d'ancienneté. Le calibrage du seuil y ajoute deux prolongements : la table `gold_set_cases`, qui garde le corpus annoté avec son origine, et trois colonnes portées par la candidature pour l'étiquette « Profil Gold » — statut, auteur et horodatage de la décision RH.




Figure 3.2b : Diagramme de classes — automatisation et tables d'accompagnement

3.4 Séquence technique — Soumission asynchrone et scoring IA

Lors de la soumission, l'application orchestre ses composants de manière asynchrone pour ne pas bloquer l'utilisateur (figure 3.3). Angular transmet la charge utile au back-end, qui persiste la candidature sous le statut « candidature déposée ». Une file interne déclenche l'extraction du texte, puis un rappel authentifié amène le back-end à solliciter le service Cohere et à enregistrer le score de pertinence.




Figure 3.3 : Diagramme de séquence technique — Soumission asynchrone et scoring IA

3.5 Diagrammes de séquence objet

Les figures de cette section détaillent, au niveau objet, quatre étapes clés du processus de recrutement : la planification d'un entretien, la décision finale, l'analyse du CV et le routage des managers. Trois d'entre elles sont présentées en deux volets, des figures 3.4a à 3.7b, pour rester lisibles à l'impression. Chaque figure reste volontairement synthétique : elle montre le déroulement nominal et un unique cas d'échec, le plus fréquent ; les variantes de refus sont décrites dans le texte qui la suit.

3.5.1 Planifier un entretien




Figure 3.4a : Diagramme de séquence objet — Planifier un entretien : demande et création de l'événement

Le refus est groupé sur les figures 3.4a et 3.4b. Trois garde-fous le détaillent. La planification écarte un dossier clos ou un CV non examiné. Elle refuse tout créneau qui chevauche un entretien déjà réservé par le même intervieweur. Enfin, un manager ne planifie que dans son propre agenda, pour un dossier de son périmètre.




Figure 3.4b : Diagramme de séquence objet — Planifier un entretien : lien de visioconférence et mise à jour du dossier

3.5.2 Décision finale de recrutement

Les figures 3.5a et 3.5b illustrent le garde-fou central : la décision est répartie sur deux niveaux. Le manager consulte le dossier et émet un avis (favorable ou refus motivé) uniquement sur un dossier transmis pour évaluation technique ; les étapes encore côté RH ne sont pas instruites par le manager.

L'avis est journalisé et notifie le responsable RH par e-mail et dans sa liste de candidats, sans aucun envoi au candidat. Le responsable RH, ou l'administrateur, contresigne ensuite : l'embauche exige la date de présentation des documents et déclenche la convocation ; le refus final exige un motif, enregistré sur le dossier et journalisé mais non communiqué au candidat, et déclenche l'e-mail de réponse.

Un compte purement manager ne peut pas franchir cette étape : la demande lui est refusée. Aucune candidature n'est donc retenue sans ce premier filtre humain (section 4.5.8), et aucun manager ne clôture seul le processus.

3.5.3 Analyse du CV : extraction, score automatique et arbitrage

Le texte du CV est extrait par le back-end à la soumission, puis la candidature entre dans la file interne. L'agent de lecture est déclenché en arrière-plan et rappelle le back-end, qui interroge le service d'analyse, calcule le score et l'enregistre. Le statut bascule alors vers « CV validé » ou « écarté




Figure 3.5a : Diagramme de séquence objet — Décision finale : avis du manager

d'office » selon le seuil, sans intervention humaine.

La figure 3.6 ne montre que le calcul du score et le cas où l'analyse aboutit difficilement. Deux étapes complémentaires prolongent ce parcours. Avant l'analyse, les compétences extraites sont harmonisées (k8s devient Kubernetes, postgres devient PostgreSQL) et les termes absents du dictionnaire d'alias sont conservés, afin qu'une compétence rare ne disparaisse pas du comparatif. Le dossier part ensuite en arbitrage humain plutôt qu'en décision automatique dans quatre cas :

— le texte extrait est absent ou compte moins de cinquante caractères ;

— un écart de séniorité sévère plafonne le score ;

— le score tombe dans la zone grise, à cinq points au-dessous ou au-dessus du seuil du profil ;

— le service d'analyse est indisponible : le score est alors marqué à titre indicatif (section 4.4.6).




Figure 3.5b : Diagramme de séquence objet — Décision finale : contreseing du responsable RH

3.5.4 Passage en évaluation technique — routage et notification des managers

Les figures 3.7a et 3.7b détaillent destination et notification (section 4.5.5). La résolution du destinataire (manager de l'offre, puis département, puis famille de métier) ne produit plus qu'une proposition présélectionnée : le RH désigne, et le back-end refuse la transition sans désignation. Le compte choisi est gelé sur la candidature. Lui seul borne la visibilité du manager.

3.6 Diagramme d'états — Cycle de vie d'une candidature

La figure 3.8 donne la machine à états du dossier. Elle ne dessine que les transitions les plus représentatives ; les autres, autorisées par le garde-fou métier, sont détaillées dans la suite de cette section. Chaque statut y porte un libellé français, que le code rend par une constante — de `APPLIED`




Figure 3.6 : Diagramme de séquence objet — Analyse du CV et calcul du score

à `WITHDRAWN`, treize au total.

Le statut « entretien programmé » suit l'avis favorable : il matérialise la confirmation de l'agenda et précède la décision finale, sans désigner une étape d'évaluation. Planifier un entretien fait avancer le dossier à l'étape du type retenu (téléphonique, test, entretien, entretien final) ; si la machine à états refuse cette avancée, le dossier reste en place et l'entretien n'est pas annulé.

Un embranchement dépend du score : « CV validé » au-dessus du seuil du profil (60/100 par défaut), « écarté d'office » en dessous. Les dossiers signalés (CV inexploitable, écart de séniorité sévère, zone grise autour du seuil, service indisponible) échappent au rejet automatique et rejoignent l'examen humain (section 4.4.6). Le signalement et son motif, pas le statut, distinguent les deux cas.

La décision est à deux niveaux : avis du manager, puis contreseing du responsable RH. « Retenu » exige la date de présentation des documents, « refusé » exige un motif, et aucun des deux n'est atteint sans ce contreseing. Le RH peut aussi prononcer un refus final depuis n'importe quelle étape d'évaluation. Les trois états terminaux n'admettent plus aucune modification, mais « écarté d'office » reste entièrement révisable.




Figure 3.7a : Diagramme de séquence objet — Routage des managers : désignation du destinataire

Deux garde-fous complètent cette décision, vérifiés par une série de refus contrôlés. D'abord « une personne, un poste » : l'identité retenue est l'adresse électronique assortie du prénom et du nom, et une personne déjà embauchée ne peut être embauchée une seconde fois ni déposer une nouvelle candidature. Les deux refus nomment l'offre et le dossier existants — « Cette personne est déjà embauchée sur l'offre … (dossier #…) » côté RH, « Une personne en poste ne dépose pas de nouvelle candidature : contactez le RH si vous souhaitez changer de poste » côté candidat — pour que personne ne croie à une panne et ne représente le dossier ailleurs. Ensuite, un entretien ne peut être affecté qu'à un manager destinataire du dossier : le formulaire RH ne propose que ces destinataires, et le serveur refuse toute affectation extérieure à la création comme au changement de dossier ou d'intervieweur. Une affectation hors périmètre produirait en effet un entretien enregistré mais invisible dans le calendrier




Figure 3.7b : Diagramme de séquence objet — Routage des managers : notification du manager désigné

de ce manager, donc jamais conduit.

Ce rejet automatique n'a rien de définitif, ni d'entièrement hors de contrôle humain. À tout moment, le responsable RH ou l'administrateur dispose de deux issues :

— il confirme le refus après examen : le dossier passe à « refusé » avec un motif obligatoire, et le candidat ne reçoit pas de second e-mail, la notification ayant déjà été émise ;

— il corrige manuellement le score : la justification est obligatoire et la correction est journalisée dans l'audit.

Dans ce second cas, le dossier reprend la règle de l'embranchement automatique. Une note corrigée à 60 ou plus le ramène au statut « CV validé » ; sous le seuil, une note corrigée replonge le dossier dans « écarté d'office ». La décision reste dans tous les cas humaine. Le score reste un filtre de présélection assisté. Il ne joue jamais le rôle d'une autorité décisionnelle.

Le cheminement d'une candidature se résume en six étapes :

— dépôt du CV et extraction de son texte par le back-end ;

— mise en file d'attente puis déclenchement en arrière-plan de l'agent de lecture ;

— rappel du back-end, qui interroge le service d'analyse et calcule le score sur 100 ;




Figure 3.8 : Diagramme d'états du cycle de vie d'une candidature

— au seuil, le dossier passe à « CV validé » ; sous le seuil, à « écarté d'office », sauf zone grise ou dossier signalé ;

— arbitrage et correction du score possibles par le responsable RH ;

— décision finale contresignée par le responsable RH, après avis du manager.

Le score ne provient pas d'une similarité vectorielle : la plateforme ne calcule aucun embedding ni distance cosinus et n'exécute aucun modèle local. La plupart des travaux sur l'appariement CV-offres reposent sur des plongements vectoriels [22] ; ici, le score vient d'un modèle de langage, décomposé en trois critères lisibles.

Un unique message fixe le rôle du modèle, impose une sortie JSON à trois clés (technique, communication, séniorité) et interdit le zéro par défaut : faute d'information exploitable, le modèle renvoie 50. Il porte les trois champs descriptifs de l'offre et le texte intégral du CV. Les paramètres sont regroupés au tableau 3.1.

Tableau 3.1 : Paramètres de l'appel d'analyse et de la décision automatique

Paramètre	**Valeur retenue**
Modèle et service	command-a-03-2025, servi par l'API de Cohere
Température, longueur	nulle, 200 jetons au plus
Sortie exigée	JSON à trois clés : technique, communication, séniorité
Valeur de repli	50 sur les trois clés si l'information est inexploitable
Score final	moyenne pondérée arrondie sur 100
Poids par défaut	0,5 / 0,2 / 0,3 ; somme contrôlée à ±0,01 près
Profils de pondération	douze profils (table `scoring_weight_profiles`), choisis par famille de métier et niveau de séniorité
Seuil de décision	60/100 par défaut, calibrable profil par profil sur le Gold Set (`decision_threshold`)
Zone grise d'arbitrage	cinq points au-dessous ou au-dessus du seuil du profil

La réponse est relue côté serveur : le bloc JSON est extrait du texte, « 86/100 » devient 86 et le résultat est borné entre 0 et 100. Si une clé manque ou reste illisible, l'appel échoue et le mode dégradé local prend le relais avec un score marqué « simulé » (section 4.4.6). La valeur neutre de 50 n'est qu'une consigne du prompt : rien n'est inventé.

Le score sur 100 est la moyenne pondérée des trois critères, aux poids du profil de famille de métier et de séniorité : 80, 70 et 60 donnent 72 aux poids par défaut. Les compétences retenues ne viennent pas du modèle mais d'un calcul local par dictionnaire d'alias.

Ce choix répond d'abord à une contrainte d'environnement. L'inférence hébergée sur Hugging Face était bloquée par la politique réseau de l'entreprise ; le point d'entrée de Cohere a été vérifié accessible, et le service reste managé, sans GPU ni poids de modèle à déployer. Un modèle embarqué du type sentence-transformers aurait exigé une infrastructure d'exécution et un entraînement adaptés au français des offres.

Deux réserves sont assumées. La sortie JSON contrainte et la température nulle réduisent la variabilité sans garantir une reproductibilité parfaite, le modèle comme le service pouvant évoluer. La version du modèle, celle du prompt et la réponse brute ne sont pas encore archivées : cet enregistrement reste à prévoir pour rendre une évaluation réellement rejouable.

3.7 Conception de la base de données

La base PostgreSQL reflète directement le diagramme de classes de la section 3.3. Chaque entité JPA est mappée sur une table, et les relations One-to-Many et Many-to-One deviennent des clés étrangères : `job_offers.hiring_manager_id`, `candidates.routed_to_manager_id`, `interviews.candidate_id`, `feedbacks.interview_id`.

J'ai configuré la génération du schéma en mode « update » (Hibernate ddl-auto), pratique en développement pour faire évoluer la structure sans perte de données. En production, ce mode devrait céder la place à des migrations versionnées (Flyway ou Liquibase), seules capables de garantir des évolutions maîtrisées.

Le schéma présente les tables générées à partir des entités JPA, découpées par domaine pour rester lisibles à l'impression. Comptes et référentiel figurent sur la figure 3.9, dossiers et CV sur la figure 3.9a. Offres, entretiens et retours d'évaluation viennent en figure 3.9b, audit, rappels et file d'attente n8n en figures 3.9c et 3.9d.

Le schéma reprend fidèlement les entités JPA : clé primaire signalée par un astérisque et le stéréotype `«PK»`, clé étrangère par `«FK»`, cardinalités en patte de poule. On y lit les relations structurantes (département, offres, candidatures, CV, entretiens, retours) et la destination du routage, figée sur le dossier (`routed_to_manager_id`, `routing_basis`).

Quatre liens suivis par le code n'ont, en revanche, pas de clé étrangère en base, et apparaissent à ce titre en pointillés :

— le jeton de réinitialisation se rattache à un compte par son adresse e-mail ;

— la file n8n, les rappels et les notes internes se rattachent à un dossier par une colonne conventionnelle (`event_key`, `related_id`, `candidate_id`) que Hibernate ne contraint pas.

Ce choix est assumé : ces tables doivent survivre à la suppression éventuelle de la ligne qu'elles décrivent et restent interrogeables sans jointure. Les tables rappelées en tête de panneau avec la mention « détail fig. » n'y figurent qu'en référence, avec leur clé et leur clé naturelle ; leurs colonnes complètes sont listées sur le panneau de leur domaine.




Figure 3.9 : Schéma relationnel — comptes, rôles et départements

3.8 Diagramme de composants

Le diagramme de la figure 3.10 détaille l'organisation de la plateforme en deux composants déployables (le front-end Angular et le back-end Spring Boot) et leurs dépendances. La flèche pleine marque une dépendance d'exécution, l'émetteur appelant le récepteur ; la flèche pointillée marque une collaboration transversale qui n'immobilise pas l'appelant : le filtrage des routes côté front, l'authentification côté back et la journalisation des actions.




Figure 3.9a : Schéma relationnel — dossiers de candidature et CV




Figure 3.9b : Schéma relationnel — offres, entretiens et retours d'évaluation




Figure 3.9c : Schéma relationnel — audit, notes internes et rappels




Figure 3.9d : Schéma relationnel — file d'attente n8n et jetons de réinitialisation




Figure 3.10 : Diagramme de composants de la plateforme JOB4YOU

Le front-end ne touche jamais la base : ses services HTTP, portés par l'intercepteur JWT, adressent la seule surface d'entrée du back-end, ses points d'entrée REST.

Deux gardes complètent le dispositif : les `RoleGuard` angular masquent les routes qu'un rôle n'a pas le droit d'emprunter, et le filtre Spring (jeton JWT pour les utilisateurs, clé d'API pour n8n) authentifie la requête avant qu'elle n'atteigne la couche métier.

Chaque service métier (Candidate, Interview, Feedback, JobOffer) s'appuie alors sur la couche de repositories Spring Data JPA pour la persistance, et sur le service d'audit pour tracer les actions sensibles. Le service Candidate délègue le calcul du score au service de scoring IA, qui appelle les fournisseurs externes.

Candidate et Interview déclenchent chacun les agents n8n compétents via la table d'attente, et le retour de l'agent (recalcul du score, notification) reprend l'entrée du back-end par un rappel authentifié. Ce dernier aller-retour donne au diagramme sa forme en boucle : le back-end y est à la fois appelant et rappelé.

3.9 Diagramme de déploiement

Le diagramme de la figure 3.11 représente la répartition physique des composants de la plateforme JOB4YOU sur les nœuds d'exécution, ainsi que leurs protocoles de communication.




Figure 3.11 : Diagramme de déploiement de la plateforme JOB4YOU

En configuration de développement, Angular, Spring Boot, les agents n8n et le stockage des CV tiennent sur un même poste, PostgreSQL assurant la persistance. Le navigateur parle au back-end par API REST protégées par JWT ; le back-end déclenche n8n par webhooks HTTP et appelle Cohere pour le scoring, OpenRouter pour l'assistant.

3.10 Conclusion

Ces modèles (paquetages, classes, séquences, états, base de données, déploiement et composants) forment ensemble le plan directeur qui a guidé le développement de l'application, avec les ajustements décrits au chapitre suivant. Reste à voir comment ce plan s'est concrètement traduit en une application fonctionnelle : c'est l'objet du chapitre suivant.

Chapitre 4

Réalisation

Plan

1 **Introduction** 54

2 **Environnement de travail** 54

3 **Interfaces graphiques de l'application** 55

4 **Tests** 92

5 **Difficultés rencontrées et solutions apportées** 100

6 **Protection des données et éthique de l'IA** 104

7 **Bilan des fonctionnalités réalisées** 105

8 **Conclusion** 106

Ce dernier chapitre est celui où la conception prend enfin forme concrète. J'y présente l'environnement de travail utilisé, les interfaces réellement développées et fonctionnelles, la démarche de test suivie, ainsi que certaines difficultés rencontrées en cours de route et la façon dont je les ai résolues.

4.1 Introduction

Toutes les captures d'écran qui suivent proviennent de l'application en fonctionnement, pas de maquettes : chaque interface présentée a été testée et utilisée pendant le stage.

4.2 Environnement de travail

4.2.1 Environnement matériel

J'ai réalisé le développement sur un poste de travail standard fourni par l'entreprise. Son processeur multi-cœurs et sa mémoire vive exécutent en parallèle l'environnement de développement, les serveurs back-end et front-end, PostgreSQL et n8n en local.

4.2.2 Environnement logiciel

Les outils et technologies suivants ont été mobilisés tout au long du projet :

— Langages : Java 17, TypeScript, HTML5, SCSS, SQL.

— Frameworks et bibliothèques : Spring Boot 3 (Web, Data JPA, Security), Angular 20, Bootstrap.

— Base de données : PostgreSQL, administrée via pgAdmin.

— Automatisation et IA : n8n (agents d'automatisation par webhooks), API de Cohere (scoring IA des CV). Assistant conversationnel candidat : API OpenRouter (modèle z-ai/glm-5.3-flash, format compatible OpenAI).

— Environnements intégrés : Eclipse STS (Spring Tool Suite) pour le back-end Java/Spring Boot, Visual Studio Code pour le front-end Angular.

— Modélisation UML : StarUML pour la conception des diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquence présentés aux chapitres 2 et 3 ; le rendu graphique des figures a été produit avec PlantUML à partir de la description textuelle de ces modèles.

— Gestion de version : Git, hébergement du code sur GitHub.

— Outils de test et de documentation d'API : Postman pour les tests manuels des API REST, Swagger (springdoc-openapi) pour la documentation interactive générée automatiquement.

— Build et gestion de dépendances : Maven pour le back-end, npm pour le front-end.

4.2.3 Gestion de version

J'ai organisé le versionnement du code autour d'une branche principale, avec des messages de commit descriptifs qui facilitent la traçabilité des évolutions fonctionnelles et des corrections apportées tout au long du stage.

4.2.4 Sécurité applicative

Plusieurs mécanismes concrets protègent la plateforme et les données des candidats. Les mots de passe ne sont jamais stockés en clair : ils sont hachés avec BCrypt avant persistance.

— **Authentification** : un jeton JWT signé [14], valable 24 heures, transmis à chaque requête et vérifié côté back-end, qui en extrait l'identité et les rôles de l'utilisateur.

— **Autorisation** : chaque point d'entrée de l'API REST est protégé par annotation selon le rôle requis (`@PreAuthorize`). Un contrôle supplémentaire restreint, pour un manager, la visibilité aux seuls candidats de son périmètre — déterminé prioritairement par son département, la famille de métier ne servant de repli que pour les offres non rattachées à un département.

— **Téléversement** : le dépôt de CV est limité aux formats PDF, DOC et DOCX, avec une taille maximale de 10 Mo côté API, resserrée à 5 Mo par la validation du formulaire Angular.

Reste, avant une mise en production, à ajouter une analyse antivirus et une validation du contenu plus poussée que la seule extension et le type MIME, conformément aux recommandations de l'OWASP [15].

4.3 Interfaces graphiques de l'application

Les captures sont regroupées par acteur : l'accès public et l'espace candidat (figures 4.1 à 4.5), le suivi RH du recrutement (figures 4.6 à 4.14). Viennent ensuite l'espace manager (figures 4.15a, 4.15b, 4.16, 4.16b et 4.16c), l'administration et la traçabilité (figures 4.17 à 4.19), puis la chaîne n8n (figures 4.20 à 4.22). Chacune provient de l'application en fonctionnement, sans maquette ni image de synthèse.

Les captures pleine page sont présentées en paysage : à contenu identique, leur texte passe d'environ 5,9 pt à 8,5-9,6 pt imprimés après recadrage sur la zone utile (figures 4.15a, 4.15b et 4.17). Le plancher de lisibilité retenu est de 8,5 pt ; les figures les plus chargées ont été découpées ou recadrées pour ne pas descendre sous ce seuil.

4.3.1 Accès public et espace candidat



Figure 4.1 : Page d'accueil publique — recherche d'offres d'emploi

Accessible sans authentification, la page d'accueil de la figure 4.1 propose un cartouche de « Recherche rapide » par mot-clé et par localisation. Elle affiche aussi les offres les plus récemment publiées sous le titre « Offres en vedette ». Chaque carte porte l'intitulé du poste, le contrat, le lieu, l'expérience demandée, les compétences clés, la date et un bouton « Voir les détails ».



Figure 4.2 : Page de connexion

La page de connexion de la figure 4.2 est le point d'entrée des espaces sécurisés : l'authentification

s'y fait par nom d'utilisateur et mot de passe, et le jeton JWT renvoyé par le back-end sécurise ensuite l'ensemble des requêtes vers l'API.




Figure 4.3 : Soumission d'une candidature avec dépôt de CV

Comme le montre la figure 4.3, un candidat connecté postule depuis une offre : le formulaire pré-remplit son e-mail, valide le format du CV (PDF, DOC, DOCX) et confirme la sélection avant l'envoi. Ce dépôt déclenche la chaîne de la section 3.5.3 (extraction du texte par le back-end, analyse par l'API de Cohere, score automatique).




Figure 4.4 : Fonctionnalité « Job idéal » — suggestions d'offres selon le CV

Comme l'illustre la figure 4.4, un visiteur qui ne postule à aucune offre précise peut déposer son CV. La plateforme lui renvoie les offres actives classées par pourcentage de compatibilité, calculé par l'API de Cohere et signalé par le badge « Analyse IA (Cohere) ». Si l'IA est indisponible, un repli automatique classe les offres par mots-clés.




Figure 4.5 : Assistant conversationnel candidat (chatbot)

Disponible uniquement pour un candidat authentifié, le widget de la figure 4.5 permet de poser

des questions en langage naturel sur le suivi de ses propres candidatures ou sur le fonctionnement général de la plateforme (offres, Job idéal, retrait de candidature). Les réponses sont générées par un modèle de raisonnement (z-ai/glm-5.3-flash, via l'API OpenRouter).

Le contexte envoyé au modèle est constitué côté serveur par une liste blanche : intitulé du poste, statut, date de candidature, entretiens et retours explicitement transmis au candidat. Les champs internes (score, correction manuelle du RH, identité de l'intervieweur, notes d'entretien) ne quittent jamais le back-end.

Ce filtre structurel, complété par les consignes du message système, a été vérifié sur les scénarios testés, y compris une tentative d'injection de prompt.

4.3.2 Espace RH — suivi du processus de recrutement




Figure 4.6 : Gestion des offres d'emploi (espace RH)

Comme le montre la figure 4.6, le responsable RH crée, modifie et suit le statut de chaque offre depuis une table filtrable par mot-clé, statut et type de contrat. Chaque ligne donne un accès direct à la consultation, la modification et la suppression ; la bascule en « expirée » se fait automatiquement une fois la date limite dépassée.




Figure 4.7 : Gestion des candidats — vue liste avec score IA

La figure 4.7 donne la liste des dossiers de l'espace RH : contact, offre visée, statut courant et score de l'agent IA, coloré selon son niveau. Le bandeau supérieur résume le vivier par quatre compteurs cliquables qui filtrent la liste ; une colonne d'actions rapides ouvre chaque ligne. Ces zones ne sont pas reproduites sur le recadrage.




Figure 4.8 : Analyse détaillée d'une candidature par intelligence artificielle

Le détail d'une candidature, reproduit en figure 4.8, va au-delà du score global visible en liste (figure 4.7). Il expose la répartition par critère (technique, communication, adéquation séniorité) et le bouton « Corriger le score ». Une correction manuelle du RH s'y affiche avec sa justification, conformément au contrôle humain décrit en section 4.6, ainsi que les notes internes et l'activité des agents n8n sur le dossier. S'y ajoute l'étiquette « Profil Gold » : proposée par la machine quand un score atteint la barre d'excellence sur une analyse sûre, elle n'existe pour le manager qu'après confirmation du recruteur (section 4.4.5).

Le formulaire de modification (figure 4.9) permet de corriger un dossier candidat (coordonnées, lettre, statut, offre associée). La fiche de consultation associée rassemble trois éléments : le CV, lisible




Figure 4.9 : Modification d'un dossier candidat

en ligne sans téléchargement ; l'analyse IA détaillée (technique, communication, séniorité) ; l'historique des agents n8n pour ce dossier.




Figure 4.10 : Tableau Kanban du pipeline de recrutement

Le tableau Kanban de la figure 4.10, « Pipeline de recrutement », répartit les candidatures par statut : chaque colonne porte son nombre de dossiers, chaque carte le candidat, l'offre visée et le score IA. Les colonnes ne tenant pas à l'écran, le tableau défile horizontalement. Glisser une carte d'une colonne à l'autre met à jour le statut, sous réserve des garde-fous du chapitre 3.




Figure 4.11 : Gestion des entretiens (espace RH)

L'écran de gestion des entretiens de la figure 4.11 permet de planifier, filtrer et suivre les entretiens par candidat, offre, type, intervieweur et statut. Des actions contextuelles s'ajoutent : démarrer, annuler, reprogrammer ou ajouter un retour une fois l'entretien terminé.




Figure 4.12 : Gestion des feedbacks (espace RH)

La figure 4.12 centralise les retours saisis par les managers, notés de 1 à 5 étoiles et assortis d'un commentaire, avec une étape de validation par le RH avant transmission au candidat.




Figure 4.13 : Contreseing RH d'un avis favorable « Valider l'embauche »

La figure 4.13 présente la modale dans laquelle le RH contresigne l'avis favorable du manager avant l'embauche ; la date de présentation y est obligatoire, car elle alimente l'e-mail de convocation.

La figure 4.14 présente la modale « Confirmer le refus », où le RH contresigne le refus proposé par le manager. Le motif y est obligatoire, mais ne part pas dans l'e-mail au candidat, qui ne reprend que le nom et l'intitulé de l'offre. Le motif reste la trace humaine de la décision, journalisée dans l'audit.




Figure 4.14 : Contreseing RH d'un refus proposé — modale « Confirmer le refus »

4.3.3 Espace Manager



Figure 4.15a : Espace Manager — candidatures du périmètre : état d'avancement, avis du manager et score



Figure 4.15b : Espace Manager — ligne dépliée : contact, analyse IA du dossier, synthèse et motif du statut

Un manager ne voit que les dossiers de son périmètre — le destinataire désigné par le RH, gelé sur la candidature (section 3.5.4) — à partir de leur entrée en évaluation technique. La figure 4.15a montre cette vue : chaque ligne porte le score retenu et le motif du statut — « Planifier l'entretien » tant que la date reste à fixer, « Avis favorable — à valider » quand le manager s'est prononcé — et se déplie sur le contact, l'analyse IA et la synthèse (figure 4.15b). Une étoile « Profil Gold », en lecture seule, y signale le profil de référence que le RH a validé pour cette offre ; le manager ne peut ni la poser ni l'enlever.




Figure 4.16 : Espace Manager — page « Mon calendrier d'entretiens » : les trois prochains rendez-vous de l'intervieweur connecté

La page « Mon calendrier d'entretiens » (figure 4.16) n'affiche que ce qui regarde l'intervieweur connecté : filtrage côté serveur sur sa seule identité, reprise du jeton, et même contrôle d'accès au dossier que pour la liste des dossiers. Elle n'est pas figée pour autant : le manager peut y marquer un entretien comme effectué et y reprendre un dossier encore instruit. Un encart « Rappels » annonce aussi un courriel deux heures avant chaque entretien, et une liste « Entretiens passés » ferme la page ; l'un et l'autre restent hors cadre.

Chaque carte porte l'heure, le jour, le candidat, le poste, le type d'entretien et le lieu, avec le badge d'état et le bouton « Rejoindre la salle de visio », qui n'apparaît qu'une fois le lien produit. Sous le bouton, une ligne dit où en est le dossier : « Votre avis favorable est enregistré : le RH le contre-signe (embauche) ou le renverse. Le candidat ne reçoit sa réponse que de lui. » Aucune commande de cet écran ne répond donc au candidat à la place du RH.



Figure 4.16b : Grille mensuelle du calendrier manager — deux semaines de la vue de novembre, sur trois jours d'une semaine

La grille mensuelle (figure 4.16b) colore chaque créneau : l'ambre, marqué d'un sablier, signale un avis qui attend encore le contreseing du RH ; le gris, une décision déjà prise. Seules les colonnes mardi, mercredi et jeudi sont reproduites, les quatre autres jours de la semaine ne portant aucun rendez-vous dans cette base de démonstration. Le titre « Novembre 2026 » et les boutons de changement de mois restent également hors cadre.

Chaque événement ouvre une fenêtre de détail (figure 4.16c) : poste, format, date et heure, durée, lieu, candidat et lien de connexion. Le bandeau ambre y reprend l'état du dossier — « Avis favorable déjà enregistré — décision RH attendue » — et les commandes se limitent à « Fermer », « Marquer comme effectué » et « Rejoindre l'entretien ». Le lien est celui d'une salle créée par la plateforme à l'enregistrement de l'entretien ; il n'est actif que pendant le créneau, consulter le planning ne déclenche donc pas d'appel. Passé le créneau, le lien reste visible mais barré ; dossier clôturé, la




Figure 4.16c : Fenêtre de détail d'un entretien : état de l'avis, informations du créneau, salle de visioconférence et commandes

carte affiche son état final (« Dossier clôturé : candidat embauché », « Dossier clôturé : refus validé par le RH ») sans bouton.

4.3.4 Administrateur — comptes, paramétrage et traçabilité




Figure 4.17 : Gestion des utilisateurs et des rôles (espace Administrateur) — partie gauche de l'écran

L'écran de la figure 4.17 permet à l'administrateur de gérer les comptes de la plateforme et leurs rôles, un même compte pouvant en cumuler plusieurs. Il définit aussi leur rattachement à un département ou, à défaut pour un manager, à une famille de métier.

Famille de métier	Niveau	Technique (%)	Communication (%)	Séniorité (%)	Total
CS (Consultant / Customer Success)	Junior	50	20	30	100%
CS (Consultant / Customer Success)	Confirmé	50	20	30	100%
CS (Consultant / Customer Success)	Senior	50	20	30	100%
Autre	Junior	50	20	30	100%
Autre	Confirmé	50	20	30	100%
Autre	Senior	50	20	30	100%
ProdOps	Junior	50	20	30	100%

Figure 4.18 : Paramétrage du scoring IA par famille de métier

Réservé à l'administrateur et aux recruteurs, l'écran de la figure 4.18 permet d'ajuster la pondération technique / communication / séniorité que l'agent IA utilise pour calculer un score. Le réglage porte sur chaque famille de métier et chaque niveau de séniorité ; une colonne de contrôle vérifie avant l'enregistrement que les trois poids totalisent bien 100 %.

Le même écran héberge, sous ce tableau, une carte « Gold Set » : elle rejoue les vingt cas annotés dans le service de notation et affiche, pour chaque profil, le nombre de cas, le F1 mesuré au seuil en vigueur, le seuil recommandé et sa marge ; une proposition n'est applicable que si le contrôle qualité passe (section 4.4.5). Un recruteur peut y déposer un cas d'issue connue, anonymisé, qui vient enrichir le corpus sans modifier le socle.




Figure 4.19 : Historique d'audit

L'historique d'audit de la figure 4.19 trace les changements significatifs d'un dossier (statut, score, routage vers un manager, contreseing de la décision) avec la date, la nature de l'action et les valeurs précédente et nouvelle. La colonne « Effectué par », non reproduite sur le recadrage, nomme l'auteur de chaque écriture, humaine ou produite par les agents n8n.

4.3.5 Automatisation n8n et notification du candidat




Figure 4.20 : Console n8n — les trois flux d'automatisation publiés et leurs statistiques

La chaîne a aussi été vérifiée dans la console n8n : la figure 4.20 montre ses trois flux, tous publiés. Les compteurs du bandeau (119 exécutions, 30 en échec) viennent de l'agrégat interne, qui dénombre moins d'exécutions que la table (119 contre 154) mais converge sur les trente échecs. La mesure de référence reste celle de la table :

— 154 exécutions déclenchées par un événement, dont 124 abouties et 30 en échec ;

— les trente échecs sont tous imputables au flux de planification et concentrés sur la période de calibration des 15 et 18 octobre : identifiants de messagerie refusés, échec de l'enregistrement du lien de visioconférence, accès aux variables d'environnement bloqué dans les nœuds ;

— ces trois causes sont corrigées depuis, et aucun échec n'est postérieur au 18 octobre ;

— durée moyenne d'une exécution réussie : 5,6 s, les plus lentes étant l'analyse du CV (6,0 s) et la transmission au manager (6,2 s), l'appel au service d'analyse et les envois de courriels s'exécutant en série ;

— ces mesures relèvent d'un environnement local : l'échantillon ne vaut ni test de charge ni garantie de disponibilité.




Figure 4.21 : Flux n8n de l'Agent 1 — webhook de candidature, appel du scoring Cohere puis e-mail au candidat

Le détail de l'Agent 1 (figure 4.21) confirme le découpage des responsabilités décrit au chapitre 3. Le webhook « Nouvelle candidature » reçoit l'événement émis par Spring Boot. Le nœud « Cohere — Score IA (Spring Boot) » rappelle le back-end, qui interroge réellement l'API de Cohere et persiste le score. « Préparer données email » alimente ensuite l'envoi de la confirmation au candidat.




Figure 4.22 : E-mail automatique de confirmation de candidature reçu par le candidat

Côté candidat, la notification arrive bien dans sa boîte : la figure 4.22 reproduit le message généré pour la candidature de la figure 4.3 — accusé de réception nominatif, score obtenu et horodatage. Quand l'analyse n'a pas abouti, le bloc score laisse place à l'encart « profil en cours d'analyse » (section 4.6).

4.4 Tests

4.4.1 Tests unitaires (JUnit 5 / Mockito)

Au-delà des vérifications manuelles, la couche service et une partie de la couche controller sont couvertes par une suite automatisée écrite avec JUnit 5 et Mockito [16], [24] et exécutée via Maven : 22 classes pour 264 méthodes, toutes exécutées sans échec. Dix-huit sont des tests unitaires purs : chaque service y est isolé par des doublons Mockito.

Ils couvrent quatre domaines :

— le dossier candidat, l'offre, l'aiguillage et le périmètre du manager, les propositions de département et la file d'attente d'automatisation avec sa clé d'idempotence ;

— le scoring : profils de pondération, calcul du score, normalisation des compétences, lecture de la réponse du service d'analyse, compatibilité des offres et niveaux d'expérience ;

— les notifications, les rappels et les entretiens ;

— quatre tests de contrôleur, qui simulent une requête HTTP complète et vérifient les routes anonymes ainsi que l'accès au lien de visioconférence.

Ces tests verrouillent en particulier :

— la résolution des managers destinataires, son blocage lorsqu'aucun niveau n'en propose, et la journalisation d'un choix hors de la proposition ;

— l'isolation stricte de la visibilité à la liste gelée sur le dossier ;

— le calcul du score et ses seuils, avec l'orientation de tout score de la zone grise vers un arbitrage humain ;

— la neutralisation d'une compétence que le CV nie explicitement ;

— l'avancée du dossier à l'étape effectivement planifiée, et le refus du créneau qui en chevauche un autre à l'agenda du même intervieweur ;

— l'arbitrage RH d'un dossier écarté d'office (confirmation motivée ou correction du score) sans seconde notification au candidat ;

— l'envoi d'un unique courriel groupé à l'ensemble des comptes RH quand un avis attend le contreseing ;

— la durée de vie d'un rappel : annulé si son entretien est reprogrammé, clôturé ou supprimé, purgé par le planifieur s'il est encore en file alors que l'entretien n'est plus à tenir — en plus des garde-fous de transition décrits au chapitre 3.

L'extrait ci-dessous, tiré de CandidateServiceTest, illustre l'un des deux tests ajoutés pour valider le correctif décrit en section 4.5.4 : il vérifie qu'un manager n'obtient, via getCandidatesBy Status(), que les candidats de son propre périmètre.

```
@Test
@DisplayName("getCandidatesByStatus() ne renvoie à un manager que les candidats de son périmètre")
void shouldScopeGetCandidatesByStatusToCurrentManager() {
    Department rd = new Department("R&D", "R&D");
    rd.setId(1L);
    Department devops = new Department("4YOU", "4YOU");
    devops.setId(2L);

    Candidate inScope = candidateWithOffer(60L, "manager.rd@company.com", rd);
    Candidate outOfScope = candidateWithOffer(61L, "manager.devops@company.com", devops);
    User manager = makeManagerUser("manager_rd", "manager.rd@company.com", rd);

    authenticateAs("manager_rd", Role.ERole.ROLE_MANAGER);
    when(userRepository.findByUsername("manager_rd")).thenReturn(Optional.of(manager));
    when(candidateRepository.findByStatus(CandidateStatus.CV_REVIEWED))
            .thenReturn(List.of(inScope, outOfScope));

    List<CandidateResponse> result =
            candidateService.getCandidatesByStatus(CandidateStatus.CV_REVIEWED);

    assertThat(result).extracting("id").containsExactly(60L);
}
```

4.4.2 Tests fonctionnels manuels

Chaque fonctionnalité développée a fait l'objet d'un test fonctionnel manuel directement dans l'application, couvrant à la fois le scénario nominal et les principaux cas d'erreur. Le tableau suivant synthétise les cas de test exécutés et leur résultat.

Tableau 4.1 : Synthèse des tests fonctionnels réalisés

Cas de test	**Résultat attendu**	**Résultat obtenu**
Connexion avec identifiants valides	Connexion réussie, jeton JWT renvoyé	OK
Connexion avec mot de passe invalide	Erreur 401, accès refusé	OK
Accès à une route RH avec un compte Candidat	Refusé faute d'autorisation	OK
Publication d'une offre d'emploi par le RH	Offre créée et visible sur la page publique	OK
Dépôt d'une candidature avec CV	Candidature créée (statut « candidature déposée »), CV stocké et lié au dossier	OK
Analyse automatique du CV par l'agent IA	Score calculé, statut « CV validé » ou « écarté d'office » selon le seuil	OK
Avis manager sur un dossier non encore validé par le RH	Avis bloqué par le garde-fou métier	OK
Avis manager après validation RH	Avis enregistré (favorable ou refus proposé) et notifié au RH, sans e-mail au candidat	OK
Planification d'un entretien sur un dossier clos (refusé ou retiré)	Planification bloquée	OK
Notification par e-mail au candidat après la décision finale contresignée par le RH	E-mail reçu, contenu cohérent avec le statut	OK
Transmission RH → manager : l'aiguillage propose, le RH désigne le destinataire	Sans désignation : transmission refusée, dossier immobile ; le manager choisi est seul notifié ; choix hors proposition : journalisé	OK
Notification du manager à l'entrée en Test technique (après entretien téléphonique)	Le manager désigné est notifié à ce stade, pas avant	OK
Visibilité d'un manager sur un dossier d'un autre département	Aucun dossier hors de la liste gelée des destinataires n'est visible	OK
Retrait d'une candidature (statut « retiré »)	Le dossier quitte la liste active sans rechargement et reste filtrable	OK
Acceptation directe d'un candidat depuis « CV validé » (sans entretien téléphonique)	Transition refusée	OK

Suite du tableau 4.1

Cas de test	**Résultat attendu**	**Résultat obtenu**
Chevauchement de deux entretiens d'un même intervieweur	Demande refusée ; le même jour reste possible	OK
Question du chatbot sur le statut réel d'une candidature	Réponse conforme aux données réelles en base, sans invention	OK
Demande du score IA ou de l'identité de l'intervieweur au chatbot	Refus poli, aucune donnée interne révélée	OK
Tentative d'injection de prompt sur le chatbot (« ignore tes instructions... »)	Le contexte système n'est pas divulgué, le rôle de l'assistant est conservé	OK
Appel du chatbot sans jeton d'authentification	Accès refusé	OK
Avis manager puis contreseing RH (« retenu » avec date / « refusé » motivé)	E-mail de convocation ou de refus motivé au candidat ; demande refusée si la date ou le motif manque	OK, vérifié le 14/10 en local
Transmission aux deux managers d'un dossier et relance d'un envoi échoué	Deux événements distincts, un par destinataire ; la relance émet une nouvelle clé et non un second silence	OK, vérifié le 14/10 en local
Arbitrage RH d'un dossier rejeté automatiquement par l'agent IA	Confirmation du refus (motivé, sans second e-mail au candidat) ou correction du score (retour à « CV validé ») ; demande refusée si le motif manque	OK, vérifié le 17/10 en local

Les vingt-trois scénarios listés ont tous été exécutés avec succès ; cela ne vaut pas garantie globale : ces cas ne disent rien des chemins non exercés ni du comportement sous charge. La pertinence du scoring IA se mesure en section 4.4.5, et les temps de réponse de la section 2.2.3 restent à valider en préproduction.

4.4.3 Tests des API avec Postman et Swagger

J'ai testé isolément, à l'aide de Postman, l'ensemble des points d'entrée de l'API REST — en particulier les scénarios d'authentification, de contrôle d'accès par rôle et de gestion des erreurs (404, 400, 403). La documentation interactive Swagger, générée automatiquement à partir des annotations du code, m'a permis de vérifier la cohérence des contrats d'interface tout au long du développement.

4.4.4 Vérification de bout en bout

J'ai aussi rejoué le parcours complet de bout en bout : candidature, analyse IA, validation RH, entretien, retour d'évaluation, avis du manager puis contreseing, chaque étape déclenchant l'e-mail attendu. Une vidéo commentée de ce parcours, courriels à l'appui, a été transmise à l'encadrant. Le fractionnement de la décision en deux niveaux est figé par des tests back-end (CandidateServiceTest, section 4.4.1).

4.4.5 Évaluation du matching sur un jeu de référence annoté (Gold Set)

Ces tests vérifient le fonctionnement de la plateforme, pas la pertinence du score. J'ai donc constitué un Gold Set [21] de vingt curriculum vitæ synthétiques, inspirés de profils réalistes mais fictifs : aucun CV réel n'a été employé. Le corpus vit ensuite dans l'application même, et non dans un script d'évaluation à côté : la table `gold_set_cases` conserve, pour chaque cas, l'offre de calibration, la vérité terrain, le dernier score observé et son origine — `REFERENCE` pour le socle de vingt cas, qui ne bouge pas, `EXTENSION_RH` pour un dossier dont l'issue est connue et qu'un recruteur ajoute après anonymisation. Une candidature réelle, même embauchée, ne rejoint jamais le corpus d'office : l'horloge de référence reste celle que l'humain a choisie.

Les vingt profils couvrent les trois familles visées : Développeur Backend Java/Spring (offre 115, sept cas), DevOps Engineer (offre 117, six) et Business Analyst (offre 122, sept).

Chaque cas porte une vérité terrain binaire, « pertinent » ou « non pertinent », arrêtée sur des critères objectifs (compétences indispensables, séniorité) et non d'après la sortie du modèle. Onze profils sont pertinents ; neuf sont volontairement hors cible (autre domaine, séniorité insuffisante ou outillage sans rapport).

L'écran « Gold Set » du paramétrage du scoring rejoue le corpus dans le service de notation lui-même — même extraction, même normalisation de compétences, même modèle — sur des dossiers éphémères qui n'entrent pas dans le pipeline. Le seuil de décision est balayé de 40 à 95 et la matrice de confusion est mesurée à chaque cran, globalement (tableau 4.2) et par profil.

Tableau 4.2 : Matrice de confusion du Gold Set selon le seuil de décision

Critère	**Seuil = 50**	**Seuil = 60 (retenu)**	**Seuil = 70**
Vrais positifs (TP)	11	11	11
Faux positifs (FP)	6	1	1
Vrais négatifs (TN)	3	8	8
Faux négatifs (FN)	0	0	0
Précision	64,7 %	91,7 %	91,7 %
Rappel	100 %	100 %	100 %
F1-score	78,6 %	95,7 %	95,7 %
Exactitude	70 %	95 %	95 %

Réévaluation du 5 novembre 2026, vingt cas notés sans mode dégradé : au seuil de 60/100, dix-neuf bonnes décisions sur vingt, rappel de 100 %, précision de 91,7 % avec un seul hors cible retenu à tort (GOLD_18, 74/100). À 50, cinq dossiers hors cible s'ajoutent et la précision retombe à 64,7 % ; à 70, rien ne change.

La distribution justifie ce seuil : huit des neuf hors cible s'arrêtent à 57/100 ou moins, le plus faible profil pertinent atteint 71/100. Le seuil de 60/100 reste un réglage opérationnel, pas un optimum démontré ; le faux positif de GOLD_18 lui subsisterait aux trois seuils, car seul le recruteur arbitre la proximité sémantique entre deux métiers voisins.

Le balayage est aussi mené profil par profil — la famille et le niveau portés par l'offre, le seuil étant stocké dans la table de pondérations de chaque profil (figure 4.23). Un seuil recommandé n'est appliqué que sous double condition : au moins quatre cas `REFERENCE` et un F1 mesuré à ce seuil d'au moins 90 %. Le 5 novembre, les trois profils couverts obtiennent un F1 de 100 % et recommandent 64/100 pour Consultant / Customer Success confirmé, 81/100 pour Product Ops senior — le seul déjà calibré et appliqué — et 67/100 pour les autres familles confirmées. La marge est la distance au score le plus proche du corpus : sept points pour les deux premiers profils, dix pour le troisième, donc aucun dossier ne frôle la frontière. Vingt cas ne verrouillent pas trois profils : deux restent au défaut 60/100.

Rejouer le corpus et mesurer | Mesure enregistrée | Voir le corpus

F1 global : 95,7 % **au seuil en vigueur :** 95,7 % **cas :** 20 (20 de référence, 11 pertinents, 8 limites) **source des scores :** COHERE

mesuré le : 05/11/2026 22:45 **Étoile Profil Gold :** ≥ 85/100

Profil (famille / niveau)	Cas	Réf.	Seuil en vigueur	F1 à ce seuil	Seuil recommandé	Marge	Action
CS (Consultant / Customer Success) / Confirmé	7	7	60 défaut	100,0 %	**64**	7	Appliquer
ProdOps / Senior	6	6	81 calibré	100,0 %	**81**	7	✓ Appliquer Rétablir le défaut
Autre / Confirmé	7	7	60 défaut	100,0 %	**67**	10	Appliquer

Figure 4.23 : Paramétrage du scoring — écran « Gold Set » : rejouage du corpus et seuil recommandé par profil

Le même corpus a été rejoué le 5 novembre 2026 par l'entrée réelle de l'application : vingt candidatures à part entière — confirmation par e-mail, agent de lecture, recalcul et transition de statut — relues une minute et demie plus tard. La matrice obtenue est identique à celle du tableau 4.2, les deux points d'entrée concordent (89 contre 89, 54 contre 54, 44 contre 44) et la plateforme a tranché seule : quinze dossiers conduits en revue technique, cinq écartés d'office, notation en 0,9 minute en médiane. Seize décisions sur vingt sont conformes à la vérité terrain, deux divergent, deux scores tombés en zone grise ont été transmis au RH sans que la machine tranche : c'est le comportement attendu du calibrage, pas une erreur du moteur.

Le corpus sert enfin d'étalon de confiance sur un dossier réel. Quand un score atteint la barre d'excellence (85/100) sur une analyse que le moteur ne signale ni incertaine ni dégradée, la fiche RH affiche une proposition « Profil Gold » : le recruteur la confirme ou l'écarte, et ni un recalcul ni le temps ne réveillent une décision déjà prise. Seule l'étiquette confirmée parvient au manager, qui lit alors, à côté du score retenu, un repère validé par un humain. Une candidature réelle n'alimente pour autant jamais le corpus d'évaluation : l'étiquette qualifie un dossier, le Gold Set étalonne le seuil.

Deux limites pèsent sur la comparaison. Les scores ne sont pas parfaitement reproductibles : GOLD_18 est passé de 81 à 77 puis 74/100 selon les réponses du modèle, GOLD_14 de 67 à 71/100 ; certains dossiers frôlent le seuil, et la zone d'incertitude existe pour cela. Vingt cas construits pour l'évaluation ne mesurent pas non plus la performance réelle : le Gold Set valide un mécanisme de décision et un calibrage de seuil, pas le suivi en production des faux positifs et faux négatifs constatés par les recruteurs.

4.4.6 Validation humaine du score et explicabilité

Un moteur de présélection n'est fiable que s'il sait dire quand il ne l'est pas. Le service de scoring allume un drapeau d'arbitrage, avec un motif lisible, dans trois situations :

- texte extrait du CV trop court (moins de cinquante caractères : scan, image ou fichier dégradé) ;
- score en zone grise, à cinq points au-dessous ou au-dessus du seuil du profil (55 à 65 pour le défaut de 60) ;
- mode dégradé : le service d'analyse est indisponible ou inexploitable, et le score calculé localement porte l'origine « simulée ».

Le dossier signalé demande un arbitrage humain au lieu d'un tri automatique.

Les deux mécanismes se complètent : un score de 62 franchit le seuil et passe à « CV validé » avec le drapeau de zone grise ; un score de 57, sous le seuil mais signalé, y rejoint lui aussi un recruteur. Seuls GOLD_04 et GOLD_20 tombent dans cette bande (57/100), et aucun profil pertinent n'y descend,

le plus faible atteignant 71/100 — la zone grise coûte donc du temps recruteur sans corriger d'erreur sur ce jeu.

L'explicabilité vient du service `SkillNormalizationService`, appelé avant le modèle de langage. Il harmonise les alias (k8s devient Kubernetes) et refuse les fusions abusives (Spring Boot n'est pas Spring Cloud). Il rend les compétences validées (`matchedSkills`) et manquantes (`missingSkills`), avec un recouvrement technique qui ne descend jamais sous 30/100. Une compétence citée sous négation (« aucune expérience des plateformes cloud managées ») n'est pas comptée comme acquise. Ces éléments alimentent les badges du détail de candidature (figure 4.8) et la synthèse `aiSummary` [23].

L'arbitrage est tracé : la correction manuelle, réservée aux rôles RH et Administrateur, exige un score de 0 à 100 et une justification non vide ; elle conserve `aiScore` et écrit `manualScore`, `manualScoreReason`, `manualScoreBy` et `manualScoreDate`. Le drapeau est réinitialisé, et une entrée « correction de score » est journalisée avec la valeur précédente, la nouvelle valeur et le motif.

Le statut est recalculé à partir du score effectif : un dossier en zone grise repart normalement dans le pipeline ; une correction sous le seuil le maintient « écarté d'office », sans nouvelle notification : le refus a déjà été envoyé par l'agent IA.

J'ai vérifié ce parcours de bout en bout : signalement, correction justifiée depuis un compte RH, puis ligne correspondante dans l'historique d'audit (figure 4.19). Le score de l'IA restant consultable, l'écart avec l'expertise humaine se mesure.

4.5 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Je détaille ici les principales difficultés rencontrées pendant le développement, représentatives des problèmes de ce projet.

4.5.1 Notification incomplète des managers

L'aiguillage ne notifiait que le premier manager trouvé en base, sans lever d'erreur : la méthode retournait une adresse au lieu de la liste complète.

Chaque manager est désormais notifié individuellement, le courriel au candidat restant unique. Deux effets de bord du même genre ont été corrigés : la clé d'idempotence, identique pour tous les managers d'un dossier, était absorbée par la déduplication — elle intègre aujourd'hui l'adresse du destinataire ; et la destination dépendait d'attributs mutables de l'offre. La résolution hiérarchique, par ordre de priorité le manager désigné sur l'offre, le responsable du département, enfin la famille de métier, ne retient plus qu'une candidate, présentée dans la modale ; sans désignation explicite, l'envoi est bloqué et journalisé, et la destination est figée sur le dossier.

4.5.2 Distinguer un avis manager d'une décision finale RH

Un seul statut couvrait les rejets RH et les rejets manager. La distinction passe par le cycle de vie : « refus proposé » pour l'avis en attente de contreseing, « refusé » pour le refus contresigné, « retenu » pour l'embauche validée ; motif et auteur complètent l'information.

4.5.3 Cohérence des transitions de statut

Planifier un entretien ou trancher une décision n'a de sens que dans un état précis du dossier : sans garde-fou, on validait un candidat avant l'examen du RH. Une vérification côté back-end précède désormais chaque transition sensible, et l'interface reçoit un message d'erreur explicite plutôt qu'un échec silencieux.

4.5.4 Filtrage incomplet des routes de lecture pour les managers

Le garde-fou de la section 4.5.3 bloquait l'écriture hors périmètre, pas la lecture : liste, détail, recherche par nom et classement par offre ne filtraient rien. Un manager authentifié pouvait donc, en appelant directement l'API (l'interface n'expose pas ce chemin) , consulter des candidats d'un autre département.

La logique de périmètre est centralisée dans un service unique, qui lit la liste des destinataires gelée sur le dossier et non les attributs modifiables de l'offre ; aiguillage et visibilité partagent la même source. Des tests dédiés (section 4.4.1) figent ce comportement.

4.5.5 Solliciter le manager au bon moment du processus

Le manager était notifié dès « CV validé », donc trop tôt : beaucoup de dossiers étaient encore écartés au pré-filtrage téléphonique. La notification est déplacée à l'entrée en Test technique, l'entretien téléphonique franchi ; le candidat reste informé de la présélection dès « CV validé », et la vue du manager n'affiche les dossiers qu'à partir du Test technique.

Le contrôle reste intact : la modale pré-sélectionne le manager proposé par l'aiguillage, l'envoi confirme le destinataire et l'état de chaque événement, et un échec se relance avec une clé renouvelée que la déduplication n'absorbe pas.

4.5.6 Pertinence du matching Job idéal

Le matching inverse proposait du back-end à un profil DevOps. Le score ignorait l'intitulé de l'offre, et le jeu de résultats regorgeait de doublons. Combiner l'intitulé (60 %) aux compétences (40 %) et dédupliquer avant l'appel font que chaque profil (Java, DevOps, ProdOps, QA) ressort sur les

offres qui lui correspondent.

4.5.7 Traitement distinct des candidatures retirées

Une candidature retirée était confondue avec les rejetées dans les filtres, et la liste ne s'actualisait qu'après rechargement de la page.

Le retrait a désormais son propre filtre, dans la liste comme sur le tableau de bord, et tout changement de statut rafraîchit immédiatement la vue : le compteur est décrémenté sans rechargement. Ces candidatures restent consultables, comme les rejetées ; le candidat peut aussi retirer la sienne tant qu'elle n'est pas close, par une action qui lui est propre.

4.5.8 Entretien téléphonique RH obligatoire avant acceptation

Le parcours RH autorisait l'acceptation directe d'un candidat depuis « CV validé » sans entretien téléphonique : la machine à états ne l'interdisait pas, alors que cet entretien est le premier filtre humain avant de solliciter le manager. La transition vers « avis favorable » a été retirée ; restent l'entretien, le refus et le retrait.

4.5.9 Planification de l'entretien et statut du dossier

Planifier un entretien changeait le statut selon le type choisi, sans passer par le garde-fou de la section 4.5.3 ni par le contrôle de périmètre : un entretien téléphonique sur un dossier déjà en phase technique suffisait à le faire régresser.

Supprimer tout effet de la planification rendait le manager incapable de faire avancer le dossier qu'on lui transmettait. Le contrôle est donc placé côté serveur : la planification propose l'étape correspondant au type retenu et la machine à états l'applique si elle l'autorise — une avancée refusée laisse le dossier en place, sans annuler l'entretien. Le manager n'a plus de case à cocher : l'agenda fait foi.

4.5.10 Fiabiliser l'intégration Google Meet et le format des webhooks n8n

L'intégration Google Meet a échoué à trois reprises avant de tenir ; le tableau 4.3 liste chaque constat, sa cause et la correction.

Quatre précautions complètent le dispositif.

— un projet Google en mode « test » voit son jeton d'actualisation expirer après sept jours : le compte est reconnecté avant toute démonstration ;

— sur indisponibilité passagère, le back-end met chaque envoi en file interne et le retente à délai croissant (5, 10, 20 puis 40 s, cinq tentatives) sans bloquer la requête initiale ;

Tableau 4.3 : Défauts de l'intégration Google Meet et de la notification, leurs causes et leurs corrections

Défaut constaté	**Cause**	**Correction**
Lien Meet fictif	Valeur produite par n8n, sans appel à l'API Google Calendar	Création réelle de l'événement avec sa conférence, puis extraction du lien
Routage cassé sans erreur	Le nœud Webhook imbrique le corps sous `body` alors que le workflow lisait les données à la racine	Lecture du champ `body`, corrigée aux trois endroits touchés
Lien vide et file encombrée	L'objet d'erreur du nœud Calendar se propageait : rappel refusé, cinq tentatives épuisées	Nœud d'extraction tolérant l'échec et condition d'envoi ; sinon avertissement journalisé et poursuite des deux e-mails
Rappel rejeté sans trace	En-tête d'authentification absent — `$env` interdit dans un nœud d'appel — pendant que l'exécution affichait « success »	En-tête déclaré sur le nœud ; voie d'envoi vérifiée à part, réinitialisation à 22 h 37 et rappel J-1 à 23 h 00 contrôlés par réception sur la boîte de test
Quatre courriels identiques	Boucle sur les comptes RH, une copie indépendante par destinataire	Envoi groupé en un seul message portant la liste complète des adresses
Rappels périmés envoyés	Contenu conservé après reprogrammation ; entretien annulé ou clôturé sans purge	Annulation des rappels en attente avant reprogrammation, purge horaire avant tout envoi

— la clé d'idempotence intègre l'adresse du manager : deux managers produisent deux envois, et une relance manuelle émet une clé neuve non absorbée par la déduplication ;

— le lien n'est jamais inventé par l'agent : la plateforme crée une salle par défaut à l'enregistrement de l'entretien à distance, et le rappel de l'agent se borne à remplacer cette adresse par le lien de visioconférence, sans jamais l'effacer.

Le flux a été rejoué de bout en bout sur un entretien de démonstration, jusqu'à la reprise du même lien dans le calendrier du manager ; l'envoi des courriels reste délégué au service d'automatisation (section 2.3.1). Ces comportements sont fixés par les tests NotificationServiceTest et ReminderService Test (section 4.4.1).

4.5.11 Cloisonnement des données dans le chatbot candidat

Un utilisateur peut inciter un modèle de langage à révéler ce qu'il ne devrait pas, y compris son contexte. Première protection, dès la source : score et résumé de l'analyse, correction manuelle du RH, identité de l'intervieweur et notes internes sont absents du contexte envoyé à l'IA. Seconde protection, le message système : ne répondre qu'à partir de ce contexte filtré, ignorer toute instruction contraire glissée dans la question du candidat et ne jamais le reproduire mot pour mot.

Validé par trois tests manuels — demande du score, demande de l'identité de l'intervieweur, tentative d'injection de prompt (« ignore tes instructions précédentes… ») : l'assistant refuse sans rien divulguer. Ces tests réduisent le risque, sans garantie absolue face à toutes les injections.

4.6 Protection des données et éthique de l'IA

La plateforme manipule identité, coordonnées, CV et évaluations des candidats. L'accès aux dossiers est contrôlé par rôle (tableau 2.1) : un manager ne voit que son périmètre, seuls le responsable RH et l'administrateur ont une vue d'ensemble ; les mots de passe sont hachés (section 4.2.4).

Le journal d'audit consigne chaque action sensible avec son auteur et son horodatage ; s'y ajoutent la limitation des tentatives de connexion et un garde-fou contre les redirections internes du point d'entrée de test. Reste à valider en production le contenu réel des fichiers déposés, pas la seule extension déclarée.

Le score est une aide à la présélection : selon la règle configurée, un score insuffisant déclenche un rejet automatique non précédé d'un examen humain, mais réversible par un responsable RH ou un administrateur. Deux issues : confirmer le refus après examen (motif obligatoire, sans seconde notification) ou le contester par une correction justifiée et journalisée. Les dossiers signalés pour arbitrage ne sont jamais rejetés automatiquement.

Cette conception limite le risque d'erreur ou de biais algorithmique sans équivaloir à une validation humaine de chaque décision, dans l'esprit du RGPD [17], [18] sur les décisions individuelles automatisées.

Ce dispositif comporte des limites qu'il convient d'assumer :

— la dépendance à un service d'analyse externe, Cohere, et à sa disponibilité ;

— la sensibilité du score à la qualité et à la structure du CV fourni ;

— le risque de biais inhérent à tout modèle statistique ;

— et, à l'inverse, l'absence volontaire de décision entièrement autonome : chaque rejet automatique reste réversible par un opérateur humain.

Pour ne jamais bloquer un dépôt, un mode dégradé prend le relais si le service tombe. Le score est alors calculé par une heuristique locale (mots-clés, structure du texte) et son origine, réelle ou simulée, est consignée. Le message de confirmation reste générique : aucun score n'y figure.

Ces limites justifient une traçabilité complète et un examen humain des dossiers signalés ; les autres rejets automatiques ne sont pas validés au préalable. La conception intègre aussi diversité et inclusion, pour limiter le risque de discrimination d'une sélection automatisée [19] ; les captures de la section 4.3 utilisent des données fictives ou anonymisées.

Le chatbot (section 4.5.11) applique les mêmes principes : il ne s'appuie que sur les données du candidat connecté, dérivées côté serveur du jeton JWT et non d'un identifiant transmis par le client, et les champs internes restent exclus du contexte.

Sans étude de conformité, un rappel : le scoring passe par l'API de Cohere et l'assistant par celle d'OpenRouter (modèle `z-ai/glm-5.3-flash`, fixé par `openrouter.model`). Ces appels à des services tiers restent à encadrer — minimisation des données, information des candidats, clauses contractuelles, conditions de conservation à vérifier avant tout usage sur données réelles.

Aucune politique de conservation et d'effacement des données (CV, évaluations) n'est encore prévue : archivage, purge automatique et exercice du droit à l'effacement restent à définir et à outiller.

Un scoring en recrutement relève des principes européens encadrant les décisions individuelles automatisées [17], [18] et l'IA à « haut risque » [20] : traçabilité renforcée, supervision humaine, documentation du modèle. Ces exigences sont partiellement mises en œuvre ici — surcharge manuelle justifiée, journal d'audit, arbitrage humain.

4.7 Bilan des fonctionnalités réalisées

Le tableau suivant récapitule, par grand domaine fonctionnel, l'état d'avancement des développements à l'issue du projet.

Tableau 4.4 : Bilan des fonctionnalités réalisées

Fonctionnalité	**État**
Authentification et gestion des rôles (JWT, RBAC)	Réalisée
Gestion des offres d'emploi (création, publication, expiration automatique)	Réalisée
Gestion des candidatures et des CV	Réalisée
Scoring IA des candidatures (API de Cohere) et paramétrage par famille de métier	Réalisée
Gestion des entretiens (planification, statuts, rappels, lien Google Meet réel généré automatiquement)	Réalisée
Gestion des retours d'évaluation (saisie, validation RH)	Réalisée
Routage automatique RH → manager par priorité, liste gelée sur le dossier	Réalisée
Notifications automatiques par e-mail (agents n8n)	Réalisée
Tableau de bord et pipeline de recrutement (Kanban)	Réalisée
Journal d'audit (traçabilité des actions)	Réalisée
Matching « Job idéal » (suggestion d'offres à partir d'un CV)	Réalisée
Entretien téléphonique RH obligatoire avant acceptation	Réalisée
Calendrier manager dédié (filtré sur l'intervieweur connecté)	Réalisée
Retrait de candidature en libre-service par le candidat	Réalisée
Assistant conversationnel candidat (chatbot IA via OpenRouter, connaissance des candidatures réelles et de la plateforme)	Réalisée
Gold Set de vingt CV annotés, rejoué et calibré dans l'application (écran d'étalonnage par profil)	Réalisée

Suite du tableau 4.4

Fonctionnalité	**État**
Étiquette « Profil Gold » : proposition automatique, décision RH, repère visible du manager	Réalisée
Human-in-the-Loop : signalement des dossiers à arbitrer	Réalisée
Explicabilité du score : compétences validées / manquantes, source du score	Réalisée
Décision à deux niveaux : avis manager contresigné par le RH (convocation ou refus motivé)	Réalisée

4.8 Conclusion

Entre l'environnement de travail, les interfaces effectivement livrées, les tests menés et les difficultés qu'il a fallu résoudre en cours de route, ce chapitre reflète assez fidèlement le quotidien du développement de JOB4YOU. Reste maintenant à prendre du recul sur l'ensemble du projet — c'est l'objet de la conclusion générale qui suit.

Conclusion générale et perspectives

En définitive, JOB4YOU est passé d'un besoin identifié en début de stage à une plateforme complète. Elle couvre tout le cycle de recrutement interne : publication d'une offre, réception des candidatures, analyse des CV par intelligence artificielle, planification des entretiens, retours des managers et décision finale.

Deux fonctionnalités la distinguent. Le matching inverse « Job idéal » suggère à un candidat les offres les plus compatibles avec son CV. Un assistant conversationnel lui laisse suivre ses dossiers en langage naturel, strictement borné à ses propres données. Des notifications par courriel et un tableau Kanban donnent aux RH et aux managers une visibilité en temps réel sur chaque dossier.

Techniquement, j'y ai approfondi Spring Boot et Spring Security côté serveur, Angular côté interface et la conception relationnelle sous PostgreSQL. J'y ai aussi mis en œuvre n8n et l'API de Cohere au service d'un processus métier concret, et travaillé la sécurité applicative : jetons d'authentification, contrôle d'accès par rôles.

La démarche conduite est itérative et incrémentale : huit sprints et quatre releases. J'ai également vérifié le comportement du seuil de décision du scoring sur un corpus de CV annotés à la main (Gold Set) et prévu, pour les cas limites, une validation humaine du score assortie d'une explication automatique des compétences retenues.

Au-delà du technique, ce stage m'a confronté aux contraintes réelles d'un grand groupe : sécurité, fiabilité, et un travail à rendre lisible pour des utilisateurs qui ne sont pas développeurs.

Plusieurs pistes d'évolution restent ouvertes pour poursuivre ce travail.

— **Fonctionnel** : un module d'analyse prédictive du taux de transformation des candidatures, une intégration plus poussée avec les plateformes d'emploi externes, et le report côté serveur du tri des candidatures RH, aujourd'hui limité à la page affichée.

— **Tests** : la suite compte déjà 264 méthodes unitaires et de contrôleur (JUnit 5 / Mockito) ; lui restent à ajouter des tests d'intégration avec la base, des parcours de bout en bout (Playwright ou Cypress) et des tests automatisés des composants Angular.

— **Évaluation de l'IA** : le jeu de référence de vingt profils, qui calibre désormais le seuil de décision depuis l'application, doit s'enrichir des cas d'issue connue que les recruteurs y déposeront anonymisés — seul moyen d'obtenir une mesure de performance en conditions d'exploitation.

— **Industrialisation** : une chaîne d'intégration et de déploiement continus, puis un déploiement sur une infrastructure cloud, renforceraient la fiabilité et la scalabilité de la plateforme sur le long terme.

Les principales fonctionnalités prévues pour ce projet ont été développées et vérifiées à l'aide des scénarios décrits dans ce rapport : JOB4YOU répond aux besoins identifiés et tient son rôle sur toute la chaîne, de l'offre publiée jusqu'à la réponse au candidat.

Les objectifs de performance restent en revanche à mesurer. Plusieurs mesures de sécurité et de gouvernance doivent aussi être finalisées avant une mise en préproduction : validation du contenu des fichiers téléversés, politique de rétention et d'effacement des données, encadrement des transferts vers Cohere et OpenRouter.

Le système constitue donc un prototype fonctionnel, appelé à être industrialisé pour un déploiement chez Sopra HR Software Tunisie, plutôt qu'une solution dont l'aptitude à la production serait déjà démontrée. Cette expérience m'a permis de concevoir, sécuriser, tester et faire évoluer une solution logicielle complète.

Bibliographie

[1] *Sopra Steria — Site officiel du groupe*, Consulté le 9 février 2026. https://www.soprasteria.com.

[2] K. Schwaber et J. Sutherland, *The Scrum Guide, 2020*, Consulté le 16 février 2026. https://scrumguides.org.

[3] OMG, *Unified Modeling Language (UML) Specification*, Consulté le 2 mars 2026. https://www.omg.org/spec/UML.

[4] Spring, *Spring Boot Reference Documentation*, Consulté le 13 avril 2026. https://docs.spring.io/spring-boot/.

[5] C. Walls, *Spring Boot in Action*. Manning Publications, 2015.

[6] Angular, *Angular Documentation*, Consulté le 20 avril 2026. https://angular.dev.

[7] A. Freeman, *Pro Angular*, Troisième édition. Apress, 2019.

[8] PostgreSQL, *PostgreSQL Documentation*, Consulté le 27 avril 2026. https://www.postgresql.org/docs/.

[9] n8n, *n8n Documentation*, Consulté le 2 juin 2026. https://docs.n8n.io.

[10] Google, *Google Calendar API — Documentation développeur*, Consulté le 9 juin 2026. https://developers.google.com/calendar.

[11] Cohere, *Cohere API Documentation*, Consulté le 15 juin 2026. https://docs.cohere.com.

[12] OpenRouter, *OpenRouter — Documentation de l'API*, Consulté le 19 juin 2026. https://openrouter.ai/docs.

[13] Spring, *Spring Security Reference Documentation*, Consulté le 8 mai 2026. https://docs.spring.io/spring-security/reference/.

[14] IETF, *JSON Web Token (JWT) — RFC 7519*, Consulté le 11 mai 2026. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519.

[15] OWASP, *OWASP Top 10 — Application Security Risks*, Consulté le 3 juillet 2026. https://owasp.org/www-project-top-ten/.

[16] JUnit, *JUnit 5 — Documentation officielle*, Consulté le 10 juillet 2026. https://junit.org/junit5/.

[17] CNIL, *Intelligence artificielle et RGPD, fiches pratiques*, Consulté le 20 juillet 2026. https://www.cnil.fr/fr/intelligence-artificielle.

[18] Union européenne, *Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), article 22 — Décision individuelle automatisée*, Consulté le 22 juillet 2026. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.

[19] *ISO 30415 :2021 — Management des ressources humaines : Diversité et inclusion*, 2021.

[20] Union européenne, *Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act) — Systèmes d'intelligence artificielle à haut risque*, Consulté le 24 juillet 2026. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj.

[21] S. Vaishampayan et al., « Human and LLM-Based Resume Matching : An Observational Study, » in *Findings of the Association for Computational Linguistics : NAACL 2025*, 2025, p. 4808-4823. https://doi.org/10.18653/v1/2025.findings-naacl.270.

[22] S. Rezaeipourfarsangi et E. E. Milios, « AI-powered Resume-Job Matching, » in *Proceedings of the ACM Symposium on Document Engineering 2023 (DocEng '23)*, 2023, p. 1-4. https://doi.org/10.1145/3573128.3609347.

[23] K. Khelkhal et D. Lanasri, *Smart-Hiring : An Explainable End-to-End Pipeline for CV Information Extraction and Job Matching*, arXiv :2511.02537 ; Consulté le 13 octobre 2026, 2025. https://arxiv.org/abs/2511.02537.

[24] Mockito, *Mockito — Documentation officielle*, Consulté le 10 juillet 2026. https://site.mockito.org.

Résumé

Mené chez Sopra HR Software Tunisie, ce projet de fin d'études consistait à concevoir et développer JOB4YOU, une plateforme web destinée à centraliser et automatiser le cycle de recrutement de l'entreprise, de la publication des offres d'emploi jusqu'à la décision finale, en passant par le suivi des candidatures, la planification des entretiens et la collecte des retours des managers.

J'ai construit la solution autour d'une architecture trois-tiers découplée : un back-end Java/Spring Boot expose des API REST sécurisées par JWT et gère finement les rôles (Administrateur, RH, Manager, Candidat), un front-end Angular assure une interface moderne et responsive, et PostgreSQL sert de base de données relationnelle. Des agents d'automatisation n8n, couplés à un service de scoring par intelligence artificielle (API de Cohere), prennent en charge l'analyse automatique des CV, en complément d'un système de notifications par e-mail à chaque étape clé du processus. Un assistant conversationnel (chatbot) fondé sur un modèle de langage via l'API OpenRouter permet en outre au candidat de suivre ses candidatures en langage naturel, à partir de ses seules données réelles, le contexte transmis au modèle étant constitué côté serveur par une liste blanche de champs qui exclut les informations internes du dossier.

Ce rapport présente successivement le cadre général du projet, l'analyse et la spécification des besoins, la conception de la solution, sa réalisation, puis un bilan de cette expérience et les perspectives d'évolution de la plateforme.

Mots-clés : recrutement, plateforme web, Spring Boot, Angular, PostgreSQL, API REST, JWT, intelligence artificielle, automatisation, n8n, chatbot.

Abstract

During my final-year project at Sopra HR Software Tunisia, I designed and built JOB4YOU, a web platform for managing the company's internal recruitment process end-to-end — from publishing job offers through application tracking, interview scheduling, manager feedback collection, and the final hiring decision.

The solution rests on a decoupled three-tier architecture: a Java/Spring Boot back-end exposes REST APIs secured by JWT authentication with fine-grained role management (Admin, HR, Manager, Candidate), an Angular front-end delivers a modern, responsive interface, and PostgreSQL handles relational storage. n8n automation agents, paired with an AI-based scoring service built on the Cohere API, handle automatic resume analysis, alongside an e-mail notification system triggered at each key step. A conversational assistant (chatbot), based on a language model accessed via the OpenRouter API, also lets candidates track their applications in natural language, drawing on their own real data through a server-side allowlist of fields that excludes internal case details.

The report walks through the general project framework, requirements analysis and specification, the solution's design and implementation, before closing with an assessment of the experience and the platform's future development perspectives.

Keywords : recruitment, web platform, Spring Boot, Angular, PostgreSQL, REST API, JWT, artificial intelligence, automation, n8n, chatbot.