Practical No. 1-C

Aim: Develop an Android application demonstrating complete Activity Lifecycle methods and analyze execution.

activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".MainActivity">

<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Hello World!"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

MainActivity.java

```
package com.example.actlifecycle;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Toast;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
Toast.makeText(this, "Oncreate", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
@Override
protected void onStart() {
super.onStart();
Toast.makeText(this, "OnStart", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}

@Override
protected void onRestart() {
super.onRestart();
Toast.makeText(this, "OnRestart", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}

@Override
protected void onResume() {
```

```
super.onResume();
Toast.makeText(this, "OnResume", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}

@Override
protected void onPause() {
super.onPause();
Toast.makeText(this, "OnPause", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
@Override
protected void onStop() {
super.onStop();
Toast.makeText(this, "OnStop", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
@Override
protected void onDestroy() {
super.onDestroy();
Toast.makeText(this, "OnDestroy", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
}
```

Output:

