

T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

WEB TEKNOLOJİLERİ
KONU : E-TİCARET SİTESİ LİNQ TO SQL

DERS ÖĞRETİM ELEMANI
YRD.DOÇ.DR İBRAHİM ÇAYIROĞLU

DOSYAYI HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ
2008010425030-MEHMET AYKURT

OCAK-2013

KARABÜK


İçindekiler

VERİ TABANINI OLUŞTURMA İLK ADIM	3
E-TİCARET SAYFA TASARIMI	7
LINQ TO SQL VE STORE PROCEDURE	9
Linq to Sql	9
Store procedure	11
E-TİCARET SAYFA TASARIM	14
Üye kayıt paneli:	14
Üye kayıt sayfası cs kodları..	19
Üye giriş paneli :	21
Üye giriş paneli cs kodlar :	23
Yeniürünler.ascx sayfası:.....	25
Yeniürünler.ascx.cs kodlar :.....	26
Fırsatürünleri.ascx tasarım kodları :	27
Fırsatürünleri.ascx.cs kodları :	28
Sepet.ascx tasarım kodlar :	29
Sepet.ascx.cs kodlar :	29
FavoriÜrünler.ascx tasarım kodları :	30
FavoriÜrünler.ascx.cs kodlar :	31
Vitrin.ascx sayfa tasarım kodları :	31
Vitrin.ascx.cs kodları :	32
Ürünçeşitleri.ascx tasarım kodlar :	33
Ürünçeşitleri.ascx.cs kodlar :	35
Kategoriler ascx tasarım kodlar :	35
Kategoriler ascx.cs kodlar :	36
Ara.ascx tasarım kodlar :	37
Ara.ascx.cs kodlar :	38
Diğer Ara.ascx tasarım kodlar :	38
Diğer Ara.ascx cs kodlar :	42
Detay.ascx tasarım kodlar :	43
Detay.ascx.cs kodlar	48
Sepetim.ascx tasarım kodlar :	50
Sepetim.ascx.cs kodlar :	52
Sağ taraftaki sabit reklam tasarım default sayfada çalışıyor:	55
Default.aspx tasarım kodlar :	56
default.aspx.cs kodlar :	64


VERİ TABANINI OLUŞTURMA İLK ADIM

Sql server ile verileri işleyebilir, verileri inceleyip yeni uygulamalar oluşturabilir, veritabanlarını yönetebilir ve depolayabilirsiniz. Bilindiği gibi her veritabanının bir şeması bir tablosu vardır. Sql server ile tablo nasıl yapılır görelim.


Sql server 2008 üzerinde örnek bir tablo oluşturalım. Öncelikle uygulamayı açalım.



Database üzerinde sağ tuş yapın ve **New Database**'e tıklayın. Buradan yapacağımız ilk iş, yeni bir veri tabanı oluşturmak olacaktır. Ardından oluşturulan veri tabanına, yeni bir tablo eklemek gelir.




Database name metin kutusuna veri tabanı ismini giriyoruz. ok dedikten sonra veritabanı oluşmuş olur.



Burada da oluşturduğumuz veri tabanımız gözüküyor.Tabi şuan hiçbir şey yapmadığımız için içi boş gözüküyor.Hiçbir uygulama gözüküyor.Varsayılanlar değerler bulunuyor.

Şuan veri tabanımıza yeni bir tablo oluşturalım. Veri tabanı içinde varsayımlar olarak buluna **tables** kısmına sağ tıklayıp **new table** deyip, ok diyoruz. Bu şekilde tablo sağ tarafa otomatik olarak yerleşiyor.


Ancak, işin en önemli kısmına gelirsek,.tablonuzda kolon adı ,veri tipi ve allow nulls var (aşağıdaki resimdeki gibi).



Öncelikle sitemize üye kayıt sistemimizi yapalım bilgilerimizi verelim ve bizden aşağıdaki resimde bulunan alanları istesinler. Biz bunu veritabanımıza uygulayalım. Sırasıyla kolon isimlerini, veri tiplerini girip, zorunlu olup olmadığını belirten **allow nulls**ları belirleyelim. Tik attığımız kısımlar zorunlu olmayan, tik atmadığımız kısımlarda zorunlu olan kısımlar. Kendime göre ayırt ettim, siz tabi daha farklı yapabilirsiniz. Veri tiplerine gelecek olursak, **c sharp** gibi **string** ve **char** ayrımı yok, her şey **char**.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	UyeID	int	<input type="checkbox"/>
	Kullanici	char(15)	<input type="checkbox"/>
	Sifre	nvarchar(41)	<input type="checkbox"/>
	UyeEposta	nvarchar(100)	<input type="checkbox"/>
	FirmaAd	nvarchar(100)	<input type="checkbox"/>
	Yetkili	nvarchar(100)	<input type="checkbox"/>
	Tel	char(13)	<input type="checkbox"/>
	Fax	char(13)	<input type="checkbox"/>
	Gsm	char(13)	<input type="checkbox"/>
	Adres	nvarchar(MAX)	<input type="checkbox"/>
	VergiDairesi	nvarchar(50)	<input type="checkbox"/>
	VergiNo	char(13)	<input type="checkbox"/>
	EklenmeTarihi	smalldatetime	<input type="checkbox"/>
	Onay	int	<input checked="" type="checkbox"/>
	SehirID	int	<input type="checkbox"/>

Peki tabloyu oluşturdu. Veri girişi nasıl yapabiliriz? Şimdi onu görelim..
Oluşturduğumuz tabloya sağ tıklayıp edit top 200 rows diyelim..



Karşımıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkar buradan istediğimiz gibi veri girişi yapabiliriz.

1	yüksel	48EFC4851E159...	dfsdf@dfsfd.com	sdsd	Yüksel	02125142514	-
2	mehmetaykurt	40BD001563085...	mehmet@aykurt...	Mehmet AYKURT	AYKURTOTO	5555555555	3555552020
3	fatih	8CB2237D0679...	as@as.com	fatih esin	sdsd	4444222	5555555
4	sinan	8CB2237D0679...	sin@hotmail.com	sinan dem	senden	54474555	55555555
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

E-TİCARET SAYFA TASARIMI

Sayfamız aşağıda görüldüğü gibi 6 kısımdan oluşacaktır. Bunlardan ilki olan banner alanı kendi tasarladığımız logo ve slogandan oluşacak alandır burası sitenin en dikkat çeken yeridir. Bu alana keskin ve tekrar etmeyen resimlerden oluşan bir tasarım yapmak gerekir.

2 numaralı kısım arama ve sosyal medya ikonlarının bulunduğu alandır. Arama kısmı veri tabanında kayıtlı olan ürün adı ve ürün çeşitlerine göre arama yapacaktır. Sosyal medya ikonları olan facebook twitter ve diğer sosyal medya ikonları aktif olarak çalışacaktır.

3 numaralı kısım Menü alanıdır. Bu alanda kategoriye ait ikonlar bulunacaktır. Bu alan fireworks veya photoshop da tasarlanacaktır. Ve üzerine bir tablo oluşturulup hücrelere link verilecektir.

4 numaralı kısım Sol bloktur. Bu bloklar dinamik olarak veri tabanından çekilecektir. sol blok da kategori kısmı ve sabit bir reklam bulunacaktır.

5 numaralı kısım orta bloktur. Bu blok içerisinde content place holder bulunduran bloktur. Bu blok içerisindeki veriler tıklanılan alana göre yenilenir ve yeni bilgiler bu alana yüklenir.

6 numaralı kısım sol bloktur. Bu blok dinamik olarak diğer sayfaları üzerinde barındırır.



Yukarıda görüldüğü gibi 4-5-6 kısımlar dinamik olarak çalışacaktır. Bu kısımlar WebUserControl olarak tasarlanıp anasayfa da çağrılacaktır. Çağırma işlemi yapılırken etiket yöntemi kullanılacaktır .

Yani her kısmın bir etiketi olacak ve anasayfa da bu etiketlerde çalışacak olan WebUserControl kısımları belirtilecektir böylelikle sayfa yüklenirken bu etiket kısımları da yüklenecek sayfa dolu olarak karşımıza çıkacaktır. Bu çağırma işlemi aşağıda görüldüğü gibi gerçekleşecektir.

```
<%@ Register src="bloklar/sag.ascx" tagname="sag" tagprefix="uc1" %>
```

```
<%@ Register src="bloklar/sol.ascx" tagname="sol" tagprefix="uc2" %>
```

```
<%@ Register src="bloklar/orta.ascx" tagname="orta" tagprefix="uc3" %>
```

```
<%@ Register src="bloklar/ara.ascx" tagname="ara" tagprefix="uc4" %>
```

```
<%@ Register src="bloklar/sepet.ascx" tagname="sepet" tagprefix="uc5" %>
```

Blokların çalışma mantığına incek olursak bloklarda tıpkı anasayfa gibi kendi içinde WebUserControl sayfalarından oluşmaktadır. Mesela sağ bloğu kullanıcı girişi, üye kaydı, sepet bilgileri, kayan reklamları ayrı ayrı WebUserControl sayfalarından getirmektedir.


Öncelikle üye kayıt sayfasını tasarlayacağız bu sayfayı tasarlamadan önce ticaret sayfaları için yeni bir yöntem olan **LİNQ TO SQL** konusuna giriş yapacağız projenin ilerleyen konularında bu konuda sıkça karşılaşacağımızdan dolayı bu konu oldukça önemlidir.

LINQ TO SQL VE STORE PROCEDURE


Linq to Sql

LINQ to SQL .NetFramework 3.0'la birlikte gelen bir uygulamadır.Database'de oluşturduğumuz tablolara karşılık gelen classlar'ı oluşturan,uygulayan yapıdır.LINQ to SQL ile database'e çeşitli sorgulamalar ve insert,update,delete işlemlerini yaptırabilirsiniz. Uygulamamızda şimdi LINq to SQL classlar'ının oluşturulmasına ve class'ların çeşitli methodlarını inceleyemeye,sorgular çekmeye başlayabiliriz.

Öncelikle projemize linq to sql dbml dosyamızı ekleyelim bunu appcode kısmına sağ tıklayıp add new item e tıklayalım.




Karşımıza çıkan ekranda aşağıdaki gibi ayarlama yapalım ve add e tıklayalım.




Linq to sql class ı eklendikten sonra sıra veri tabanındaki tablolarımızı studio ekranına eklemeye geldi.

Bu işlemi yapmadan önce tablolar arasındaki bağlantıyı yapmamız gerekiyor bu bağlantı sql server tarafında gerçekleştireceğiz daha önceden oluşturduğumuz tabloların bağlantısı oluşturmak için database diagrama sağ tıklayıp new database diyagrams diyoruz



Karşımıza çıkan ekranda önce bağlantı kurmak istediğimiz tabloları ekliyoruz ve bu tabloların primarykeylerini işaretleyip aralarında bağlantı oluşturyoruz.



Yukarıda görüldüğü gibi uyeler tablosuyla sehirler tablosu arasında bir bağlantı oluşturuldu bu işlem yapılırken SehirID sütunu kullanıldı.

Store procedure

Stored Procedure Nedir ?

Stored Procedure'ler database server'da saklanan SQL ifadeleri gibi düşünülebilir. Bir programlama dilindeki fonksiyonlar gibi parametre alabilirler. Bu parametrelere göre bir sorgu çalıştırıp cevap gönderilebilir.

Stored Procedure'ler database server'ında saklanmasından dolayı daha hızlı çalışırlar. Bir stored procedure ilk çalıştırıldığı zaman derlenir. Bir daha çalıştırılınca derlenmeden çalışırlar. Halbuki bir program içinden SQL ifadeleri ile server'a bağlınırsanız her bağlınışa SQL ifadesi derlenir. Bu da zaman kaybı demektir.

Stored procedure'un diğer bir özelliği ise programlama deyimleri içermesidir. if, next, set vs.. programlama dillerine benzer özellikler sunar. Gelen parametrelere göre sorgu yapıp sonucun dönmesi sağlanabilir.

Bir database projesi gerçekleştiriyorsanız kesinlikle stored procedure kullanmalısınız. Hatta bazı programcılar programlarının hiç bir yerinde SQL ifadesi kullanmazlar. Her zaman stored procedure'ler ile çalışırlar.

SQL Server'da Stored Procedure

SQL Server ile Stored Procedure hazırlanabilir. Bir database yaratıldığı zaman Stored Procedures klasöründe yaratılır. O klasörün üstünde sağ tıklanarak yeni bir stored procedure yaratılabilir.

Bir sql ifadesi stored procedure olarak saklanabilir. Örneğin "select * from Kisiler" bir stored procedure olarak saklanabilir. Ancak daha çok parametre alan Stored Procedure'ler kullanılır. Örneğin aşağıda basit bir stored procedure bulunmaktadır.

```
CREATE PROCEDURE TEST_PRO

@yas int

AS

SELECT * FROM KISI where YAS > @yas ORDER BY YAS
```

Yukarıda TEST_PRO adında bir procedure yarattık. Parametre olarak bir int ID alıyor. Stored Procedure'lerde alınan parametrelerin tipi verilmek zorundadır. Birden fazla parametre alınabilir.

Parametreler arasına virgül koyulur. AS ile çalıştırılacak SQL ifadesi yazılır. SQL ifadesinde KISI tablosunda verilen yaştan daha büyük yaştaki kişileri alıyoruz. Parametreler @ işareti ile kullanılırlar.

Programlama deyimleride kullanılabilir. Örneğin if,else kullanılabilir.


```
CREATE PROCEDURE TEST_PRO

@yas int

AS

if (yas > 19)
SELECT * FROM KISI where YAS > @yas ORDER BY YAS
else
SELECT * FROM KISI where YAS > @yas and ERISKIN=1 ORDER BY YAS
```

Linq Classes ekledikten sonra Visual Studio ekranında sol kısımda "Server Explorer" kısmı bulunmaktadır. Buradan Add connection diyerek eticaret db'yi ekliyoruz ve sonrasında eticaret.dbml'li açıyoruz. Server Explorer'den tablolarımızı ve daha önceden yazdığımız store procedure'leri sürüklüyoruz. Örnek resim aşağıda gösterilmiştir.



Bu adımdan sonra bütün tablolarımızı ve procedure'lerimizi artık bir nesne olarak kullanabiliriz. Veritabanı işlemlerini rahatlıkla yapabiliriz.

E-TİCARET SAYFA TASARIM

Projemizde artık eticaretDataContext class ı eklenmiş durumdadır biz bu nesneden türetmeleri şu şekilde yapacağız :

```
eticaretDataContext et = new eticaretDataContext();
```

Şimdi oluşturduğumuz eticaret projesine geçelim ilk olarak üyelik ve kullanıcı giriş sayfasının tasarlayalım

Üyelik paneli:

The screenshot shows a web form for user registration. It includes the following fields and validation messages:

- Kullanıcı Adınız :** Boş Geçmeyiniz
- E-Posta :** Boş Geçmeyiniz Girdiğiniz e-posta uygun değil
- Şifre :** Boş Geçmeyiniz
- Şifre Tekrar :** Şifreler Aynı Değil
- Ad ve Soyadınız :** Boş Geçmeyiniz
- Firma :** Boş Geçmeyiniz(Yoksa(-))
- Telefon :** Boş Geçmeyiniz(yoksa(-))
- Fax :** Boş Geçmeyiniz(yoksa (-))
- Gsm :** Boş Geçmeyiniz(yoksa(-))
- Adres :** Boş Geçmeyiniz
- TC Kimlik No :** Boş Geçmeyiniz
- Vergi No :** Boş Geçmeyiniz (Bilmiyorsanız TC Kimlik Yazınız)
- Şehir:** Boş Geçmeyiniz

At the bottom of the form, there is a dropdown menu for "Şehir" with the text "LinqDataSource - LinqDataSource1" and "Databound". Below the dropdown is a "KAYDET" button with a save icon.

Yukarıdaki ekranı elde etmek için aşağıdaki kodları yazınız..

```
<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeFile="UyeKayit.ascx.cs" Inherits="moduller_UyeKayit" %>
<table width="100%">
<tr><td><div class="title_box3"><b>ÜYE
KAYIT</b></div></td></tr>
<tr><td valign="top" style="text-align: center">

<table style="width: 100%; display: block;" id="tblKayit" runat="server" >
<tr>
<td style="width: 17px; height: 26px;">
&nbsp;</td>
<td style="width: 107px; height: 26px;" align="right">
<strong>
Kullanıcı Adınız :</strong></td>
<td style="width: 159px; height: 26px;">
```

```

        <asp:TextBox ID="txtKullanici" runat="server"
CssClass="forminput"
        style="width:225px;"></asp:TextBox></td>
        <td style="height: 26px">
            <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1"
runat="server"
            ControlToValidate="txtKullanici" ErrorMessage="Boş
Geçmeyiniz"></asp:RequiredFieldValidator>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="width: 17px">
            &nbsp;</td>
        <td style="width: 107px" align="right">
            <strong>E-Posta :</strong></td>
        <td style="width: 159px">
            <asp:TextBox ID="txtMail" runat="server" CssClass="forminput"
            style="width:225px;"></asp:TextBox></td>
        <td>
            <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator3"
runat="server"
            ControlToValidate="txtMail" ErrorMessage="Boş
Geçmeyiniz"></asp:RequiredFieldValidator>
            <asp:RegularExpressionValidator
ID="RegularExpressionValidator1" runat="server"
            ControlToValidate="txtMail" ErrorMessage="Girdiğiniz e-
posta uygun değil"
            ValidationExpression="\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.']\w+)*\.\w+([-
.'\w+)*"></asp:RegularExpressionValidator>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="width: 17px">
            &nbsp;</td>
        <td style="width: 107px" align="right">
            <strong>Şifre :</strong></td>
        <td style="width: 159px">
            <asp:TextBox ID="txtSifre" runat="server" CssClass="forminput"
            style="width:225px;"
TextMode="Password"></asp:TextBox></td>
        <td>
            <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator4"
runat="server"
            ControlToValidate="txtSifre" ErrorMessage="Boş
Geçmeyiniz"></asp:RequiredFieldValidator>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="width: 17px">
            &nbsp;</td>
        <td style="width: 107px" align="right">
            <strong>Şifre Tekrar :</strong></td>
        <td style="width: 159px">
            <asp:TextBox ID="txtSifre2" runat="server" CssClass="forminput"
            style="width:225px;"
TextMode="Password"></asp:TextBox></td>
        <td>
            <asp:CompareValidator ID="CompareValidator1" runat="server"
            ControlToCompare="txtSifre" ControlToValidate="txtSifre2"
            ErrorMessage="Şifreler Aynı Değil"></asp:CompareValidator>
        </td>
    </tr>

```

```
</tr>
<tr>
    <td style="width: 17px">
        &nbsp;</td>
    <td style="width: 107px" align="right">
        <strong>Ad ve Soyadınız :</strong></td>
    <td style="width: 159px">
        <asp:TextBox ID="txtFirma" runat="server" CssClass="forminput"
            style="width:225px;"></asp:TextBox></td>
    <td>
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2"
runat="server"
            ControlToValidate="txtFirma" ErrorMessage="Boş
Geçmeyiniz"></asp:RequiredFieldValidator>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td style="width: 17px">
        &nbsp;</td>
    <td style="width: 107px" align="right">
        <strong>Firma :</strong></td>
    <td style="width: 159px">
        <asp:TextBox ID="txtYetkili" runat="server" CssClass="forminput"
            style="width:225px;"></asp:TextBox></td>
    <td>
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator5"
runat="server"
            ControlToValidate="txtYetkili" ErrorMessage="Boş
Geçmeyiniz"></asp:RequiredFieldValidator>
        (Yoksa (-)) </td>
</tr>
<tr>
    <td style="width: 17px">
        &nbsp;</td>
    <td style="width: 107px" align="right">
        <strong>Telefon :</strong></td>
    <td style="width: 159px">
        <asp:TextBox ID="txtTel" runat="server" CssClass="forminput"
            style="width:225px;"></asp:TextBox></td>
    <td>
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator6"
runat="server"
            ControlToValidate="txtTel" ErrorMessage="Boş
Geçmeyiniz"></asp:RequiredFieldValidator>
        (yoksa (-)) </td>
</tr>
<tr>
    <td style="width: 17px">
        &nbsp;</td>
    <td style="width: 107px" align="right">
        <strong>Fax :</strong></td>
    <td style="width: 159px">
        <asp:TextBox ID="txtFax" runat="server" CssClass="forminput"
            style="width:225px;"></asp:TextBox></td>
    <td>
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator7"
runat="server"
            ControlToValidate="txtFax" ErrorMessage="Boş
Geçmeyiniz"></asp:RequiredFieldValidator>
        (yoksa (-)) </td>
</tr>
```



```
<tr>  
    <td style="width: 17px">  
        &nbsp;   </td>  
    <td style="width: 107px" align="right">  
        <strong>Gsm :</strong></td>  
    <td style="width: 159px">  
        <asp:TextBox ID="txtGsm" runat="server" CssClass="forminput"  
            style="width:225px;"></asp:TextBox></td>  
    <td>  
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator8"  
runat="server"  
            ControlToValidate="txtGsm" ErrorMessage="Boş  
Geçmeyiniz"></asp:RequiredFieldValidator>  
        (yoksa (-))</td>  
</tr>  
<tr>  
    <td style="width: 17px">  
        &nbsp;   </td>  
    <td style="width: 107px" align="right">  
        <strong>Adres :</strong></td>  
    <td style="width: 159px">  
        <asp:TextBox ID="txtAdres" runat="server" CssClass="forminput"  
            style="width:225px;" Height="79px"  
TextMode="MultiLine"></asp:TextBox></td>  
    <td>  
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator9"  
runat="server"  
            ControlToValidate="txtVD" ErrorMessage="Boş  
Geçmeyiniz"></asp:RequiredFieldValidator>  
    </td>  
</tr>  
<tr>  
    <td style="width: 17px">  
        &nbsp;   </td>  
    <td style="width: 107px" align="right">  
        <strong>TC Kimlik No :</strong></td>  
    <td style="width: 159px">  
        <asp:TextBox ID="txtVD" runat="server" CssClass="forminput"  
            style="width:225px;"></asp:TextBox></td>  
    <td>  
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator10"  
runat="server"  
            ControlToValidate="txtVD" ErrorMessage="Boş  
Geçmeyiniz"></asp:RequiredFieldValidator>  
    </td>  
</tr>  
<tr>  
    <td style="width: 17px">  
        &nbsp;   </td>  
    <td style="width: 107px" align="right">  
        <strong>Vergi No :</strong></td>  
    <td style="width: 159px">  
        <asp:TextBox ID="txtVN" runat="server" CssClass="forminput"  
            style="width:225px;"></asp:TextBox></td>  
    <td>  
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator11"  
runat="server"  
            ControlToValidate="txtVN" ErrorMessage="Boş  
Geçmeyiniz"></asp:RequiredFieldValidator>  
        &nbsp;   (Bilmiyorsanız TC Kimlik Yazınız)</td>  
</tr>
```

```

<tr>
  <td style="width: 17px">
    &nbsp;</td>
  <td style="width: 107px" align="right">
    <strong>Şehir:</strong></td>
  <td style="width: 159px">
    <asp:LinqDataSource ID="LinqDataSource1" runat="server"
      ContextTypeName="eticaretDataContext" GroupBy="SehirAd"
      Select="new (key as SehirAd, it as Sehirlers)"
      TableName="Sehirlers">
    </asp:LinqDataSource>
    <asp:DropDownList ID="drpSehirler" runat="server"
      CssClass="forminput"
      style="width:225px;height:22px;"
      ondatbound="drpSehirler_DataBound"
      DataSourceID="LinqDataSource1" DataTextField="SehirAd"
      DataValueField="SehirAd">
    </asp:DropDownList>
  </td>
  <td>
    <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator12"
      runat="server"
      ControlToValidate="drpSehirler" ErrorMessage="Boş
      Geçmeyiniz"></asp:RequiredFieldValidator>
  </td>
</tr>

<tr>
  <td style="width: 17px; height: 21px">
    &nbsp;</td>
  <td style="width: 107px; height: 21px" align="right" valign="top">
    &nbsp;</td>
  <td style="width: 159px; height: 21px">
    <asp:ImageButton ID="UyeKayit" runat="server"
      ImageUrl="~/resimler/iconSaveLabel.gif"
      onclick="UyeKayit_Click"
      style="width: 63px" Height="23px" Width="108px"
    /></td>
  <td style="height: 21px">
    </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="4">

  </td>
</tr>
</table> <asp:Label ID="lblSonuc" runat="server" Font-Bold="False"
  Font-Size="Small"></asp:Label>
</td></tr></table>

```

Üye kayıt sayfası cs kodları..

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.Security;
public partial class moduller_UyeKayit : System.Web.UI.UserControl
{
    eticaretDataContext et = new eticaretDataContext();
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
    protected void drpSehirler_DataBound(object sender, EventArgs e)
    {
        drpSehirler.Items.Insert(0, new ListItem("Şehir Seçiniz...", "0"));
    }
    protected void UyeKayit_Click(object sender, ImageClickEventArgs e)
    {
        if (txtKullanici.Text.Length > 12)
        {
            lblSonuc.Text = "Kullanıcı Adı en fazla 12 karakter
olabilir..";
        }
        else
        {
            if (uyevarmi(txtKullanici.Text, txtMail.Text) == "yok")
            {
                et.UyeEkle(txtKullanici.Text,
FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(txtSifre.Text,
"sha1"), txtMail.Text, txtFirma.Text, txtYetkili.Text, txtTel.Text,
txtFax.Text, txtGsm.Text, txtAdres.Text, txtVD.Text, txtVN.Text,
DateTime.Now, (drpSehirler.SelectedIndex));
                tblKayit.Style.Add("Display", "none");
                lblSonuc.Text = "Üye girişi yapabilirsiniz.." + "<meta
http-equiv='refresh' content='3;url=Default.aspx' >";
            }
            else
            {
                lblSonuc.Text = "Bu isimle veya e-posta ile kayıtlı
kullanıcı var..";
            }
        }
    }
    public string uyevarmi(string uyem, string email)
    {
        var kullanicilar = et.Uyellers.Where(v => v.UyeEposta==email);
        var uye = kullanicilar.FirstOrDefault();
        if (uye != null)
        {
            return "var";
        }
        else
        {
            return "yok";
        }
    }
}

```

```
}  
}
```

Yukarıdaki kodları kısaca anlatacak olursak öncelikle dropdownliste şehirler yüklenir sonra kullanıcı adı kontrol edilir maksimum 12 karakterden oluşması sağlanır. Sonra yeni kayıt yapan üye daha önce kayıt yapmış mı o kontrol edilir bu işlem için aşağıda uyevarmi adında bir fonksiyon yazılmıştır bu fonksiyonda kullanıcılar değişkenine et datacontext inden üyeler tablosundan uyeeposta alanı var mı diye kontrol ediliyor biz burada girilen eposta bilgisine göre kontrol ettik bunu üye adına göre de yapabildik o zaman kod şu şekilde olurdu..

```
public string uyevarmi(string uyem, string email)  
{  
    var kullanicilar = et.Uyellers.Where(v =>  
v.Kullanici==kullanicitxt);  
    var uye = kullanicilar.FirstOrDefault();  
    if (uye != null)  
    {  
        return "var";  
    }  
    else  
    {  
        return "yok";  
    }  
}
```

Yukarıda güvenlik için girilen şifre hashlendi bu işlem şifreyi 128 bit bir şifreyle şifrelemektedir.

```
FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(txtSifre.Text,  
"sha1")
```

Üye giriş paneli :

The image shows a web interface for user login and membership. The top section is titled 'ÜYE GİRİŞİ' (User Login) and contains two input fields: 'Kullanıcı Adı' (Username) and a password field with masked characters. There is a 'GİRİŞ' (Login) button and a link to 'ÜYE OL' (Register). Below this is the 'ÜYELİK PANELİ' (Membership Panel) which displays a welcome message '[lblHosgeldiniz]', a 'ÇIKIŞ' (Logout) button, and two links: 'Üyelik Bilgilerim' (My Membership) and 'Sepetim' (My Cart).

Yukarıdaki ekranı elde etmek için aşağıdaki kodları yazınız..

```
<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeFile="uyegiris.ascx.cs" Inherits="bloklar_uyegiris" %>

<asp:Panel ID="Panel1" runat="server" Width="200px">
<table id="Sol1_Uyegiris1_uyegirisi" style="display:block;" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0" width="200px">
    <tr>
        <td width="196px" colspan="3" >
            <div class="title_box">ÜYE GİRİŞİ</div>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td background="resimler/blok_sol2.png"></td>
        <td style="width:196px; background-color:#dad0d0;"
valign="top">
            <table id="Sol1_Uyegiris1_Panel1" cellpadding="0" cellspacing="0"
border="0" width="100%"><tr><td>

                <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr><td colspan="2">
                        <table width="180px" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
                            <tr><td align="center" style="width: 27%; height: 41px;"></td><td width="80%" align="left"
style="height: 41px">
                                <asp:TextBox ID="txtKullanici" runat="server" type="text"
onblur="if(this.value=='') this.value='Kullanıcı Adı';"
onfocus="if(this.value=='Kullanıcı Adı') this.value='';" value="Kullanıcı
Adı"></asp:TextBox></td></tr>
                            <tr><td align="center" style="width: 27%"></td><td width="80%" align="left">
                                <asp:TextBox ID="txtSifre" runat="server" type="password"
onblur="if(this.value=='') this.value='Şifre';"
onfocus="if(this.value=='Şifre') this.value='';"
value="Şifre"
                                </td></tr>
                        </table>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```

        TextMode="Password"></asp:TextBox></td></tr>
        <tr><td colspan="2" align="right" style="height: 30px">
            <asp:Label ID="lblSonuc" runat="server" style="text-align:
left" Text=""></asp:Label>
            <asp:ImageButton ID="UyeGiris" runat="server"
ImageUrl="~/resimler/giris.png"
                onclick="UyeGiris_Click" />
            &nbsp; &nbsp; &nbsp;
        </td></tr>
    </table>
</td></tr>
<tr>
    <td colspan="2"><div class="title_box">
        <a href="default.aspx?ad=uyekayit"><font color="FFFFFF">ÜYE
OL</font></a>
    </div></td></tr>
</table>

</td></tr></table>
</td>
    <td background="resimler/blok_sag2.png"></td>
</tr>
<tr>
    <td width="100%" colspan="3"
background="resimler/blok_alt2.png" style="height: 8px;"></td>
</tr>
</table>
</asp:Panel>
<asp:Panel ID="Panel2" runat="server" Width="200px">
<table id="Table1" style="display:block;" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="200px">
    <tr>
        <td width="100%" colspan="3"><div class="title_box">ÜYELİK
PANELİ</div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td background="resimler/blok_sol2.png"></td>
        <td width="194" background="resimler/blok_zemin_yesil.png"
style="background-repeat: repeat-x" valign="top">
            <table id="Table2" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"
width="100%"><tr><td>

                <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="height: 88px;"><td colspan="2">
                    <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
                    <tr><td align="center" style="height: 41px;" colspan="2">
                        <asp:Label ID="lblHosgeldiniz"
runat="server"></asp:Label>&nbsp; &nbsp;
                    </td></tr>
                </table>
                </td>
                <td align="right" colspan="2" style="height: 30px">
                    <asp:ImageButton ID="UyeCikis" runat="server"
ImageUrl="~/resimler/cikis.png"
                        onclick="UyeCikis_Click" />
                    &nbsp; &nbsp; &nbsp;
                </td>
                </tr>
                <tr bgcolor="0059ae" style="height: 18px;">

```

```

        <td align="center" width="50%">
            <a href="default.aspx?ad=uyekayit"><font
color="FFFFFF">Üyelik Bilgilerim</font></a></td></tr>
            <tr bgcolor="0059ae" style="height: 18px;">
                <td align="center" style="width: 50%">
                    <a href="default.aspx?ad=sepetim"><font
color="FFFFFF">Sepetim</font></a></td>
                </tr>

        </table>
    </td></tr>
</table>

        </td>
        <td background="resimler/blok_sag2.png"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" colspan="3"
background="resimler/blok_alt2.png" style="height: 8px;"></td>
    </tr>
</table></td></tr></table>
</asp:Panel>

```

Üye giriş paneli cs kodlar :

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.Security;

public partial class bloklar_uyegiris : System.Web.UI.UserControl
{
    eticaretDataContext et = new eticaretDataContext();
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        if (Session["kullanici"] != null)
        {
            Panel1.Visible = false;
            Panel2.Visible = true;
            lblHosgeldiniz.Text = "Hoş Geldiniz" + ":" + "<b>" +
Session["kullanici"].ToString();
        }
        else
        {
            Panel2.Visible = false;
            Panel1.Visible = true;
        }
    }
    protected void UyeGiris_Click(object sender, ImageClickEventArgs e)
    {

```


```
        string sifre =  
FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(txtSifre.Text,  
"sha1");  
        var kullanicilar = et.Uyellers.Where(v => v.Kullanici ==  
txtKullanici.Text && v.Sifre == sifre && v.Onay == 1);  
        var uye = kullanicilar.FirstOrDefault();  
        if (uye != null)  
        {  
            Session["kullanici"] = uye.Kullanici;  
            Response.Redirect("Default.aspx");  
        }  
        else  
        {  
            lblSonuc.Text = "Yanlış Giriş";  
        }  
    }  
    protected void UyeCikis_Click(object sender, ImageClickEventArgs e)  
    {  
        Session["kullanici"] = null;  
    }  
}
```

Yukarıda yine uyeler tablosundan çekilen veriler kontrol ediliyor bu verilere göre session bilgileri kaydediliyor sayfa giriş sayfasına yönlendiriliyor. Öncesinde şifrelenmiş olan şifre bilgisi tekrar çözülüyor.

```
FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(txtSifre.Text,  
"sha1");
```

Şimdi sağ blokta kayan yeni ürünler fırsat ürünleri ve favori ürünler webusercontrol.ascx modüllerini tasarlayalım..

Öncelikle projemize sırasıyla bu .ascx dosyaların ekleyelim bunu şu şekilde yaparız..



Bu işlemi diğer sayfalar içinde tekrarlarız.

Yeniürünler.ascx sayfası:

Bu sayfa da veri tabanından gelen ürün bilgileri kayan yazı şeklinde gösterilmiştir bu işlem yapılırken marquee kodu kullanılmıştır.

YENİ ÜRÜNLER

```
<asp:Repeater ID="rptnew" runat="server" > <ItemTemplate> <a href="Default.aspx?ad=detay&id=<%=Eval("ÜrünID") %>">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />

<div class="title_box">YENİ ÜRÜNLER</div>
<marquee id="ns1" style="text-align: center; height: 300px" direction="up"
scrollamount="2" scrolldelay="20" onmouseover="ns1.scrollAmount=0"
onmouseout="ns1.scrollAmount=1">
<asp:Repeater ID="rptnew" runat="server" >

<ItemTemplate>
```

```

<a href= "Default.aspx?ad=detay&id=<%#Eval("UrunID") %>">
<font style="color: #000000;"><b><%#Eval("UrunAd") %></b></font><br /><br
/>
<img alt="<%#Eval("UrunAd") %>" border="0"
width="100" height="100" src="urunler/<%#Eval("Resim1") %>" /><br /><br />
<font
style="color:Red;"><b><%#Convert.ToDouble(Eval("Fiyat")) %>
TL</b></font><br /><br />
</a>

</ItemTemplate>

</asp:Repeater></marquee>
<div class="title_box2"></div>

```

Veri tabanından veriler getirilirken tasarım kısmında istenilen bilgi "Eval" koduyla çekilir örnek verecek olursak `<a href= "Default.aspx?ad=detay&id=<%#Eval("UrunID") %>">`

Burada üründetay sayfasına link verilmiş bu işlem yapılırken UrunID değerine göre yönlendirilmiş `<%#Eval("UrunID") %>` yani bu koddan sayısal bir değer çıkar 1 2 3 gibi bu değere göre sayfa yönlendirilir.

Yeniürünler.ascx.cs kodlar :

```


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class bloklar_yeniurunler : System.Web.UI.UserControl
{
    eticaretDataContext et = new eticaretDataContext();
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        var nw= et.Son10UrunGetir();
        rptnew.DataSource = nw;
        rptnew.DataBind();
    }
}

```

Kodlardan da görüldüğü gibi artık kodlarımız linq to sql sayesinde azalmıştır. Karmaşık kodlar yerini anlaşılır kodlar bırakmıştır.

Yukarıda görüldüğü gibi kodun içinde `Son10UrunGetir();` adında bir store procedure kullanılmıştır. Şimdi beraber bu store procedure yi inceleyelim.



Store procedure olarak yazdığımız koda server penceresinde ulaşabiliriz.

```
ALTER proc [dbo].[Son10UrunGetir]
as
begin
select top(10) * from Urunler
order by UrunID desc
end
```

Kodun yaptığı işten bahsedecek olursak Veritabanında bulunan urunler tablosundaki ilk 10 sütunu seçer ama bu seçme işlemini yaparken UrunID yi büyükten küçüğe sıralar böylelikle son eklenen 10 ürünü seçmiş oluruz.

Fırsaturunleri.ascx tasarım kodları :

FIRSAT ÜRÜNLERİ

```
<asp:Repeater ID="rptkmp" runat="server" > <ItemTemplate> <a href="Default.aspx?ad=detay&id=<%=Eval("UrunID") %>">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
```

```

<div class="title_box">FIRSAT ÜRÜNLERİ</div>
<marquee id="ns3" style="text-align: center; height:300px" direction="up"
scrollamount="2" scrolldelay="20" onmouseover="ns3.scrollAmount=0"
onmouseout="ns3.scrollAmount=1">
<asp:Repeater ID="rptkmp" runat="server" >

<ItemTemplate>

    <a href= "Default.aspx?ad=detay&id=<%#Eval("UrunID") %>">
    <font style="color: #000000;"><b><%#Eval("UrunAd") %></b></font><br /><br />
        <img alt="<%#Eval("UrunAd") %>" border="0"
width="100" height="100" src="urunler/<%#Eval("Resim1") %>" /><br /><br />
        <font
style="color:Red;"><b><%#Convert.ToDouble(Eval("Fiyat")) %>
TL</b></font><br /><br />
        </a>

</ItemTemplate>

</asp:Repeater></marquee>
<div class="title_box2"></div>

```

Fırsaturunleri.ascx.cs kodları :

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class bloklar_kampanya : System.Web.UI.UserControl
{
    eticaretDataContext et = new eticaretDataContext();
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        var kp = et.UrunlerGetir().Where(v => v.Kampanya == 1).Take(10);
        rptkmp.DataSource = kp;
        rptkmp.DataBind();
    }
}

```


Kodlardan da anlaşılacağı üzere yukarıda kp değişkeni içerisinde UrunlerGetir() proceduresinden kampanya değeri 1 olan ürünlerden 10 tanesi getirilmiştir UrunlerGetir() proceduresi aşağıdaki gibidir.

```

ALTER proc [dbo].[UrunlerGetir]
as
begin
select * from Urunler
end

```

Sepet.ascx tasarım kodlar :

[illegible]

Sepet.ascx.cs kodlar :

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class bloklar_sepet : System.Web.UI.UserControl
{
    eticaretDataContext et = new eticaretDataContext();
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
```

```

string kullanıcı;
if (Session["kullanici"] != null)
{
    kullanıcı = Session["kullanici"].ToString();
    //else kullanıcı = Request["REMOTE_ADDR"].ToString();
    var sepetiniz = et.sepetgetir(kullanici);
    lblSepetSayisi.Text = sepetiniz.Count().ToString();
}
else
{
    kullanıcı = Request["REMOTE_ADDR"].ToString();
    var sepetiniz = et.sepetgetir(kullanici);
    lblSepetSayisi.Text = sepetiniz.Count().ToString();
}
}
}

```

FavoriÜrünler.ascx tasarım kodları :

```

FAVORİ ÜRÜNLER
<asp:Repeater ID="rptfav" runat="server" > <ItemTemplate> <a href="Default.aspx?ad=detay&id=<%#Eval("UrunID") %>" > <font style="color:

```

```

<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeFile="favoriurunler.ascx.cs" Inherits="bloklar_favoriurunler" %>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />

<div class="title_box">FAVORİ ÜRÜNLER</div>
<marquee id="ns2" style="text-align: center; height: 300px" direction="up"
scrollamount="2" scrolldelay="20" onmouseover="ns2.scrollAmount=0"
onmouseout="ns2.scrollAmount=1">
<asp:Repeater ID="rptfav" runat="server" >

<ItemTemplate>

    <a href="Default.aspx?ad=detay&id=<%#Eval("UrunID") %>" >
    <font style="color: #000000;"><b><%#Eval("UrunAd")
%></b><(<%#Eval("Okunma") %>)</font><br /><br />
        <img alt="<%#Eval("UrunAd") %>" border="0"
width="100" height="100" src="urunler/<%#Eval("Resim1") %>" /><br /><br />
        <font
style="color: Red;"><b><%#Convert.ToDouble(Eval("Fiyat")) %>
TL</b></font><br /><br />

    </a>

```

```
</ItemTemplate>
```

```
</asp:Repeater></marquee>
```

```
<div class="title_box2"></div>
```


FavoriÜrünler.ascx.cs kodlar :

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class bloklar_favoriurunler : System.Web.UI.UserControl
{
    eticaretDataContext et = new eticaretDataContext();
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        var fw = et.Urunlers.OrderByDescending(s => s.Okunma).Take(10);
        rptfav.DataSource = fw;
        rptfav.DataBind();
    }
}
```

Bu kısımda ise veri tabanından verileri çekme işlemi ürünlere tıklanma sayıları ile gerçekleştirilmiş daha önceden veri tabanında ürünler tablosunda oluşturulan okuma sütunu ürüne her tıkladığında otomatik olarak artmaktadır. bu ürünler sıralınırken okuma sayısı büyük olandan küçük olana doğru sıralanmıştır ve bunlarda ilk on değer alınmıştır.

Vitrin.ascx sayfa tasarım kodları :



```
<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeFile="yenivitrin.ascx.cs" Inherits="bloklar_yenivitrin" %>
```

```

<script src="js/jquery-1.4.1.js" type="text/javascript"></script>

<link href="CSS/AnaSayfa.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="js/vitrin.js" type="text/javascript"></script>

<div class="div" style="WIDTH: 600px">
  <div id="featured-slider" style="WIDTH: 600px; height: 350px; margin-
bottom: 0px;">
    <div id="slider">
      <asp:Repeater id="Repeater1" runat="server" >
        <ItemTemplate>
          <div>
            "
alt="" width="700" height="300" />
            </a>
          </div>
        </ItemTemplate>
      </asp:Repeater>
    </div>
    <div id="sayfalama">
      <asp:Repeater id="Repeater2" runat="server">
        <ItemTemplate>
          <a href="">
            "
alt="" width="45" height="40" style="border-style: groove; border-width:
thin" />
          </a>
        </ItemTemplate>
      </asp:Repeater>
    </div>
  </div>
</div>

```

Vitrin.ascx.cs kodları :

```

using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;

public partial class bloklar_yenivitrin : System.Web.UI.UserControl
{
    eticaretDataContext et = new eticaretDataContext();
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        var vitr = et.VitrinGetir();
    }
}

```



```

        //rtpVitrin.DataSource = vitr;
        //rtpVitrin.DataBind();
        Repeater1.DataSource = vitr;
        Repeater2.DataSource = vitr;
        Repeater1.DataBind();
        Repeater2.DataBind();
        //var vit = et.VitrinGetir();
    }
}

```

et.VitrinGetir() sp kodları

```

ALTER proc [dbo].[VitrinGetir]
as
begin
select * from Vitrin
end

```

Ürünçeşitleri.ascx tasarım kodlar :

AnaSayfada listelenen ürün çeşitleri listelenmesi farklı kategorilerden farklı ürünlerin çekilmesi sağlanmıştır.

ÜRÜN ÇEŞİTLERİMİZ

<p>Databound</p> <p><input type="text"/></p> <p>Marka : Databound</p> <p><input type="text"/></p> <p>Fiyat : Databound TL</p> <p>K.D.V. : Databound TL-(%Databound)</p> <p>KDV : Databound TL</p> <p>dahil</p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p>	<p>Databound</p> <p><input type="text"/></p> <p>Marka : Databound</p> <p><input type="text"/></p> <p>Fiyat : Databound TL</p> <p>K.D.V. : Databound TL-(%Databound)</p> <p>KDV : Databound TL</p> <p>dahil</p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p>	<p>Databound</p> <p><input type="text"/></p> <p>Marka : Databound</p> <p><input type="text"/></p> <p>Fiyat : Databound TL</p> <p>K.D.V. : Databound TL-(%Databound)</p> <p>KDV : Databound TL</p> <p>dahil</p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p>
---	---	---

```

<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeFile="sonurunler.ascx.cs" Inherits="bloklar_sonurunler" %>

```

```

<div class="title_box3">ÜRÜN ÇEŞİTLERİMİZ</div>
<asp:DataList ID="DataList1" runat="server" RepeatColumns="3">
<ItemTemplate>
<table cellpadding="0" border="0" width="200px">
<tr>
<td>
<fieldset style="padding-right: 0; padding-left: 0; height: 320px;">

```

```

</legend align="center" ></legend><br /><font style="color:
#FC0000;"><b><%#Eval("UrunAd") %></b></font>
    <table width="100%" onmouseout="this.style.backgroundColor='';"
onmouseover="this.style.backgroundColor='#7bbcc7';">
        <tr>
            <td colspan="2" valign="top">
                <a href= "Default.aspx?ad=detay&id=<%#Eval("UrunID")
%>">
                    <img alt="<%#Eval("UrunAd") %>" border="0"
width="100" height="100" src="urunler/<%#Eval("Resim1") %>"
/></a></td>
            </tr>
            <tr><td colspan="2">&nbsp;</td></tr>
            <tr>
                <td align="center"><font style="color:
#909090;">Marka:</font></td>
                <td>: <nobr><font color="000000"><b><%#Eval("Marka")
%></b></font></nobr></td>
            </tr>
            <tr><td colspan="2" align="center"></td></tr>
            <tr>
                <td align="center"><font style="color:
#909090;">Fiyat</font></td>
                <td>: <nobr><font style="color:
#000000;"><b><%#Convert.ToDouble(Eval("Fiyat")) %>
TL</b></font></nobr></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="center"><font style="color:
#909090;">K.D.V.</font></td>
                <td>: <nobr><font style="color:
#000000;"><b><%#Convert.ToDouble(Eval("Fiyat"))/100 *
Convert.ToInt32(Eval("Kdv")) %> TL-(%<%#Eval("Kdv")
%>)</b></font></nobr></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="center"><font style="color: #909090;">KDV
dahil</font></td>
                <td>: <nobr><font style="color:
#FC0000;"><b><%#Convert.ToDouble(Eval("Fiyat"))+Convert.ToDouble(Eval("Fiya
t"))/100 * Convert.ToInt32(Eval("Kdv")) %> TL</b></font></nobr></td>
            </tr>
            <tr><td colspan="2" align="center"></td></tr>
            <tr>
                <td colspan="2" align="center">
                    <a href="Default.aspx?ad=sepetim&islem=ekle&id=<%#Eval("UrunID")
%>"></a><br />
                    <a href= "Default.aspx?ad=detay&id=<%#Eval("UrunID") %>"></a>
                </td>
            </tr>
        </table>
</fieldset>

</td><td></td>
</tr>
</table>
</ItemTemplate>
</asp:DataList>

```


Ürünçeşitleri.ascx.cs kodlar :

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class bloklar_sonurunler : System.Web.UI.UserControl
{
    eticaretDataContext et = new eticaretDataContext();
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        var urnl = (from t1 in et.UrunlerGetir()
                    join t2 in et.Markalars on int.Parse(t1.Marka) equals
t2.MarkaID
                    where int.Parse(t1.Marka) == t2.MarkaID
                    select new { t1.AKAD, t1.EklenmeTarihi, t1.Fiyat,
t1.Kampanya, t1.KategoriAd, t1.Kdv, t2.Marka, t1.Okunma, t1.Resim1,
t1.Resim2, t1.Resim3, t1.Resim4, t1.Resim5, t1.Taksit, t1.UrunAd,
t1.UrunDetay, t1.UrunID, t1.Video }).OrderBy(v => Guid.NewGuid()).Take(12);
        DataList1.DataSource = urnl;
        DataList1.DataBind();
    }
}
```

Kategoriler ascx tasarım kodlar :

Kategoriler dinamik olarak çekilmiştir.



```
<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeFile="Kategoriler.ascx.cs" Inherits="bloklar_Kategoriler" %>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
<div class="left_content" style="width: 200px">
<asp:Repeater ID="rptAK" runat="server"
onitemdatabound="rptAK_ItemDataBound">
<HeaderTemplate>

<div class="title_box">KATEGORİLER</div>
```

```

</HeaderTemplate>

<ItemTemplate>
    <ul class="left_menu">
        <li class="odd"><a href="Default.aspx?ad=anaurun&id=<%#Eval("AKID")
%>"><b><%#Eval("AKAD") %></b> </a> </li></ul>
%><!-- <%#urlSeo(Eval("AKID").ToString(),Eval("AKAD").ToString()) %> --
%>
        <asp:Repeater ID="rptKategoriler" runat="server">
            <ItemTemplate>
                <ul class="left_menu">
                    <li class="even"><a
href="Default.aspx?ad=alturun&id=<%#Eval("KategoriID")
%>"><%#Eval("KategoriAd") %>
%><!--
%><%#alturlSeo(Eval("KategoriID").ToString(),Eval("KategoriAd").ToString())
%>--%>

                </a></li></ul>

            </ItemTemplate>
        </asp:Repeater>

    </ItemTemplate>
</FooterTemplate>
<div class="title_box2"></div>
</FooterTemplate>
</asp:Repeater>

</div>

```

Kategoriler.ascx.cs kodlar :

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class bloklar_Kategoriler : System.Web.UI.UserControl
{
    eticaretDataContext et = new eticaretDataContext();
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        var AK = et.AnaKategorileriGetir();
        rptAK.DataSource = AK;
        rptAK.DataBind();
    }
    protected void rptAK_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs
e)
    {
        if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item
|| e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem)
        {
            Repeater rp = (Repeater)e.Item.FindControl("rptKategoriler");
            int ID = int.Parse(DataBinder.Eval(e.Item.DataItem,
"AKID").ToString());
            rp.DataSource =
et.AnaKategoriyeGoreKategoriler(ID).OrderBy(s=>s.KategoriAd);


```

```

        rp.DataBind();
    }
}

```

Ara.ascx tasarım kodlar :



```

<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="ara.ascx.cs"
Inherits="bloklar_ara" %>
<style type="text/css">
    .style1
    {
        width: 394px;
    }
    .style2
    {
        color: #0066FF;
        font-weight: bold;
    }
    .style3
    {
        color: #0066FF;
    }
</style>
<table id="Table1" style="display:block;" ><tr><td class="style1">

<br style='line-height: 9px;' class="style3">

<span class="style2">Ürün Arama :</span> <asp:TextBox
ID="txtAra"
    runat="server" Width="242px" Height="18px"
    ontextchanged="txtAra_TextChanged" style="margin-top: 0px"
    BackColor="White" BorderStyle="Double"></asp:TextBox>
    <asp:ImageButton ID="arabtn" ImageUrl="~/rsm/ara.jpg"
border="0" runat="server"
        onclick="arabtn_Click" Height="16px" Width="57px" />

</td></tr></table>

```

Ara.ascx.cs kodlar :

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class bloklar_ara : System.Web.UI.UserControl
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
    }

    protected void arabtn_Click(object sender, ImageClickEventArgs e)
    {
        Response.Redirect("Default.aspx?ad=ara&kelime=" + txtAra.Text);
    }

    protected void txtAra_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
    }
}
```

yukarıda aranan kelimeye ara diğer ara sayfasına yönlendiriliyor böylelikle arama sonucu diğer WebUserControls sayfasında gösterilmiş oluyor..

Diğer Ara.ascx tasarım kodlar :

ARAMA SONUÇLARI

<p>Databound</p> <p><input type="text"/></p> <p>Marka/Kod : Databound</p> <p><input type="text"/></p> <p>Fiyat : Databound TL</p> <p>K.D.V. : Databound TL-(%Databound)</p> <p>KDV dahil : Databound TL</p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p>	<p>Databound</p> <p><input type="text"/></p> <p>Marka/Kod : Databound</p> <p><input type="text"/></p> <p>Fiyat : Databound TL</p> <p>K.D.V. : Databound TL-(%Databound)</p> <p>KDV dahil : Databound TL</p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p>	<p>Databound</p> <p><input type="text"/></p> <p>Marka/Kod : Databound</p> <p><input type="text"/></p> <p>Fiyat : Databound TL</p> <p>K.D.V. : Databound TL-(%Databound)</p> <p>KDV dahil : Databound TL</p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p>
--	--	--

```
<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Ara.ascx.cs"
Inherits="moduller_Ara" %>
```

```
<div class="title_box3">ARAMA SONUÇLARI</div>
```

```
<asp:DataList ID="DataList1" runat="server" RepeatColumns="3">
```

```

<ItemTemplate>
<table cellpadding="0" border="0" width="200px">
  <tr>
    <td>
      <fieldset style="padding-right: 0; padding-left: 0; height: 320px;">
        <legend></legend><br /><font style="color: #FC0000;"><b><%#Eval("UrunAd")
%></b></font>
        <table width="100%" onmouseout="this.style.backgroundColor='';"
onmouseover="this.style.backgroundColor='#EEFFDD';">
          <tr align="center">
            <td colspan="2" valign="top">
              <a href='Default.aspx?ad=detay&id=<%#Eval("UrunID")
%>'>
                <img alt="<%#Eval("UrunAd") %>" border="0"
width="100" height="100" src="urunler/<%#Eval("Resim1") %>"
                /></a></td>
            </tr>
            <tr><td colspan="2">&nbsp;</td></tr>
            <tr>
              <td align="center"><font style="color:
#909090;">Marka/Kod</font></td>
              <td>: <nobr><font color="000000"><b><%#Eval("Marka")
%></b></font></nobr></td>
            </tr>
            <tr><td colspan="2" align="center"></td></tr>
            <tr>
              <td align="center"><font style="color:
#909090;">Fiyat</font></td>
              <td>: <nobr><font style="color:
#000000;"><b><%#Convert.ToDouble(Eval("Fiyat")) %>
TL</b></font></nobr></td>
            </tr>
            <tr>
              <td align="center"><font style="color:
#909090;">K.D.V.</font></td>
              <td>: <nobr><font style="color:
#000000;"><b><%#Convert.ToDouble(Eval("Fiyat"))/100 *
Convert.ToInt32(Eval("Kdv")) %> TL-(<%#Eval("Kdv")
%>)</b></font></nobr></td>
            </tr>
            <tr>
              <td align="center"><font style="color: #909090;">KDV
dahil</font></td>
              <td>: <nobr><font style="color:
#FC0000;"><b><%#Convert.ToDouble(Eval("Fiyat"))+Convert.ToDouble(Eval("Fiyat"))/100 *
Convert.ToInt32(Eval("Kdv")) %> TL</b></font></nobr></td>
            </tr>
            <tr><td colspan="2" align="center"></td></tr>
            <tr>
              <td colspan="2" align="center">
                <a href="Default.aspx?ad=sepetim&islem=ekle&id=<%#Eval("UrunID")
%>"></a><br />
                <a
href="<%#urlSeo(Eval("UrunID").ToString(),Eval("UrunAd").ToString())
%>"></a>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </td>
      </tr>
    </table>

```

```

</fieldset>

</td><td></td>
</tr>
</table>
</ItemTemplate>
</asp:DataList>
<%--<asp:DataList ID="DataList2" runat="server" GridLines="Both"
RepeatColumns="2">
<ItemTemplate>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%">
<tr>
<td>
<fieldset style="padding-right: 0; padding-left: 0;">
<legend align="center"><font style="color: #FC0000;"><b><%#Eval("UrunAd")
%></b></font></legend>
<table class="style4">
<tr>
<td class="style7">
<font style="color: #909090;">Marka/Kod</font></td>
<td class="style6">
: <nobr><font color="000000"><b><%#Eval("Marka")
%></b></font></nobr></td>
<td rowspan="5" style="text-align: center">
<a href='Default.aspx?ad=detay&id=<%#Eval("UrunID") %>'>
<img alt="<%#Eval("UrunAd") %>" border="0"
width="100" height="100" src="urunler/<%#Eval("Resim1") %>"
/></a></td>
</tr>
<tr>
<td class="style7">
Fiyat</td>
<td class="style6">: <nobr><font style="color:
#000000;"><b><%#Convert.ToDouble(Eval("Fiyat")) %>
TL</b></font></nobr></td>
</tr>
<tr>
<td class="style7">
K.D.V.</td>
<td class="style6">: <nobr><font style="color:
#000000;"><b><%#Convert.ToDouble(Eval("Fiyat"))/100 *
Convert.ToInt32(Eval("Kdv")) %> TL-(<%#Eval("Kdv")
%>)</b></font></nobr></td>
</tr>
<tr>
<td class="style7">
Kdv dahil</td>
<td class="style6">: <nobr><font style="color:
#FC0000;"><b><%#Convert.ToDouble(Eval("Fiyat"))+Convert.ToDouble(Eval("Fiya
t"))/100 * Convert.ToInt32(Eval("Kdv")) %> TL</b></font></nobr></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="style5">
<a
href="Default.aspx?ad=sepetim&islem=ekle&id=<%#Eval("UrunID") %>"></a><br />
<a href="Default.aspx?ad=detay&id=<%#Eval("UrunID") %>"></a></td>
</tr>
</table>
<br />

```



```

</fieldset>

</td><td></td>
</tr>
</table>
</ItemTemplate>
</asp:DataList>
<asp:DataList ID="DataList3" runat="server" GridLines="Both"
RepeatColumns="1"
Width="100%">
<ItemTemplate>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%">
<tr>
<td>
<fieldset style="padding-right: 0; padding-left: 0;">
<legend align="center"><font style="color: #FC0000;"><b><%#Eval("UrunAd")
%></b></font></legend><br />
<table width="100%" onmouseout="this.style.backgroundColor='';"
onmouseover="this.style.backgroundColor='#EEFFDD';">
<tr><td colspan="2">&nbsp;</td></tr>
<tr>
<td align="center"><font style="color:
#909090;">Marka/Kod</font></td>
<td>: <nobr><font color="000000"><b><%#Eval("Marka")
%></b></font></nobr></td>
<td rowspan="5" style="text-align: center"><a
href='Default.aspx?ad=detay&id=<%#Eval("UrunID") %>'>
<img alt="<%#Eval("UrunAd") %>" border="0"
width="100" height="100" src="urunler/<%#Eval("Resim1") %>"
/></a><br /><a
href="Default.aspx?ad=sepetim&id=161"></a><br />
<a href="Default.aspx?ad=detay&id=<%#Eval("UrunID") %>"></a></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><font style="color:
#909090;">Fiyat</font></td>
<td>: <nobr><font style="color:
#FC0000;"><b><%#Eval("Fiyat") %>TL</b></font></nobr></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><font style="color:
#909090;">K.D.V.</font></td>
<td>: <nobr><font style="color:
#000000;"><b><%#Convert.ToDouble(Eval("Fiyat"))/100 *
Convert.ToInt32(Eval("Kdv")) %> TL-(<%#Eval("Kdv")
%>)</b></font></nobr></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><font style="color: #909090;">Kdv
dahil</font></td>
<td>: <nobr><font style="color:
#FC0000;"><b><%#Convert.ToDouble(Eval("Fiyat"))+Convert.ToDouble(Eval("Fiya
t"))/100 * Convert.ToInt32(Eval("Kdv")) %> TL</b></font></nobr></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center">

</td>
</tr>

```

```
        </table>
    </fieldset>

    </td><td></td>
    </tr>
</table>
</ItemTemplate>
</asp:DataList>--%>
```

Diğer Ara.ascx cs kodlar :

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class moduller_Ara : System.Web.UI.UserControl
{
    eticaretDataContext et = new eticaretDataContext();
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        var url1 = et.UrunlerGetir().Where(v =>
v.UrunAd.Contains(Request.QueryString["kelime"]) ||
v.UrunDetay.Contains(Request.QueryString["kelime"]));

        DataList1.DataSource = url1;
        DataList1.DataBind();


    }
}
```

Anasayfadan gelen Request.QueryString["kelime"] değerine göre arama yapılır ve data liste atılır.

Detay.ascx tasarım kodlar :

Bu kısımda ürünün detay özellikleri ve ürüne yorum yapma sayfası onunda altında rastgele seçilmiş ilginizi çekecek ürünler listesi bulunmaktadır.

ÜRÜN DETAYI

	ÜRÜN ADI: Databound
	MARKA: Databound
	ZİYARET: Databound
	FİYAT(Kdv Dahil): Databound TL




Label

YORUMLAR

>>Databound<<	
Databound	
>>Databound<<	
Databound	
>>Databound<<	
Databound	
>>Databound<<	
Databound	

Ürüne Yorum Ekle	
Yorum Başlığı:	<input type="text"/>
Yorum:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Gönder"/>	

İLGİNİZİ ÇEKECEK BAZI ÜRÜNLER

Databound  Marka : Databound Fiyat : Databound TL K.D.V : Databound TL-(%Databound) KDV dahil : Databound TL	Databound  Marka : Databound Fiyat : Databound TL K.D.V : Databound TL-(%Databound) KDV dahil : Databound TL	Databound  Marka : Databound Fiyat : Databound TL K.D.V : Databound TL-(%Databound) KDV dahil : Databound TL
--	--	---

```

<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="detay.ascx.cs"
Inherits="moduller_detay" %>
<%@ Register Assembly="System.Web.Silverlight"
Namespace="System.Web.UI.SilverlightControls"
TagPrefix="asp" %>
<%@ Register assembly="AjaxControlToolkit" namespace="AjaxControlToolkit"
tagprefix="asp" %>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="_assets/css/tabs.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="_assets/css/tab-
themes.css" />
<script type="text/javascript">
    hs.graphicsDir = 'highslide/graphics/';
    hs.wrapperClassName = 'wide-border';
</script>
<script type="text/javascript" src="highslide/highslide.js"></script>
<div class="title_box3"><b>ÜRÜN
    DETAYI</b></div>
<br />
<table style=" border-collapse: collapse;"
    width="600px" border="1" bordercolor="#aad0f7" cellpadding="0"
    cellspacing="0">
<tr><td valign="top">
<asp:FormView ID="FormView1" runat="server">
    <ItemTemplate>
<table style="width:600px;">
    <tr>
        <td rowspan="5">
            <img src='Urunler/<%#Eval("Resim1") %>' class='highslide'
onclick='return hs.expand(this)' border='0' alt='Ürün Resmi'
style="width:150px;"/></td>
            <td style="text-align:right;">
                <b>ÜRÜN ADI:</b></td>
            <td style="text-align:left;">
                <%#Eval("UrunAd") %></td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="text-align:right;">
                <b>MARKA:</b></td>
            <td style="text-align:left;">
                <%#Eval("Marka") %></td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="text-align:right;">
                <b>ZİYARET:</b></td>
            <td style="text-align:left;">
                <%#Eval("Okunma") %></td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="text-align:right;">
                <b>FİYAT(Kdv Dahil):</b></td>
            <td style="text-align:left; font-size:medium; font-weight:bold;
color:Red;">
                <%#Convert.ToDouble(Eval("Fiyat"))+Convert.ToDouble(Eval("Fiyat"))/100 *
Convert.ToInt32(Eval("Kdv")) %> TL</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                &nbsp;</td>
            <td>
        </tr>
    </table>
    </ItemTemplate>
</asp:FormView>
</td>
</tr>
</table>

```

```

        <a
href="Default.aspx?ad=sepetim&islem=ekle&id=<%#Eval("UrunID") %>"></a><br />
        <!-- AddThis Button BEGIN -->
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style">
<a class="addthis_button_facebook_like" ></a>
<a class="addthis_button_tweet"></a>
<a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a>
</div>
<script type="text/javascript"
src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-
4cbefdd4299ff9e6"></script>
<!-- AddThis Button END --></td>
    </tr>

</table></ItemTemplate></asp:FormView>

        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
</td>
    </tr>
</table>
    <br />

<table style="" width="100%" bgcolor="#ffffff">
    <tr>
        <td>

                <div class="title_box3">YORUMLAR</div>
                <asp:DataList ID="DataList3" runat="server"
Width="100%">

                    <ItemTemplate>
                    <fieldset>
                    <legend><strong>
                    >><%#Eval("Baslik") %><<
                    </strong>
                    </legend>
                    <legend><div class="addthis_toolbox
addthis_default_style">
                    <a class="addthis_button_facebook_like"
                    </div>
                    <script type="text/javascript"
                    src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-
                    4cbefdd4299ff9e6"></script></legend>
                    <%#Eval("Yorum") %>
                    </fieldset>
                    </ItemTemplate>
                    </asp:DataList>

                </td>
                <td><hr /><hr /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>

                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                <table style="width: 471px">

```

```

        <tr>
            <td colspan="3" style="text-align: center">
                <strong>Ürüne Yorum Ekle</strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width: 115px">
                Yorum Başlığı:</td>
            <td style="width: 228px">
                <asp:TextBox ID="TextBox1" CssClass="forminput"
runat="server" Width="228px"></asp:TextBox></td>
            <td>
                <asp:RequiredFieldValidator
ID="RequiredFieldValidator2" runat="server"
                ControlToValidate="TextBox1" ErrorMessage="*"
ValidationGroup="as"></asp:RequiredFieldValidator>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width: 115px">
                Yorum:</td>
            <td style="width: 228px">
                <asp:TextBox ID="TextBox4" CssClass="forminput"
runat="server"
                TextMode="MultiLine"
Height="94px"></asp:TextBox></td>
            <td>
                <asp:RequiredFieldValidator
ID="RequiredFieldValidator4" runat="server"
                ControlToValidate="TextBox4" ErrorMessage="*"
ValidationGroup="as"></asp:RequiredFieldValidator>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="3" style="text-align: center">
                <asp:Button ID="Button2" runat="server"
                OnClientClick="return confirm('Yorumunuz
Eklenmiştir...');"
                Text="Gönder" BackColor="#065F8A" Font-
Bold="True" ForeColor="White"
                onclick="Button1_Click" ValidationGroup="as" />
            </td>
        </tr>
    </table>
</td>
</tr>
</table>
<br />
<div class="title_box3">İLGİNİZİ ÇEKECEK BAZI ÜRÜNLER</div>
<asp:DataList ID="DataList2" runat="server" RepeatColumns="3">
<ItemTemplate>
<table cellpadding="0" border="0" width="200px">
    <tr>
        <td>
            <fieldset style="padding-right: 0; padding-left: 0; height: 320px;">
                <legend align="center" ></legend><br /><font style="color:
#FC0000;"><b><%#Eval("UrunAd") %></b></font>
                <table width="100%" onmouseout="this.style.backgroundColor='';"
onmouseover="this.style.backgroundColor='#7bbcc7';">
                    <tr>

```

```

        <td colspan="2" valign="top">
            <a href= "Default.aspx?ad=detay&id=<%#Eval("UrunID")
%>">
                <img alt="<%#Eval("UrunAd") %>" border="0"
width="100" height="100" src="urunler/<%#Eval("Resim1") %>"
                /></a></td>
        </tr>
        <tr><td colspan="2">&nbsp;</td></tr>
        <tr>
            <td align="center"><font style="color:
#909090;">Marka:</font></td>
            <td>: <nobr><font color="000000"><b><%#Eval("Marka")
%></b></font></nobr></td>
        </tr>
        <tr><td colspan="2" align="center"></td></tr>
        <tr>
            <td align="center"><font style="color:
#909090;">Fiyat</font></td>
            <td>: <nobr><font style="color:
#000000;"><b><%#Convert.ToDouble(Eval("Fiyat")) %>
TL</b></font></nobr></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center"><font style="color:
#909090;">K.D.V.</font></td>
            <td>: <nobr><font style="color:
#000000;"><b><%#Convert.ToDouble(Eval("Fiyat"))/100 *
Convert.ToInt32(Eval("Kdv")) %> TL- (<%#Eval("Kdv")
%>)</b></font></nobr></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center"><font style="color: #909090;">KDV
dahil</font></td>
            <td>: <nobr><font style="color:
#FC0000;"><b><%#Convert.ToDouble(Eval("Fiyat"))+Convert.ToDouble(Eval("Fiya
t"))/100 * Convert.ToInt32(Eval("Kdv")) %> TL</b></font></nobr></td>
        </tr>
        <tr><td colspan="2" align="center"></td></tr>
        <tr>
            <td colspan="2" align="center">
                <a href="Default.aspx?ad=sepetim&islem=ekle&id=<%#Eval("UrunID")
%>"></a><br />
                <a href= "Default.aspx?ad=detay&id=<%#Eval("UrunID") %>"></a>
            </td>
        </tr>
    </table>
</fieldset>

</td><td></td>
</tr>
</table>
</ItemTemplate>
</asp:DataList>

<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server">
</asp:ScriptManager>

```

Detay.ascx.cs kodlar

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class moduller_detay : System.Web.UI.UserControl
{
    eticaretDataContext et = new eticaretDataContext();
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        var urn1 = (from t1 in et.UrunlerGetir()
                    join t2 in et.Markalars on int.Parse(t1.Marka) equals
t2.MarkaID
                    where int.Parse(t1.Marka) == t2.MarkaID
                    select new { t1.AKAD, t1.EklenmeTarihi, t1.Fiyat,
t1.Kampanya, t1.KategoriAd, t1.Kdv, t2.Marka, t1.Okunma, t1.Resim1,
t1.Resim2, t1.Resim3, t1.Resim4, t1.Resim5, t1.Taksit, t1.UrunAd,
t1.UrunDetay, t1.UrunID, t1.Video }).OrderBy(v => Guid.NewGuid()).Take(6);
        DataList2.DataSource = urn1;
        DataList2.DataBind();
        var yor = et.YorumlarGetir(int.Parse(Request.QueryString["id"]));

        DataList3.DataSource= yor;
        DataList3.DataBind();

        //var urn= ybs.UrunDetay(int.Parse(Request.QueryString["id"]));
        var urn=(from t1 in
et.UrunDetay(int.Parse(Request.QueryString["id"]))
                join t2 in et.Markalars on int.Parse(t1.Marka) equals
t2.MarkaID
                where int.Parse(t1.Marka) == t2.MarkaID
                select new { t1.AKAD, t1.EklenmeTarihi, t1.Fiyat,
t1.Kampanya, t1.KategoriAd, t1.Kdv, t2.Marka, t1.Okunma, t1.Resim1,
t1.Resim2, t1.Resim3, t1.Resim4, t1.Resim5, t1.Taksit, t1.UrunAd,
t1.UrunDetay, t1.UrunID, t1.Video });
        var urn2 = (from t1 in
et.UrunDetay(int.Parse(Request.QueryString["id"]))
                join t2 in et.Markalars on int.Parse(t1.Marka) equals
t2.MarkaID
                where int.Parse(t1.Marka) == t2.MarkaID
                select new { t1.AKAD, t1.EklenmeTarihi, t1.Fiyat,
t1.Kampanya, t1.KategoriAd, t1.Kdv, t2.Marka, t1.Okunma, t1.Resim1,
t1.Resim2, t1.Resim3, t1.Resim4, t1.Resim5, t1.Taksit, t1.UrunAd,
t1.UrunDetay, t1.UrunID, t1.Video });
        var urn3 = (from t1 in
et.UrunDetay(int.Parse(Request.QueryString["id"]))
                join t2 in et.Markalars on int.Parse(t1.Marka) equals
t2.MarkaID
                where int.Parse(t1.Marka) == t2.MarkaID
                select new { t1.AKAD, t1.EklenmeTarihi, t1.Fiyat,
t1.Kampanya, t1.KategoriAd, t1.Kdv, t2.Marka, t1.Okunma, t1.Resim1,
t1.Resim2, t1.Resim3, t1.Resim4, t1.Resim5, t1.Taksit, t1.UrunAd,
t1.UrunDetay, t1.UrunID, t1.Video });
    }
}

```



```

        var urn4 = (from t1 in
et.UrunDetay(int.Parse(Request.QueryString["id"]))
                join t2 in et.Markalars on int.Parse(t1.Marka) equals
t2.MarkaID
                where int.Parse(t1.Marka) == t2.MarkaID
                select new { t1.AKAD, t1.EklenmeTarihi, t1.Fiyat,
t1.Kampanya, t1.KategoriAd, t1.Kdv, t2.Marka, t1.Okunma, t1.Resim1,
t1.Resim2, t1.Resim3, t1.Resim4, t1.Resim5, t1.Taksit, t1.UrunAd,
t1.UrunDetay, t1.UrunID, t1.Video });
        //var urun =
ybs.UrunDetay(int.Parse(Request.QueryString["id"])).FirstOrDefault();
        var urun = (from t1 in
et.UrunDetay(int.Parse(Request.QueryString["id"]))
                join t2 in et.Markalars on int.Parse(t1.Marka) equals
t2.MarkaID
                where int.Parse(t1.Marka) == t2.MarkaID
                select new { t1.AKAD, t1.EklenmeTarihi, t1.Fiyat,
t1.Kampanya, t1.KategoriAd, t1.Kdv, t2.Marka, t1.Okunma, t1.Resim1,
t1.Resim2, t1.Resim3, t1.Resim4, t1.Resim5, t1.Taksit, t1.UrunAd,
t1.UrunDetay, t1.UrunID, t1.Video }).FirstOrDefault();
        FormView1.DataSource = urn;
        FormView1.DataBind();
        //FormView2.DataSource = urn2;
        //FormView2.DataBind();
        //FormView3.DataSource = urn3;
        //FormView3.DataBind();
        //FormView4.DataSource = urn4;
        //FormView4.DataBind();

        Label11.Text = "<table>";
        if (urun.Resim1.ToString() == "") Label11.Text = Label11.Text +
"<tr><td><a href='Urunler/resimyok.gif' class='highslide' onclick='return
hs.expand(this)'><img src='Urunler/resimyok.gif' width='100' height='100'
border='0' alt='Ürün Resmi' /></a></td></tr>";
        else Label11.Text = Label11.Text + "<tr><td><a href='Urunler/" +
urun.Resim1.ToString() + "' class='highslide' onclick='return
hs.expand(this)'><img src='Urunler/" + urun.Resim1.ToString() + "'
width='100' height='100' border='0' alt='Ürün Resmi' /></a></td></tr>";

        if (urun.Resim2.ToString() != "") Label11.Text = Label11.Text +
"<tr><td><a href='Urunler/" + urun.Resim2.ToString() + "' class='highslide'
onclick='return hs.expand(this)'><img src='Urunler/" +
urun.Resim2.ToString() + "' width='100' height='100' border='0' alt='Ürün
Resmi' /></a></td></tr>";
        if (urun.Resim3.ToString() != "") Label11.Text = Label11.Text +
"<tr><td><a href='Urunler/" + urun.Resim3.ToString() + "' class='highslide'
onclick='return hs.expand(this)'><img src='Urunler/" +
urun.Resim3.ToString() + "' width='100' height='100' border='0' alt='Ürün
Resmi' /></a></td></tr>";
        if (urun.Resim4.ToString() != "") Label11.Text = Label11.Text +
"<tr><td><a href='Urunler/" + urun.Resim4.ToString() + "' class='highslide'
onclick='return hs.expand(this)'><img src='Urunler/" +
urun.Resim4.ToString() + "' width='100' height='100' border='0' alt='Ürün
Resmi' /></a></td></tr>";
        if (urun.Resim5.ToString() != "") Label11.Text = Label11.Text +
"<tr><td><a href='Urunler/" + urun.Resim5.ToString() + "' class='highslide'
onclick='return hs.expand(this)'><img src='Urunler/" +
urun.Resim5.ToString() + "' width='100' height='100' border='0' alt='Ürün
Resmi' /></a></td></tr>";
        Label11.Text = Label11.Text + "</table>";

```

```

    }

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        et.YorumEkle(int.Parse(Request.QueryString["id"]), TextBox1.Text,
        TextBox4.Text);
        TextBox1.Text = TextBox4.Text = "";
    }
}

```

Sepetim.ascx tasarım kodlar :

ALIŞVERİŞ SEPETİNİZ

Ürün Resmi	Ürün Adı	Fiyat(Kdv dahil)	Adet	Sepetten Kaldır
		Databound	Databound TL	
		Databound	Databound TL	
		Databound	Databound TL	
		Databound	Databound TL	
		Databound	Databound TL	

Sepetinizde Bulunan Ürünlerin K.D.V Toplam Fiyatı : [Label2]TL

 SATIN AL

hr Ürün Adet Değişikliklerini Kaydet

[lblDurum]

[Label3]

```

<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="sepetim.ascx.cs"
Inherits="moduller_sepetim" %>
<style type="text/css" >
.div_uyrgenel{
    font-family: tahoma;
    font-size: 12px;
    background-color: #fefdba;
    border: 1px solid #d6d003;
    margin: 5px 0 5px 0;
    background-image: url('resimler/uyrgenel.png');
    background-repeat: no-repeat;
    color: #333333;
    width:99%;
}

```

```



```

```
<asp:Label ID="Label3" runat="server"></asp:Label>
```

Sepetim.ascx.cs kodlar :

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class moduller_sepetim : System.Web.UI.UserControl
{
    eticaretDataContext et = new eticaretDataContext();

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        if (Request.QueryString["islem"] == "ekle" &&
Request.QueryString["id"] != null) sepeteekle();
        if (Request.QueryString["islem"] == "sil" &&
Request.QueryString["id"] != null) sepetsil();
        if (Request.QueryString["ad"] == "sepetim") sepetigetir();
        if (Session["kullanici"] == null)
        {
            //lblDurum.Visible = true;
            //lblDurum.Text = "Ürünlerimizi Satın alabilmek için üye
olmalısınız.....";
            Image1.Visible = false;
        }
    }

    protected void btnDegisiklik_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (Session["kullanici"] != null)
        {
            var sayi =
et.sepetigetir(Session["kullanici"].ToString()).Count();
            for (int i = 0; i < sayi; i++)
            {
                TextBox Miktar =
(TextBox)Repeater1.Items[i].FindControl("TextBox1");
                int adet = int.Parse(Miktar.Text);
                Label sptid =
(Label)Repeater1.Items[i].FindControl("Label1");
                int ids = int.Parse(sptid.Text);
                var gun = et.Sepets.Single(s => s.SepetID == ids);
                gun.Adet = adet;
                et.SubmitChanges();
            }

            sepetigetir();
        }
        else
        {
            var sayi =
et.sepetigetir(Request["REMOTE_ADDR"].ToString()).Count();
            for (int i = 0; i < sayi; i++)
            {
```

```

        TextBox Miktar =
        (TextBox) Repeater1.Items[i].FindControl("TextBox1");
        int adet = int.Parse(Miktar.Text);
        Label sptid =
        (Label) Repeater1.Items[i].FindControl("Label1");
        int ids = int.Parse(sptid.Text);
        var gun = et.Sepets.Single(s => s.SepetID == ids);
        gun.Adet = adet;
        et.SubmitChanges();

    }

    sepetigetir();
}

}

public void sepeteekle()
{
    string kullanıcı;
    if (Session["kullanici"] != null)
    {
        kullanıcı = Session["kullanici"].ToString();
        //else kullanıcı = Request["REMOTE_ADDR"].ToString();
        var sepet = et.sepeteekle(kullanıcı, Request.QueryString["id"],
        Convert.ToDateTime(DateTime.Today.Date.ToShortDateString()), 1);
        Response.Redirect("Default.aspx?ad=sepetim");
    }
    else
    {
        kullanıcı = Request["REMOTE_ADDR"].ToString();
        var sepet = et.sepeteekle(kullanıcı, Request.QueryString["id"],
        Convert.ToDateTime(DateTime.Today.Date.ToShortDateString()), 1);
        //lblDurum.Visible = true;
        //lblDurum.Text = "Lütfen Üye Giriş yapınız";
    }
}

public void sepetigetir()
{
    var sayi =
    et.sepetigetir(Request["REMOTE_ADDR"].ToString()).Count();
    if (sayi != 0)
    {
        string kullanıcı;
        if (Session["kullanici"] != null)
        {
            kullanıcı = Session["kullanici"].ToString();
            var _sepetigetir = from t1 in et.sepetigetir(kullanıcı)
                                join t2 in et.Urunlers on
                                int.Parse(t1.Urunid) equals t2.UrunID
                                where int.Parse(t1.Urunid) == t2.UrunID
                                select new { t2.Resim1, t2.UrunAd,
                                t2.Marka, t2.Fiyat, t2.Kdv, t1.Adet, t1.SepetID };
            Repeater1.DataSource = _sepetigetir;
            Repeater1.DataBind();

            var _sepetigetir2 = from t1 in et.sepetigetir(kullanıcı)
                                join t2 in et.Urunlers on
                                int.Parse(t1.Urunid) equals t2.UrunID
                                where int.Parse(t1.Urunid) == t2.UrunID

```

```

                select new { t2.Resim1, t2.UrunAd,
t2.Marka, t2.Fiyat, t2.Kdv, t1.Adet, t1.SepetID };

                double toplam = 0;
                toplam = _sepetgetir2.Sum(s => Convert.ToDouble(s.Adet *
(s.Fiyat + (s.Fiyat / 100 * Convert.ToInt32(s.Kdv)))));
                Label2.Text = toplam.ToString();
            }
            else
            {
                kullanıcı = Request["REMOTE_ADDR"].ToString();
                var _sepetgetir = from t1 in et.sepetgetir(kullanıcı)
                                join t2 in et.Urunlers on
int.Parse(t1.Urunid) equals t2.UrunID
                                where int.Parse(t1.Urunid) == t2.UrunID
                                select new { t2.Resim1, t2.UrunAd,
t2.Marka, t2.Fiyat, t2.Kdv, t1.Adet, t1.SepetID };
                Repeater1.DataSource = _sepetgetir;
                Repeater1.DataBind();

                var _sepetgetir2 = from t1 in et.sepetgetir(kullanıcı)
                                join t2 in et.Urunlers on
int.Parse(t1.Urunid) equals t2.UrunID
                                where int.Parse(t1.Urunid) == t2.UrunID
                                select new { t2.Resim1, t2.UrunAd,
t2.Marka, t2.Fiyat, t2.Kdv, t1.Adet, t1.SepetID };

                double toplam = 0;
                toplam = _sepetgetir2.Sum(s => Convert.ToDouble(s.Adet *
(s.Fiyat + (s.Fiyat / 100 * Convert.ToInt32(s.Kdv)))));
                Label2.Text = toplam.ToString();

            }
        }
        else
        {
            Label3.Text = "Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.....";
            btnDegisiklik.Visible = false;
        }
    }

    public void sepetsil()
    {
        et.sepetsil(int.Parse(Request.QueryString["id"]));
        Response.Redirect("Default.aspx?ad=sepetim");
    }
}

```

Sağ taraftaki sabit reklam tasarım default sayfada çalışıyor:



```
<style type="text/css">
    div.blogmimari
    {
        position:fixed;
        text-align:center;
        z-index:1000;
    }
    div.reklamkodum
    {
        top:25px;
        right:10px;
    }
</style>
<style type="text/css">
    div.blogmimari
    {
        _position:absolute;
    }
    div.reklamkodum
    {
```

```

        _bottom:auto;

        _top:expression(ie6=(document.documentElement.scrollTop+document.docu
mentElement.clientHeight - 52+"px") );
    }
    .style8
    {
        width: 28px;
    }
</style>
<div id="blogmimarireklamkodu" class="blogmimari reklamkodum"
style="width:145px;
height:600px;
background-color:#e5e5e5;
border:1px solid #ccc;
line-height:33px;">
    Buraya reklam vermek için tıklayın.. :)

    <table width="100%" onmouseout="this.style.backgroundColor='';"
onmouseover="this.style.backgroundColor='#7bbcc7';">
        <tr>
            <td colspan="2" valign="top">
                <a href= "http://www.google.com">

                    </a></td>

        </tr>
    </table>

</div>

```

Default.aspx tasarım kodlar :

```

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs"
Inherits="_Default" %>

```

```

<%@ Register src="bloklar/sag.ascx" tagname="sag" tagprefix="uc1" %>

```

```

<%@ Register src="bloklar/sol.ascx" tagname="sol" tagprefix="uc2" %>

```

```

<%@ Register src="bloklar/orta.ascx" tagname="orta" tagprefix="uc3" %>

```

```

<%@ Register src="bloklar/ara.ascx" tagname="ara" tagprefix="uc4" %>

```

```

<%@ Register src="bloklar/sepet.ascx" tagname="sepet" tagprefix="uc5" %>

```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

```



```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />

<link href="temalar/Style.css" type="text/css" rel="Stylesheet" />
<link rel="shortcut icon" href="resimler/at.jpg"
type="image/vnd.microsoft.icon" />

<title>AtSepete Online Alışveriş Sitesi</title>

<style type="text/css">
    .style1
    {
        width: 15%;
    }
    .style2
    {
        height: 174px;
        width: 15%;
    }
    .style3
    {
        height: 147px;
        width: 15%;
    }
    .style5
    {
        width: 100%;
    }
    .style6
    {
        width: 520px;
        height: 76px;
    }
    .style7
    {
        width: 40px;
        height: 40px;
    }
    .ThinTable
{
    border: #dde6e1 1px solid; border-collapse:collapse;
}

    .addthis_button_facebook_like
    {
        text-align: right;
    }
    .addthis_button_tweet
    {
        text-align: right;
    }
    .addthis_pill_style
    {
        text-align: right;
    }

</style>
```

```

</head>
<body style="text-align:center;" >
  <form name="form1" runat="server">
    <style type="text/css">
      div.blogmimari
      {
        position:fixed;
        text-align:center;
        z-index:1000;
      }
      div.reklamkodum
      {
        top:25px;
        right:10px;
      }
    </style>
    <style type="text/css">
      div.blogmimari
      {
        _position:absolute;
      }
      div.reklamkodum
      {
        _bottom:auto;

        _top:expression(ie6=(document.documentElement.scrollTop+document.docu
mentElement.clientHeight - 52+"px") );
      }
      .style8
      {
        width: 28px;
      }
    </style>
    <div id="blogmimarireklamkodu" class="blogmimari reklamkodum"
style="width:145px;
height:600px;
background-color:#e5e5e5;
border:1px solid #ccc;
line-height:33px;">
      Buraya reklam vermek için tıklayın.. :)

      <table width="100%" onmouseout="this.style.backgroundColor='';"
onmouseover="this.style.backgroundColor='#7bbcc7';">
        <tr>
          <td colspan="2" valign="top">
            <a href= "http://www.google.com">

              </a></td>
          </tr>
        </table>

    </div>

    <table background="resimler/zemin.jpg" style="background-repeat:
repeat-x; border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100%"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" >
      <tr>
        <td width="100%" height="24" colspan="3">

```

```

<table width="100%" border="0"><tr>
<td align="center">

    <a href="#"><font color="ffffff">Anasayfam Yap</font></a><font
color="8cc5ff"><b> | </b></font>
    <a href="#"><font color="ffffff">Sık Kullanılanlara
Ekle</font></a><font color="8cc5ff"><b> | </b></font><a
href="default.aspx?ad=icerikler&id=2"><font color="ffffff">Üyelik
Sözleşmesi</font></a>
    <font color="8cc5ff"><b> | </b></font><a
href="default.aspx?ad=icerikler&id=4"><font color="ffffff">Gizlilik ve
Güvenlik</font></a>
    <font color="8cc5ff"><b> | </b></font><a
href="default.aspx?ad=icerikler&id=3"><font color="ffffff">Teslimat ve
İade</font></a>
    <font color="8cc5ff"><b> | </b></font><a
href="default.aspx?ad=icerikler&id=5"><font color="ffffff">Kargo
Prosedürü</font></a>
    
    <font color="ffffff">
    <script language="JavaScript1.2">
var months=new Array(13);
months[1]="Ocak";
months[2]="Şubat";
months[3]="Mart";
months[4]="Nisan";
months[5]="Mayıs";
months[6]="Haziran";
months[7]="Temmuz";
months[8]="Ağustos";
months[9]="Eylül";
months[10]="Ekim";
months[11]="Kasım";
months[12]="Aralık";
var time=new Date();
var lmonth=months[time.getMonth() + 1];
var date=time.getDate();
var year=time.getYear();
if (year < 2000)
year = year + 1900;
document.write("<right>" + date + " ");
document.write(lmonth + " " + year + "</right>");
    </script></font>
    </td>
</tr></table>
</td>
</tr>
<tr>
    <td height="171" class="style1">&nbsp;</td>
    <td height="171" style="width:1020px">
    

    </td>
    <td width="15%" height="173">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td height="48" class="style1">&nbsp;</td>

    <td width="50%" height="48">
    <table class="style5">

```

```

        <div class="addthis_toolbox addthis_default_style">
            <tr>
                <td align="center">
                    <uc4:ara ID="ara1" runat="server" /></td>
                <td align="center" class="style8"><a
class="addthis_button_facebook_like" ></a>
                </td>
                <td align="center"><a class="addthis_button_tweet"></a>
                </td>
                <td align="center">
                    <a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></td>
            </tr>
        </div>
        <script type="text/javascript"
src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-
4cbefdd4299ff9e6"></script>

    </table>

</td>
</tr>
<tr>
    <td class="style2">&nbsp;</td>
    <td style="background-image:url('resimler/ortamenu.png');background-
repeat:no-repeat;" >
        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
            style="border-collapse: collapse; width:1020px;"
bordercolor="#111111"
            height="154px">
            <tr>
                <td width="200px" height="111" align="center">
                    <a href="default.aspx?ad=anaurun&id=10">
                        </a></td>
                <td width="200px" height="111" align="center">
                    <a href="default.aspx?ad=anaurun&id=12">
                        </a></td>
                <td width="200px" height="111" align="center">
                    <a href="default.aspx?ad=anaurun&id=14">
                        </a></td>
                <td width="200px" height="111" align="center">
                    <a href="default.aspx?ad=anaurun&id=8">
                        </a></td>
                <td width="200px" height="111" align="center">
                    <a href="default.aspx?ad=anaurun&id=11">
                        </a></td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="170px" height="42" align="center">
                    <a href="http://localhost:13250/e-
tic%20Son%20hali/Default.aspx">
                        </a></td>
                <td width="170px" height="42" >
                    <a href="default.aspx">
                        </a></td>

```

```

        <td width="180px" height="42" align="center">
            <a href="default.aspx?ad=kampanya">
                </a></td>
            <td width="220px" height="42" align="center">
                <a href="default.aspx?ad=icerikler&id=7">
                    </a></td>
            <td width="200px" height="42" align="center">
                <a href="default.aspx?ad=iletisim">
                    </a></td>
        </tr>
    </table>
</td>
<td width="15%" style="height: 174px"></td>
</tr>
<tr>
    <td height="18" class="style1">&nbsp;</td>
    <td style="width:1020px;" >
        <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0"
            style="border-collapse: collapse; width:1010px;"
bordercolor="#111111">
            <tr>
                <td valign="top" style="width:200px;">

<div class="left_content">
    <uc1:sag ID="sag1" runat="server" />

</div>

</td>
                <td valign="top" style="width:600px;" >
                    <br style="line-height: 3px;"/>
                    <table cellpadding="1" cellspacing="1" bgcolor="#ffffff"
border="0" bordercolor="bcbbc" width="600px" style="border-collapse:
collapse">

                        <tr>
                            <td>

                                <asp:Placeholder ID="Placeholder1" runat="server">

                                    </asp:Placeholder><br />
                                <asp:Label ID="lblSayfa" runat="server" Visible="False"></asp:Label>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>

                </td>
            </tr>
        </table>
    </td>
</tr>
<td valign="top" style="width:200">

```

```

<uc2:sol ID="sol1" runat="server" />

<center>
</center>

        &nbsp;</td>
    </tr>
</table>
</td>
<td width="15%" height="18">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td class="style3">&nbsp;</td>
<td width="1020px" style="height: 147px">
    <table class="style5">
        <tr>
            <td colspan="2">
                <table class="style5">
                    <tr>
                        <td style="width:40px;">
                            </td>
                        <td>
                            <a href="default.aspx?ad=icerikler&id=2">
Üyelik
                                Sözleşmesi</a></td>
                        <td style="width:40px;">
                            </td>
                        <td>
                            <a href="default.aspx?ad=icerikler&id=1">
Kurumsal</a></td>
                        <td style="width:40px;">
                            </td>
                        <td>
                            <a href="default.aspx?ad=icerikler&id=6">
Yardım</a></td>
                        <td style="width:40px;">
                            </td>
                        <td>
                            <a
href="default.aspx?ad=siparislerim">Siparişlerim</a></td>
                        <td style="width:40px;">
                            </td>
                        <td>
                            <a href="default.aspx?ad=icerikler&id=7">
Müşteri Hizmetleri</a></td>
                        <td style="width:40px;">
                            </td>
                        <td>
                            <a
href="default.aspx?ad=icerikler&id=3">Teslimat ve İade</a></td>
                        <td style="width:40px;">
                            </td>

```

```
  |  |

Her Hakkı Saklıdır © 2013 -



Bu sitede kullanılan resimler, metinler ve diğer tüm içeriklerin telif hakları "Mehmet AYKURT" a aittir. Kişinin izni olmadan basılı veya elektronik bir ortamda kesinlikle izinsiz olarak kullanılamaz ve çoğaltılamaz.



|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|


```

default.aspx.cs kodlar :

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        //eticaretDataContext et = new eticaretDataContext();
        //var vit = et.VitrinGetir();

        //DataList1.DataSource = vit;
        //DataList1.DataBind();
        try
        {
            if (Request.QueryString["ad"] != null)
            {
                Placeholder1.Controls.Clear();
                Placeholder1.Controls.Add(LoadControl("moduller/" +
Request.QueryString["ad"].ToString() + ".ascx"));
            }
            else
            {
                Placeholder1.Controls.Clear();

                Placeholder1.Controls.Add(LoadControl("bloklar/orta.ascx"));
            }
        }
        catch
        {
            lblSayfa.Visible = true;
            lblSayfa.Text = "Aradığınız Sayfa bulunamamaktadır.";
        }
        finally { }
    }
}
```