

Çalışma Kılavuzu — Proje Nasıl Başlatılır ve Yürütülür

Bariş Köse

August 24, 2026

CONTENTS

Çalışma Kılavuzu	
BÖLÜM 1 — Terimler	
Doküman ve girdi terimleri	
Teknik terimler	
Süreç terimleri	
BÖLÜM 2 — Yeni projeye başlamadan önce	
2.1 Hazırlık	
2.2 Cevaplarını önceden düşün	
BÖLÜM 3 — Kurulum: /yeni-proje	
BÖLÜM 4 — Kurulumdan sonra: bir oturum nasıl geçer	
Bir oturumun ritmi	
Neden her adımda /clear	
BÖLÜM 5 — Hangi dosya ne işe yarıyor	
Kök dizin	
docs/standards/ — her projede aynı	
docs/project/ — bu projeye özel	
BÖLÜM 6 — Hangi komut ne zaman	
BÖLÜM 7 — Takıldığında	
BÖLÜM 8 — Bu kılavuz nasıl kısaltılır	

Çalışma Kılavuzu

Bu dosya kullanıcı içindir. Ajanın uyacağı kurallar `CLAUDE.md` ve `docs/standards/` içinde; burada **projenin nasıl yürütüleceği** anlatılıyor.

★ **Bölüm 1 (terimler) zamanla silinebilir.** Terimler oturduğunda o bölümü kaldır, kılavuz kısalsın. Diğer bölümler kalıcıdır.

BÖLÜM 1 — Terimler

Akış boyunca geçen kelimeler. Bilinmeyen bir terim, verilen cevabı da geçersiz kılar.

Doküman ve girdi terimleri

Terim	Ne demek	Somut örnek
Analiz dokümanı	Projenin ne yapması istendiğini anlatan, sana verilen belge	Kurumun gönderdiği <code>odev.docx</code> , müşteri şartnamesi, ihale dosyası
PRD (Product Requirements Document)	"Sistem tam olarak ne yapacak" sorusunun yazılı ve eksiksiz hâli. Analiz dokümanından üretilir	Roller, iş kuralları, kapsam dışı, hata durumları
API dokümanı	Var olan bir servisin nasıl çağrılacağını anlatan belge: hangi adres, hangi bilgiyi ister, ne döner	"Personel bilgisi almak için <code>GET /personel/{id}</code> çağır, şu alanlar döner"
Veritabanı şeması	Var olan bir veritabanında hangi tablolar, hangi kolonlar ve hangi ilişkiler olduğunu gösteren belge	Tablo listesi, ERD diyagramı, <code>CREATE TABLE</code> betikleri
ADR (Architecture Decision Record)	Önemli bir teknik kararın neden alındığını yazan kısa belge	"Repository Pattern kullanmadık, çünkü..."
Roadmap	Yapılacak adımların sırayla listesi, kutucuklu	"Adım 4 — kimlik doğrulama 

 **Analiz dokümanı ile PRD karıştırılmaz.** Analiz **girdidir**, sana verilir ve eksiktir. PRD **çıktıdır**, sorular sorularak üretilir ve eksikliği kalmaz.

Teknik terimler

Terim	Ne demek
İstemci / tüketici	API'den veri çeken program: web arayüzü, mobil uygulama, başka kurumun sistemi
Uç nokta (endpoint)	Uygulamanın dışarıya açtığı bir adres: <i>"buraya şunu gönderirsen şunu yaparım"</i>
Migration	Veritabanının yapısını değiştiren, sırayla çalışan ve kayıt altına alınan komutlar
Seed	Geliştirme için üretilen sahte örnek veri
Konteyner	Uygulamayı ihtiyaçlarıyla birlikte paketleyip çalıştıran kutu (Docker)
Ortam değişkeni	Koda yazılmayan, dışarıdan verilen ayar: veritabanı adresi, şifreler
CI	Kod gönderildiğinde otomatik çalışan test ve derleme zinciri
Deploy	Kodun, kullanıcıların erişebildiği bir yerde çalışır hâle getirilmesi
İzleme (monitoring)	Sistem canlıdayken neyin yavaşladığını, neyin hata verdiğini gösteren araçlar

Süreç terimleri

Terim	Ne demek
Dal (branch)	Ana koda dokunmadan çalışılan kopya
Birleştirme isteği (PR / MR)	<i>"Bu dalı ana koda alalım mı"</i> önerisi; inceleme burada yapılır
Oturum (session)	Ajanla yapılan bir çalışma turu. Bir roadmap adımı = bir oturum
Devir notu	Oturum kapanırken yazılan <i>"sırada ne var"</i> notu

BÖLÜM 2 — Yeni projeye başlamadan önce

2.1 Hazırlık

1. **Boş bir klasör** aç ve VS Code'da aç
2. **Kiti güncelle** — her yeni projede, atlanmaz:

```
proje-kiti eklentisini güncelle
```

Sonra `Ctrl/Cmd+Shift+P` → **Developer: Reload Window**

⚠ Kite sürekli yeni kural ekleniyor. Eski sürümle başlarsan o kurallar projeye hiç gelmez.

3. **Elindeki belgeleri klasöre koy** — varsa:

- Analiz dokümanı (şart)
- Mevcut API dokümanı
- Mevcut veritabanı şeması

⚠ Bu belgeler **girdidir**; sen yazmazsın, sana verilir. Yoksa yok — kit soru sorarak eksiği tamamlar.

2.2 Cevaplarını önceden düşün

Kurulumda şunlar sorulacak. Şimdiden düşünmek görüşmeyi hızlandırır:

Soru	Ne cevaplayacaksın
Bu proje kimin için?	İşyeri projesi mi, kendi projen mi
Proje tipi?	Web · mobil · ikisi
API'yi senin yazmadığın biri tüketecek mi?	Başka kurum, yüklenici, merkezî sistem
Kendiliğinden çalışması gereken iş var mı?	Zamanlanmış görev, gece raporu
Kod nerede duracak, deploy'u kim yapacak?	GitHub/GitLab · sen/DevOps

BÖLÜM 3 — Kurulum: `/yeni-proje`

Tek komut:

```
/yeni-proje
```

Gerisi sohbet. Sırayla şunlar olur:

Adım	Ne oluyor	Senden ne isteniyor
0	Eklentiler kontrol edilir, platform tespit edilir, ses bildirimi kurulur	İzin
1	Kim için · proje tipi · backend kurgusu (4 soru) · API biçimi (4 soru) · proje adı	Cevaplar
2	Kit dosyaları projeye kopyalanır	—
3	★ PRD görüşmesi — en uzun adım	Analiz dokümanını verirsin, tek tek soru cevaplırsın
4	Yol haritası, ilk kararlar, teknoloji-ve-plan iskeleti	Onay
5	İskelet kurulur — ilk kod	Onay
6	Yayın veya teslim paketi (1. adımdaki cevaba göre)	Duruma göre
7	Son kontrol	—

⚠ **Bu tek komutluk bir işlem değil.** `/yeni-proje` kurulumu başlatır; Adım 3 uzun bir görüşmedir. Vaat *”tek promptla uygulama”* değil, **”doğru kurulmuş proje ve net yol haritası”**.

🚫 **Adım 3’te acele etme.** Analiz dokümanında yazmayan onlarca karar orada netleşir. Cevabı bilinmeyen bir kural kodlanırsa yanlış varsayım tüm katmanlara yayılır.

BÖLÜM 4 — Kurulumdan sonra: bir oturum nasıl geçer

Kurulum bitince artık kit değil, projedeki `CLAUDE.md` ve `docs/standards/` geçerlidir. İlerleme **roadmap adımlarıyla** olur.

Bir oturumun ritmi

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Aç ve devral edelim" | → "docs/project/sonraki-adim-prompt.md oku, devam |
| 2. Plan sun | → ajan ne yapacağını anlatır |
| 3. Onayla | → gerekiyorsa düzelt |
| 4. Kod + test | → ajan yazar, testler yeşil olur |
| 5. Gözle doğrula | → ekran varsa tarayıcıda görülür |
| 6. Commit + öneri | → değişiklik önerisi açılır |
| 7. Kutucuk ✅ | → roadmap'te o adım işaretlenir |
| 8. Kararları yaz | → teknoloji-ve-plan.md güncellenir |
| 9. Devir notu | → sırada ne var yazılır |
| 10. /clear | → yeni oturuma temiz başla |

🚫 **7 ve 8 atlanmaz.** Kutucuk *nerede kalındığını*, teknoloji belgesi *neden öyle yapıldığını* söyler. İkisi de sonradan hatırlanmaz.

Neden her adımda `/clear`

Konuşma uzadıkça ajanın bağlamı dolar ve ayrıntı kaybolur. Her adım kendi oturumunda yapılır; devir notu sayesinde hiçbir şey kaybolmaz.

BÖLÜM 5 — Hangi dosya ne işe yarıyor

`/yeni-proje` bittiğinde projede şunlar olur:

Kök dizin

Dosya	Ne işe yarıyor	Kim okur
<code>CLAUDE.md</code>	Ajanın uyacağı çalışma protokolü	Ajan
<code>CALISMA-KILAVUZU.md</code>	Bu dosya — projenin nasıl yürütüleceği	Sen
<code>REPO-YAPISI.md</code>	Hangi klasörde ne var, hangi iş nerede yapılıyor	İkisi
<code>README.md</code>	Projeyi kuran/çalıştıran için: kurulum, komutlar, ortam değişkenleri	Devralan geliştirici, DevOps
<code>.env.example</code>	Gereken ortam değişkenlerinin listesi — değerler boş	DevOps
<code>.env</code>	Gerçek değerler — 🚫 asla commit edilmez	Sadece sen

`docs/standards/` — her projede aynı

Mühendislik kuralları. **Elle değiştirilmez**; kural değişecekse `/kit-senkron` ile kite yazılır ve oradan gelir.

Dosya	Konu
00-stack.md	Hangi teknoloji kullanılıyor, hangisi kullanılmıyor, neden
01-architecture.md	Katmanlar, klasör yapısı, bağımlılık yönü
02-coding-standards.md	Kod ve yorum yazım kuralları
03-api-guidelines.md	API sözleşmesi, sürümleme, sayfalama
04-database.md	Veri modeli kuralları
05-auth-security.md	Kimlik doğrulama ve güvenlik
06-testing.md	Test stratejisi
08-git-workflow.md	Dal, commit, birleştirme kuralları
09-ci-cd-deploy.md	Otomatik kontroller ve yayın
11-agent-workflow.md	Ajanın nasıl çalışacağı
12-operations-and-scaling.md	Loglama, izleme, ölçekleme
13-environments.md	Local / test / canlı ayrımı
14-privacy-and-compliance.md	KVKK ve kişisel veri
15-oturum-devri.md	Oturum kapanış protokolü
(diğerleri)	Tanım listesi docs/standards/ içinde

docs/project/ — bu projeye özel

Dosya	Hangi soruya cevap verir	Ne zaman dolar
PRD.md	Sistem ne yapacak	Kurulum Adım 3
roadmap.md	Ne yapılacak, hangi sırayla — kutucuklu	Adım 4, her adımda işaretlenir
teknoloji-ve-plan.md	Neden öyle yapıldı, teknoloji nedir	Adım 4'te açılır, her adımda büyür
decisions/	Önemli kararların gerekçesi (ADR)	Karar alındıkça
data-model.md	Kendi veri modelin	Veri modeli adımımda
integrations.md	Dış sistemlerle nasıl konuşuluyor	Entegrasyon eklendikçe
altyapi-durumu.md	Hangi hesap, hangi panel, hangi ayar yapıldı	Dış işlem yapıldıkça
sonraki-adim-prompt.md	Sırada ne var — yeni oturuma verilir	Her oturum sonunda
CHANGELOG.md	Sürüm geçmişi	Yayın yapıldıkça

★ **Dört dosya dört ayrı soruya cevap verir, karıştırılmaz:** PRD ne yapacak · roadmap hangi sırayla · teknoloji-ve-plan neden öyle · altyapi-durumu dışarıda ne yapıldı.

BÖLÜM 6 — Hangi komut ne zaman

Komut	Ne zaman
<code>/yeni-proje</code>	Yalnızca boş klasörde , projeye ilk başlarken
<code>/kit-senkron</code>	Projede öğrenilen bir kuralı kalıcı hâle getirirken
<code>/clear</code>	Her roadmap adımı bitince — bağlamı temizlemek için
<code>proje-kiti eklentisini güncelle</code>	Her yeni projeden önce
Reload Window	Eklenti güncellendikten sonra — yoksa eski sürüm çalışır

BÖLÜM 7 — Takıldığında

Belirti	Muhtemel sebep	Ne yapılır
Ajan eski kuralla çalışıyor	Eklenti güncellendi ama pencere yenilenmedi	Reload Window
<code>/yeni-proje</code> beklenmedik davranıyor	Klasör boş değil	Fazla dosyaları taşı veya sil
Ajan cevabını bilmediğim şey soruyor	Terim açıklanmamış	<i>"Bu terimi açıkla"</i> de — kitin kuralı bunu zorunlu tutuyor
Ajan kararı bana bırakıyor	Mühendislik seçimini devretmiş	<i>"Sen karar ver, gerekçesini söyle"</i> de
Nerede kaldığımı hatırlamıyorum	Kutucuk işaretlenmemiş	<code>roadmap.md</code> ve <code>sonraki-adım-prompt.md</code> 'ye bak
Cevaplar yüzeyselleşti	Bağlam dolmuş	<code>/clear</code> yap, devir notuyla devam et

BÖLÜM 8 — Bu kılavuz nasıl kısaltılır

Amaç bu dosyaya bağımlı kalmak değil.

- **Terimler oturduğunda** → Bölüm 1'i sil
- **Akış ezberlendiğinde** → Bölüm 3'ü kısalt, yalnızca komut kalsın
- **Dosya haritası aklında kaldığında** → Bölüm 5'i sil

Kalması gereken tek bölüm: **Bölüm 4 — oturum ritmi**. O, ezberlenmesi değil her seferinde uygulanması gereken bir kontrol listesidir.