

CONTENTS

Kurulum — Windows makinesinde ne yapacağım

BÖLÜM A — İlk kurulum (bir kez yapılır)

A1. Programları kur

A2. Git'i tanıt

A3. GitHub'a giriş yap

A4. Projeyi indir

A5. Claude Code eklentisini kur

A6. Eklentileri (plugin) kur

A7. Pencereyi yenile

BÖLÜM B — Bu projeye devam et

_devir klasöründe ne var

Kod yazmaya geçerken

BÖLÜM C — Sonraki projelerde (belediyede yeni iş)

C1. Boş klasör aç

C2. Kiti güncelle

C3. Kurulumu başlat

C4. Gizli bilgi kuralı

Sık karşılaşılan sorunlar

⚠ Üç hesabı karıştırma

Windows'a özgü notlar

PDF sürümleri

Kurulum — Windows makinesinde ne yapacağım

Bu dosya senin için. Ajanın okuması gereken dosya **YENİ-OTURUM.md**.

İki ayrı durum var, karıştırma:

	Ne zaman	Nereye git
A	Windows makinesini ilk kez kuruyorsun	Aşağıdan başla
B	Programlar kurulu, yeni bir proje açıyorsun	BÖLÜM B

BÖLÜM A — İlk kurulum (bir kez yapılır)

A1. Programları kur

Sırayla indir ve kur:

#	Program	Adres	Not
1	Git	git-scm.com	
2	Node.js 24 LTS	nodejs.org	⚠ LTS sürümü seç, "Current" değil
3	Docker Desktop	docker.com	⚠ Kurulumda "Use WSL 2" işaretli olmalı
4	VS Code	code.visualstudio.com	
5	GitHub CLI	cli.github.com	

Sonra PowerShell aç:

```
npm install -g pnpm
```

Kontrol — beşi de sürüm numarası vermeli:

```
git --version ; node --version ; pnpm --version ; docker --version ; gh --version
```

A2. Git'i tanıt

```
git config --global user.name "Barış Köse"  
git config --global user.email "kilicarslan45@gmail.com"  
git config --global core.autocrlf input
```

❌ **Üçüncü satır atlanmaz.** Windows satır sonlarını `CRLF` yapar; Linux konteynerindeki betikler bunu okuyamaz ve `\r` hatası verir.

A3. GitHub'a giriş yap

```
gh auth login
```

Soru	Cevap
<i>What account?</i>	GitHub.com
<i>Preferred protocol?</i>	HTTPS
<i>Authenticate Git?</i>	Yes
<i>How to login?</i>	Login with a web browser

Ekranda kod çıkar, tarayıcı açılır, kodu yapıştırırsın.

⚠️ Burada **kişisel GitHub hesabın** kullanılıyor (`bariskose9`). Belediyenin hesabı değil — ayrımı A5'te.

A4. Projeyi indir

```
cd C:\Users\<kullanıcı-adın>\Documents
gh repo clone bariskose9/bakim-is-emri-hazirlik
cd bakim-is-emri-hazirlik
code .
```

A5. Claude Code eklentisini kur

VS Code içinde:

1. Sol kenarda **Extensions** ikonu (dört kutu)
2. Arama kutusuna **Claude Code**
3. Anthropic'inkini **Install**

4. Giriş isteyince ⚠ **belediyenin verdiği hesapla** gir

A6. Eklentileri (plugin) kur

Claude Code açıldıktan sonra sohbete yapıştır:

```
claude plugin marketplace add bariskose9/bariskose-skills
claude plugin marketplace add addyosmani/agent-skills
claude plugin marketplace add ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp

claude plugin install proje-kiti@bariskose-skills
claude plugin install agent-skills@addy-agent-skills
claude plugin install chrome-devtools-mcp@chrome-devtools-plugins
```

★ **Kit deposu herkese açık** — kurumsal makinede kişisel GitHub hesabı bağlaman gerekmez, kimlik doğrulaması istemez.

`/plugin` ekranından kuracaksan aranacak adlar:

Marketplace	Plugin
<code>bariskose-skills</code>	<code>proje-kiti</code>
<code>addy-agent-skills</code>	<code>agent-skills</code>
<code>chrome-devtools-plugins</code>	<code>chrome-devtools-mcp</code>

A7. Pencereyi yenile

🚫 **Bu adım atlanamaz.** Eklenti kurulsa da **çalışan sürüm hâlâ eskisidir.**

Fareyle: Üst menü **View** → **Command Palette...** → kutuya `Reload Window` yaz → **Developer: Reload Window**

Klavyeyle: `Ctrl+Shift+P` → aynı kutu

Kontrol:

```
claude plugin list
```

Üçü de listede görünmeli.

BÖLÜM B — Bu projeye devam et

Kurulum bitti. Claude Code'a şunu yapıştır:

```
_devir/YENI-OTURUM.md dosyasını oku ve içindeki talimatları uygula.
```

★ **Bu tek satır yeterli.** `YENI-OTURUM.md` içinde şunlar yazılı: ajanın rolü, hangi dosyayı hangi sırayla okuyacağı, hangi kararların verilmiş olduğu, sana neyi sorup neyi sormayacağı, ve devralınan açık işler.

`_devir` klasöründe ne var

Dosya	Kim okur
<code>YENI-OTURUM.md</code>	★ Ajan — devir notu
<code>odev.md</code>	İkisi — ödevin okunabilir hâli
<code>odev.docx</code>	Arşiv — ⚠ VS Code gösteremez (ikili dosya), <code>odev.md</code> 'yi kullan
<code>proje-teknoloji-ve-plan.md</code>	İkisi — tüm kararlar, kavramlar, yapım planı
<code>KURUMDAN-OGRENECEKLERIM.md</code>	Sen — kuruma soracakların
<code>sunum-anlatim-planı.md</code>	Sen — sunum sırası
<code>calisma-kilavuzu.md</code>	Sen — kitle nasıl çalışılır (her projede aynı)
<code>KURULUM.md</code>	Sen — bu dosya

Kod yazmaya geçerken

Rehber incelemesi bitip `/yeni-proje` çalıştıracağın zaman:

```
_devir klasöründen ŞUNLARI SİL (işlevi bitti):  
KURULUM.md
```

```
_devir klasöründen ŞUNLARI KORU:  
YENI-OTURUM.md · odev.md · odev.docx · KURUMDAN-OGRENECEKLERIM.md  
proje-teknoloji-ve-plan.md · sunum-anlatim-planı.md · calisma-  
kilavuzu.md
```

```
/yeni-proje bitince korunanları yerleştir:  
odev.md, odev.docx → docs/project/  
proje-teknoloji-ve-plan.md → docs/project/  
sunum-anlatim-planı.md → docs/sunum/  
KURUMDAN-OGRENECEKLERIM.md → cevaplar PRD'ye işlenince silinir  
YENI-OTURUM.md → kurulum bitince silinir
```

🚫 ”_devir klasörünü sil” deme. İçinde ~200 sayfalık teknoloji rehberi ve ödevin kendisi var. Yalnızca yukarıda **SİL** yazan dosyalar silinir.

BÖLÜM C — Sonraki projelerde (belediyede yeni iş)

Programlar ve eklentiler zaten kurulu. Yapılacaklar kısa:

C1. Boş klasör aç

```
cd C:\Users\<kullanıcı-adın>\Documents  
mkdir yeni-proje-adi  
cd yeni-proje-adi  
code .
```

C2. Kiti güncelle

```
claude plugin update proje-kiti@bariskose-skills
```

Sonra **Reload Window** (A7).

⚠ Her yeni projede yap. Kite sürekli yeni kural ekleniyor; eski sürümle başlarsan o kuralları kaybedersin.

C3. Kurulumu başlat

```
/yeni-proje
```

Sana sırayla soracak:

#	Soru	Bu projelerde cevap
1	Bu proje kimin için?	işyeri projesi — GitLab, deploy DevOps'ta, sana domain/sunucu işi verilmez
2	Proje tipi	web / mobil / ikisi
3	Backend kurgusu	Dört soru sorup kendisi karar verecek
4	Analiz dokümanı	Kurumun verdiği dosyayı ver
5	PRD görüşmesi	Sorulara cevap verirsin

C4. Gizli bilgi kuralı

Kurum bilgisi (sunucu adresi, iç ağ, gerçek veri) çıkarsa:

- 🚫 **Kite yazılmaz** — kit deposu herkese açık
- Projenin kendi deposuna yazılır
- Değerler `.env`'e; `.env.example`'a yalnızca **isimler**

Bu kural zaten kitte yazılı, ajan uyacak. Sen sadece bil.

Sık karşılaşılan sorunlar

Belirti	Çözüm
<code>docker</code> bulunamıyor	Docker Desktop'ı başlat — sistem tepsisindeki balina yeşil olmalı
<code>pnpm</code> bulunamıyor	PowerShell'i kapat-aç
Klonlama <i>"repository not found"</i>	<code>gh auth status</code> — yanlış hesapla girilmiş olabilir
Betikler <code>\r</code> hatası veriyor	<code>git config --global core.autocrlf input</code> yap, sonra yeniden klonla
Plugin'ler görünmüyor	Reload Window (A7)
Ajan eski kuralla çalışıyor	Plugin'i güncelle ve Reload Window — ikisi birden gerekli
<code>/yeni-proje</code> beklenmedik davranıyor	Klasör boş değil — fazla dosyaları taşı

⚠ Üç hesabı karıştırma

En sık yapılan hata bu:

Nerede	Hangi hesap	Ne için
<code>gh auth login</code> (PowerShell)	Kişisel GitHub (<code>bariskose9</code>)	Hazırlık deposunu indirmek
VS Code → Claude Code eklentisi	Belediye'nin hesabı	Claude'u kullanmak
İleride kurumun GitLab'ı	Kurumun hesabı	Proje kodunu teslim etmek

Üçü ayrı ve üçü de gerekli.

Windows'a özgü notlar

Konu	Durum
Kit yolu	macOS'teki <code>~/ .claude/...</code> → <code>C:\Users\ <kullanıcı>\.claude\...</code>
Kabuk	PowerShell — komut ayracı <code>&&</code> değil <code>;</code> , yollar <code>\</code>
🚫 Satır sonu	<code>core.autocrlf input</code> (A2) ve <code>.gitattributes</code> içinde <code>* text=auto eol=lf</code>
Portlar	Bu makinede paralel proje yok → <code>.env</code> boş bırakılabilir, varsayılanlar (3000/4000/5432/6379) serbest
⚠️ Sesli bildirim	Kitin Adım 0b PowerShell bloğu yalnızca macOS'te test edildi . Windows'ta ilk kez çalışacak; çalışmazsa hata mesajı kite işlenmeli

PDF sürümleri

Belgeler **karanlık** PDF olarak üretiliyor — telefonda okuma için.

 **Karanlık sürüm yazdırılmaz** — sayfayı simsiyah basar, kartuşu bitirir. Yazdırman gerekirse söyle, aydınlık sürüm üretilir.

 OLED ekranlarda (çoğu modern telefon) siyah piksel kapandığı için karanlık sürüm gerçekten pil tasarrufu sağlar; LCD'de fark olmaz.