

İçindekiler

Kurulum — Windows makinesinde ne yapacağım

BÖLÜM A — İlk kurulum (bir kez yapılır)

- A1. Programları kur
- A2. Git'i tanıt
- A3. GitHub'a giriş yap
- A4. Projeyi indir (klonla)
- A5. Claude Code eklentisini kur
- A6. Eklentileri (plugin) kur
- A7. Pencereyi yenile

BÖLÜM B — Bu projeye devam et

🚫 İLK KOMUT /yeni-proje DEĞİL

_devir klasöründe ne var

Kod yazmaya geçerken

BÖLÜM C — Sonraki projelerde (belediyede yeni iş)

- C1. Boş klasör aç
- C2. Kiti güncelle
- C3. Kurulumu başlat
- C4. Gizli bilgi kuralı

Sık karşılaşılan sorunlar

⚠ Üç hesabı karıştırma

Windows'a özgü notlar

PDF sürümleri

Kurulum — Windows makinesinde ne yapacağım

Bu dosya senin için. Ajanın okuması gereken dosya **YENİ-OTURUM.md**.

İki ayrı durum var, karıştırma:

	Ne zaman	Nereye git
A	Windows makinesini ilk kez kuruyorsun	Aşağıdan başla
B	Programlar kurulu, yeni bir proje açıyorsun	BÖLÜM B

BÖLÜM A — İlk kurulum (bir kez yapılır)

A1. Programları kur

Sırayla indir ve kur:

#	Program	Adres	Not
1	Git	git-scm.com	
2	Node.js 24 LTS	nodejs.org	⚠ LTS sürümü seç, "Current" değil
3	Docker Desktop	docker.com	⚠ Kurulumda "Use WSL 2" işaretli olmalı
4	VS Code	code.visualstudio.com	
5	GitHub CLI	cli.github.com	

Sonra PowerShell aç:

```
npm install -g pnpm
```

Kontrol — beşi de sürüm numarası vermeli:

```
git --version ; node --version ; pnpm --version ; docker --version ; gh --version
```

A2. Git'i tanıt

Git, her commit'in üstüne bir **ad ve e-posta** yazar. İş bilgisayarında ⚠️ **hangi e-postayı yazacağı önemli.**

Önce makine geneli — satır sonu ayarı

```
git config --global core.autocrlf input
```

🚫 **Bu satır atlanmaz.** Windows satır sonlarını **CRLF** yapar; Linux konteynerindeki betikler bunu okuyamaz ve **\r** hatası verir.

★ Sonra KİMLİK — ama hangi hesap?

Durum	Ne yaparsın
İş bilgisayarında yalnızca kurum işi yapacaksan	--global ile kurum adresin
⚠️ Aynı makinede kişisel projelerin de olacaksa	🚫 --global kullanma — aşağıya bak

Yalnızca kurum işi yapacaksan:

```
git config --global user.name "Ad Soyad"
git config --global user.email "ad.soyad@izmir.bel.tr"
```

Aynı makinede iki kimlik olacaksa — ★ doğru yol bu:

```
# Global'i kişisel bırak (ya da hiç ayarlama)
git config --global user.name "Barış Köse"
git config --global user.email "kilicarslan45@gmail.com"

# Sonra HER kurum projesinin İÇİNDE, o depoya özel:
cd bakım-is-emri-hazirlik
git config --local user.name "Ad Soyad"
git config --local user.email "ad.soyad@izmir.bel.tr"
```

Ayar	Kapsamı
--global	⚠️ Makinedeki tüm depolar
★ --local	Sadece içinde bulunduğun depo — global'i ezer

🚫 **Kurum projesinde --global kullanmanın bedeli:** kişisel projelerinin commit'leri de kurum e-postasıyla imzalanır. Geri almak, commit geçmişini **yeniden yazmayı** gerektirir.

⚠ İlk commit'ten önce ayarla. Sonra fark edersen geçmişteki commit'ler yanlış kimlikle kalır.

Kontrol — hangi kimlik geçerli:

```
git config user.email
```

Depo içinde çalıştırırsan `--local` varsa onu, yoksa `--global` 'i gösterir.

★ **Ajan bunu kendisi kontrol edecek:** kurulumda git kimliği proje tipiyle uyuşmuyorsa sana söyleyip `--local` ile ayarlayacak (kit kuralı `08-git-workflow.md`). Yani bu adımı atlarsan da yakalanır — ama ilk commit'ten önce doğru olması en temiz.

A3. GitHub'a giriş yap

```
gh auth login
```

Soru	Cevap
<i>What account?</i>	GitHub.com
<i>Preferred protocol?</i>	HTTPS
<i>Authenticate Git?</i>	Yes
<i>How to login?</i>	Login with a web browser

Ekranda kod çıkar, tarayıcı açılır, kodu yapıştırırsın.

⚠ Burada **kişisel GitHub hesabın** kullanılıyor (`bariskose9`). Belediyenin hesabı değil — ayrımı A5'te.

A4. Projeyi indir (klonla)

★ **Depo herkese açık** — giriş yapman, hesap bağlaman **gerekmiyor**.

Yol 1 — PowerShell (önerilen, 4 satır)

```
cd C:\Users\<kullanıcı-adın>\Documents
git clone https://github.com/bariskose9/bakim-is-emri-hazirlik.git
cd bakim-is-emri-hazirlik
code .
```

Satır	Ne yapıyor
<code>cd ...\Documents</code>	Belgeler klasörüne gir — proje buraya inecek
<code>git clone ...</code>	★ Depoyu indir. <code>bakim-is-emri-hazirlik</code> adında klasör oluşur
<code>cd ...</code>	O klasörün içine gir
<code>code .</code>	★ VS Code'u bu klasörle aç (nokta = "buradaki klasör")

Yol 2 — VS Code arayüzünden (fare ile)

1. VS Code'u aç
↓
2. Ctrl+Shift+P → kutuya yaz: Git: Clone → Enter
↓
3. Adresi yapıştır:
`https://github.com/bariskose9/bakim-is-emri-hazirlik.git`
↓
4. "Select Repository Location" → Documents klasörünü seç
↓
5. Sağ altta "Would you like to open the cloned repository?"
→ Open butonuna bas

★ İki de **aynı sonucu** verir. Terminal yazmak istemiyorsan Yol 2.

Kontrol — doğru indi mi

VS Code açıldığında sol kenarda şunları görmelisin:

```
BAKIM-IS-EMRI-HAZIRLIK
├── .vscode
├── _devir
│   ├── md          ← 6 markdown dosyası
│   └── pdf          ← 6 PDF
├── .gitattributes
└── .gitignore
```

⚠ **_devir** içinde **odev** dosyaları **YOK** — onlar depoda değil, elle taşıyacaksın (WhatsApp/USB ile gönderdiğin üç dosya):

Dosya	Nereye koyacaksın
odev.docx	_devir/
odev.md	_devir/md/
odev.pdf	_devir/pdf/

❌ **odev.md** olmadan yeni oturum ödevi okuyamaz — bu adımı atlama.

❌ DOSYA KOPYALARKEN: KLASÖRÜ DEĞİL, İÇİNDEKİ DOSYAYI TAŞI

Bu Windows'ta gerçekten yaşanan bir kayıp sebebidir.

Yapma	Ne olur
USB'deki _devir klasörünü sürükleyip klonun üstüne bırakmak	Windows "Bu klasör zaten var, değiştirilsin mi?" der. Evet dersen klonla gelen 12 dosya SİLİNİR , yerine USB'dekiler gelir
md klasörünü sürüklemek	Aynı şey — md içindeki 6 dosya gider

Yap	
Tek tek dosyaları kopyala	odev.docx → _devir/ içine sürükle
	odev.md → _devir/md/ içine sürükle
	odev.pdf → _devir/pdf/ içine sürükle

★ **Kural:** klasörü değil, **içindeki dosyayı** taşı. Hedef klasörü **açıp içine** bırak.

⚠️ Windows "Aynı adda dosya var, değiştirilsin mi?" diye sorarsa **Evet** de — o yalnızca **o dosyayı** değiştirir, klasörü değil. Tehlikeli olan **klasör** sorusudur.

Kontrol: kopyaladıktan sonra **_devir/md/** içinde **7 dosya** olmalı (6 klonla geldi + **odev.md**).

A5. Claude Code eklentisini kur

VS Code içinde:

1. Sol kenarda **Extensions** ikonu (dört kutu)
2. Arama kutusuna **Claude Code**
3. Anthropic'inkini **Install**
4. Giriş isteyince ⚠️ **belediyenin verdiği hesapla** gir

A6. Eklentileri (plugin) kur

Claude Code açıldıktan sonra sohbete yapıştır:

```
claude plugin marketplace add bariskose9/bariskose-skills
claude plugin marketplace add addyosmani/agent-skills
claude plugin marketplace add ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp

claude plugin install proje-kiti@bariskose-skills
claude plugin install agent-skills@addy-agent-skills
claude plugin install chrome-devtools-mcp@chrome-devtools-plugins
```

★ **Kit deposu herkese açık** — kurumsal makinede kişisel GitHub hesabı bağlaman gerekmez, kimlik doğrulaması istemez.

/plugin ekranından kuracaksan aranacak adlar:

Marketplace	Plugin
bariskose-skills	proje-kiti
addy-agent-skills	agent-skills
chrome-devtools-plugins	chrome-devtools-mcp

A7. Pencereyi yenile

🚫 Bu adım atlanamaz. Eklenti kurulsa da **çalışan sürüm hâlâ eskisidir**.

Fareyle: Üst menü **View** → **Command Palette...** → kutuya **Reload Window** yaz → **Developer: Reload Window**

Klavyeyle: **Ctrl+Shift+P** → aynı kutu

Kontrol:

```
claude plugin list
```

Üçü de listede görünmeli.

BÖLÜM B — Bu projeye devam et

Kurulum bitti. Claude Code'a şunu yapıştır:

```
_devir/md/YENİ-OTURUM.md dosyasını oku ve içindeki talimatları uygula.
```

★ **Bu tek satır yeterli.** `YENİ-OTURUM.md` içinde şunlar yazılı: ajanın rolü, hangi dosyayı hangi sırayla okuyacağı, hangi kararların verilmiş olduğu, sana neyi sorup neyi sormayacağı, ve devralınan açık işler.

🚫 İLK KOMUT `/yeni-proje` DEĞİL

Bu en kritik nokta. Sıra şu:

1. Claude Code'u aç, YUKARIDAKİ TEK SATIRI yapıştır
↓
2. Ajan devir notunu okur – rolünü ve verilmiş kararları öğrenir
↓
3. Ajan sana dört soru sorar (klasör · Docker · GitLab · teslim tarihi)
↓
4. ★ ANCAK ŞİMDİ `/yeni-proje` çalıştırılır – ajan kendisi yapar

Neden bu sıra: `/yeni-proje` başlarken **sekiz soru** sorar — kim için, proje tipi, backend kurgusu (4 soru), API biçimi, proje adı.

★ **O soruların cevapları devir notunda zaten hazır.** Devir notu okunmadan başlanırsa ajan hepsini sıfırdan sorar; sen aynı kararları yeniden anlatmak zorunda kalırsın ve farklı bir cevap verirsen **planla çelişen** bir kurulum çıkar.

⚠️ **Yanlışlıkla `/yeni-proje` yazdıysan panik yok:** ajana "önce `_devir/md/YENİ-OTURUM.md` oku" de. Verilmiş cevapları plandaki kararlarla karşılaştırır, fark varsa sana söyler.

_devir klasöründe ne var

Dosya	Kim okur
YENI-OTURUM.md	★ Ajan — devir notu
odev.md	İkisi — ödevin okunabilir hâli
odev.docx	Arşiv — ⚠ VS Code gösteremez (ikili dosya), odev.md 'yi kullan
proje-teknoloji-ve-plan.md	İkisi — tüm kararlar, kavramlar, yapım planı
KURUMDAN-OGRENECEKLERIM.md	Sen — kuruma soracakların
sunum-anlatim-planı.md	Sen — sunum sırası
calisma-kilavuzu.md	Sen — kitle nasıl çalışılır (her projede aynı)
KURULUM.md	Sen — bu dosya

Kod yazmaya geçerken

Rehber incelemesi bitip `/yeni-proje` çalıştıracağın zaman:

```
_devir klasöründen ŞUNLARI SİL (işlevi bitti):
KURULUM.md

_devir klasöründen ŞUNLARI KORU:
YENI-OTURUM.md · odev.md · odev.docx · KURUMDAN-OGRENECEKLERIM.md
proje-teknoloji-ve-plan.md · sunum-anlatim-planı.md · calisma-kilavuzu.md

/yeni-proje bitince korunanları yerleştir:
odev.md, odev.docx          → docs/project/
proje-teknoloji-ve-plan.md  → docs/project/
sunum-anlatim-planı.md      → docs/sunum/
KURUMDAN-OGRENECEKLERIM.md → cevaplar PRD'ye işlenince silinir
YENI-OTURUM.md             → kurulum bitince silinir
```

🚫 "**_devir** klasörünü sil" deme. İçinde ~200 sayfalık teknoloji rehberi ve ödevin kendisi var. Yalnızca yukarıda **SİL** yazan dosyalar silinir.

BÖLÜM C — Sonraki projelerde (belediyede yeni iş)

Programlar ve eklentiler zaten kurulu. Yapılacaklar kısa:

C1. Boş klasör aç

```
cd C:\Users\<kullanıcı-adın>\Documents
mkdir yeni-proje-adi
cd yeni-proje-adi
code .
```

C2. Kiti güncelle

```
claude plugin update proje-kiti@bariskose-skills
```

Sonra **Reload Window** (A7).

⚠ **Her yeni projede yap.** Kite sürekli yeni kural ekleniyor; eski sürümle başlarsan o kuralları kaybedersin.

C3. Kurulumu başlat

```
/yeni-proje
```

Sana sırayla soracak:

#	Soru	Bu projelerde cevap
1	Bu proje kimin için?	işyeri projesi — GitLab, deploy DevOps'ta, sana domain/sunucu işi verilmez
2	Proje tipi	web / mobil / ikisi
3	Backend kurgusu	Dört soru sorup kendisi karar verecek
4	Analiz dokümanı	Kurumun verdiği dosyayı ver
5	PRD görüşmesi	Sorulara cevap verirsin

C4. Gizli bilgi kuralı

Kurum bilgisi (sunucu adresi, iç ağ, gerçek veri) çıkarsa:

- 🚫 **Kite yazılmaz** — kit deposu herkese açık
- Projenin kendi deposuna yazılır
- Değerler `.env` 'e; `.env.example` 'a yalnızca **isimler**

Bu kural zaten kitte yazılı, ajan uyacak. Sen sadece bil.

Sık karşılaşılan sorunlar

Belirti	Çözüm
<code>docker</code> bulunamıyor	Docker Desktop'ı başlat — sistem tepsisindeki balina yeşil olmalı
<code>pnpm</code> bulunamıyor	PowerShell'i kapat-aç
Klonlama " <i>repository not found</i> "	<code>gh auth status</code> — yanlış hesapla girilmiş olabilir
Betikler <code>\r</code> hatası veriyor	<code>git config --global core.autocrlf input</code> yap, sonra yeniden klonla
Plugin'ler görünmüyor	Reload Window (A7)
Ajan eski kuralla çalışıyor	Plugin'i güncelle ve Reload Window — ikisi birden gerekli
<code>/yeni-proje</code> beklenmedik davranıyor	Klasör boş değil — fazla dosyaları taşı

⚠ Üç hesabı karıştırma

En sık yapılan hata bu:

Nerede	Hangi hesap	Ne için
<code>gh auth login</code> (PowerShell)	Kişisel GitHub (<code>bariskose9</code>)	Hazırlık deposunu indirmek
VS Code → Claude Code eklentisi	Belediyenin hesabı	Claude'u kullanmak
İleride kurumun GitLab'ı	Kurumun hesabı	Proje kodunu teslim etmek

Üçü ayrı ve üçü de gerekli.

Windows'a özgü notlar

Konu	Durum
Kit yolu	macOS'teki <code>~/ .claude/...</code> → <code>C:\Users\<kullanıcı>\.claude\...</code>
Kabuk	PowerShell — komut ayracı <code>&&</code> değil <code>;</code> , yollar <code>\</code>
⛔ Satır sonu	<code>core.autocrlf input</code> (A2) ve <code>.gitattributes</code> içinde <code>* text=auto eol=lf</code>
Portlar	Bu makinede paralel proje yok → <code>.env</code> boş bırakılabilir, varsayılanlar (3000/4000/5432/6379) serbest
⚠ Sesli bildirim	Kitin Adım 0b PowerShell bloğu yalnızca macOS'te test edildi . Windows'ta ilk kez çalışacak; çalışmazsa hata mesajı kite işlenmeli

PDF sürümleri

Belgeler **karanlık** PDF olarak üretiliyor — telefonda okuma için.

⚠ **Karanlık sürüm yazdırılmaz** — sayfayı simsiyah basar, kartuşu bitirir. Yazdırman gerekirse söyle, aydınlık sürüm üretilir.

i OLED ekranlarda (çoğu modern telefon) siyah piksel kapandığı için karanlık sürüm gerçekten pil tasarrufu sağlar; LCD'de fark olmaz.